


Digital Video Camera Recorder

Mode d'emploi

Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver pour toute référence future.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme genau durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.



DCR-TRV740E

Digital Handycam



InfoLITHIUM™



SERIES



MEMORY STICK™



Digital 8

DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/
TRV341E/TRV740E

Bienvenue!

Nous vous félicitons pour l'achat de ce caméscope Handycam de Sony. Avec ce caméscope, vous pouvez saisir les moments précieux de la vie avec une qualité d'image et de son exceptionnelle.

Cet Handycam présente de nombreuses fonctions élaborées, très faciles à utiliser. Vous parviendrez rapidement à réaliser des films vidéo que vous regarderez avec plaisir pendant de longues années.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le châssis de l'appareil. Confiez l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

Pour la clientèle en Europe ATTENTION

Les champs électromagnétiques à certaines fréquences peuvent influencer l'image et le son de ce caméscope numérique.

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites énoncées dans la Directive EMC relatives aux câbles de moins de 3 mètres.

Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Handycam-Camcorders von Sony! Mit der Handycam können Sie die schönsten Augenblicke im Leben in optimaler Bild- und Tonqualität festhalten.

Die Handycam verfügt über eine Fülle modernster Funktionen, ist zugleich aber völlig problemlos zu bedienen, so dass Sie ohne größere Vorbereitungen sofort eigene Videos aufnehmen und sich noch jahrelang daran erfreuen können.

ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Hinweis für Kunden in Europa ACHTUNG

Elektromagnetische Felder mit bestimmten Frequenzen können die Bild- und Tonqualität bei diesem digitalen Camcorder beeinträchtigen.

Es wurde getestet, dass dieses Gerät die EMC-Richtlinien erfüllt, wenn die Anschlusskabel kürzer als 3 m sind.

Für Kunden in Deutschland

Richtlinie: EMC89/336/EEC;
92/31/EEC

Diese Einheit erfüllt die europäischen EMC-Bestimmungen für die Verwendung in folgenden Umgebungen:

- Wohngebieten
- Gewerbegebiete
- Leichtindustrialgebiete

(Die Einheit erfüllt die Bestimmungen der Norm EN55022, Klasse B.)


Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Principales caractéristiques


Enregistrement et lecture d'images animées et fixes

- Enregistrement d'images animées sur une cassette (p. 28)
- Enregistrement d'images fixes sur une cassette (p. 51)
- Lecture d'une cassette (p. 43)
- Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 168)
- Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 189)
- Visionnage des images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 200)
- Visionnage des images animées enregistrées sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 204)



Saisie d'images sur un ordinateur

- Visionnage des images enregistrées sur un "Memory Stick" au moyen du câble USB (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 206)
- Visionnage des images enregistrées sur une cassette au moyen du câble USB (p. 123)
- Visionnage d'images en direct du caméscope sur l'ordinateur au moyen du câble USB (p. 132)
- Saisie des images d'un appareil vidéo analogique sur un ordinateur (p. 114)



Autres caractéristiques

Fonctions servant à régler l'exposition en mode d'enregistrement

- BACKLIGHT (p. 36)
- Prise de vue nocturne/Super prise de vue nocturne/Obturation lente couleur (p. 37)
- PROGRAM AE (p. 65)
- Réglage manuel de l'exposition (p. 68)

Fonctions servant à accroître l'impact des images

- [MENU] Zoom numérique (p. 31). Le réglage par défaut est **OFF**. (Pour un rapport de zoom supérieur à 25x (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15x (DCR-TRV740E), sélectionnez le zoom numérique dans **D ZOOM** des paramètres du menu.)
- Transitions en fondu (p. 57)
- Effets d'image (p. 60)
- Effets numériques (p. 62)
- Titrage (p. 75, 78)
- MEMORY MIX (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 176)

Fonctions permettant d'obtenir des films plus naturels

- Mode Sport (p. 65)
- Mode Paysage (p. 65)
- Mise au point manuelle (p. 69)


Fonctions pour l'emploi de cassettes enregistrées

- END SEARCH/EDITSEARCH/Revue d'enregistrement (p. 41)
- DATA CODE (p. 45)
- PB ZOOM cassette (p. 86)
- ZERO SET MEMORY (p. 88)
- Montage numérique programmé (sur cassette) (p. 97)/(sur "Memory Stick") (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 195)

Die wichtigsten Funktionen


Aufnahme und Wiedergabe von Filmen und Standbildern

- Aufnehmen von Filmen auf Band (Seite 28)
- Aufnehmen von Standbildern auf Band (Seite 51)
- Wiedergeben eines Bandes (Seite 43)
- Aufnehmen von Standbildern auf den *Memory Stick* (Seite 168, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)
- Aufnehmen von Filmen auf den *Memory Stick* (Seite 189, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)
- Wiedergabe eines im *Memory Stick* gespeicherten Standbildes (Seite 200, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)
- Wiedergabe eines im *Memory Stick* gespeicherten Films (Seite 204, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)



Übertragen von Bildern auf einen Computer

- Wiedergeben eines im *Memory Stick* gespeicherten Bildes über ein USB-Kabel (Seite 206, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)
- Wiedergeben eines auf Band gespeicherten Bildes über ein USB-Kabel (Seite 123)
- Live-Wiedergabe der Bilder vom Camcorder auf einen Computer über USB-Kabel (Seite 132).
- Betrieb mit einem analogen Videogerät und einem Computer (Seite 114)



Sonstige Funktionen

Funktionen zum Einstellen der Belichtung bei der Aufnahme

- BACKLIGHT (Seite 36)
- NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (Seite 37)
- PROGRAM AE (Seite 65)
- Manuelle Belichtungskorrektur (Seite 68)

Funktionen zum kreativen Bildgestaltung

- Digitalzoom ([MENU], Seite 31) – Im Ausgangszustand ist das Digitalzoom ausgeschaltet (**OFF**). (Wenn Sie mit mehr als 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E) zoomen wollen, setzen Sie den Menüparameter **D ZOOM** auf den gewünschten Zoomfaktor.)
- Fader (Seite 57)
- Picture Effect (Seite 60)
- Digital Effect (Seite 62)
- Titeleinblendung (Seite 75, 78)
- MEMORY MIX (Seite 176, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Funktionen für optimale, natürliche Bilder

- Sport-Modus (Seite 65)
- Landschafts-Modus (Seite 65)
- Manuelles Fokussieren (Seite 69)

Sonstige Funktionen


- END SEARCH/EDITSEARCH/Aufnahmerückschau (Seite 41)
- DATA CODE (Seite 44)
- Tape PB ZOOM (Seite 86)
- ZERO SET MEMORY (Seite 88)
- Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band, Seite 97)/(auf den *Memory Stick*, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, Seite 195)

Vérification des accessoires fournis

Vérifiez si tous les accessoires suivants sont fournis avec le caméscope.

Das mitgelieferte Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Zubehöriteile im Lieferumfang Ihres Camcorders enthalten sind.



* Différent selon la région de commercialisation. Fourni avec les modèles européens seulement.

- 1 Télécommande sans fil** (1) (p. 279)
- 2 Adaptateur secteur AC-L10A/L10B/L10C** (1), **Cordon d'alimentation** (1) (p. 18)
- 3 Batterie NP-FM30** (1) (p. 17, 18)
DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E
Batterie NP-FM50 (1) (p. 17, 18)
DCR-TRV241E/TRV740E
- 4 Piles R6 (modèle AA) pour la télécommande** (2) (p. 280)
- 5 Cordon de liaison audio/vidéo** (1) (p. 49)
- 6 Bandoulière** (1) (p. 272)
- 7 Capuchon d'objectif** (1) (p. 28)
- 8 Câble USB** (1) (p. 125, 207)
- 9 "Memory Stick"** (1) (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 158)
- 10 CD-ROM (Pilote USB SPVD-008)** (1) (p. 125, 207)
- 11 Adaptateur à 21 broches** (1) (Modèles européens seulement) (p. 50)

Aucune compensation ne peut être accordée si la lecture ou l'enregistrement ont été impossibles en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement ou d'un autre problème.

* Unterscheidet sich von Land zu Land. Nur bei Europa-Modellen mitgeliefert.

- 1 Infrarot-Fernbedienung** (1) (Seite 279)
- 2 Netzadapter AC-L10A/L10B/L10C** (1), **Netzkabel** (1) (Seite 18)
- 3 Akku NP-FM30** (1) (Seite 17, 18)
DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E
Akku NP-FM50 (1) (Seite 17, 18)
DCR-TRV241E/TRV740E
- 4 R6/AA-Batterien für Fernbedienung** (2) (Seite 280)
- 5 A/V-Kabel** (1) (Seite 49)
- 6 Schulterriemen** (1) (Seite 272)
- 7 Objektivschutzkappe** (1) (Seite 28)
- 8 USB-Kabel** (1) (Seite 125, 207)
- 9 Memory Stick** (1) (Seite 158, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)
- 10 CD-ROM (USB-Treiber SPVD-008)** (1) (Seite 125, 207)
- 11 21-Pol-Adapter** (1) (nur Europa-Modelle, Seite 50)

Für Aufnahmen, die auf Grund eines beschädigten Camcorders, Videobandes usw. nicht ausgeführt wurden, wird keine Haftung übernommen.

Table des matières

Principales caractéristiques	3
Vérification des accessoires fournis	5

Guide de mise en marche rapide

10

Préparatifs

Utilisation de ce manuel	14
1 ^e étape Préparation de la source d'alimentation	17
Mise en place de la batterie	17
Recharge de la batterie	18
Raccordement à une prise secteur ...	23
2 ^e étape Réglage de la date et de l'heure	24
3 ^e étape Mise en place d'une cassette	26

Enregistrement – Opérations de base

Enregistrement d'une image	28
Prise de vue de sujets à contre-jour – BACK LIGHT	36
Prise de vue dans l'obscurité – NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter	37
Enregistrement avec le retardateur (DCR-TRV340E/TRV341E/ TRV740E seulement)	39
Contrôle d'enregistrements – END SEARCH/EDITSEARCH/ Revue d'enregistrement	41

Lecture – Opérations de base

Lecture d'une cassette	43
Pour afficher les indicateurs à l'écran – Fonction d'affichage	44
Visionnage d'un enregistrement sur un téléviseur	49

Opérations d'enregistrement avancées

Enregistrement d'images fixes sur une cassette – Enregistrement de photos sur cassette	51
Utilisation du mode Grand écran	55
Utilisation de transitions en fondu	57
Utilisation d'effets spéciaux – Effets d'image	60
Utilisation d'effets spéciaux – Effets numériques	62
Utilisation de la fonction PROGRAM AE	65
Réglage manuel de l'exposition	68
Mise au point manuelle	69
Enregistrement échelonné	71
Enregistrement image par image	73
Incrustation d'un titre	75
Création de titres personnalisés	78
Insertion d'une scène	80

Opérations de lecture avancées

Lecture d'une cassette avec effets d'image	82
Lecture d'une cassette avec effets numériques	84
Agrandissement d'images enregistrées sur une cassette – PB ZOOM cassette	86
Localisation rapide d'une scène – ZERO SET MEMORY	88
Recherche d'une scène d'après la date – DATE SEARCH	89
Recherche d'une photo – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN	91

Montage

Copie d'une cassette	93
Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)	97
Saisie des images d'un appareil vidéo analogique sur un ordinateur – Fonction de conversion du signal	114

Table des matières

Enregistrement de cassettes vidéo ou d'émissions de télévision	116
Insertion d'une scène depuis un magnétoscope – Montage à insertion	120
Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilisateurs de Windows seulement)	123

Personnalisation du caméscope

Réglage des paramètres du menu	136
--------------------------------------	-----

Opérations liées au "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction	158
Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" – Enregistrement de photos dans la mémoire	168
Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX	176
Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images fixes	183
Copie d'images fixes d'une cassette – PHOTO SAVE	187
Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" – Enregistrement de séquences MPEG	189
Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées	191
Enregistrement d'images éditées sous forme d'images animées – Montage numérique programmé (sur "Memory Stick")	195
Visionnage d'images fixes – Lecture des photos d'un "Memory Stick"	200
Visionnage d'images animées – Lecture de séquences MPEG	204
Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"	206
Copie sur une cassette d'images enregistrées sur un "Memory Stick"	218

Agrandissement d'images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" – PB ZOOM mémoire	220
Lecture d'images en diaporama – SLIDE SHOW	222
Prévention d'un effacement accidentel – Protection d'images	224
Suppression d'images – DELETE	226
Inscription de marques d'impression – PRINT MARK	229
Utilisation de l'imprimante en option	231

Guide de dépannage

Types de problèmes et leurs solutions	233
Code d'autodiagnostic	240
Indicateurs et messages d'avertissement	241

Informations complémentaires

Enregistrement et lecture dans le système Digital8 	253
A propos de la batterie "InfoLITHIUM"	256
A propos de la norme i.LINK	258
Utilisation du caméscope à l'étranger	260
Entretien et précautions	261
Spécifications	268

Référence rapide

Nomenclature	272
Index	283

Inhaltsverzeichnis

Die wichtigsten Funktionen	4
Das mitgelieferte Zubehör	5

So können Sie den Camcorder sofort betreiben

12

Vor dem Betrieb

Zu dieser Anleitung	14
Schritt 1 Stromversorgung	17
Anbringen des Akkus	17
Laden des Akkus	18
Netzbetrieb	23
Schritt 2 Einstellen von Datum und Uhrzeit	24
Schritt 3 Einlegen der Cassette	26

Aufnahmebetrieb – Grundlagen

Aufnahmen	28
Gegenlichtaufnahmen	
– BACK LIGHT	36
Aufnahmen bei Dunkelheit	
– NightShot/Super NightShot/	
Colour Slow Shutter	37
Aufnahmen mit dem Selbstauslöser	
(nur DCR-TRV340E/TRV341E/	
TRV740E)	39
Überprüfen der Aufnahme	
– END SEARCH/EDITSEARCH/	
Aufnahmerückschau	41

Wiedergabebetrieb – Grundlagen

Wiedergabe	43
Abbilden der Funktionsanzeigen	
– Display-Funktion	44
Wiedergabe auf einem Fernseher	49

Aufnahmefunktionen für Fortgeschrittene

Aufnahmen von Standbildern auf Band	
– Tape Photo-Aufnahme	51
Aufnahmen im Breitbildformat (Wide)	
.....	55
Verwendung der Fader-Funktion	57

Verwendung der Spezialeffekte	
– Picture Effect	60
Verwendung der Spezialeffekte	
– Digital Effect	62
Verwendung der PROGRAM AE-	
Funktion	65
Manuelle Belichtungskorrektur	
(Exposure)	68
Manuelles Fokussieren	69
Intervall-Aufnahme	71
Trickfilmaufnahme	
– Frame-Aufnahme	73
Titel einblendung	75
Erstellen eigener Titel	78
Einfügen einer Szene	80

Wiedergabefunktionen für Fortgeschrittene

Verwendung der Picture Effect-Funktion	
bei der Wiedergabe	82
Verwendung der Digital Effect-Funktion	
bei der Wiedergabe	84
Vergrößern von Aufnahmebildern des	
Bandes – Tape PB ZOOM	86
Schnelles Aufsuchen einer Szene	
– ZERO SET MEMORY	88
Datums-Suchbetrieb	
– DATE SEARCH	89
Foto-Suchbetrieb – PHOTO SEARCH/	
PHOTO SCAN	91

Überspielbetrieb

Überspielen eines Bandes	93
Überspielen der gewünschten Szenen	
– Digitales programmgesteuertes	
Schneiden (auf Band)	97
Betrieb mit einem analogen Videogerät	
und einem Computer	
– Signalkonverterfunktion	114
Aufnahmen von Video- oder	
Fernsehprogrammen	116
Einfügen einer Szene von einem	
Videorecorder	
– Insert-Schnitt	120
Bildwiedergabe auf einem Computer	
(nur unter Windows)	123

Individuelles Voreinstellen des Camcorders

Menüeinstellungen	136
-------------------------	-----

Memory Stick (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Verwendung des <i>Memory Stick</i>	
– Einführung	158
Aufnehmen von Standbildern auf den <i>Memory Stick</i>	
– Memory Photo-Aufnahme	168
Einfügen eines Standbildes aus dem <i>Memory Stick</i> in einen Film	
– MEMORY MIX	176
Übertragen eines Bildes von der Cassette in den <i>Memory Stick</i>	183
Kopieren der Standbilder von der Cassette in den <i>Memory Stick</i>	
– PHOTO SAVE	187
Aufnehmen von Filmen auf den <i>Memory Stick</i>	
– MPEG-Filmaufnahme	189
Übertragen einer Filmszene von der Cassette in den <i>Memory Stick</i>	191
Übertragen der gewünschten Filmszenen (in den <i>Memory Stick</i>)	
– Digitales programmgesteuertes Schneiden	195
Anzeigen von Standbildern	
– Memory Photo-Wiedergabe	200
Wiedergabe von Filmen im <i>Memory Stick</i> – MPEG-Filmwiedergabe	204
Wiedergabe von Bildern im <i>Memory Stick</i> auf einem Computer	206
Kopieren von Bildern aus dem <i>Memory Stick</i> auf Cassette	218
Vergrößern von Standbildern im <i>Memory Stick</i>	
– Memory PB ZOOM	220
Kontinuierliche Wiedergabe von Bildern	
– SLIDE SHOW	222
Schutz vor versehentlichem Löschen	
– PROTECT	224
Löschen von Bildern – DELETE	226
Setzen einer Druckmarke	
– PRINT MARK	229

Verwendung eines optionalen Druckers	231
--	-----

Störungssuche

Störungen und Abhilfemaßnahmen	243
Selbsttestfunktion	250
Warnanzeigen und Meldungen	251

Zusatzinformation

Aufnahme und Wiedergabe im Digital8-Format (D8)	253
Der „InfoLITHIUM“-Akku	256
Das i.LINK-System	258
Verwendung des Camcorders im Ausland	260
Wartungs- und Sicherheitshinweise	261
Technische Daten	270

Übersicht

Bezeichnung der Teile	272
Stichwortverzeichnis	Hintere Umschlagseite


Guide de mise en marche rapide



Ce chapitre vous présente les fonctions de base du caméscope. Reportez-vous aux pages entre parenthèses "()" pour un complément d'informations.


1 Raccordement du cordon d'alimentation (p. 23)

Lorsque vous filmez en extérieur, utilisez la batterie (p. 17).






2 Mise en place d'une cassette (p. 26)

- 1 Faites glisser OPEN/EJECT dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle.



- 2 Insérez la cassette tout droit et à fond dans son logement avec la fenêtre tournée vers le haut. Appuyez au centre du dos de la cassette pour l'insérer.


- 3 Fermez le logement de cassette en appuyant sur l'indication **PUSH** inscrite sur le logement. Quand le logement est abaissé, fermez le couvercle de sorte qu'il s'encliquette.




3

Enregistrement d'une image (p. 28)

- 1 Enlevez le capuchon d'objectif.



- 2 Réglez le commutateur POWER sur CAMERA tout en appuyant sur le petit bouton vert.



- 3 Ouvrez le panneau LCD tout en appuyant sur OPEN. L'image apparaît sur l'écran LCD.

Viseur

Regardez par le viseur en appliquant l'œil contre l'ocilleton lorsque le panneau LCD est fermé.

L'image dans le viseur est en blanc et noir.


- 4 Appuyez sur START/STOP. L'enregistrement commence. Il s'arrête par une nouvelle pression de START/STOP.



Le réglage de l'horloge a été désactivé en usine. Si vous voulez enregistrer la date et l'heure d'enregistrement sur vos films, vous devez régler l'horloge avant de filmer (p. 24).

4

Contrôle de l'image à l'écran LCD (p. 43)




- 2 Appuyez sur ◀◀ pour rembobiner la bande.





- 3 Appuyez sur ▶▶ pour activer la lecture.



- 1 Réglez le commutateur POWER sur VCR tout en appuyant sur le petit bouton vert.

**Remarque**

Ne prenez pas le caméscope par le viseur, le panneau LCD ou la batterie.



So können Sie den Camcorder sofort betreiben




In diesem Kapitel werden die grundlegenden Funktionen des Camcorders behandelt. Einzelheiten finden Sie auf den in Klammern „()“ angegebenen Seiten.

1

Anschluss des Netzkabels (Seite 23)


Verwenden Sie bei Außenaufnahmen den Akku (Seite 17).



2




Einlegen der Cassette (Seite 26)

- 1** Schieben Sie OPEN/EJECT in Pfeilrichtung, und öffnen Sie den Deckel.



- 2** Drücken Sie hinten in der Mitte auf die Cassette, um sie einzuschieben. Achten Sie darauf, dass die Cassette nicht verkantet ist und das Fenster nach oben weist.


- 3** Drücken Sie auf **PUSH** am Cassettenfach, um das Fach zu schließen. Nachdem das Cassettenfach ganz zurückgefahren ist, schließen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, dass er einrastet.



3

Aufnahme (Seite 28)

- 1 Nehmen Sie die Objektivschutzkappe ab.




- 3 Drücken Sie auf OPEN, und öffnen Sie den LCD-Schirm. Das Bild erscheint auf dem LCD-Schirm.

Sucher

Wenn Sie mit geschlossenem LCD-Schirm aufnehmen, kontrollieren Sie das Bild im Sucher. Das Sucherbild ist schwarzweiß.

- 2 Halten Sie die kleine grüne Taste gedrückt, und stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.




- 4 Drücken Sie START/STOP. Die Aufnahme beginnt. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie START/STOP erneut.




Die Uhr wurde werksseitig noch nicht eingestellt. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit zusammen mit dem Bild aufnehmen wollen, müssen Sie die Uhr zuvor einstellen (Seite 24).

4

Bildwiedergabe auf dem LCD-Schirm (Seite 43)



- 1 Halten Sie die kleine grüne Taste gedrückt, und stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.



- 2 Drücken Sie ◀◀, um das Band zurückzuspulen.





- 3 Drücken Sie ▶▶, um die Wiedergabe zu starten.



Hinweis

Fassen Sie beim Tragen des Camcorders nicht am Sucher, nicht am LCD-Schirm und nicht am Akku an.



Utilisation de ce manuel

Les instructions de ce mode d'emploi sont destinées aux cinq modèles indiqués ci-dessous. Avant de lire ce mode d'emploi et de commencer à filmer, vérifiez le numéro de votre modèle sous votre caméscope. Les illustrations du mode d'emploi représentent le DCR-TRV740E, sauf mention contraire. Toute différence de fonctionnement est clairement signalée dans le texte, par exemple, "DCR-TRV740E seulement". Dans ce mode d'emploi, les touches et les réglages sont toujours indiqués en majuscules.

Par ex. Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.

Chaque opération effectuée est confirmée par un signal sonore.

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung behandelt die unten aufgeführten fünf Modelle. Vergewissern Sie sich, welches Modell Sie besitzen, bevor Sie die Anleitung lesen. Die Modellnummer steht an der Unterseite des Camcorders. Die Abbildungen in der Anleitung zeigen normalerweise das Modell DCR-TRV740E. Falls nicht, wird darauf hingewiesen. Auch auf eventuelle Unterschiede in der Bedienung wird deutlich im Erläuterungstext hingewiesen (beispielsweise durch „nur DCR-TRV740E“). Die Bezeichnungen von Tasten, Schaltern und Einstellpositionen sind in Großbuchstaben gedruckt.

Beispiel: Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.

Die Bedienungsvorgänge werden durch Pieptöne bestätigt.

Différences entre les modèles/Die Unterschiede zwischen den Modellen

DCR-	TRV240E	TRV241E	TRV340E**	TRV341E	TRV740E
Indication MEMORY* (sur le commutateur POWER)/ Position MEMORY* (am POWER-Schalter)	—	—	●	●	●
Retardateur/ Selbstauslöser	—	—	●	●	●
Zoom numérique/ Digitalzoom	700×	800×	700×	700×	420×

● Présent/Vorhanden

— Absent/Nicht vorhanden

* Le modèle avec l'indication MEMORY sur le commutateur POWER présente les fonctions liées au "Memory Stick". Voir page 158 pour un complément d'informations.

** Le DCR-TRV340E vendu en Europe a :

- une prise A/V OUT
- une prise DV OUT
- une prise S VIDEO OUT
- l'indication PLAYER sur le commutateur POWER au lieu de VCR

Les modèles munis de l'indication PLAYER sur le commutateur POWER ne peuvent pas enregistrer les images d'un autre appareil, par exemple d'un magnétoscope.

* Modèles mit der Position MEMORY am POWER-Schalter sind mit einer Memory-Funktionen ausgestattet. Einzelheiten siehe Seite 158.

** Der Europa erhältliche DCR-TRV340E besitzt Folgendes:

- A/V OUT-Buchse
- DV OUT-Buchse
- S VIDEO OUT-Buchse
- am POWER-Schalter die Markierung PLAYER (statt VCR).

Mit Modellen, deren POWER-Schalter die Markierung PLAYER besitzen, können keine von einem Videorecorder usw. zugepielten Signale aufgenommen werden.

Utilisation de ce manuel

Avant d'utiliser le caméscope

Avec ce caméscope numérique, vous pouvez utiliser des cassettes vidéo Hi8 **Hi8**/Digital8 **D8**. Votre caméscope enregistre et lit les images dans le système Digital8 **D8**, mais il peut aussi les lire dans le système **Hi8**/ordinaire 8 **8** (analogique). Vous ne pouvez pas, toutefois, utiliser les fonctions mentionnées dans "Opérations de lecture avancées" aux pages 82 et 92 dans le système Hi8 **Hi8**/ordinaire 8 **8**. Pour obtenir des transitions douces entre les scènes, ne mélangez pas sur la même cassette les scènes enregistrées en Hi8 **Hi8**/ordinaire 8 **8** et en Digital8 **D8**.

Remarque sur les standards de télévision couleur

Les standards de télévision couleur sont différents d'un pays à l'autre. Pour regarder vos films sur un téléviseur, vous devrez utiliser un téléviseur de standard PAL.

Précautions concernant les droits d'auteur

Les émissions de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres enregistrements peuvent être protégés par des droits d'auteur. La duplication non autorisée de ces enregistrements peut être contraire aux lois sur la propriété artistique.

Zu dieser Anleitung

Das Aufnahme-/Wiedergabeformat dieses Camcorders

Mit diesem Camcorder können Sie auf Hi8/Digital8-Videocassetten (**Hi8**/ **D8**) im Digital8-Format (**D8**) aufnehmen und wiedergeben. Außerdem können Sie herkömmliche (analoge) Aufnahmen der Formate Hi8/Standard8 (**Hi8**/ **8**) wiedergeben. Allerdings stehen dann die „Wiedergabefunktionen für Fortgeschrittene“ (siehe gleich lautendes Kapitel auf Seite 82 bis 92) nicht zur Verfügung. Auf einer Cassette sollten möglichst jedoch nicht beide Formate, d.h. Hi8/Standard8 (**Hi8**/ **8**) und Digital8 (**D8**) gleichzeitig vorhanden sein, da bei der Wiedergabe am Formatwechsel Störungen auftreten können.

Hinweis zum TV-Farbsystem

Das TV-System unterscheidet sich von Land zu Land. Wenn Sie die Aufzeichnung auf einem Fernseher wiedergeben, achten Sie darauf, dass es sich um ein PAL-Gerät handelt.

Zum Urheberrecht

TV-Programme, Filme, Videobänder usw. können urheberrechtlich geschützt sein. Unerlaubtes Aufzeichnen solcher Materialien verstößt gegen das Urheberrecht.

Précautions concernant le caméscope


Objectif et écran LCD/viseur

- L'écran LCD et le viseur sont le produit d'une technologie pointue et plus de 99,99% des pixels sont opérationnels. Cependant, on peut constater de très petits points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissant en permanence sur l'écran LCD et dans le viseur. Ces points sont normaux et proviennent du processus de fabrication ; ils n'affectent en aucun cas l'image enregistrée.
- Ne mouillez pas le caméscope. Protégez le caméscope de la pluie ou de l'eau de mer. La pluie et l'eau de mer peuvent provoquer des dégâts parfois irréparables [a].
- N'exposez jamais le caméscope à des températures supérieures à 60°C, comme en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil [b].
- Veillez à ne pas poser le caméscope trop longtemps près d'une fenêtre ou à l'extérieur avec l'écran LCD, le viseur ou l'objectif dirigé vers le soleil. La chaleur peut provoquer un dysfonctionnement [c].
- Ne filmez pas directement le soleil. La chaleur peut causer un dysfonctionnement. Filmez le soleil plutôt au crépuscule lorsque la lumière est faible [d].

[a]



[c]




Vorsichtsmaßnahmen


Objektiv und LCD-Schirm/Sucher

- Der LCD-Schirm und der Sucher sind mit modernster Präzisionstechnologie hergestellt. Über 99,99% der Punkte arbeiten einwandfrei. Einzelne rote, blaue oder grüne Punkte leuchten jedoch möglicherweise ständig oder sind ständig erloschen. Es handelt sich dabei nicht um einen Defekt; das auf Band aufgezeichnete Bild ist einwandfrei.
- Achten Sie sorgfältig darauf, dass der Camcorder nicht nass wird. Halten Sie ihn unbedingt von Regen und Feuchtigkeit (insbesondere von Meereswasser) fern. Durch Feuchtigkeit kann es zu Fehlfunktionen und im schlimmsten Fall zu nicht reparierbaren Schäden kommen [a].
- Setzen Sie den Camcorder keinen Temperaturen über 60 °C (wie Sie beispielsweise auch in einem in der prallen Sonne geparkten Fahrzeug entstehen können) aus [b].
- Wenn die Kamera im Freien verwendet wird oder in die Nähe eines Fensters gelegt wird, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der LCD-Schirm, der Sucher und das Objektiv nicht über längere Zeit direkt auf die Sonne ausgerichtet sind, da es sonst zu Störungen kommen kann [c].
- Der Camcorder darf nur dann direkt auf die Sonne gerichtet werden, wenn das Sonnenlicht durch Dunst usw. gedämpft ist. Richten Sie ihn beim Aufnehmen niemals in die pralle Sonne [d].

[b]



[d]




1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Schritt 1 Stromversorgung


Mise en place de la batterie

- (1) Relevez le viseur.
- (2) Faites glisser la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.



Pour enlever la batterie

- (1) Relevez le viseur.
- (2) Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche tout en appuyant sur le bouton BATT (batterie).



Bouton de libération de la batterie (BATT)/
Akkulösetaste (BATT)

Si vous utilisez une batterie grande capacité

Si vous installez une batterie NP-FM70/QM71/FM90/QM91/FM91 sur le caméscope, tirez le viseur pour pouvoir filmer.

Abnehmen des Akkus

- (1) Klappen Sie den Sucher hoch.
- (2) Halten Sie BATT nach unten gedrückt und schieben Sie den Akku in Pfeilrichtung ab.

Wenn ein Akku großer Kapazität verwendet wird

Wenn Sie den Akku NP-FM70/QM71/FM90/QM91/FM91 am Camcorder anbringen, ziehen Sie den Sucher heraus.

1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Recharge de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le caméscope. Ce caméscope ne fonctionne qu'avec une batterie de type "InfoLITHIUM" (modèle M). Voir page 256 pour un complément d'informations sur la batterie "InfoLITHIUM"

- (1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et raccordez l'adaptateur secteur fourni avec le caméscope à la prise DC IN en dirigeant la marque ▲ vers le haut.
- (2) Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- (3) Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
- (4) Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG). La recharge commence.
L'autonomie de la batterie est indiquée en minutes sur l'afficheur.

Quand l'indicateur d'autonomie de la batterie devient , la **recharge normale** est terminée. Pour une **recharge complète**, laissez la batterie en place après la recharge normale jusqu'à l'apparition de FULL dans l'afficheur. Une recharge complète vous permettra d'utiliser le caméscope plus longtemps.

Schritt 1 Stromversorgung


Laden des Akkus

Laden Sie den Akku auf, bevor Sie den Camcorder verwenden.

Der Camcorder ist nur zum Betrieb mit einem „InfoLITHIUM“-Akku der Serie M bestimmt. Einzelheiten zum „InfoLITHIUM“-Akku finden Sie auf Seite 256.

- (1) Öffnen Sie die Abdeckung der DC IN-Buchse, und stecken Sie den Stecker des beim Camcorder mitgelieferten Netzadapters mit der ▲-Marke nach oben in die DC IN-Buchse.
- (2) Schließen Sie das Netzkabel am Netzadapter an.
- (3) Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
- (4) Stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG). Der Ladevorgang beginnt, und das Display zeigt die Akkurestzeit (in Minuten) an.

Wenn sich das Batteriesymbol zu  ändert, ist der **normale Ladevorgang** beendet. Um den Akku **ganz voll zu laden**, können Sie den Ladevorgang noch etwa eine Stunde lang (bis FULL im Display erscheint) fortsetzen. Der Akku ermöglicht dann eine längere Betriebszeit.



Le nombre de minutes indiqué sur l'illustration ci-dessus peut être différent de celui qui apparaît sur votre caméscope.

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel. Möglicherweise sind die Zahlenangaben bei Ihrem Camcorder unterschiedlich.

1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Après la recharge de la batterie

Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN du caméscope.

Remarque

Les parties métalliques de la fiche CC de l'adaptateur secteur ne doivent pas toucher d'objets métalliques. Sinon un court-circuit peut endommager l'adaptateur secteur.

Lorsque la batterie est pleine

Le rétroéclairage de l'afficheur s'éteint.

Indicateur d'autonomie de la batterie

L'autonomie indiquée dans l'afficheur correspond au temps d'enregistrement avec le viseur. Ce temps est approximatif.

Pendant que le caméscope calcule l'autonomie de la batterie

“---- min” apparaît dans l'afficheur.

Pendant la recharge de la batterie

Aucun indicateur n'apparaît, ou bien l'indicateur clignote sur l'afficheur dans les cas suivants :

- La batterie n'est pas installée correctement.
- La batterie ne fonctionne pas correctement.

Si le caméscope s'éteint bien que l'autonomie de la batterie soit apparemment suffisante

Rechargez de nouveau la batterie pour que l'autonomie soit indiquée correctement.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur

Posez l'adaptateur secteur près d'une prise secteur. En cas de problème, débranchez la fiche de la prise secteur dès que possible pour couper l'alimentation.

Schritt 1 Stromversorgung

Nach dem Laden des Akkus

Trennen Sie den Netzadapter von der DC IN-Buchse des Camcorders ab.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände mit dem DC-Anschluss des Netzadapters in Berührung kommen. Ansonsten kann der Netzadapter durch einen Kurzschluss beschädigt werden.

Wenn der Akku voll geladen ist

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays erlischt.

Hinweis zur Akkurestzeitanzeige

Bei dieser Anzeige handelt es sich um die ungefähre Aufnahmezeit für den Fall, dass mit dem Sucher aufgenommen wird.

Während der Camcorder die tatsächliche Restzeit berechnet

„---- min“ erscheint im Display.

Während des Ladens

In folgenden Fällen blinken die Anzeigen im Display oder sind erloschen:

- Der Akku ist nicht richtig angebracht.
- Der Akku ist defekt.

Wenn sich der Camcorder ausschaltet, obwohl die Akkuladung laut Akkurestzeitanzeige noch ausreicht

Laden Sie den Akku erneut voll auf.

Anschließend stimmt die Akkurestzeitanzeige.

Hinweis zum Betrieb des Netzadapters

Der Netzadapter sollte sich in der Nähe der Steckdose befinden, damit Sie ihn bei einer Störung umgehend abtrennen können.

1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Température conseillée pour la recharge

Il est conseillé de recharger la batterie à une température ambiante de 10°C à 30°C.

Qu'est-ce qu'une batterie "InfoLITHIUM"?

Une batterie "InfoLITHIUM" est une batterie au lithium-ion qui peut échanger des données sur son état de charge avec d'autres appareils vidéo compatibles. Ce caméscope est compatible avec les batteries "InfoLITHIUM" (modèle M). Il ne fonctionne qu'avec ce type de batterie. Les modèles M de batteries "InfoLITHIUM" portent la marque .

"InfoLITHIUM" est une marque de fabrique de Sony Corporation.

Schritt 1 Stromversorgung

Empfohlene Ladetemperatur

Wir empfehlen, den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 30 °C zu laden.

Was bedeutet „InfoLITHIUM“?

Lithiumionen-Akkus vom Typ „InfoLITHIUM“ tauschen mit dafür vorgesehenen Videogeräten Daten hinsichtlich des Stromverbrauchs aus. Dieser Camcorder kann nur mit „InfoLITHIUM“-Akkus (Serie M) betrieben werden.

„InfoLITHIUM“-Akkus der Serie M besitzen die Markierung .

„InfoLITHIUM“ ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Temps de charge/Ladezeit

Batterie/ Akkutyp	Recharge complète (Recharge normale)/ Volles Laden (Normales Laden)
NP-FM30 ¹⁾	145 (85)
NP-FM50 ²⁾	150 (90)
NP-FM70	240 (180)
NP-QM71	260 (200)
NP-FM90	330 (270)
NP-QM91/FM91	360 (300)

Le temps de recharge peut être plus long si la batterie est extrêmement chaude ou froide en raison de la température ambiante.

Temps approximatif pour recharger une batterie vide à 25°C

¹⁾ Fournie avec le DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E

²⁾ Fournie avec le DCR-TRV241E/TRV740E

Wenn der Akku sehr kalten oder warmen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist, verlängert sich die Ladezeit.

Ungefähre Zeiten in Minuten zum Laden eines leeren Akkus bei 25 °C.

¹⁾ bei DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E mitgeliefert

²⁾ bei DCR-TRV241E/TRV740E mitgeliefert

1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Schritt 1 Stromversorgung

Temps d'enregistrement /Aufnahmezeit

DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E

Batterie/ Akkutyp	Enregistrement avec le viseur / Aufnahme mit Sucher		Enregistrement avec l'écran LCD/ Aufnahme mit LCD-Schirm	
	Continu ³⁾ / Durchgehend ³⁾	Normal ⁴⁾ / Typisch ⁴⁾	Continu ³⁾ / Durchgehend ³⁾	Normal ⁴⁾ / Typisch ⁴⁾
NP-FM30 ¹⁾	100	55	80	45
NP-FM50 ²⁾	165	95	130	75
NP-FM70	345	200	270	155
NP-QM71	400	230	315	180
NP-FM90	520	300	410	235
NP-QM91/FM91	605	350	475	275

Préparatifs

Vor dem Betrieb

DCR-TRV740E

Batterie/ Akkutyp	Enregistrement avec le viseur / Aufnahme mit Sucher		Enregistrement avec l'écran LCD/ Aufnahme mit LCD-Schirm	
	Continu ³⁾ / Durchgehend ³⁾	Normal ⁴⁾ / Typisch ⁴⁾	Continu ³⁾ / Durchgehend ³⁾	Normal ⁴⁾ / Typisch ⁴⁾
NP-FM30 ¹⁾	90	50	70	40
NP-FM50 ²⁾	145	80	115	65
NP-FM70	305	175	245	140
NP-QM71	355	205	285	165
NP-FM90	460	265	370	210
NP-QM91/FM91	535	310	430	245

Temps approximatif indiqué en minutes lorsqu'une batterie pleine est utilisée.

Ungefähre Zeiten in Minuten bei Verwendung eines ganz voll geladenen Akkus.

¹⁾ Fournie avec le DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E

²⁾ Fournie avec le DCR-TRV241E/TRV740E

³⁾ Temps approximatif d'enregistrement à 25°C . L'autonomie sera inférieure si vous filmez dans un lieu froid.

⁴⁾ Temps approximatif d'enregistrement indiqué en minutes avec marche/arrêt d'enregistrement, zooming et mise sous et hors tension répétés.

L'autonomie réelle peut être inférieure.

¹⁾ bei DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E mitgeliefert

²⁾ bei DCR-TRV241E/TRV740E mitgeliefert

³⁾ Ungefähre durchgehende Aufnahmezeit in Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei kalter Umgebungstemperatur verkürzt sich die Aufnahmezeit.

⁴⁾ Ungefähre Aufnahmezeit in Minuten für den Fall, dass die Aufnahme mehrmals gestartet/gestoppt, das Zoom mehrmals betrieben und die Stromversorgung mehrmals ein-/ausgeschaltet wird. Die tatsächliche Betriebszeit ist möglicherweise kürzer.

1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Schritt 1 Stromversorgung

Temps de lecture /Wiedergabezeit

DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E

Batterie/ Akkutyp	Temps de lecture avec l'écran LCD ouvert/ Wiedergabe auf dem LCD-Schirm	Temps de lecture avec l'écran LCD fermé/ Wiedergabe mit geschlossenem LCD-Schirm
NP-FM30 ¹⁾	80	100
NP-FM50 ²⁾	130	180
NP-FM70	270	370
NP-QM71	315	430
NP-FM90	410	560
NP-QM91/FM91	475	645

DCR-TRV740E

Batterie/ Akkutyp	Temps de lecture avec l'écran LCD ouvert/ Wiedergabe auf dem LCD-Schirm	Temps de lecture avec l'écran LCD fermé/ Wiedergabe mit geschlossenem LCD-Schirm
NP-FM30 ¹⁾	80	105
NP-FM50 ²⁾	135	170
NP-FM70	275	355
NP-QM71	325	415
NP-FM90	425	540
NP-QM91/FM91	490	625

Temps approximatif indiqué en minutes lorsqu'une batterie pleine est utilisée.

¹⁾ Fournie avec le DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E

²⁾ Fournie avec le DCR-TRV241E/TRV740E

Temps approximatif de lecture à 25°C.
L'autonomie de la batterie sera plus courte si vous utilisez le caméscope dans un lieu froid.

Remarque

Le tableau indique le temps de lecture pour des cassettes enregistrées dans le système Digital8 . Le temps de lecture des cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8 est inférieur de 20%.

Ungefähre Zeiten in Minuten bei Verwendung eines ganz voll geladenen Akkus.

¹⁾ bei DCR-TRV240E/TRV340E/TRV341E mitgeliefert

²⁾ bei DCR-TRV241E/TRV740E mitgeliefert

Ungefähre durchgehende Wiedergabezeit in Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei kalter Umgebungstemperatur verkürzt sich die Betriebszeit.

Hinweis

Die Angaben in der Tabelle gelten für den Fall, dass im Digital8-System () wiedergegeben wird. Bei Wiedergabe von Hi8/Standard8-Aufzeichnungen ist die Wiedergabezeit etwa 20% kürzer.

1^e étape Préparation de la source d'alimentation

Raccordement à une prise secteur

Si vous devez utiliser le caméscope pendant longtemps, il est préférable de raccorder l'adaptateur secteur pour faire fonctionner le caméscope sur le courant secteur.

- (1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN du caméscope en prenant soin de diriger la marque ▲ vers le haut.
- (2) Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- (3) Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

Schritt 1 Stromversorgung


Netzbetrieb

Bei längerem Betrieb empfehlen wir, den Camcorder mit dem Netzadapter am Stromnetz zu betreiben.

- (1) Öffnen Sie die Abdeckung der DC IN-Buchse, und stecken Sie den Stecker des beim Camcorder mitgelieferten Netzadapters mit der ▲-Marke nach oben in die DC IN-Buchse.
- (2) Schließen Sie das Netzkabel am Netzadapter an.
- (3) Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.

Préparatifs

Vor dem Betrieb



ATTENTION

L'ensemble caméscope-adaptateur n'est pas isolé de la source d'alimentation secteur (courant domestique) tant qu'il est raccordé à une prise secteur, même s'il est éteint.

Remarques

- L'adaptateur secteur peut alimenter le caméscope même lorsque la batterie est fixée au caméscope.
- La prise DC IN est la "source prioritaire". C'est-à-dire que la batterie ne fournira pas l'alimentation si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise DC IN, même s'il n'est pas raccordé à une prise secteur.

Recharge par l'allume-cigares d'une voiture

Utilisez un adaptateur allume-cigares Sony (en option) pour recharger la batterie.

VORSICHT

Die Einheit ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange sie noch an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.

Hinweise

- Auch bei angebrachtem Akku kann der Camcorder mit dem Netzadapter betrieben werden.
- Die DC IN-Buchse besitzt Priorität. Wenn Sie das Netzadapterkabel in die DC IN-Buchse stecken, wird der Akku abgetrennt. Der Camcorder kann dann nur betrieben werden, wenn der Netzadapter an der Netzsteckdose angeschlossen ist.

Betrieb an Autobatterie

Verwenden Sie eine Sony Autobatterieadapter (optional).

2^e étape Réglage de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure la première fois que vous utilisez le caméscope.

Si vous ne le faites pas, "CLOCK SET" s'affichera chaque fois que vous mettrez le commutateur POWER sur CAMERA/MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement).

Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant six mois environ, la date et l'heure seront effacées (des tirets apparaissent à la place) parce que la pile installée dans le caméscope se décharge (p. 263).

Réglez d'abord l'année, puis le mois, le jour, les heures et enfin les minutes.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), puis appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CLOCK SET dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler l'année souhaitée, puis appuyez sur la molette.
- (4) Réglez le mois, le jour et les heures en tournant la molette SEL/PUSH EXEC et en appuyant dessus.
- (5) Réglez les minutes en tournant la molette SEL/PUSH EXEC et en appuyant dessus au top sonore. L'horloge se met en marche.
- (6) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu.

Schritt 2 Einstellen von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Camcorders Datum und Uhrzeit ein.

Sind Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, erscheint jedesmal „CLOCK SET“, wenn Sie den POWER-Schalter auf CAMERA/MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) stellen.



Wird der Camcorder etwa ein halbes Jahr lang nicht benutzt, können Datum und Uhrzeit verloren gehen (in der Anzeige erscheinen dann lediglich Striche), da der interne Speicherakku leer ist (Seite 263).

Stellen Sie nacheinander das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten wie folgt ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA oder MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E), und drücken Sie dann MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option CLOCK SET (bei ), und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Stellen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad das Jahr ein, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Stellen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den Monat, den Tag und die Stunden ein. Drücken Sie jeweils nach dem Einstellen auf das Rad.
- (5) Stellen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Minuten ein, und drücken Sie bei Ertönen eines Zeitzeichens auf das Rad. Die Uhr nimmt den Betrieb auf.
- (6) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten.

2^e étape Réglage de la date et de l'heure

Schritt 2 Einstellen von Datum und Uhrzeit



L'année change de la façon suivante :

Die Jahreszahlen werden wie folgt weitergeschaltet:



Si vous ne réglez pas la date et l'heure
 "----" "----" seront enregistrés sur la bande et sur le "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement).

Wenn Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind

Als Data Code wird „----“ „----“ auf das Band und den Memory Stick (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) aufgezeichnet.

Remarque sur l'indication de l'heure

L'horloge interne du caméscope fonctionne selon un cycle de 24 heures.

Hinweis zur Uhrzeitanzeige

Die interne Uhr arbeitet mit einem 24-Stunden-System.

3^e étape Mise en place d'une cassette


Nous vous conseillons d'utiliser des cassettes vidéo Hi8 **Hi8**/Digital8 **D**.

- (1) Installez la source d'alimentation (p. 17).
- (2) Faites glissez OPEN/EJECT dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle.
Le logement de la cassette s'élève et s'ouvre automatiquement.
- (3) Insérez la cassette tout droit et à fond dans le logement avec la fenêtre dirigée vers le haut. Appuyez au centre du dos de la cassette pour l'insérer.
- (4) Fermez le logement de la cassette en appuyant sur l'indication **PUSH** inscrite sur le logement. Celui-ci s'abaisse automatiquement.
- (5) Lorsque le logement est complètement abaissé, fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Schritt 3 Einlegen der Cassette

Wir empfehlen, Hi8/Digital8-Videocassetten zu verwenden (**Hi8**/**D**).

- (1) Bringen Sie die Stromquelle an (Seite 17).
- (2) Schieben Sie OPEN/EJECT in Pfeilrichtung, und öffnen Sie den Deckel.
Das Cassettenfach fährt dann automatisch hoch und öffnet sich.
- (3) Setzen Sie die Cassette mit dem Fenster nach oben ein.
Drücken Sie hinten in der Mitte auf die Cassette, um sie ganz einzuschieben.
Achten Sie darauf, dass sie nicht verkantet ist.
- (4) Drücken Sie auf **PUSH** am Cassettenfach. Das Fach senkt sich automatisch.
- (5) Nachdem sich das Cassettenfach ganz gesenkt hat, schließen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, dass er einrastet.



Pour éjecter la cassette

Effectuez les opérations précédentes et sortez la cassette à l'étape 3.

Zum Herausnehmen der Cassette

Führen Sie den obigen Vorgang aus, und nehmen Sie im Schritt 3 die Cassette heraus.

3^e étape Mise en place d'une cassette

Remarques

- N'appuyez pas trop fort sur le logement de la cassette pour le fermer, sinon le mécanisme risque de ne plus fonctionner.
- Le caméscope enregistre les images dans le système Digital8 **Ⓛ**.
- Le temps d'enregistrement indiqué sur ce caméscope correspond aux 2/3 du temps indiqué sur les cassettes Hi8 **Hi8**. Si vous sélectionnez le mode LP dans les paramètres du menu, le temps d'enregistrement est indiqué pour les cassettes Hi8 **Hi8**.
- Si vous utilisez une cassette ordinaire 8 **Ⓛ**, lisez-la sur ce caméscope. Si vous la lisez sur d'autres caméscopes (y compris sur un autre DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E/TRV740E), l'image peut apparaître en mosaïque.
- Le logement de la cassette risque de ne pas bien se fermer si vous appuyez à un autre endroit que l'indication **PUSH**.

Pour éviter un effacement accidentel

Tirez le taquet d'interdiction d'enregistrement de la cassette pour découvrir le repère rouge.


Schritt 3 Einlegen der Cassette

Hinweise

- Drücken Sie das Cassettenfach nicht nach unten, da es sonst zu Störungen kommen kann.
- Der Camcorder nimmt im Digital8-System **Ⓛ** auf.
- Der Camcorder ermöglicht nur 2/3 der auf der Hi8-Cassette (**Hi8**) angegebenen Aufnahmezeit. Wenn Sie im Menü auf LP geschaltet haben, entspricht die Aufnahmezeit der Angabe auf der Hi8-Cassette (**Hi8**).
- Wenn Sie mit dem Camcorder auf eine Standard-8-Cassette (**Ⓛ**) aufgenommen haben, sollten Sie diese Cassette möglichst mit demselben Camcorder wiedergeben. Bei der Wiedergabe mit einem Gerät (selbst mit einem anderen DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E/TRV740E) können mosaikförmige Störungen auftreten.
- Drücken Sie zum Schließen des Cassettenfachs auf die Markierung **PUSH**. Wenn Sie an einer anderen Stelle des Deckels drücken, schließt sich das Cassettenfach möglicherweise nicht.

Zum Schutz vor versehentlichem Löschen

Schieben Sie die Löschschutzlamelle an der Cassette in Pfeilrichtung, so dass die rote Markierung zu sehen ist.



Enregistrement d'une image


La mise au point est automatique sur ce caméscope.

- (1) Enlevez le capuchon d'objectif en appuyant sur les deux boutons latéraux et attachez-le à la sangle.
- (2) Installez la source d'alimentation et insérez une cassette. Voir "1^e étape" à "3^e étape" pour des informations détaillées à ce sujet (p. 17 à p. 27).
- (3) Tout en appuyant sur le petit bouton vert, réglez le commutateur POWER sur CAMERA. Le caméscope se met en mode d'attente.
- (4) Ouvrez le panneau LCD tout en appuyant sur OPEN. Le viseur s'éteint.
- (5) Appuyez sur START/STOP. L'enregistrement commence. L'indicateur "REC" apparaît à l'écran et le témoin de tournage à l'avant du caméscope s'allume.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.
Le témoin de tournage s'allume dans le viseur lorsque vous filmez avec le viseur.

Aufnehmen

Der Camcorder stellt das Bild automatisch scharf.

- (1) Drücken Sie die beiden seitlichen Laschen und nehmen Sie die Objektivschutzkappe ab. Befestigen Sie sie dann am Griffband.
- (2) Bringen Sie eine Stromquelle an, und legen Sie die Cassette ein. Siehe hierzu „Schritt 1“ bis „Schritt 3“ (Seite 17 bis 27).
- (3) Halten Sie die kleine grüne Taste gedrückt, und stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA. Der Camcorder befindet sich nun im Standby-Modus.
- (4) Drücken Sie auf OPEN, und öffnen Sie den LCD-Schirm. Der Sucher wird automatisch ausgeschaltet.
- (5) Drücken Sie START/STOP. Die Aufnahme beginnt, die Anzeige REC erscheint, und die Aufnahmelampe an der Vorderseite des Camcorders leuchtet auf.
Beim Aufnehmen mit Sucher leuchtet die Aufnahmelampe im Sucher.
Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie START/STOP erneut.



Enregistrement d'une image

Remarques

- Saisissez bien la sangle.
- Ne touchez pas le microphone pendant l'enregistrement.

Remarque sur le mode d'enregistrement

L'enregistrement et la lecture peuvent être effectués en mode SP (standard) ou LP (longue durée). Sélectionnez SP ou LP dans les paramètres du menu (p. 136). En mode LP, l'enregistrement sera 1,5 plus long qu'en mode SP. Si vous enregistrez une cassette en mode LP avec ce caméscope, il sera préférable de la reproduire ensuite sur ce caméscope.

Remarque sur le commutateur LOCK

(DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Si vous réglez le commutateur LOCK à droite, le commutateur POWER ne risquera pas d'être mis accidentellement sur MEMORY. Le commutateur LOCK a été désactivé en usine.

Pour obtenir des transitions douces

Vous obtiendrez une transition douce entre la dernière scène enregistrée et la suivante si vous n'éjectez pas la cassette lorsque vous éteignez le caméscope. Toutefois, notez les points suivants :

- N'enregistrez pas en mode SP et en mode LP sur une même cassette.
- Lorsque vous changez de batterie, réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).

Si vous laissez le caméscope en mode d'attente pendant plus de trois minutes quand la cassette est insérée.

Le caméscope s'éteint automatiquement. Cette fonction a pour but d'économiser l'énergie de la batterie et de préserver la batterie et la cassette contre l'usure. Pour revenir au mode d'attente, réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) puis de nouveau sur CAMERA. Le caméscope ne s'éteint pas s'il ne contient pas de cassette.

Aufnehmen

Hinweise

- Ziehen Sie das Griffband gut fest.
- Achten Sie während der Aufnahme darauf, das eingebaute Mikrofon nicht zu berühren.

Hinweis zum Aufnahmemodus

Der Camcorder kann im Modus SP (Standardplay) oder im Modus LP (Longplay) aufnehmen und wiedergeben. Im Menü können Sie zwischen SP und LP umschalten (Seite 136). Im LP-Modus ist die Aufnahmezeit um das 1,5 fache länger als im SP-Modus. Wenn Sie mit diesem Camcorder im LP-Modus aufgenommen haben, sollten Sie die Aufnahme möglichst auch mit diesem Camcorder wiedergeben.

Hinweis zum LOCK-Schalter

(nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Wenn der LOCK-Schalter nach rechts geschoben ist, ist die Verriegelung aktiviert. Der POWER-Schalter kann dann nicht versehentlich auf MEMORY gestellt werden. Werksseitig ist LOCK deaktiviert.

So erhalten Sie weiche Szenenübergänge

Lassen Sie die Cassette im Camcorder. Es treten dann keine Störungen am Szenenwechsel auf, selbst wenn Sie den Camcorder zwischenzeitlich einmal ausgeschaltet haben.

Beachten Sie jedoch bitte auch die folgenden Angaben:

- Die Cassette sollte nicht zum Teil im SP- und zum Teil im LP-Modus bespielt werden.
- Wenn Sie den Akku wechseln, stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG).

Wenn der Camcorder mit eingelegter Cassette länger als drei Minuten auf Standby geschaltet bleibt

In diesem Fall schaltet sich der Camcorder automatisch aus, um Strom zu sparen und das Band zu schonen. Wenn Sie wieder auf Standby zurückschalten wollen, stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG) und dann erneut auf CAMERA. Bei herausgenommener Cassette schaltet der Camcorder nicht automatisch auf Standby.

Enregistrement d'une image

Si vous enregistrez en modes SP et LP sur une même cassette ou si vous enregistrez certaines scènes en mode LP

- La transition entre les scènes peut ne pas être douce.
- Lors de la lecture, l'image sera déformée ou le code temporel ne sera pas inscrit correctement entre les scènes.

Données d'enregistrement


Les données d'enregistrement (date/heure ou divers réglages) n'apparaissent pas pendant l'enregistrement bien qu'elles soient enregistrées sur la cassette. Pour les afficher, appuyez sur DATA CODE de la télécommande lors de la lecture.

Après l'enregistrement

- (1) Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).
- (2) Fermez le panneau LCD.
- (3) Ejectez la cassette.
- (4) Retirez la batterie.

Réglage de l'écran LCD

Le panneau LCD s'ouvre à 90 degrés. Il s'incline d'environ 90 degrés du côté du viseur et d'environ 180 degrés du côté de l'objectif.



Pour fermer le panneau LCD, mettez-le d'abord à la verticale et rabattez-le contre le caméscope.

Aufnehmen

Wenn Sie ein Band teilweise im SP- und teilweise im LP-Modus bespielen

- Am Szenenwechsel treten möglicherweise Störungen im Wiedergabebild auf.
- Der Timecode wird nicht richtig aufgezeichnet.

Der aufgenommene Data Code

Während der Aufnahme wird der Data Code (Datum, Uhrzeit und verschiedene Einstellzustände) nicht angezeigt, er wird jedoch auf Band aufgezeichnet. Bei der Wiedergabe können Sie durch Drücken von DATE CODE auf der Fernbedienung den Data Code anzeigen.

Nach der Aufnahme

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG).
- (2) Schließen Sie den LCD-Schirm.
- (3) Nehmen Sie die Cassette heraus.
- (4) Trennen Sie den Akku ab.

Ausrichten des LCD-Schirms

Der LCD-Schirm kann bis auf 90 Grad geöffnet werden.

Zum Sucher lässt er sich um bis etwa 90 Grad und zum Objektiv um bis etwa 180 Grad drehen.

Vor dem Schließen des LCD-Schirms stellen Sie ihn stets senkrecht, so dass er einrastet.

Enregistrement d'une image

Remarque

Le viseur s'éteint automatiquement, sauf en mode Miroir, lorsque vous utilisez l'écran LCD.

Si vous utilisez l'écran LCD en extérieur au soleil

L'image sera à peine visible. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le viseur.

Lorsque vous ajustez l'angle du panneau LCD

Assurez-vous que le panneau est bien ouvert à 90 degrés.

Lorsque vous filmez avec le panneau LCD ouvert

Le temps d'enregistrement est plus court que lorsque le panneau LCD est fermé.

Luminosité de l'écran LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD. Sélectionnez LCD B.L. ou LCD BRIGHT dans les paramètres du menu (p. 136). L'image enregistrée n'est pas affectée par ces deux réglages.


Utilisation du zoom

Déplacez lentement le levier de zoom pour un zooming lent et déplacez-le plus vite pour un zooming rapide.

Utilisez le zoom avec parcimonie pour obtenir des films d'aspect professionnel.

Côté "T": téléobjectif (le sujet se rapproche)

Côté "W": grand angle (le sujet s'éloigne)



Aufnehmen

Hinweis

In allen Modi außer im Spiegelmodus schaltet sich der Sucher automatisch aus, wenn der LCD-Schirm verwendet wird.

Bei Außenaufnahmen im Sonnenlicht

Bei Sonnenlicht ist das Bild auf dem LCD-Schirm manchmal nicht gut zu sehen. Verwenden Sie dann möglichst den Sucher.

Hinweis zum Ausrichten des LCD-Schirms

Öffnen Sie den LCD-Schirm ganz bis auf 90 Grad, bevor Sie den LCD-Schirm drehen.

Beim Aufnehmen mit geöffnetem LCD-Schirm

Die Aufnahmezeit verkürzt sich etwas, da der LCD-Schirm zusätzlich Strom verbraucht.

Einstellen der Helligkeit des LCD-Schirms


Die Helligkeit des LCD-Schirms kann mit dem Menüparameter LCD B.L. oder LCD BRIGHT eingestellt werden (Seite 136). Auf das aufgenommene Bild hat diese Einstellung keinen Einfluss.

Verwendung des Zooms

Schieben Sie den Zoomknopf nach rechts oder links. Je weiter Sie den Knopf schieben, umso schneller wird gezoomt. Von zu häufigem Gebrauch des Zooms wird jedoch abgeraten, da sonst ein unruhiger, unprofessioneller Eindruck entsteht.

T-Seite: zum Vorfahren in den Telebereich (Motiv rückt näher)

W-Seite: zum Zurückfahren in den Weitwinkelbereich (Motiv erscheint weiter entfernt)




Enregistrement d'une image

Zooming supérieur à 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E)

Un zooming supérieur à 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E) s'effectue numériquement. Pour activer le zoom numérique, sélectionnez-le dans D ZOOM des paramètres du menu (p. 136). Le zoom numérique a été désactivé en usine (OFF : réglage par défaut).

Le côté à la droite de la barre correspond à la zone de zoom numérique.
La zone de zoom numérique apparaît lorsque vous sélectionnez le zoom numérique dans les paramètres du menu./
Die rechte Seite des Zoombalkens zeigt den digitalen Zoombereich an.
Der digitale Zoombereich erscheint nur, wenn mit D ZOOM ein Zoomfaktor gewählt wurde.



Remarques sur le zoom numérique

- Le zoom numérique s'active lorsque le grossissement est supérieur à 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E).
- La qualité de l'image diminue lorsque vous atteignez le côté "T".

Pour filmer un sujet rapproché

Si vous n'obtenez pas une image nette, poussez le levier de zoom vers "W" jusqu'à ce que l'image soit nette. Vous pouvez filmer un sujet à au moins 80 cm de la surface de l'objectif en position téléobjectif ou à environ 1 cm en position grand angle.

Lorsque le commutateur POWER est en position MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Le zoom numérique ne peut pas être utilisé.

Aufnehmen

Zoomen über 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E) hinaus

Ab 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E) erfolgt das Zoomen nicht mehr optisch, sondern digital. Wenn Sie das Digitalzoom verwenden wollen, müssen Sie den Menüparameter D ZOOM auf den gewünschten Zoomfaktor einstellen (Seite 136). Werksseitig ist dieser Parameter auf OFF (Digitalzoom aus) gesetzt.

Hinweise zum Digitalzoom

- Ab 25× (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E)/15× (DCR-TRV740E) erfolgt das Zoomen digital.
- Je weiter Sie in den Telebereich (T) vorfahren, umso mehr nimmt die Bildqualität ab.

Beim Aufnehmen von nahen Motiven

Wenn sich das Motiv nicht scharfstellen lässt, stellen Sie das Zoom in Richtung W zurück, bis das Bild scharf ist. Im Telebereich kann bis auf etwa 80 cm und im Weitwinkelbereich bis auf etwa 1 cm an das Motiv herangegangen werden (gemessen von der Objektiv-Oberfläche).

Wenn der POWER-Schalter auf MEMORY (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) steht


Das Digitalzoom kann nicht verwendet werden.

Enregistrement d'une image

Réglage dioptrique

Lorsque vous laissez le panneau LCD fermé, vous pouvez enregistrer avec le viseur. Dans ce cas, ajustez le viseur à votre vue de sorte que tous les indicateurs soient nets à l'intérieur.

Relevez le viseur et bougez le levier de réglage dioptrique jusqu'à ce que les indicateurs soient nets.



Rétroéclairage du viseur


La luminosité du rétroéclairage du viseur peut être ajustée. Pour ce faire, sélectionnez VF B.L. dans les paramètres du menu (p. 136). L'image enregistrée n'est pas affectée par ce réglage.

Aufnehmen

Dioptrieeinstellung am Sucherokular

Wenn Sie mit geschlossenem LCD-Schirm aufnehmen wollen, überprüfen Sie zunächst die Dioptrieeinstellung des Sucherokulars. Stellen Sie den Dioptriehebel am Okular so ein, dass die Anzeigen im Sucher scharf zu sehen sind.

Klappen Sie vor der Dioptrieeinstellung den Sucher hoch.



Hintergrundbeleuchtung des Sucherbildschirms

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann mit dem Menüparameter VF B.L. geändert werden (Seite 136). Auf das aufgenommene Bild hat diese Einstellung keinen Einfluss.

Enregistrement d'une image

Prise de vue en mode Miroir

Cette fonction permet au sujet de se voir sur l'écran LCD.

Le sujet peut ainsi vérifier sa propre image sur l'écran LCD tandis que vous le filmez en regardant dans le viseur.

Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY. (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Tournez l'écran LCD de 180 degrés.

L'indicateur ☺ apparaît dans le viseur et sur l'écran LCD.

II● apparaît pendant l'attente et ● pendant l'enregistrement. Certains indicateurs sont inversés et d'autres n'apparaissent pas du tout.




Image en mode Miroir

L'image affichée sur l'écran LCD est inversée, mais elle s'enregistre normalement.

Pendant l'enregistrement en mode Miroir

La touche ZERO SET MEMORY de la télécommande ne fonctionne pas.

Aufnehmen

Aufnehmen im Spiegelmodus

Wenn sich der Camcorder im Spiegelmodus befindet, kann sich die aufgenommene Person auf dem LCD-Schirm sehen, während Sie das Bild im Sucher kontrollieren.

Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA oder MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E),
und drehen Sie den LCD-Schirm um 180 Grad.

Der Camcorder befindet sich dann im Spiegelmodus, ☺ erscheint im Sucher und auf dem LCD-Schirm. Im Standby-Modus erscheint II● und im Aufnahmestatus ●. Einige Anzeigen erscheinen spiegelbildlich, andere erscheinen überhaupt nicht.

Das Bild im Spiegelmodus

Das Bild auf dem LCD-Schirm erscheint zwar spiegelbildlich, es wird jedoch normal auf das Band aufgezeichnet.


Beim Aufnehmen im Spiegelmodus

Die Taste ZERO SET MEMORY auf der Fernbedienung arbeitet nicht.

Enregistrement d'une image

Indicateurs s'affichant en mode d'enregistrement

Ces indicateurs ne s'enregistrent pas sur la bande.



Indicateur d'autonomie de la batterie pendant l'enregistrement

Le temps d'enregistrement continu indiqué est approximatif. Dans certaines conditions d'enregistrement, cet indicateur n'est pas très exact. Lorsque vous fermez le panneau LCD puis le rouvrez, il faut environ une minute pour que l'autonomie soit indiquée correctement.

Aufnehmen

Funktionsanzeigen während der Aufnahme

Die Funktionsanzeigen werden nicht mit auf Band aufgezeichnet.

Hinweis zur Akkurestzeitanzeige während der Aufnahme

Die Genauigkeit dieser Anzeige hängt von den Aufnahmebedingungen ab. Verwenden Sie die Anzeige nur als Anhaltspunkt. Wenn Sie den LCD-Schirm schließen und wieder öffnen, dauert es etwa eine Minute, bis die korrekte Akkurestzeit (in Minuten) angezeigt wird.

Enregistrement d'une image

Code temporel (seulement cassettes enregistrées dans le système Digital8 **F**)

Le code temporel indique le temps d'enregistrement ou de lecture par "0:00:00" (heures, minutes, secondes) en mode CAMERA et "0:00:00:00" (heures, minutes, secondes, images) en mode VCR. Le code temporel ne peut pas être inscrit ultérieurement.

Lorsque vous reproduisez des cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8, le compteur de bande apparaît à l'écran.

Le code temporel ou le compteur de bande ne peuvent pas être remis à zéro.


Prise de vue de sujets à contre-jour – BACK LIGHT

Utilisez la fonction BACK LIGHT (compensation de contre-jour) pour filmer un sujet se trouvant devant une source de lumière ou devant un arrière-plan clair.

En mode CAMERA ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), appuyez sur BACK LIGHT.

L'indicateur  apparaît à l'écran.

Appuyez une nouvelle fois sur BACK LIGHT pour annuler la fonction.



Si vous appuyez sur EXPOSURE pendant la prise de vue de sujets à contre-jour

La fonction de compensation de contre-jour sera annulée.

Aufnehmen

Timecode (nur bei Bändern mit Digital8-Aufzeichnung (**F**))

Der Timecode zeigt die Aufnahme- bzw. Wiedergabezeit an. Im CAMERA-Modus besitzt er das Format „0:00:00“

(Stunden:Minuten:Sekunden), im VCR-Modus das Format „0:00:00:00“

(Stunden:Minuten:Sekunden:Vollbilder). Es ist nicht möglich, nachträglich nur den Timecode aufzunehmen. Bei der Wiedergabe einer Hi8/Standard8-Aufzeichnung wird der Bandzähler angezeigt.

Timecode und Bandzähler können nicht zurückgesetzt werden.

Gegenlichtaufnahmen – BACK LIGHT

Wenn sich das Motiv vor einer Lichtquelle oder einem hellen Hintergrund befindet, schalten Sie wie folgt die Gegenlichtfunktion ein:

Drücken Sie im Modus CAMERA oder MEMORY (MEMORY nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) die Taste BACK LIGHT. Das Symbol  erscheint dann auf dem Schirm. Zum Abschalten der Funktion drücken Sie BACK LIGHT erneut.

Wenn bei aktivierter Gegenlichtfunktion EXPOSURE gedrückt wird

Die Gegenlichtfunktion wird ausgeschaltet.

Enregistrement d'une image


Prise de vue dans l'obscurité – NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter

La fonction NightShot permet de filmer un sujet dans l'obscurité. Par exemple, elle permet de filmer la vie d'animaux nocturnes de manière satisfaisante.

En mode CAMERA ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), réglez NIGHTSHOT sur ON.

Les indicateurs  et "NIGHTSHOT" clignotent à l'écran.

Pour désactiver la fonction NightShot, réglez NIGHTSHOT sur OFF.



Emetteur de rayons
infrarouges/
Infrarotstrahler

Utilisation de Super NightShot

La fonction Super NightShot (Super Prise de vue nocturne) rend les sujets filmés dans l'obscurité 16 fois plus lumineux que ceux filmés avec la fonction NightShot (Prise de vue nocturne).

- (1) En mode CAMERA, réglez NIGHTSHOT sur ON. Les indicateurs  et "NIGHTSHOT" clignotent à l'écran.
- (2) Appuyez sur SUPER NS. Les indicateurs  et "SUPER NIGHTSHOT" clignotent à l'écran. Pour désactiver la fonction Super NightShot, appuyez une nouvelle fois sur SUPER NS.

Utilisation de l'éclairage NightShot

L'image sera plus claire si l'éclairage NightShot est validé. Pour valider cette fonction, réglez N.S.LIGHT sur ON dans les paramètres du menu (Le réglage par défaut est ON.) (p. 136).


Aufnehmen

Aufnahmen bei Dunkelheit – NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter

In der NightShot-Funktion erhalten Sie auch bei Dunkelheit befriedigende Bilder. Die Funktion eignet sich beispielsweise für nächtliche Tierbeobachtungen.

Schieben Sie NIGHTSHOT auf ON, während der Camcorder sich im Modus CAMERA oder MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) befindet.

 und "NIGHTSHOT" blinken auf dem Schirm. Zum Abschalten der NightShot-Funktion schieben Sie NIGHTSHOT auf OFF.



Verwendung der Super NightShot-Funktion

Im Super NightShot-Modus wird das Motiv mehr als 16-mal heller aufgezeichnet als im normalen NightShot-Modus.

- (1) Schieben Sie NIGHTSHOT im CAMERA-Modus auf ON.  und "NIGHTSHOT" blinken auf dem Schirm.
- (2) Drücken Sie SUPER NS.  und "SUPER NIGHTSHOT" blinken auf dem Schirm. Zum Ausschalten der Super NightShot-Funktion drücken Sie SUPER NS erneut.

Verwendung der NightShot-Leuchte

Bei eingeschalteter NightShot-Leuchte werden die Bilder klarer. Zum Einschalten der Leuchte setzen Sie den Menüparameter N.S.LIGHT auf ON (Werkseitig ist der Parameter auf ON gesetzt.) (Seite 136).

Enregistrement d'une image

Utilisation de Color Slow Shutter

La fonction Color Slow Shutter permet d'enregistrer des images couleur dans les lieux sombres.

- (1) Réglez NIGHTSHOT sur OFF en mode CAMERA.
- (2) Appuyez sur COLOR SLOW S.
Les indicateurs "[]" et "COLOR SLOW SHUTTER" clignotent sur l'écran.
Pour annuler la fonction Color Slow Shutter, appuyez une nouvelle fois sur COLOUR SLOW S.

Remarques

- N'utilisez pas la fonction NightShot dans des lieux bien éclairés (par ex. à l'extérieur le jour). Le caméscope fonctionnera mal.
- Si vous laissez le réglage NIGHTSHOT sur ON pendant l'enregistrement normal, les couleurs de l'image enregistrée ne seront pas correctes ou naturelles.
- Si la mise au point est difficile en mode d'autofocus lorsque vous utilisez la fonction NightShot, faites vous-même la mise au point.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Color Slow Shutter dans les lieux sombres lorsque l'illumination est égale à 0 lux.

Lorsque vous utilisez la fonction NightShot, les fonctions suivantes n'agissent pas :

- Exposition
- PROGRAM AE

Lorsque vous utilisez la fonction Super NightShot ou Color Slow Shutter

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :

- Transitions en fondu
- Effets numériques
- Exposition
- PROGRAM AE
- Enregistrement de photos sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Lorsque vous utilisez la fonction Super NightShot ou Color Slow Shutter, les fonctions suivantes n'agissent pas

La vitesse d'obturation change automatiquement en fonction de la luminosité de la scène. A ce moment, la vitesse de l'image peut ralentir.

Aufnehmen

Verwendung der Colour Slow Shutter-Funktion

Die Colour Slow Shutter-Funktion ermöglicht Farbaufnahmen in dunkler Umgebung.

- (1) Schieben Sie NIGHTSHOT im CAMERA-Modus auf OFF.
- (2) Drücken Sie COLOUR SLOW S.
[] und "COLOUR SLOW SHUTTER" blinken auf dem Schirm. Durch erneutes Drücken von COLOUR SLOW S können Sie die Colour Slow Shutter-Funktion wieder ausschalten.

Hinweise

- Verwenden Sie die NightShot-Funktion nicht in heller Umgebung (z.B. nicht bei Außenaufnahmen am Tag), da es sonst zu Störungen kommen kann.
- Wenn in normalen Aufnahmesituationen NIGHTSHOT auf ON gesetzt ist, weist das Aufnahmebild Farbverfälschungen auf.
- Wenn der Autofocus bei aktivierter NightShot-Funktion das Bild nicht richtig scharfstellt, fokussieren Sie manuell.
- Mit der Colour Slow Shutter-Funktion können Sie nicht an vollkommen dunklen Plätzen (Beleuchtungsstärke 0 Lux) aufnehmen.

Bei aktivierter NightShot-Funktion stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung:

- Exposure
- PROGRAM AE

Bei aktivierter Super NightShot- oder Colour Slow Shutter-Funktion

Die folgenden Funktionen stehen nicht zur Verfügung:

- Fader
- Digital Effect
- Exposure
- PROGRAM AE
- Memory Photo-Aufnahme (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Bei aktivierter Super NightShot- oder Colour Slow Shutter-Funktion

Die Verschlusszeit wird automatisch entsprechend der Helligkeit eingestellt. Dabei kann es vorkommen, dass sich die Bewegungen des Motivs verlangsamen.

Enregistrement d'une image

Lorsque le commutateur **POWER** est en position **MEMORY** (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :

- Super NightShot
- Color Slow Shutter

Eclairage NightShot

L'éclairage NightShot émet des rayons infrarouges qui ne sont pas visibles. La portée de l'éclairage est de 3 m environ.


Enregistrement avec le retardateur

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'enregistrement commence automatiquement dans les 10 secondes qui suivent une pression du retardateur. Vous pouvez utiliser la télécommande pour activer le retardateur.

- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (4) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu.
- (5) Appuyez sur START/STOP.

La minuterie du retardateur se met en marche à compter de 10 et pendant ce temps des bips sont audibles. Les deux dernières secondes, les bips deviennent plus rapides, puis l'enregistrement commence. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.



Aufnehmen

Wenn der **POWER**-Schalter auf **MEMORY** steht (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Die folgenden Funktionen stehen nicht zur Verfügung:

- Super NightShot
- Colour Slow Shutter

Hinweis zur NightShot-Leuchte

Die NightShot-Leuchte arbeitet mit unsichtbaren Infrarotstrahlen und ermöglicht Aufnahmen bis zu einer maximalen Entfernung von etwa 3 m.

Aufnehmen mit dem Selbstauslöser

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E


Der Selbstauslöser startet die Aufnahme automatisch nach 10 Sekunden.

Der Selbstauslöser kann auch von der Fernbedienung aus aktiviert werden.


- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option SELFTIMER (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten.
- (5) Drücken Sie START/STOP.

Während der Selbstauslöser nun von 10 zurückzählt, sind Pieptöne zu hören. In den letzten beiden Sekunden ertönen die Pieptöne schneller, anschließend wird die Aufnahme automatisch gestartet. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie START/STOP erneut.

5 START/STOP



3



Enregistrement d'une image

Pour arrêter le compte à rebours

Appuyez sur START/STOP.

Pour remettre en marche le compte à rebours, appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.

Pour annuler l'enregistrement avec le retardateur

En mode d'attente, réglez SELFTIMER sur OFF dans les paramètres du menu.

Remarque

Le mode d'enregistrement avec le retardateur se désactive lorsque :

- La prise de vue est terminée.
- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

Lorsque le commutateur POWER est en position MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Vous pouvez utiliser le retardateur pour enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" (p. 174).

Aufnehmen

So können Sie den laufenden Selbstauslöser anhalten

Drücken Sie START/STOP.

Durch erneutes Drücken von START/STOP können Sie den Selbstauslöser wieder aktivieren.

So können Sie den Selbstauslöser abschalten

Setzen Sie im Standby-Modus den Menüparameter SELFTIMER auf OFF.

Hinweis

In folgenden Fällen wird die Selbstauslöserfunktion automatisch ausgeschaltet:


- Die vom Selbstauslöser gestartete Aufnahme wurde beendet.
- Der POWER-Schalter wurde auf OFF (CHG) oder VCR gestellt.

Wenn der POWER-Schalter auf MEMORY steht (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Mit Hilfe des Selbstauslösers können Sie auch Standbilder auf den *Memory Stick* aufnehmen (Seite 174).

Contrôle d'enregistrements – END SEARCH/EDITSEARCH/Revue d'enregistrement

Vous pouvez utiliser les touches suivantes pour vérifier la scène enregistrée ou obtenir une bonne transition entre la dernière scène enregistrée et la suivante.



Überprüfen der Aufnahme – END SEARCH/EDITSEARCH/ Aufnahmerückschau

Mit den folgenden Funktionen können Sie die Bandaufzeichnung überprüfen. Außerdem ermöglichen diese Funktionen auch störungsfreie Szenenwechsel.

END SEARCH

Cette touche permet de localiser la fin de la scène enregistrée juste après l'enregistrement.

En mode d'attente, appuyez sur END SEARCH. Les cinq dernières secondes de la scène enregistrée sont reproduites puis le caméscope revient au mode d'attente. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez écouter le son par le haut-parleur ou un casque.

EDITSEARCH

Cette touche permet de rechercher le point de départ du prochain enregistrement.

En mode d'attente, appuyez en continu sur le côté + ou –  de EDITSEARCH. Le passage enregistré est reproduit.

- + : lecture avant
-  : lecture arrière

Relâchez EDITSEARCH pour arrêter la lecture. Lorsque vous appuyez sur START/STOP, l'enregistrement commence à partir du point où vous avez relâché EDITSEARCH. Dans ce cas, vous ne pouvez pas écouter le son.

END SEARCH

Mit dieser Funktion können Sie das Ende der existierenden Bandaufzeichnung aufsuchen.

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste END SEARCH. Die letzten fünf Sekunden der existierenden Bandaufzeichnung werden wiedergegeben, danach schaltet der Camcorder in den Standby-Modus zurück. Den Ton können Sie im Lautsprecher oder Kopfhörer mithören.

EDITSEARCH

Mit dieser Funktion können Sie den nächsten Aufnahme-Startpunkt aufsuchen.

Halten Sie im Standby-Modus die +/–  -Seite von EDITSEARCH gedrückt. Die Aufzeichnung wird wiedergegeben.

- + : für Vorwärtslauf
-  : für Rückwärtslauf

Bei Loslassen von EDITSEARCH stoppt die Wiedergabe. Wenn Sie nun START/STOP drücken, wird ab diesem Punkt neu aufgenommen. Der Ton kann dabei nicht mitgehört werden.

Revue d'enregistrement

Vous pouvez revoir le dernier passage enregistré.

En mode d'attente, appuyez un instant sur le côté –  de EDITSEARCH.

Les dernières secondes du passage sur lequel vous vous êtes arrêté en dernier sont reproduites, puis le caméscope se remet en attente. Dans ce cas, vous pouvez écouter le son par le haut-parleur ou le casque.

Remarques

- END SEARCH, EDITSEARCH et la revue d'enregistrement fonctionnent seulement avec les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Si vous filmez après avoir utilisé la fonction de recherche de fin d'enregistrement, la transition entre la dernière scène enregistrée et la nouvelle peut parfois être instable.
- Si vous éjectez la cassette après avoir filmé, la fonction de recherche de fin d'enregistrement ne pourra pas être utilisée.

Si la cassette contient un passage vierge entre les scènes enregistrées

La fin de l'enregistrement ne pourra peut-être pas être localisée correctement.

Aufnahmerückschau

Mit dieser Funktion können Sie die letzte Aufnahmeszene überprüfen.

Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf –  Seite von EDITSEARCH.

Die letzten Sekunden der vorausgegangenen Aufnahmeszene werden wiedergegeben, danach schaltet der Camcorder in den Standby-Modus zurück. Der Ton kann über Lautsprecher oder Kopfhörer mitgehört werden.

Hinweise

- Die Funktionen END SEARCH, EDITSEARCH und Aufnahmerückschau arbeiten nur bei Bändern mit Digital8-Aufzeichnung (.
- Wenn Sie nach dem End Search-Betrieb die Aufnahme erneut starten, treten am Szenenwechsel gelegentlich Störungen auf.
- Wenn Sie nach dem Aufnehmen die Cassette herausnehmen, arbeitet die End Search-Funktion nicht mehr.

Wenn das Band Leerstellen enthält

Die End Search-Funktion arbeitet nicht einwandfrei.

Lecture d'une cassette


Vous pouvez revoir vos enregistrements sur l'écran LCD. Si vous fermez l'écran vous pouvez les revoir dans le viseur. Pour la lecture, vous pouvez utiliser la télécommande fournie avec le caméscope.

- (1) Installez la source d'alimentation et insérez une cassette enregistrée.
- (2) Tout en appuyant sur le petit bouton vert, réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (3) Ouvrez le panneau LCD en appuyant sur OPEN.
- (4) Appuyez sur ◀◀ pour rembobiner la bande.
- (5) Appuyez sur ▶▶ pour commencer la lecture.
- (6) Pour ajuster le volume, appuyez sur une des deux touches VOLUME. Lorsque vous fermez le panneau LCD, le son est coupé.

Wiedergabe

Die Aufzeichnung kann auf dem LCD-Schirm oder – bei geschlossenem LCD-Schirm – auf dem Sucherschirm wiedergegeben werden. Zur Steuerung der Wiedergabefunktion können Sie auch die beim Camcorder mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

- (1) Bringen Sie eine Stromquelle an, und legen Sie die Cassette ein.
- (2) Halten Sie die kleine grüne Taste gedrückt, und stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (3) Drücken Sie OPEN, und öffnen Sie den LCD-Schirm.
- (4) Drücken Sie ◀◀, um das Band zurückzuspulen.
- (5) Drücken Sie ▶▶, um die Wiedergabe zu starten.
- (6) Stellen Sie mit den beiden VOLUME-Tasten die Lautstärke ein. Bei geschlossenem LCD-Schirm wird der Ton stummgeschaltet.



Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■.


Zum Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie ■.

Lecture d'une cassette

Contrôle de l'image sur l'écran LCD


Vous pouvez retourner le panneau LCD et le rabattre contre le caméscope avec l'écran LCD tourné vers vous pour revoir l'image.



Wiedergabe

Bildwiedergabe auf dem LCD-Schirm

Sie können den LCD-Schirm herausklappen und umgedreht wieder in den Camcorder zurückklappen, so dass der Schirm nach außen zeigt.




Pour afficher les indicateurs à l'écran – Fonction d'affichage

Appuyez sur DISPLAY du caméscope ou de la télécommande fournie avec le caméscope. Les indicateurs apparaissent à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur DISPLAY pour les éteindre.

Abblenden der Funktionsanzeigen – Display-Funktion

Drücken Sie DISPLAY am Camcorder oder an der mitgelieferten Fernbedienung. Die Funktionsanzeigen erscheinen dann auf dem Schirm. Durch erneutes Drücken von DISPLAY können Sie die Anzeigen wieder abschalten.



Lecture d'une cassette

A propos de l'heure/la date et des divers réglages


Le caméscope enregistre non seulement des images mais aussi d'autres données concernant l'enregistrement (date/heure ou certains réglages effectués lors de l'enregistrement) (**Code de données**).

Utilisez la télécommande pour les opérations suivantes.

- 1 Réglez le commutateur **POWER** sur **VCR**, puis reproduisez la cassette.
- 2 Appuyez sur **DATA CODE** de la télécommande.

L'affichage change comme suit :

date/heure → divers réglages (stabilisateur, exposition, balance des blancs, gain, vitesse d'obturation, indice de diaphragme) → pas d'indicateur



- [a] Code temporel/Compteur de bande
- [b] Stabilisateur débrayé
- [c] Mode d'exposition
- [d] Balance des blancs
- [e] Gain
- [f] Vitesse d'obturation
- [g] Indice de diaphragme

Si vous ne voulez pas afficher les divers réglages

Réglez **DATA CODE** sur **DATE** dans les paramètres du menu (p. 136).

L'affichage change de la façon suivante lorsque vous appuyez sur **DATA CODE** de la télécommande :

date/heure ↔ pas d'indicateur

Wiedergabe


Der Data Code

Der Camcorder zeichnet automatisch das Datum, die Uhrzeit und verschiedene Einstellzustände zusammen mit dem Bild auf das Band auf (**Data Code-Funktion**).

Verwenden Sie zur Steuerung dieser Funktion die Fernbedienung.

- 1 Stellen Sie den **POWER-Schalter** auf **VCR**, und geben Sie das Band wieder.
- 2 Drücken Sie **DATA CODE** auf der Fernbedienung.

Die Anzeige ändert sich in der folgenden Reihenfolge: Datum/Uhrzeit → Einstellzustände (SteadyShot, Belichtung, Weißabgleich, Verstärkung, Verschlusszeit, Blende) → Keine Anzeige



- [a] Timecode/Bandzähler
- [b] SteadyShot Aus
- [c] Belichtungsmodus
- [d] Weißabgleich
- [e] Verstärkung
- [f] Verschlusszeit
- [g] Blende

Wenn die Einstellzustände nicht angezeigt werden sollen

Setzen Sie den Menüparameter **DATA CODE** auf **DATE** (Seite 136).

Wenn Sie dann **DATA CODE** auf der Fernbedienung drücken, wird wie folgt umgeschaltet:

Datum/Uhrzeit ↔ keine Anzeige

Lecture d'une cassette

Remarques sur le code de données

- Le code de données ne fonctionne que pour les cassettes enregistrées dans le système Digital8 **D8**.
- Les divers réglages ne sont pas enregistrés pendant l'enregistrement d'images sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement).

Données d'enregistrement

Les données d'enregistrement regroupent diverses informations concernant l'état du caméscope. Ces données n'apparaissent pas pendant l'enregistrement proprement dit.

Lorsque vous utilisez le code de données, des tirets (-- --) apparaissent si :

- Un passage vierge de la cassette est reproduit.
- La cassette ne peut pas être lue parce qu'elle est parasitée ou endommagée.
- La cassette a été enregistrée avec un caméscope sur lequel la date et l'heure n'avaient pas été réglées.

Code de données

Lorsque vous raccordez votre caméscope à un téléviseur, le code de données apparaît à l'écran du téléviseur.

Indicateur d'autonomie de la batterie pendant la lecture

Il indique approximativement le temps de lecture continue. Dans certaines conditions de lecture, cet indicateur n'est pas très exact. Lorsque vous fermez le panneau LCD puis le rouvrez, il faut environ une minute pour que l'autonomie soit indiquée correctement.

Wiedergabe

Hinweise

- Die Data Code-Funktion arbeitet nur bei Bändern mit Digital8-Aufzeichnung (**D8**).
- Beim Aufnehmen auf den *Memory Stick* werden die Einstellzustände nicht mit aufgenommen (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E).

Die Aufnahmedaten

Der Camcorder zeichnet automatisch auf, wann die Aufnahme ausgeführt wurde. Während der Aufnahme werden diese Daten jedoch nicht angezeigt.

In folgenden Fällen erscheint statt der Data Code-Information die Anzeige (-- --):

- Eine Leerstelle auf dem Band wird wiedergegeben.
- Das Band kann nicht gelesen werden, da es Rauschen enthält oder beschädigt ist.
- Das Band wurde mit einem Camcorder ohne Data Code-Funktion bespielt.

Die Data Code-Informationen

Wenn der Camcorder an einen Fernseher angeschlossen ist, erscheinen die Data Code-Informationen auf dem Fernsehschirm.

Die Akkurestzeitanzeige bei der Wiedergabe

Der Camcorder zeigt die ungefähre Akkurestzeit für kontinuierliche Wiedergabe an. Die Genauigkeit dieser Anzeige hängt von den Wiedergabebedingungen ab. Wenn Sie den LCD-Schirm schließen und wieder öffnen, dauert es etwa eine Minute, bis die korrekte Akkurestzeit (in Minuten) angezeigt wird.

Lecture d'une cassette

Divers modes de lecture

Pour utiliser les touches de commande vidéo, réglez le commutateur POWER sur VCR.

Pour faire un arrêt sur image (pause de la lecture)

Appuyez sur **II** pendant la lecture. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **II** ou **►**.

Pour avancer la bande

Appuyez sur **►►** en mode d'arrêt. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **►**.

Pour rembobiner la bande

Appuyez sur **◄◄** en mode d'arrêt. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **►**.

Pour changer le sens de la lecture

Appuyez sur **<** de la télécommande pendant la lecture pour inverser le sens de la lecture. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **►**.

Pour localiser une scène en regardant l'image (recherche visuelle)

Appuyez sur **◄◄** ou **►►** pendant la lecture et maintenez la pression. Pour revenir à la lecture normale, relâchez la touche.

Pour contrôler l'image pendant l'avance rapide ou le rembobinage (recherche rapide)

Appuyez et maintenez la pression sur **◄◄** pendant le rembobinage ou sur **►►** pendant l'avance. Pour revenir au rembobinage ou à l'avance rapide, relâchez la touche.

Pour regarder l'image au ralenti (lecture au ralenti)

Appuyez sur **►** de la télécommande pendant la lecture. Pour la lecture au ralenti en sens inverse, appuyez sur **<**, puis sur **►** de la télécommande. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **►**.

Wiedergabe

Die verschiedenen Wiedergabemodi

Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR, bevor Sie die folgenden Funktionstasten drücken.

Anzeigen eines Standbildes (Wiedergabe-Pause)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **II**. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie **II** erneut oder **►**.

Vorspulen des Bandes

Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **►►**. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe drücken Sie **►**.

Zurückspulen des Bandes

Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **◄◄**. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe drücken Sie **►**.

Umkehren der Wiedergaberichtung

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **<** auf der Fernbedienung. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe drücken Sie **►**.

Suchen einer Szene (Bildsuchlauf)

Halten Sie während der Wiedergabe **◄◄** oder **►►** gedrückt. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe lassen Sie die Taste los.

Anzeigen des Bildes beim Vor- oder Rückspulen (Zeitraffer)

Halten Sie während des Zurückspulens die Taste **◄◄** bzw. während des Vorspulens die Taste **►►** gedrückt. Zum Zurückschalten auf den normalen (bildlosen) Rück- bzw. Vorspulbetrieb lassen Sie die Taste los.

Wiedergabe mit langsamer Geschwindigkeit (Zeitlupe)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **►** auf der Fernbedienung. Für Zeitlupenbetrieb in Rückwärtsrichtung drücken Sie **<** und dann **►** an der Fernbedienung. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe drücken Sie **►**.

Lecture d'une cassette

Pour regarder l'image à double vitesse

Appuyez sur $\times 2$ de la télécommande pendant la lecture. Pour la lecture à double vitesse en sens inverse, appuyez sur $<$ puis sur $\times 2$ de la télécommande. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ►.

Pour regarder les images une à une

Appuyez sur II► de la télécommande pendant la pause de la lecture. Pour la lecture image par image en sens inverse, appuyez sur ◀II. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ►.

Pour localiser la dernière scène enregistrée (END SEARCH)

Appuyez sur END SEARCH en mode d'arrêt. Les cinq dernières secondes de la scène enregistrée sont reproduites et la lecture s'arrête.

Dans tous ces modes de lecture

- Des parasites peuvent apparaître pendant la lecture de cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8.
- Le son est coupé.
- L'image antérieure peut apparaître en mosaïque sous forme d'image rémanente pendant la lecture dans le système Digital8 ❶).

Remarques sur la pause de lecture

- Si la pause de lecture dure plus de trois minutes, le caméscope s'arrête automatiquement. Pour poursuivre à la lecture, appuyez sur ►.
- La dernière image enregistrée peut parfois apparaître.

Lecture au ralenti de cassettes enregistrées dans le système Digital8 ❶)

La lecture au ralenti s'effectue en douceur, mais cette fonction n'agit pas sur les signaux transmis par la prise ❶ DV IN/OUT.

Lors de la lecture d'une cassette en sens inverse

Des bandes horizontales peuvent apparaître au centre et dans les parties supérieure et inférieure de l'écran. C'est normal.

Wiedergabe

Wiedergabe mit doppelter Geschwindigkeit

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste $\times 2$ auf der Fernbedienung. Um mit doppelter Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung wiederzugeben, drücken Sie $<$ und dann $\times 2$ an der Fernbedienung. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe drücken Sie ►.

Schrittweises Weiterschalten der Bilder

Drücken Sie während der Wiedergabe-Pause die Taste II► (für Vorwärtsrichtung) oder ◀II (für Rückwärtsrichtung) auf der Fernbedienung. Zum Zurückschalten auf normale Wiedergabe drücken Sie ►.

Aufsuchen der letzten Aufnahmeszene (END SEARCH)

Drücken Sie im Stoppmodus die Taste END SEARCH. Die letzten fünf Sekunden der vorausgegangenen Aufnahme werden dann wiedergegeben, anschließend stoppt der Camcorder.

Hinweise zu den obigen Wiedergabemodi

- Bei der Wiedergabe einer Hi8/Standard8-Aufzeichnung kann es Bildstörungen kommen.
- Der Ton wird stummgeschaltet.
- Bei der Wiedergabe im Digital8-System (❶) bleibt manchmal das vorausgegangene Aufnahmebild mit mosaikförmiger Rasterung angezeigt.

Hinweise zum Wiedergabe-Pausenmodus

- Wenn der Camcorder länger als drei Minuten auf Wiedergabe-Pause geschaltet bleibt, schaltet er automatisch in den Stoppmodus. Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen wollen, drücken Sie ►.
- Das vorausgegangene Aufnahmebild erscheint möglicherweise.

Zeitlupen-Wiedergabe einer Digital8-Aufzeichnung (❶)

Der Camcorder ermöglicht eine störungsfreie Zeitlupen-Wiedergabe. Allerdings wird das Zeitlupenbild nicht über die ❶ DV IN/OUT-Buchse ausgegeben.


Bei Wiedergabe in Rückwärtsrichtung

In der Mitte, oben oder unten im Bild erscheinen möglicherweise Störstreifen. Es handelt sich dabei nicht um einen Defekt.

Visionnage d'un enregistrement sur un téléviseur

Raccordez votre caméscope à votre téléviseur avec le cordon de liaison audio/vidéo fourni avec le caméscope pour regarder vos enregistrements sur l'écran du téléviseur. Pour ce faire, utilisez les mêmes touches de commande vidéo que pour le visionnage sur l'écran du caméscope. Il est conseillé de raccorder l'adaptateur secteur (p. 23) pour alimenter le caméscope par une prise secteur lorsque vous regardez vos films sur un téléviseur. Consultez aussi le mode d'emploi du téléviseur pour un complément d'informations.

Ouvrez le cache-prises et raccordez le caméscope au téléviseur à l'aide du cordon de liaison audio/vidéo fourni avec le caméscope. Réglez ensuite le sélecteur Téléviseur/Magnétoscope du téléviseur sur Magnétoscope.



Si votre téléviseur est déjà raccordé à un magnétoscope

Raccordez le caméscope à l'entrée LINE IN du magnétoscope en utilisant le cordon de liaison audio/vidéo fourni avec le caméscope. Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.

Wiedergabe auf einem Fernseher

Wenn Sie das Band auf Ihrem Fernseher wiedergeben wollen, verbinden Sie den Camcorder über das mitgelieferte A/V-Kabel mit dem Fernseher und bedienen Sie die Wiedergabe-Steuertasten am Camcorder in gleicher Weise wie bei der Wiedergabe auf dem LCD-Schirm. Bei Wiedergabe auf einem Fernsehschirm empfehlen wir, den Camcorder mit dem Netzadapter zu betreiben (Seite 23). Lesen Sie bitte auch die Anleitung Ihres Fernsehers.

Öffnen Sie die Buchsenabdeckung am Camcorder, und verbinden Sie dann den Camcorder über das A/V-Kabel mit dem Fernseher. Stellen Sie den TV/VCR-Wähler am TV-Gerät auf VCR.

Wenn Ihr Fernseher bereits an einen Videorecorder angeschlossen ist

Schließen Sie den Camcorder über das mitgelieferte A/V-Kabel an die LINE IN-Buchsen des Videorecorders an, und stellen Sie den Eingangswähler am Videorecorder auf LINE.

Visionnage d'un enregistrement sur un téléviseur


Si votre téléviseur ou magnétoscope est monophonique

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio/vidéo à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche ou la fiche rouge à la prise d'entrée audio du magnétoscope ou du téléviseur. Si vous raccordez la fiche blanche, vous entendrez le son du canal gauche (L). Si vous raccordez la fiche rouge, vous entendrez le son du canal droit (R).

Si votre téléviseur ou magnétoscope a un connecteur à 21 broches (EUROCONNECTOR)

– Modèles européens seulement

Utilisez l'adaptateur à 21 broches fourni avec le caméscope. Cet adaptateur se branche sur une sortie seulement.



Si votre téléviseur a une prise S-vidéo

Les images seront reproduites plus fidèlement si vous utilisez un câble S-vidéo (en option). Avec cette liaison, vous n'avez pas besoin de brancher la fiche jaune (vidéo) du cordon de liaison audio/vidéo.

Raccordez le câble S-vidéo (en option) aux prises S-vidéo du caméscope et du téléviseur.

Pour afficher les indicateurs sur un téléviseur

Réglez DISPLAY sur V-OUT/LCD dans les paramètres du menu (p. 136). Appuyez ensuite sur DISPLAY du caméscope. Pour éteindre les indicateurs, appuyez de nouveau sur DISPLAY.

Wiedergabe auf einem Fernseher

Bei einem Mono-Fernseher oder -Videorecorder

Schließen Sie den gelben Stecker des A/V-Kabels an den Videoeingang und den weißen oder den roten Stecker an den Audioeingang des Fernsehers bzw. Videorecorders an. Der weiße Stecker liefert den Ton des linken Kanals (L), der rote den des rechten Kanals (R).

Wenn Ihr Fernseher/ Videorecorder eine 21-Pol-Buchse (EUROCONNECTOR) besitzt

– nur Europa-Modelle

Verwenden Sie den beim Camcorder mitgelieferten 21-Pol-Adapter. Der Adapter ist ein Ausgabe-Adapter.

Wenn Ihr Fernseher mit einer S-Videobuchse ausgestattet ist

Verwenden Sie zum Anschluß ein S-Videokabel (optional). Sie erhalten dann eine bessere Bildqualität. Der gelbe Stecker (Video) des A/V-Kabels braucht in diesem Fall nicht eingesteckt zu werden. Schließen Sie das S-Videokabel (nicht mitgeliefert) an die S-Videobuchsen Ihres Camcorders und Ihres Fernsehers an.

So können Sie die Funktionsanzeigen in den Fernsehbildschirm einblenden

Setzen Sie den Menüparameter DISPLAY auf V-OUT/LCD (Seite 136).

Drücken Sie dann DISPLAY am Camcorder, um die Funktionsanzeigen einzublenden. Durch nochmaliges Drücken von DISPLAY können Sie die Anzeigen wieder abschalten.

Enregistrement d'images fixes sur une cassette - Enregistrement de photos sur cassette


Vous pouvez enregistrer des images fixes comme des photographies. Vous pouvez ainsi enregistrer 510 images environ en mode SP et 765 images environ en mode LP sur une cassette de 60 minutes (mode SP).

Les images fixes peuvent aussi être enregistrées sur des "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 168).

Avant de commencer

Réglez PHOTO REC sur TAPE dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est MEMORY.) (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 136)

- (1) En mode d'attente, appuyez légèrement sur PHOTO et maintenez la pression jusqu'à ce qu'une image apparaisse. L'indicateur "CAPTURE" s'affiche. L'enregistrement ne commence pas encore à ce moment. Pour changer d'image, relâchez PHOTO, sélectionnez une autre image, appuyez légèrement sur PHOTO et maintenez la pression.
- (2) Appuyez à fond sur PHOTO.
L'image fixe visible à l'écran est enregistrée pendant sept secondes environ. Le son est également enregistré pendant ces sept secondes.
L'image fixe reste affichée à l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enregistrée.




Aufnehmen von Standbildern auf Band – Tape Photo-Aufnahme

Der Camcorder ermöglicht die Aufnahme von Standbildern (Fotos). Auf ein 60-Minuten-Band können im SP-Modus etwa 510 Bilder und im LP-Modus etwa 765 Bilder aufgenommen werden. Darüber hinaus können auch Standbilder in einem *Memory Stick* gespeichert werden (siehe Seite 168, nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E).

Vorbereitung

Setzen Sie den Menüparameter PHOTO REC auf TAPE (MEMORY ist die werksseitige Voreinstellung.) (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E). (Seite 136)

- (1) Halten Sie im Standby-Modus die Taste PHOTO leicht gedrückt, bis ein Standbild erscheint. Die Anzeige CAPTURE wird eingeblendet, die Aufnahme beginnt jedoch noch nicht.
Wenn das Standbild nicht Ihren Vorstellungen entspricht, lassen Sie PHOTO los, wählen Sie ein anderes Standbild, und halten Sie dann erneut PHOTO leicht gedrückt.
- (2) Drücken Sie fester auf PHOTO.
Das auf dem Schirm angezeigte Standbild wird etwa sieben Sekunden lang zusammen mit dem Ton aufgezeichnet.
Während der Aufzeichnung wird das Bild auf dem Schirm angezeigt.



Enregistrement d'images fixes sur une cassette – Enregistrement de photos sur cassette

Remarques

- Pendant l'enregistrement de photos sur une cassette, il n'est pas possible de changer de mode ni de réglage.
- Vous ne pouvez pas utiliser la touche PHOTO avec les fonctions suivantes :
 - Transitions en fondu
 - Effets numériques
- Pendant l'enregistrement d'une image fixe, ne secouez pas le caméscope. L'image peut fluctuer.

Si vous enregistrez sur une cassette une photo d'un sujet en mouvement

L'image ne sera pas stable si elle est reproduite sur un autre appareil.
C'est normal.

Pour enregistrer une photo sur une cassette en utilisant la télécommande

Appuyez sur PHOTO de la télécommande.
L'image qui apparaît à l'écran est immédiatement enregistrée.

Pour enregistrer une photo sur une cassette pendant la prise de vue normale en mode CAMERA

Appuyez à fond sur PHOTO. Vous ne pouvez pas vérifier l'image à l'écran par une légère pression de PHOTO. L'image fixe est enregistrée pendant sept secondes environ, puis le caméscope se remet en attente.

Pour obtenir des images plus nettes et moins instables

Il est conseillé de les enregistrer sur un "Memory Stick".

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" même en mode CAMERA (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement). (p. 169)

Aufnahmen von Standbildern auf Band – Tape Photo-Aufnahme

Hinweise

- Während der Tape Photo-Aufnahme können Sie weder den Modus ändern noch sonstige Einstellungen am Camcorder vornehmen.
- PHOTO kann nicht zusammen mit den folgenden Funktionen verwendet werden:
 - Fader
 - Digital Effect
- Halten Sie beim Aufnehmen des Standbildes den Camcorder ruhig, damit das Bild nicht verwackelt.

Bei einem sich bewegendem Motiv

Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv mit der Tape Photo-Funktion aufnehmen und auf einem anderen Gerät wiedergeben, ist das Bild möglicherweise instabil.

Es handelt sich dabei nicht um einen Defekt.

So können Sie mit der Fernbedienung ein Standbild auf Band aufnehmen

Drücken Sie PHOTO auf der Fernbedienung. Der Camcorder nimmt dann das gerade auf dem Schirm angezeigte Bild auf.

So können Sie während der normalen CAMERA-Aufnahme ein Standbild auf Band aufnehmen

Drücken Sie fest auf die Taste PHOTO. Der Camcorder nimmt dann sieben Sekunden lang ein Standbild auf und schaltet anschließend auf Standby. Es ist jedoch nicht möglich, durch leichtes Drücken von PHOTO das Bild auf dem Schirm zu überprüfen.

So können Sie ein klareres, stabileres Standbild aufnehmen

Verwenden Sie den *Memory Stick*.
Standbilder können auch im CAMERA-Modus auf den *Memory Stick* aufgezeichnet werden (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, Seite 169).

Enregistrement d'images fixes sur une cassette – Enregistrement de photos sur cassette

Enregistrement avec le retardateur


– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez enregistrer des photos sur une cassette en utilisant le retardateur.

Pour activer le retardateur vous pouvez aussi utiliser la télécommande.

Réglez PHOTO REC sur TAPE dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est MEMORY.) (p. 136)

- (1) Dans le mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (4) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu.
- (5) Appuyez à fond sur PHOTO.
La minuterie du retardateur se met en marche à compter de 10 et pendant ce temps des bips sont audibles. Les deux dernières secondes, les bips deviennent plus rapides, puis l'enregistrement commence.



Aufnahmen von Standbildern auf Band – Tape Photo-Aufnahme

Aufnahmen mit dem Selbstauslöser

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Standbilder können mit Hilfe des Selbstauslösers aufgenommen werden.

Den Selbstauslöser können Sie auch von der Fernbedienung aus starten.

Setzen Sie den Menüparameter PHOTO REC auf TAPE (MEMORY ist die werksseitige Voreinstellung.) (Seite 136)

- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option SELFTIMER (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten.
- (5) Drücken Sie fest auf PHOTO.
Während der Selbstauslöser nun von 10 zurückzählt, sind Pieptöne zu hören. In den letzten beiden Sekunden ertönen die Pieptöne schneller, anschließend wird die Aufnahme automatisch gestartet.

Enregistrement d'images fixes sur une cassette – Enregistrement de photos sur cassette

Pour annuler l'enregistrement avec le retardateur

En mode d'attente, réglez SELFTIMER sur OFF dans les paramètres du menu.

Il n'est pas possible d'arrêter l'enregistrement avec le retardateur à l'aide de la télécommande.

Remarque

Le mode d'enregistrement avec le retardateur se désactive automatiquement lorsque :

- L'enregistrement est terminé.
- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

Aufnahmen von Standbildern auf Band – Tape Photo-Aufnahme

So wird der Selbstauslöser abgeschaltet

Setzen Sie im Standby-Modus den Menüparameter SELFTIMER auf OFF.

Von der Fernbedienung aus kann der Selbstauslöser nicht abgeschaltet werden.

Hinweis


In folgenden Fällen wird die Selbstauslöserfunktion automatisch ausgeschaltet:

- Die vom Selbstauslöser ausgelöste Aufnahme ist beendet.
- Der POWER-Schalter wurde auf OFF (CHG) oder VCR gestellt.


Utilisation du mode Grand écran

Vous pouvez enregistrer en format 16:9 pour regarder vos films sur un téléviseur grand écran (16:9WIDE).



Des bandes noires apparaîtront à l'écran pendant l'enregistrement en mode 16:9WIDE [a]. L'image sera comprimée horizontalement pendant la lecture sur un téléviseur normal [b] ou sur un téléviseur grand écran [c]. Si vous sélectionnez le mode Grand écran sur un téléviseur grand écran, l'image sera normale [d].



- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner 16:9WIDE dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.



MENU



Pour annuler le mode Grand écran

Réglez 16:9WIDE sur OFF dans des paramètres du menu.

Aufnehmen im Breitbildformat (Wide)

Sie können mit dem Camcorder im 16:9-Breitbildformat aufnehmen, um das Bild später auf einem Breitbildfernseher (16:9WIDE-Modus) wiederzugeben.

Beim Aufnehmen im 16:9WIDE-Modus erscheinen auf dem Schirm schwarze Streifen [a]. Das Wiedergabebild auf einem normalen Fernseher [b] und auf einem Breitbildfernseher [c] ist horizontal gestaucht. Wenn Sie den Breitbildfernseher in den Full-Modus schalten, erscheint das Bild bildschirmfüllend und unverzerrt [d].

- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option 16:9WIDE (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.

Zum Abschalten des Breitbildmodus

Setzen Sie den Menüparameter 16:9WIDE auf OFF.

Utilisation du mode Grand écran

En mode Grand écran

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :

- OLD MOVIE
- BOUNCE
- Enregistrement de photos sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Pendant l'enregistrement

Vous ne pouvez pas sélectionner ni annuler le mode Grand écran. Pour annuler le mode Grand écran, mettez le caméscope en attente et réglez 16:9WIDE sur OFF dans les paramètres du menu.

Aufnehmen im Breitbildformat (Wide)

Wenn der Breitbildmodus aktiviert ist

Die folgenden Funktionen stehen nicht zur

Verfügung:

- OLD MOVIE
- BOUNCE
- Memory Photo-Aufnahme (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Während der Aufnahme

Der Breitbildmodus kann nicht ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn Sie den Breitbildmodus ausschalten wollen, schalten Sie zuerst den Camcorder in den Standby-Modus und setzen Sie dann den Menüparameter 16:9 WIDE auf OFF.

Utilisation de transitions en fondu

Vous pouvez faire des entrées ou sorties en fondu pour donner un aspect professionnel à vos films.

Verwendung der Fader-Funktion

Der Fader ermöglicht ein professionelles Ein- und Ausblenden.

[a]

STBY

REC

FADER (fondu)/
(weiches Ein-/
Ausblenden)



M.FADER
(mosaïque)/
(Mosaikblende)



BOUNCE ^{1) 2)}
(volet horizontal)/
(Schiebeblende)




OVERLAP ²⁾
(incrustation)/
(Überlagerung)



WIPE ²⁾
(volet vertical)/
(Wischblende)



DOT ²⁾ (points)/
(Zufallspunktblende)



[b]

STBY

REC

MONOTONE

Pendant l'entrée en fondu, l'image passe imperceptiblement du blanc et noir à la couleur. Pendant la sortie en fondu, l'image passe imperceptiblement de la couleur au blanc et noir.

¹⁾ Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque D ZOOM est réglé sur OFF dans les paramètres du menu.

²⁾ Entrée en fondu seulement

MONOTONE

Beim Einblenden wird aus einem Schwarzweißbild langsam ein Farbbild.

Beim Ausblenden wird aus einem Farbbild langsam ein Schwarzweißbild.

¹⁾ Nur wenn der Menüparameter D ZOOM auf OFF gesetzt ist

²⁾ Nur Einblendung

Utilisation de transitions en fondu

(1) Pendant l'entrée en fondu [a]

En mode d'attente, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur de fondu souhaité clignote.

Pendant la sortie en fondu [b]

En mode d'enregistrement, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur de fondu souhaité clignote.


L'indicateur change de la façon suivante :

→ FADER → M.FADER → BOUNCE →
MONOTONE → OVERLAP → WIPE
DOT → pas d'indicateur

Le dernier mode de fondu sélectionné apparaît en premier.

(2) Appuyez sur START/STOP. L'indicateur de fondu cesse de clignoter.

Après la transition en fondu, le caméscope revient automatiquement au mode normal.



Verwendung der Fader-Funktion

(1) Zum Einblenden [a]

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste FADER, bis die gewünschte Fader-Anzeige blinkt.

Zum Ausblenden [b]

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste FADER, bis die gewünschte Fader-Anzeige blinkt.


Die Anzeige ändert sich in der folgenden Reihenfolge:

→ FADER → M.FADER → BOUNCE →
MONOTONE → OVERLAP → WIPE
DOT → keine Anzeige

Als erstes erscheint stets der zuletzt gewählte Fader-Modus.

(2) Drücken Sie START/STOP. Die Fader-Anzeige hört auf zu blinken.

Nach der Ein-/Ausblendung schaltet der Camcorder in den Normalmodus zurück.



Pour annuler la fonction de fondu

Avant d'appuyer sur START/STOP, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

Remarques

- Il n'est possible d'effectuer des transitions Overlap, Wipe et Dot que sur des cassettes enregistrées dans le système Digital8 **B**.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes pendant une transition en fondu et vous ne pouvez pas faire de transition en fondu lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
 - Effets numériques
 - Colour Slow Shutter
 - Super NightShot
 - Enregistrement de photos
 - Enregistrement échelonné
 - Enregistrement d'images vidéo

Zum Abschalten der Fader-Funktion

Bevor Sie START/STOP drücken, drücken Sie FADER, bis die Anzeige erlischt.

Hinweise

- Die Fader-Funktionen Overlap, Wipe und Dot stehen nur bei Bändern mit Digital8-Aufzeichnung (**B**) zur Verfügung.
- Bei aktivierter Fader-Funktion können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden. Umgekehrt kann die Fader-Funktion nicht verwendet werden, wenn eine der folgenden Funktionen aktiviert ist:
 - Digital Effect
 - Colour Slow Shutter
 - Super NightShot
 - Photo-Aufnahme
 - Intervall-Aufnahme
 - Frame-Aufnahme

Utilisation de transitions en fondu

Lorsque vous sélectionnez OVERLAP, WIPE ou DOT

Le caméscope mémorise d'abord l'image sur la bande. Lorsque celle-ci est mémorisée, les indicateurs clignotent rapidement, puis l'image enregistrée sur la cassette apparaît. A ce moment, l'image obtenue est plus ou moins nette selon l'état de la bande.

Lorsque vous utilisez la fonction Bounce, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :

- Mise au point
- Zoom
- Effets d'image

Remarque sur la fonction Bounce

L'indicateur "BOUNCE" n'apparaît pas avec les fonctions ou modes suivants :

- D ZOOM activé dans les paramètres du menu
- Grand écran
- Effets d'image
- PROGRAM AE

Verwendung der Fader-Funktion

Wenn OVERLAP, WIPE oder DOT gewählt wird

In diesem Fall sucht der Camcorder auf dem Band das zuletzt aufgenommene Bild und legt es in den Speicher ab. Während des Speichervorgangs blinken die Anzeigen schnell, und das Wiedergabebild erscheint. Beachten Sie, dass abhängig vom Bandzustand das Bild manchmal nicht klar aufgezeichnet wird.

Bei Verwendung der Bounce-Funktion stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung

- Focus
- Zoom
- Picture Effect

Hinweis zur Bounce-Funktion

Wenn die folgenden Funktionen bzw. Modi aktiviert sind, erscheint die BOUNCE-Anzeige nicht:

- D ZOOM ist im Menü aktiviert.
- Wide
- Picture Effect
- PROGRAM AE

Utilisation d'effets spéciaux – Effets d'image

Vous pouvez truquer numériquement les images que vous filmez pour obtenir des effets spéciaux similaires à ceux des films ou des émissions télévisées.

- NEG. ART [a] :** La couleur et la luminosité de l'image sont inversées.
- SEPIA :** L'image est de couleur sépia, comme les photos anciennes.
- B&W :** L'image devient monochrome (noir et blanc).
- SOLARIZE [b] :** L'intensité lumineuse est plus grande et l'image ressemble à une illustration.
- SLIM [c] :** L'image est allongée verticalement.
- STRETCH [d] :** L'image est allongée horizontalement.
- PASTEL [e] :** Le contraste de l'image est accentué et l'image ressemble à un dessin animé.
- MOSAIC [f] :** L'image apparaît en mosaïque.

[a]



[b]



[c]



[d]



[e]



[f]




Verwendung der Spezialeffekte – Picture Effect

Sie können Ihre Aufnahmen mit Spezialeffekten, wie man sie z.B. aus Filmen und aus dem Fernsehen kennt, aufbereiten.

- NEG.ART [a]:** Das Bild erscheint als Farbnegativ.
- SEPIA:** Das Bild ist sepiabraun wie eine alte Fotografie.
- B&W:** Das Bild wird monochrom (schwarzweiß).
- SOLARIZE [b]:** Die Lichtintensität wird verstärkt. Das Bild wirkt wie eine Zeichnung.
- SLIM [c]:** Das Bild wird vertikal gespreizt.
- STRETCH [d]:** Das Bild wird horizontal gespreizt.
- PASTEL [e]:** Der Bildkontrast wird angehoben, so dass ein Trickfilm-ähnlicher Effekt entsteht.
- MOSAIC [f]:** Das Bild zerfällt zu einem Mosaik.


Utilisation d'effets spéciaux – Effets d'image

- (1) En mode CAMERA, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner P EFFECT dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'effet d'image souhaité, puis appuyez sur la molette.



Verwendung der Spezialeffekte – Picture Effect

- (1) Drücken Sie im CAMERA-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option P EFFECT (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Effekt, und drücken Sie auf das Rad.



Pour annuler l'effet d'image

Réglez P EFFECT sur OFF dans les paramètres du menu.

Lorsque vous utilisez un effet d'image

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :

- OLD MOVIE avec un effet numérique
- Enregistrement de photos sur "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG)

Les effets d'image sont automatiquement annulés.

Zum Abschalten der Picture Effect-Funktion

Setzen Sie den Menüparameter P EFFECT auf OFF.

Wenn die Picture Effect-Funktion aktiviert ist

Die folgenden Funktionen stehen nicht zur Verfügung:

- Digitaleffekt OLD MOVIE
- Memory Photo-Aufnahme (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Wenn der POWER-Schalter auf OFF (CHG) gesetzt wird

Die Picture Effect-Funktion wird automatisch abgeschaltet.

Utilisation d'effets spéciaux – Effets numériques

Vous pouvez aussi ajouter des effets spéciaux aux images enregistrées en utilisant les fonctions suivantes.

Le son est enregistré normalement.

STILL

Permet de superposer une image fixe à une image animée.

FLASH (FLASH MOTION)

Permet d'enregistrer des images fixes à intervalles constants pour créer un effet stroboscopique.

LUMI. (LUMINANCEKEY)

Permet d'incruster une image animée dans une partie lumineuse d'une image fixe.

TRAIL

Permet d'obtenir un effet de traînage avec une image rémanente.

SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)

Permet de ralentir la vitesse d'obturation. Le mode d'obturation lente rend les images sombres plus lumineuses.

OLD MOVIE

Permet de restituer l'atmosphère d'un vieux film. Le caméscope se règle automatiquement sur le mode Grand écran, l'effet SEPIA et la vitesse d'obturation appropriée.

Verwendung der Spezialeffekte – Digital Effect

Mit den verschiedenen Digital Effect-Funktionen können Sie Ihre Aufnahmen noch interessanter gestalten.

Der Ton wird normal aufgezeichnet.

STILL

Ein Standbild wird mit einem Film überlagert.

FLASH (FLASH MOTION)

Standbilder werden in konstanten Intervallen nacheinander aufgenommen.

LUMI. (LUMINANCEKEY)

Die hellen Teile eines Standbildes werden durch einen Film ersetzt.

TRAIL


Das Aufnahmebild wird mit einem Nachleuchtschweif versehen.

SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)

Es wird mit längerer Verschlusszeit aufgenommen, um dunkle Szenen aufzuhellen. Dabei kann es jedoch bei schnellen Bewegungen zu Unschärfen kommen.

OLD MOVIE

Das Bild wird mit einer nostalgischen Atmosphäre verfremdet. Der Camcorder schaltet dabei automatisch in den Breitbildmodus, wählt den Bildeffekt SEPIA und stellt eine geeignete Verschlusszeit ein.




Utilisation d'effets spéciaux – Effets numériques

- (1) En mode CAMERA, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner D EFFECT dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'effet numérique souhaité.
- (4) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Un indicateur à barres apparaît dans les modes STILL et LUMI. L'image fixe est enregistrée à ce moment dans la mémoire.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster les effets suivants :

Effets et leurs réglages

STILL	Réglage de l'intensité de l'image fixe qui doit être incrustée dans l'image animée.
FLASH	Réglage de l'effet stroboscopique.
LUMI.	Réglage de la couleur de la zone de l'image fixe qui sera remplacée par une image animée.
TRAIL	Réglage de la durée de rémanence de l'image.
SLOW SHTR	Réglage de la vitesse d'obturation. Plus le nombre est grand plus la vitesse est lente.
OLD MOVIE	Aucun réglage nécessaire.

L'effet numérique devient plus intense quand le nombre de barres augmente. Les barres apparaissent dans les modes suivants : STILL, FLASH, LUMI. et TRAIL.



Verwendung der Spezialeffekte – Digital Effect

- (1) Drücken Sie im CAMERA-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option D EFFECT (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Effekt.
- (4) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad. Ein Einstellbalken erscheint. In den Modi STILL und LUMI. wird ein Standbild in den Speicher abgelegt.
- (5) Nehmen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad folgende Einstellungen vor.

Einstellbare Effektparameter

STILL	Intensität des in den Film eingeblendeten Standbildes.
FLASH	Intervall, mit dem die Standbilder aufgenommen werden.
LUMI.	Farbe im Standbild, die durch den Film ersetzt wird.
TRAIL	Nachleuchtdauer des Schweißs.
SLOW SHTR	Verschlusszeit. Je größer die angezeigte Zahl, umso länger die Verschlusszeit.
OLD MOVIE	Keine Parameter einstellbar.

In den Modi STILL, FLASH, LUMI. und TRAIL erscheint ein Einstellbalken. Je mehr Segmente im Balken angezeigt werden, umso ausgeprägter ist der Effekt.

Utilisation d'effets spéciaux – Effets numériques

Pour annuler l'effet numérique

Réglez D EFFECT sur OFF dans les paramètres du menu.

Remarques

- Les fonctions suivantes n'agissent pas lorsqu'un effet numérique est utilisé :
 - Transitions en fondu
 - Enregistrement de photos
 - Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
- La fonction PROGRAM AE n'agit pas en mode d'obturation lente :
- Les fonctions suivantes n'agissent pas en mode Vieux film :
 - Mode Grand écran
 - Effets d'image
 - PROGRAM AE

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG)

L'effet numérique sélectionné est automatiquement annulé.

Lors de l'enregistrement en mode d'obturation lente

L'autofocus risque de ne pas être très efficace. Essayez de faire la mise au point manuellement en utilisant un pied photographique.

Vitesse d'obturation

Indicateur	Vitesse d'obturation
SLOW SHTR1	1/25
SLOW SHTR 2	1/12
SLOW SHTR 3	1/6
SLOW SHTR 4	1/3

Verwendung der Spezialeffekte – Digital Effect

Zum Abschalten der Digital Effect-Funktion

Setzen Sie den Menüparameter D EFFECT auf OFF.

Hinweise

- Bei aktivierter Digital Effect-Funktion stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung:
 - Fader
 - Photo-Aufnahme
 - Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
- Im Slow Shutter-Modus steht die PROGRAM AE-Funktion nicht zur Verfügung.
- Im Old Movie-Modus stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung:
 - Wide
 - Picture Effect
 - PROGRAM AE

Wenn der POWER-Schalter auf OFF (CHG) gesetzt wird

Die Digital Effect-Funktion wird automatisch abgeschaltet.

Beim Aufnehmen im Slow Shutter-Modus

Der Autofocus arbeitet möglicherweise nicht einwandfrei. Verwenden Sie ein Stativ, und fokussieren Sie manuell.

Die Slow Shutter-Verschlusszeiten

Bezeichnung	Verschlusszeit
SLOW SHTR 1	1/25s
SLOW SHTR 2	1/12s
SLOW SHTR 3	1/6s
SLOW SHTR 4	1/3s

Utilisation de la fonction PROGRAM AE

Vous pouvez sélectionner le mode d'exposition automatique (PROGRAM AE) le mieux adapté aux conditions de prise de vue.

Projecteur

Ce mode empêche que les personnes filmées sous un projecteur, par exemple au théâtre, aient des visages trop blancs.

Portrait

Ce mode permet de bien faire ressortir le sujet sur un fond doux. Il est tout indiqué pour filmer des personnes ou des fleurs.

Sports

Ce mode réduit le bougé lors de la prise de vue de sujets aux mouvements rapides, comme une balle de golf ou de tennis.

Plage et ski

Ce mode empêche que les visages des personnes apparaissent trop sombres sous une lumière intense ou une lumière réfléchie, en particulier à la plage en été ou sur les pistes de ski.

Crépuscule et nuit

Ce mode permet d'obtenir une meilleure atmosphère lors de la prise de vue de couchers du soleil, de vues nocturnes, de feux d'artifice et d'enseignes lumineuses.

Paysage

Ce mode doit être utilisé pour filmer des sujets lointains, comme des montagnes et empêche le caméscope de faire la mise au point sur le maillage métallique d'une vitre, par exemple, lorsque vous filmez un sujet derrière une vitre.

Verwendung der PROGRAM AE-Funktion

Im PROGRAM AE-Betrieb (AE = Auto Exposure) stehen Ihnen verschiedene Programme, die auf bestimmte Aufnahmesituationen zugeschnitten sind, zur Auswahl.

(Spotlight)

Dieser Modus verhindert, dass Gesichter zu hell erscheinen, wenn die Szene durch starke Scheinwerfer etc. (beispielsweise im Theater) beleuchtet wird.

(Softportrait)

Dieser Modus bildet das Motiv scharf vor unscharfem Hintergrund ab und eignet sich beispielsweise für Porträtaufnahmen und zum Aufnehmen von Blumen.

(Sport)

Dieser Modus ermöglicht auch bei schnellen Bewegungen (Tennis, Golf usw.) scharfe Aufnahmen.

(Strand & Ski)

Dieser Modus verhindert, dass Gesichter zu dunkel aufgenommen werden, wenn die Szene starkem Sonneneinfall und Lichtreflexionen (beispielsweise am Strand oder beim Skisport) ausgesetzt ist.

(Sonnenuntergang & Mond)

Dieser Modus stellt sicher, dass beim Aufnehmen von Sonnenuntergängen sowie beim Aufnehmen von Feuerwerk, Leuchtreklamen und sonstigen Nachtaufnahmen die natürliche Atmosphäre erhalten bleibt.


(Landschaft)

Dieser Modus ist vorteilhaft zum Aufnehmen von weit entfernten Motiven (wie Bergen usw.). Bei Aufnahmen durch ein Fenster oder einen Maschendraht verhindert dieser Modus, dass der Camcorder auf das Glas bzw. den Draht scharf stellt.



Utilisation de la fonction PROGRAM AE


- (1) En mode CAMERA ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PROGRAM AE dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité.



MENU

Verwendung der PROGRAM AE-Funktion

- (1) Drücken Sie im Modus CAMERA oder MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option PROGRAM AE (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Modus.



Pour annuler la fonction PROGRAM AE

Réglez PROGRAM AE sur AUTO dans les paramètres du menu.

Zum Abschalten der PROGRAM AE-Funktion

Setzen Sie den Menüparameter PROGRAM AE auf AUTO.

Remarques

- Vous ne pouvez pas faire de gros plans dans les modes suivants, parce que le caméscope fait automatiquement la mise au point sur les sujets à distance moyenne ou lointains :
 - Projecteur
 - Sports
 - Plage et ski
- Le caméscope fait la mise au point sur les sujets lointains seulement dans les modes suivants :
 - Crépuscule et nuit
 - Paysage
- Les fonctions suivantes n'agissent pas avec le mode PROGRAM AE :
 - Colour Slow Shutter
 - Obturation lente
 - OLD MOVIE
 - BOUNCE
- Lorsque NIGHTSHOT est réglé sur ON, la fonction PROGRAM AE n'agit pas. (L'indicateur clignote.)
- La fonction PROGRAM AE n'agit pas dans le mode Colour Slow Shutter.

Hinweise

- In den folgenden Modi sind keine Nahaufnahmen möglich, da der Camcorder nur auf auf weiter entfernte Motive scharfstellt:
 - Spotlight
 - Sport
 - Strand und Ski
- In den folgenden Modi stellt der Camcorder nur auf sehr weit entfernte Motive scharf:
 - Sonnenuntergang & Mond
 - Landschaft
- In den PROGRAM AE-Modi stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung:
 - Colour Slow Shutter
 - Slow Shutter
 - OLD MOVIE
 - BOUNCE
- Wenn NIGHTSHOT auf ON gesetzt ist, arbeitet die PROGRAM AE-Funktion nicht (die Anzeige blinkt).
- Wenn der Colour Slow Shutter-Modus aktiviert ist, arbeitet die PROGRAM AE-Funktion nicht.

Utilisation de la fonction PROGRAM AE

Si vous filmez sous un tube à décharge comme une lampe fluorescente, une lampe au sodium ou une lampe au mercure

Un scintillement ou changement de couleur peut apparaître dans les modes suivants. Si c'est le cas, désactivez la fonction PROGRAM AE.

- Mode Portrait
- Mode Sports

Verwendung der PROGRAM AE-Funktion

Wenn die Aufnahmeszene durch Leuchtstoffröhren, Natriumdampf-, Quecksilberdampflampen o.ä. beleuchtet wird

In den folgenden PROGRAM AE-Modi kann es zu Flimmern und Farbverfälschungen kommen. Schalten Sie diese Modi dann aus.

- Softporträt-Modus
- Sport-Modus


Réglage manuel de l'exposition

Vous pouvez régler vous-même l'exposition. Normalement l'exposition est automatique. Il est préférable d'ajuster l'exposition manuellement dans les cas suivants :

- Le sujet est à contre-jour
- Le sujet est lumineux et le fond sombre
- Vous voulez obtenir une image fidèle de sujets sombres (scènes nocturnes)

(1) En mode CAMERA ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), appuyez sur EXPOSURE. L'indicateur d'exposition apparaît à l'écran.

(2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster la luminosité.





Manuelle Belichtungskorrektur (Exposure)

In den folgenden Fällen empfiehlt es sich, die Belichtung manuell zu korrigieren, da die Automatik nicht die optimalen Werte einstellt:

- Motiv im Gegenlicht.
- Helles Motiv vor dunklem Hintergrund.
- Um bei Nachtszenen usw. die dunkle Atmosphäre zu erhalten.

(1) Drücken Sie im CAMERA- oder MEMORY-Modus (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) die Taste EXPOSURE. Die Belichtungsanzeige erscheint.

(2) Korrigieren Sie am SEL/PUSH EXEC-Rad die Belichtung.



Pour revenir au mode d'exposition automatique

Appuyez sur EXPOSURE pour éteindre l'indicateur.

Remarque

Lorsque vous ajustez manuellement l'exposition, les fonctions suivantes n'agissent pas :

- BACK LIGHT
- Colour Slow Shutter

Le caméscope revient automatiquement au mode d'exposition automatique :

- Si vous changez de mode PROGRAM AE.
- Si vous réglez NIGHTSHOT sur ON

Zum Zurückschalten auf automatische Belichtung

Drücken Sie EXPOSURE erneut.

Hinweis

Bei der manuellen Belichtungskorrektur stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung:

- BACK LIGHT
- Colour Slow Shutter

In folgenden Fällen schaltet der Camcorder selbsttätig auf automatische Belichtung zurück:

- Wenn ein anderer PROGRAM AE-Modus gewählt wird.
- Wenn NIGHTSHOT auf ON gestellt wird.


Mise au point manuelle

Dans les situations suivantes vous obtiendrez de meilleurs résultats avec la mise au point manuelle. Normalement la mise au point est automatique.

- Lorsque l'autofocus n'est pas adapté à la prise de vue, en particulier si le sujet est :
 - derrière une vitre couverte de gouttelettes d'eau
 - derrière des rayures horizontales
 - faiblement contrasté, comme un mur ou le ciel
- Lorsque vous voulez faire la mise au point sur un sujet en arrière plan.
- Lorsque vous filmez un sujet stationnaire avec un pied photographique.



- (1) En mode CAMERA ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), appuyez sur FOCUS. L'indicateur  apparaît à l'écran.
- (2) Tournez la bague de mise au point pour obtenir une image nette.



Pour revenir à l'autofocus

Appuyez sur FOCUS pour éteindre l'indicateur.

Manuelles Fokussieren

Normalerweise können Sie problemlos im automatischen Fokussierbetrieb aufnehmen. In folgenden Fällen ist jedoch ein manuelles Fokussieren vorteilhaft:

- In Aufnahmesituationen, in denen der Autofocus nicht einwandfrei arbeitet, wie beispielsweise:
 - Motiv hinter Fensterglas mit Regentropfen
 - Motiv mit horizontalen Streifen
 - Motiv mit geringem Kontrast (Wand, Himmel usw.)
- Wenn Sie zunächst auf das Motiv im Vordergrund und dann auf den Hintergrund scharfstellen wollen.
- Wenn Sie ein stationäres Motiv mit einem Stativ aufnehmen.

- (1) Drücken Sie im Modus CAMERA oder MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) auf FOCUS. Die -Anzeige erscheint.
- (2) Stellen Sie das Bild am Fokussierring scharf.

Zum Zurückschalten auf Autofocus

Drücken Sie FOCUS, so dass die Anzeige erlischt.

Mise au point manuelle

Pour obtenir une image nette

Effectuez d'abord la mise au point en position "T" (téléobjectif) et ajustez ensuite le zoom pour filmer en position "W" (grand angle). La mise au point sera plus simple à faire.

Si vous filmez tout près du sujet

Faites la mise au point en position "W" (grand angle).

 est remplacé par les indicateurs suivants :

-  lorsque vous filmez un sujet très éloigné.
-  lorsque le sujet est trop près pour que la mise au point soit nette.

Manuelles Fokussieren

Zum exakteren Fokussieren

Fokussieren Sie im Telebereich („T“), nehmen Sie dann jedoch im Weitwinkelbereich („W“) auf.

Beim Aufnehmen von sehr nahen Motiven

Fahren Sie mit dem Zoom ganz in den Weitwinkelbereich („W“) und fokussieren Sie.


 ändert sich wie folgt:

-  Wenn ein sehr weit entferntes Motiv aufgenommen wird.
-  Wenn sich das Motiv zu dicht vor der Kamera befindet, so dass kein Fokussieren möglich ist.

Enregistrement échelonné

Vous pouvez faire un enregistrement échelonné dans le temps en réglant le caméscope pour qu'il se mette successivement en marche et à l'arrêt. Ceci vous permet de filmer la floraison, le bourgeonnement de plantes, etc.

Exemple/Beispiel




- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner INT. REC dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SET, puis appuyez sur la molette.
- (4) Réglez INTERVAL et REC TIME.
 - ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner INTERVAL, puis appuyez sur la molette.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la durée de l'intervalle, puis appuyez sur la molette.
Temps d'arrêt : 30SEC ↔ 1MIN ↔ 5MIN ↔ 10MIN
 - ③ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner REC TIME, puis appuyez sur la molette.
 - ④ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le temps d'enregistrement souhaité, puis appuyez sur la molette.
Temps d'enregistrement : 0.5SEC ↔ 1SEC ↔ 1.5SEC ↔ 2SEC
 - ⑤ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner  RETURN, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu. L'indicateur INTERVAL clignote.
- (7) Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement échelonné. L'indicateur INTERVAL s'allume.

Intervall-Aufnahme

Der Camcorder kann automatisch in bestimmten Zeitabständen auf Aufnahme und Standby schalten, so dass eine Zeitrafferaufnahme entsteht. So können Sie beispielsweise das Wachsen einer Pflanze oder Aufblühen einer Blume filmen.

- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option INT. REC (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option SET, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Stellen Sie INTERVAL und REC TIME ein.
 - ① Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option INTERVAL, und drücken Sie auf das Rad.
 - ② Stellen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschte Intervallzeit ein, und drücken Sie auf das Rad.
Einstellbare Zeiten: 30SEC ↔ 1MIN ↔ 5MIN ↔ 10MIN
 - ③ Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option REC TIME, und drücken Sie auf das Rad.
 - ④ Stellen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschte Aufnahmezeit ein, und drücken Sie auf das Rad.
Einstellbare Zeiten: 0.5SEC ↔ 1SEC ↔ 1.5SEC ↔ 2SEC
 - ⑤ Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option  RETURN, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten. Die INTERVAL-Anzeige blinkt.
- (7) Drücken Sie START/STOP, um die Intervall-Aufnahme zu starten. Die INTERVAL-Anzeige leuchtet auf.

Enregistrement échelonné



Pour annuler l'enregistrement échelonné

Effectuez les opérations suivantes :

- Réglez INT. REC sur OFF dans les paramètres du menu.
- Réglez le commutateur POWER sur autre chose que CAMERA.

Pour arrêter l'enregistrement échelonné en cours et revenir à l'enregistrement normal


Vous ne pouvez revenir à l'enregistrement normal qu'une seule fois.

Appuyez sur START/STOP. L'indicateur "INTERVAL" clignote et l'enregistrement normal commence. Pour arrêter l'enregistrement normal, appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.

Temps d'enregistrement

Le temps d'enregistrement peut être plus ou moins long de +/- 6 images par rapport au temps sélectionné.

Intervall-Aufnahme



Zum Abschalten der Intervall-Aufnahme

Führen Sie einen der beiden folgenden Vorgänge aus:

- Setzen Sie den Menüparameter INT. REC auf OFF.
- Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.

So können Sie während der Intervall-Aufnahme eine normale Aufnahme ausführen

Drücken Sie START/STOP. Die INTERVAL-Anzeige blinkt, und die normale Aufnahme beginnt. Zum Stoppen der normalen Aufnahme drücken Sie START/STOP erneut.

Beachten Sie, dass Sie im INTERVAL-Modus nur eine einzige normale Aufnahme ausführen können.

Hinweis zur Aufnahmezeit

Die Aufnahmezeit kann um bis zu +/- sechs Vollbilder von der eingestellten Zeit abweichen.

Enregistrement image par image


Vous pouvez obtenir un effet animé de marche-arrêt en utilisant cette fonction. Pour ce faire, déplacez chaque fois un peu le sujet avant de l'enregistrer. Il est conseillé d'utiliser un pied photographique et d'activer le caméscope par la télécommande après l'étape 5.

- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner FRAME REC dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (4) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu. L'indicateur "FRAME REC" s'allume.
- (5) Appuyez sur START/STOP pour activer l'enregistrement image par image. Le caméscope enregistre six images environ puis revient en attente d'enregistrement.
- (6) Déplacez le sujet et répétez l'étape 5.

Trickfilmaufnahme – Frame-Aufnahme

Mit der Frame-Aufnahmefunktion können Einzelbildsequenzen aufgezeichnet werden. Wird das Motiv zwischen den Einzelbildern geringfügig verschoben, entsteht ein Trickfilm. Für optimale Trickfilmaufnahmen sollte der Camcorder stationär fixiert sein und die Bedienung nach Schritt 5 mit der Fernbedienung erfolgen.

- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option FRAME REC (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten. Die FRAME REC-Anzeige erscheint.
- (5) Drücken Sie START/STOP, um die Trickfilmaufnahme zu starten. Der Camcorder nimmt etwa sechs Einzelbilder auf und schaltet dann auf Aufnahme-Bereitschaft zurück.
- (6) Verschieben Sie das Motiv, und wiederholen Sie Schritt 5.



Enregistrement image par image

Pour annuler l'enregistrement image par image

Effectuez une des opérations suivantes :

- Réglez FRAME REC sur OFF dans les paramètres du menu.
- Réglez le commutateur POWER sur autre chose que CAMERA.

Remarque

L'autonomie de la cassette ne sera pas indiquée correctement si vous utilisez continuellement cette fonction.

Pendant l'enregistrement image par image

La dernière séquence est plus longue que les autres.

Trickfilmaufnahme – Frame-Aufnahme

Zum Abschalten der Frame-Aufnahmefunktion

Führen Sie einen der beiden folgenden Vorgänge aus:

- Setzen Sie den Menüparameter FRAME REC auf OFF.
- Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.

Hinweis

Bei wiederholter Trickfilmaufnahme stimmt die Bandrestzeit möglicherweise nicht.

Länge der Cuts

Der letzte Cut ist länger als die anderen.

Incrustation d'un titre

Vous pouvez sélectionner un des huit titres programmés et deux titres personnalisés (p. 78). Vous pouvez aussi choisir la langue, la couleur, la taille et la position des titres.






- (1) En mode d'attente, appuyez sur TITLE pour afficher le menu de titres. Le menu de titres apparaît à l'écran.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le titre souhaité, puis appuyez sur la molette. Les titres apparaissent dans la langue sélectionnée.
- (4) Changez au besoin la couleur, la taille ou la position du titre.
 - ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner COLOUR, SIZE ou POSITION, puis appuyez sur la molette. Le paramètre sélectionné apparaît à l'écran.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le paramètre souhaité, puis appuyez sur la molette.
 - ③ Répétez les opérations ① et ② jusqu'à ce que le titre soit comme vous voulez.
- (5) Appuyez une nouvelle fois sur la molette SEL/PUSH EXEC pour valider le réglage.
- (6) Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement.
- (7) Lorsque vous ne voulez plus de titre, appuyez sur TITLE.

Titelblending

Sie haben die Auswahl unter acht Festtiteln und zwei selbst erstellten Titeln (Seite 78). Sprache, Farbe, Größe und Position des Titels können geändert werden.

- (1) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste TITLE, so dass das Titelmanü auf dem Schirm erscheint.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option , und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den Titel, und drücken Sie auf das Rad. Der Titel wird in der gewählten Sprache angezeigt.
- (4) Falls erwünscht, ändern Sie Farbe, Größe und Position.
 - ① Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den Parameter COLOUR (Farbe), SIZE (Größe) oder POSITION, und drücken Sie auf das Rad. Der Parameter wird angezeigt.
 - ② Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschten Option, und drücken Sie auf das Rad.
 - ③ Wiederholen Sie die Schritte ① und ②, bis der Titel Ihren Vorstellungen entspricht.
- (5) Drücken Sie erneut auf das SEL/PUSH EXEC-Rad, um die Einstellung zu beenden.
- (6) Drücken Sie START/STOP, um die Aufnahme zu starten.
- (7) Wenn Sie den Titel während der Aufnahme abschalten wollen, drücken Sie TITLE.



Pour incruster un titre pendant l'enregistrement

Appuyez sur TITLE pendant l'enregistrement et effectuez les étapes 2 à 5. Lorsque vous appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC à l'étape 5, le titre est enregistré.

Pour sélectionner la langue d'un titre programmé

Si vous voulez changer la langue d'un titre, sélectionnez  avant l'étape 2. Sélectionnez ensuite la langue souhaitée et revenez à l'étape 2.

Si vous affichez le menu en même temps qu'un titre

Le titre n'est pas enregistré tant que le menu est affiché.

Pour utiliser un titre personnalisé

Si vous voulez personnaliser votre titre, sélectionnez  à l'étape 2.

So können Sie den Titel in die laufende Aufnahme einblenden

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste TITLE, und führen Sie dann die Schritte 2 bis 5 aus. Sobald Sie im Schritt 5 auf SEL/PUSH EXEC gedrückt haben, wird der Titel mit aufgenommen.

So können Sie die Sprache des Titels ändern

Wählen Sie vor Schritt 2 die Option . Wählen Sie dann die gewünschte Sprache und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie bei eingeblendetem Titel das Menü aufrufen

Während das Menü angezeigt wird, wird der Titel nicht aufgezeichnet.

Zur Verwendung eigener Titel

Wählen Sie im Schritt 2 die Option .

Incrustation d'un titre

Réglage du titre

- La couleur du titre change de la façon suivante :
WHITE (blanc) ↔ YELLOW (jaune) ↔
VIOLET (violet) ↔ RED (rouge) ↔ CYAN
(cyan) ↔ GREEN (vert) ↔ BLUE (bleu)
- La taille du titre change de la façon suivante :
SMALL (petit) ↔ LARGE (gros)
Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 12 caractères pour un gros titre. Si vous essayez d'incruster un titre de 13 caractères, le titre revient sur SMALL même si vous avez sélectionné LARGE.
- La position du titre change de la façon suivante :
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 ↔ 8 ↔ 9
La position du titre est d'autant plus basse que le nombre est élevé.
Si vous sélectionnez LARGE, vous ne pouvez pas sélectionner la position 9.

Lorsque vous sélectionnez et réglez le titre

Vous ne pouvez pas enregistrer le titre affiché à l'écran.

Quand vous incrustez un titre pendant l'enregistrement

Le bip ne fonctionne pas.

Pendant la lecture

Vous pouvez superposer un titre, mais il ne sera pas enregistré sur la cassette.

Vous pouvez par contre enregistrer un titre ultérieurement en dupliquant la cassette sur un magnétoscope relié au caméscope par le cordon de liaison audio/vidéo. Toutefois si vous utilisez un câble i.LINK au lieu du cordon de liaison audio/vidéo, vous ne pourrez pas enregistrer le titre.

Titeleinblendung

Hinweise zur Titeleinblendung

- Die Titelfarbe kann in der folgenden Reihenfolge geändert werden:
WHITE (Weiß) ↔ YELLOW (Gelb) ↔
VIOLET (Violett) ↔ RED (Rot) ↔ CYAN
(Cyan) ↔ GREEN (Grün) ↔ BLUE (Blau)
- Die Titelgröße kann in der folgenden Reihenfolge geändert werden:
SMALL (klein) ↔ LARGE (groß)
Im LARGE-Modus können maximal 12 Zeichen eingegeben werden. Wenn Sie im LARGE-Modus 13 oder mehr Zeichen eingeben, wird die Größe automatisch zu SMALL reduziert.
- Folgende Titelpositionen stehen zur Auswahl:
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 ↔ 8 ↔ 9
Je größer die Zahl, umso niedriger die Position.
Bei der Titelgröße LARGE steht die Titelposition 9 nicht zur Verfügung.

Während Sie einen Titel wählen oder einstellen

Der angezeigte Titel wird nicht aufgezeichnet.

Wenn Sie während der Aufnahme einen Titel einblenden

Der Piepton ertönt nicht.

Bei der Wiedergabe



Sie können zwar einen Titel einblenden, der Titel wird jedoch nicht aufgezeichnet.

Wenn Sie den Camcorder über ein A/V-Kabel an einen Videorecorder angeschlossen haben und ein Band überspielen, können Sie einen Titel mit aufnehmen. Erfolgt der Anschluss jedoch nicht mit einem A/V-Kabel, sondern mit einem i.LINK-Kabel, ist keine Titelaufnahme möglich.

Création de titres personnalisés

Vous pouvez créer deux titres qui resteront mémorisés dans le caméscope. Chaque titre peut contenir 20 caractères au maximum.


- (1) En mode d'attente ou VCR, appuyez sur TITLE.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner [T], puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CUSTOM1 SET ou CUSTOM2 SET, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la colonne du caractère souhaité, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le caractère souhaité, puis appuyez sur la molette.
- (6) Répétez les opérations 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les caractères et saisi tout le titre.
- (7) Quand vous avez terminé, tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner [SET], puis appuyez sur la molette. Le titre est mémorisé.
- (8) Appuyez sur TITLE pour éteindre le menu de titres.



Erstellen eigener Titel

Sie können zwei eigene Titel aus jeweils bis zu 20 Zeichen erstellen und abspeichern.

- (1) Drücken Sie im Standby- oder VCR-Modus die Taste TITLE.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option [T], und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option CUSTOM1 SET oder CUSTOM2 SET, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Spalte mit dem gewünschten Zeichen, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad das gewünschte Zeichen, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis der Titel eingegeben ist.
- (7) Beenden Sie den Einstellvorgang, indem Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option [SET] wählen und dann auf das Rad drücken. Der Titel wird gespeichert.
- (8) Drücken Sie TITLE, um das Titelmanü zu verlassen.



Création de titres personnalisés

Pour modifier un titre mémorisé

A l'étape 3, sélectionnez CUSTOM1 SET ou CUSTOM2 SET selon le titre que vous voulez modifier, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner [←], puis appuyez sur la molette pour supprimer le titre. Le dernier caractère est effacé. Enregistrez le nouveau titre.

Si vous mettez plus de trois minutes pour saisir les caractères en mode d'attente alors que le caméscope contient une cassette

L'alimentation sera coupée mais les caractères que vous avez saisis seront mémorisés. Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) puis de nouveau sur CAMERA et recommencez à partir de l'étape 1.

Il est conseillé de régler le commutateur POWER sur VCR ou d'enlever la cassette pour que le caméscope ne s'éteigne pas automatiquement lorsque vous saisissez les caractères du titre.

Si vous sélectionnez [→P2]

Le menu de sélection de l'alphabet et des caractères russes apparaît. Sélectionnez [→P1] pour revenir à l'écran précédent.

Pour effacer un caractère

Sélectionnez [←]. Le dernier caractère est effacé.

Pour insérer un espace

Sélectionnez [Z& ?!], puis sélectionnez l'espace.

Erstellen eigener Titel

Zum Ändern eines Titels

Wählen Sie im Schritt 3 die Option CUSTOM1 SET oder CUSTOM2 SET (je nachdem, welcher Titel geändert werden soll), und drücken Sie auf das Rad. Wählen Sie dann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option [←], und drücken Sie auf das Rad. Das letzte Zeichen wird gelöscht und Sie können den Titel korrigieren.

Wenn Sie zum Erstellen des Titels mehr als drei Minuten benötigen, während sich der Camcorder mit eingelegter Cassette im Standby-Modus befindet

Der Camcorder schaltet sich in einem solchen Fall automatisch aus, die bereits eingegebenen Zeichen bleiben jedoch gespeichert. Zum Fortsetzen der Titeleingabe müssen Sie den POWER-Schalter einmal auf OFF (CHG) und wieder auf CAMERA stellen und dann erneut mit Schritt 1 beginnen. Ein automatisches Ausschalten können Sie verhindern, indem Sie den POWER-Schalter auf VCR stellen oder die Cassette herausnehmen.

Bei Wahl von [→P2]

Das Menü zur Wahl zwischen lateinischem und kyrillischem Alphabet erscheint. Durch Wahl von [→P1] können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren.

Zum Löschen eines Zeichens


Wählen Sie [←]. Das letzte Zeichen wird gelöscht.

Zum Eingeben einer Leerstelle

Wählen Sie [Z& ?!] und dann die Leerstelle.

Insertion d'une scène

Vous pouvez insérer une scène au milieu d'un enregistrement en désignant le début et la fin de l'insertion. Le passage qui se trouve entre ces deux points sera effacé.
Pour insérer une scène, utilisez la télécommande.




- (1) En mode d'attente, appuyez sur EDITSEARCH et relâchez la touche à l'endroit où l'insertion doit prendre fin [b].
- (2) Appuyez sur ZERO SET MEMORY de la télécommande.
L'indicateur "ZERO SET MEMORY" clignote et le compteur revient à zéro.
- (3) Appuyez sur le côté - [] de EDITSEARCH et relâchez la touche au point où l'insertion doit commencer [a].
- (4) Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement.
La scène est insérée et l'enregistrement s'arrête automatiquement quand le compteur atteint le point zéro. Le caméscope se remet en attente.

Einfügen einer Szene

Durch Festlegung des Start- und Endpunktes können Sie eine Szene des Bandes durch eine neue Szene ersetzen.
Verwenden Sie für den folgenden Vorgang die Fernbedienung.

- (1) Halten Sie im Standby-Modus die Taste EDITSEARCH gedrückt, und lassen Sie die Taste am Einfüg-Endpunkt [b] los.
- (2) Drücken Sie ZERO SET MEMORY auf der Fernbedienung.
Die ZERO SET MEMORY-Anzeige blinkt, und der Zähler wird auf Null zurückgestellt.
- (3) Halten Sie die - []-Seite von EDITSEARCH gedrückt. Lassen Sie die Taste am Einfüg-Startpunkt [a] los.
- (4) Drücken Sie START/STOP, um die Aufnahme zu starten.
Die neue Szene wird eingefügt. Am Zähler-Nullpunkt stoppt die Aufnahme automatisch, und der Camcorder schaltet in den Standby-Modus.



Insertion d'une scène

Remarques

- La mémorisation du point zéro n'agit que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 **B**.
- Lors de la lecture, l'image et le son peuvent présenter de la distorsion à l'endroit où l'insertion prend fin.

Si la cassette contient un passage vierge entre les scènes enregistrées

Le point zéro risque de ne pas être mémorisé correctement.

Einfügen einer Szene

Hinweise

- Die Zero Set Memory-Funktion arbeitet nur, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung (**B**) enthält.
- Am Endpunkt der eingefügten Szene treten möglicherweise Bild- und Tonstörungen auf.


Wenn auf einen Bandteil aufgenommen wird, der eine Leerstelle enthält

Die Zero Set Memory-Funktion arbeitet nicht einwandfrei.

Lecture d'une cassette avec effets d'image

Lors de la lecture, vous pouvez aussi truquer une scène en utilisant les effets d'image NEG.ART, SEPIA, B&W et SOLARIZE.

- (1) En mode de lecture ou de pause de lecture, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner P EFFECT dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'effet souhaité, puis appuyez sur la molette.
Pour un complément d'informations sur chaque effet d'image, voir page 60.



MENU


Pour annuler l'effet d'image

Réglez P EFFECT sur OFF dans les paramètres du menu.

Verwendung der Picture Effect-Funktion bei der Wiedergabe

Bei der Wiedergabe können Sie Ihren Videofilm noch mit den Bildeffekten NEG.ART, SEPIA, B&W und SOLARIZE aufbereiten.

- (1) Drücken Sie während der Wiedergabe oder Wiedergabe-Pause die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den Menüparameter P EFFECT (bei ), und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Effekt, und drücken Sie auf das Rad.
Einzelheiten zu den Effekten finden Sie auf Seite 60.



Zum Abschalten der Picture Effect-Funktion

Setzen Sie den Menüparameter P EFFECT auf OFF.

Lecture d'une cassette avec effets d'image

Remarques

- Les effets d'images n'agissent que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Vous ne pouvez pas utiliser les effets d'images pour truquer les images fournies par un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les images d'une cassette après les avoir truquées sur le caméscope. Mais vous pouvez les enregistrer sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 183, 191) ou sur un magnétoscope en utilisant votre caméscope comme lecteur.

Images truquées avec des effets d'image

Les images auxquelles des effets d'image ont été appliqués ne peuvent pas être transmises par la prise  DV IN/OUT.

Si vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) ou arrêtez la lecture

L'effet d'image employé sera automatiquement annulé.

Verwendung der Picture Effect-Funktion bei der Wiedergabe

Hinweise

- Eine Aufbereitung mit der Picture Effect-Funktion ist nur möglich, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung () enthält.
- Von einem externen Gerät zugespilte Szenen können nicht mit der Picture Effect-Funktion aufbereitet werden.
- Die mit der Picture Effect-Funktion aufbereitete Szene kann nicht mit diesem Camcorder auf Band aufgezeichnet werden. Wenn Sie sie aufnehmen wollen, verwenden Sie den *Memory Stick* (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, Seite 183, 191) oder schließen Sie einen Videorecorder an den Camcorder an und verwenden Sie den Camcorder als Zuspeler.

Hinweis zum Ausgangssignal der DV IN/OUT-Buchse

Das mit der Picture Effect-Funktion aufbereitete Bild wird nicht über die  DV IN/OUT-Buchse ausgegeben.


Wenn der POWER-Schalter auf OFF (CHG) gestellt oder die Wiedergabe gestoppt wird

Die Picture Effect-Funktion wird automatisch abgeschaltet.

Lecture d'une cassette avec effets numériques

Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des effets numériques à une scène en utilisant les fonctions STILL, FLASH, LUMI. et TRAIL.

- (1) En mode de lecture, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner D EFFECT dans , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'effet numérique souhaité, puis appuyez sur la molette.
L'indicateur à barres apparaît sur l'écran.
Dans le mode STILL ou LUMI., l'image qui apparaît lorsque vous appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC est enregistrée sous forme d'image fixe.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster l'effet.
Pour un complément d'informations sur chaque effet numérique, voir page 62.



Pour annuler l'effet numérique

Réglez D EFFECT sur OFF dans les paramètres du menu.

Verwendung der Digital Effect-Funktion bei der Wiedergabe

Bei der Wiedergabe können Sie Ihren Videofilm noch mit den Digitaleffekten STILL, FLASH, LUMI. und TRAIL aufbereiten.

- (1) Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den Menüparameter D EFFECT (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Effekt und drücken Sie auf das Rad.
Ein Einstellbalken erscheint.
Bei den Effekten STILL und LUMI. wird bei Drücken des SEL/PUSH EXEC-Rades ein Standbild in den Speicher abgelegt.
- (4) Stellen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den Effekt wunschgemäß ein.
Einzelheiten zu den Digitaleffekten finden Sie auf Seite 62.

Zum Abschalten der Digital Effect-Funktion

Setzen Sie den Menüparameter D EFFECT auf OFF.

Lecture d'une cassette avec effets numériques

Remarques

- Les effets numériques n'agissent que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Vous ne pouvez pas utiliser les effets numériques pour truquer les images fournies par un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les images d'une cassette après les avoir truquées sur le caméscope. Mais vous pouvez les enregistrer sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 183, 191) ou sur un magnétoscope en utilisant votre caméscope comme lecteur.

Images truquées avec des effets numériques

Les images auxquelles des effets numériques ont été appliqués ne peuvent pas être transmises par la prise  DV IN/OUT.

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) ou arrêtez la lecture

L'effet numérique employé est automatiquement annulé.

Verwendung der Digital Effect-Funktion bei der Wiedergabe

Hinweise

- Eine Aufbereitung mit der Digital Effect-Funktion ist nur möglich, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung () enthält.
- Von einem externen Gerät zugespielte Szenen können nicht mit der Digital Effect-Funktion aufbereitet werden.
- Die mit der Digital Effect-Funktion aufbereitete Szene kann nicht mit diesem Camcorder auf Band aufgezeichnet werden. Wenn Sie sie aufnehmen wollen, verwenden Sie den *Memory Stick* (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E), Seite 183, 191) oder schließen Sie einen Videorecorder an den Camcorder an und verwenden Sie den Camcorder als Zuspeler.

Hinweis zur Digital Effect-Funktion

Das mit der Digital Effect-Funktion aufbereitete Bild wird nicht über die  DV IN/OUT-Buchse ausgegeben.

Wenn der POWER-Schalter auf OFF (CHG) gestellt oder die Wiedergabe gestoppt wird

Die Digital Effect-Funktion wird automatisch abgeschaltet.

Agrandissement d'images enregistrées sur une cassette – PB ZOOM cassette

Vous pouvez agrandir les images fixes et animées enregistrées sur une cassette. Les images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" peuvent aussi être agrandies (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 220).


- (1) En mode de lecture ou de pause de lecture, appuyez sur PB ZOOM. L'image est agrandie et les indicateurs ↑ ↓ qui montrent le sens du mouvement apparaissent à l'écran.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - ↑ : Déplacement de l'image vers le bas
 - ↓ : Déplacement de l'image vers le haut
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - ← : Déplacement de l'image vers la droite (rotation de la molette vers le bas)
 - : Déplacement de l'image vers la gauche (rotation de la molette vers le haut)
- (4) Pour le DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement :
Réglez le rapport de focale avec le levier de zoom.
L'image peut être agrandie de 1,1 fois à cinq fois sa taille.
W : Diminution de la focale du zoom
T : Augmentation de la focale du zoom

Vergrößern von Aufnahmebildern des Bandes – Tape PB ZOOM

Die vom Band wiedergegebenen Bilder (Standbilder oder Bilder eines Films) können vergrößert werden.

Außerdem können auch die im *Memory Stick* gespeicherten Standbilder vergrößert werden (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, Seite 220).

- (1) Drücken Sie während der Wiedergabe oder Wiedergabe-Pause die Taste PB ZOOM. Das Bild wird vergrößert, und die Bildverschiebesymbole ↑ und ↓ erscheinen auf dem Schirm.
- (2) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um das vergrößerte Bild zu verschieben, und drücken Sie dann auf das Rad.
 - ↑ : Verschieben des Bildes nach unten.
 - ↓ : Verschieben des Bildes nach oben.
- (3) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um das vergrößerte Bild zu verschieben, und drücken Sie dann auf das Rad.
 - ← : Verschieben des Bildes nach rechts (nach unten drehen).
 - : Verschieben des Bildes nach links (nach oben drehen).
- (4) Nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:
Stellen Sie am Zoomknopf den gewünschten Zoomfaktor ein.
Zwischen 1,1facher und 5facher Vergrößerung kann variiert werden.
W : Kleinerer Zoomfaktor
T : Größerer Zoomfaktor



Agrandissement d'images enregistrées sur une cassette – PB ZOOM cassette

Pour annuler la fonction PB ZOOM

Appuyez sur PB ZOOM pour éteindre l'indicateur.

Remarques

- La fonction PB ZOOM n'agit que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction PB ZOOM pour agrandir les images fournies par un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les images d'une cassette après les avoir agrandies avec la fonction PB ZOOM sur le caméscope. Mais vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement) (p. 183) ou sur un magnétoscope en utilisant votre caméscope comme lecteur.

Images agrandies avec la fonction PB ZOOM

Les images agrandies avec la fonction PB ZOOM ne ou  (USB) pas sont transmises par la prise  DV IN/OUT.

La fonction PB ZOOM est automatiquement annulée lorsque :

- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG).
- La lecture est arrêtée.
- Vous appuyez sur MENU
- Vous appuyez sur TITLE
- Vous insérez un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Pour enregistrer une image d'une cassette agrandie avec PB ZOOM sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Appuyez sur PHOTO pour enregistrer l'image agrandie.

Vergrößern von Aufnahmebildern des Bandes – Tape PB ZOOM

Zum Abschalten der PB ZOOM-Funktion

Drücken Sie PB ZOOM, so dass die Anzeige erlischt.

Hinweise

- Eine Aufbereitung mit der PB ZOOM-Funktion ist nur möglich, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung () enthält.
- Von einem externen Gerät zugespielte Bilder können nicht mit der PB ZOOM-Funktion aufbereitet werden.
- Die mit der PB ZOOM-Funktion aufbereiteten Bilder können nicht mit diesem Camcorder auf Band aufgezeichnet werden. Wenn Sie Standbilder aufnehmen wollen, verwenden Sie den *Memory Stick* (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, Seite 183) oder schließen Sie einen Videorecorder an den Camcorder an und verwenden Sie den Camcorder als Zuspeler.

Hinweis zur DV IN/OUT-Buchse

Das mit der PB ZOOM-Funktion aufbereitete Bild wird nicht über die  DV IN/OUT- oder  (USB)-Buchse ausgegeben.

In folgenden Fällen wird die PB ZOOM-Funktion automatisch ausgeschaltet:

- Der POWER-Schalter wird auf OFF (CHG) gestellt.
- Die Wiedergabe wird gestoppt.
- MENU wird gedrückt.
- TITLE wird gedrückt.
- Ein *Memory Stick* wird eingesetzt (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E).


Zum Aufnehmen eines mit der Tape PB ZOOM-Funktion aufbereiteten Bildes auf den *Memory Stick* (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Drücken Sie PHOTO. Das mit der Tape PB ZOOM-Funktion aufbereitete Bild wird auf den *Memory Stick* aufgenommen.

Localisation rapide d'une scène – ZERO SET MEMORY

Lorsque vous utilisez cette fonction, le caméscope recherche le passage souhaité dans un sens ou l'autre jusqu'à ce que le compteur atteigne la valeur "0:00:00" et s'arrête à ce point. Pour localiser une scène, utilisez la télécommande. Employez cette fonction, par exemple, pour revoir une scène lors de la lecture.

- (1) En mode de lecture, appuyez sur DISPLAY.
- (2) Appuyez sur ZERO SET MEMORY au point que vous voulez localiser par la suite. Le compteur indique "0:00:00" et l'indicateur "ZERO SET MEMORY" clignote sur l'écran.
- (3) Appuyez sur ■ lorsque vous voulez arrêter la lecture.
- (4) Appuyez sur ◀◀ pour rembobiner la bande jusqu'au point zéro du compteur. La bande s'arrête automatiquement quand le compteur atteint approximativement zéro. L'indicateur "ZERO SET MEMORY" disparaît et le code temporel apparaît.
- (5) Appuyez sur ▶▶. La lecture commence à partir du point zéro.



Remarques

- La fonction de mémorisation du point zéro n'agit que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 Ⓜ.
- La fonction de mémorisation du point zéro est annulée si vous appuyez une nouvelle fois sur ZERO SET MEMORY avant de rembobiner la bande.
- La différence de temps par rapport au code temporel peut être de quelques secondes.

Si la cassette contient un passage vierge entre les scènes enregistrées

La fonction de mémorisation du point zéro n'agira pas correctement.

Schnelles Aufsuchen einer Szene – ZERO SET MEMORY

Mit der Zero Set Memory-Funktion können Sie die Bandzählerstelle „0:00:00“ automatisch im schnellen Vor- oder Rücklauf aufsuchen. So können Sie beispielsweise eine Szene, an der Sie zuvor den Zähler auf Null gesetzt haben, bequem wiederfinden. Verwenden Sie zur Steuerung der Funktion die Fernbedienung.

- (1) Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste DISPLAY.
- (2) Drücken Sie ZERO SET MEMORY an der Stelle, die Sie später wiederfinden möchten. Der Bandzähler zeigt „0:00:00“ an, und die ZERO SET MEMORY-Anzeige blinkt.
- (3) Drücken Sie ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
- (4) Drücken Sie ◀◀, um das Band zurückzuspulen. Das Band stoppt automatisch in etwa am Zähler-Nullpunkt. Die ZERO SET MEMORY-Anzeige erlischt dann, und der Timecode wird angezeigt.
- (5) Drücken Sie ▶▶. Die Wiedergabe beginnt am Zähler-Nullpunkt.

Hinweise

- Die Zero Set Memory-Funktion arbeitet nur, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung (Ⓜ) enthält.
- Wenn Sie vor dem Rückspulstart die Taste ZERO SET MEMORY erneut drücken, wird die Zero Set Memory-Funktion abgeschaltet.
- Die gefundene Bandstelle weicht möglicherweise einige Sekunden vom Timecode ab.


Wenn das Band eine Leerstelle enthält

Die Zero Set Memory-Funktion arbeitet möglicherweise nicht korrekt.

Recherche d'une scène d'après la date – DATE SEARCH

Vous pouvez localiser un passage en désignant une date précise. La lecture commencera automatiquement à partir de ce point (**Recherche de date**).

Utilisez la télécommande pour cette opération. Cette fonction permet de voir les différentes dates de vos enregistrements et de faire des montages en fonction de la date d'enregistrement.




- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur "DATE SEARCH" apparaisse à l'écran. L'indicateur change comme suit :
 [] DATE SEARCH → PHOTO SEARCH []
 [] (pas d'indicateur) ← PHOTO SCAN []
- (3) Si la position actuelle sur la bande est [b], appuyez sur ◀◀ pour rechercher vers [a] ou appuyez sur ▶▶ pour rechercher vers [c]. La lecture commence automatiquement à la date sélectionnée.
 A chaque pression de ◀◀ ou ▶▶, la date précédente ou suivante est localisée.

Datums-Suchbetrieb – DATE SEARCH

Der Camcorder kann automatisch die Bandstelle aufsuchen, an der sich das Aufnahmedatum ändert, und dort mit der Wiedergabe beginnen (**Date Search**).

Diese Funktion ist beim Überprüfen und beim Editieren des Bandes praktisch. Verwenden Sie für den folgenden Bedienungsvorgang die Fernbedienung.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie SEARCH MODE auf der Fernbedienung wiederholt, bis DATE SEARCH angezeigt wird. Bei Drücken dieser Taste ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:
 [] DATE SEARCH → PHOTO SEARCH []
 [] (Keine Anzeige) ← PHOTO SCAN []
- (3) Wenn sich das Band momentan bei [b] befindet, drücken Sie ◀◀ zum Aufsuchen der Stelle [a] bzw. ▶▶ zum Aufsuchen der Stelle [c]. An der Stelle, an der sich das Datum ändert, beginnt automatisch die Wiedergabe. Bei jedem Drücken von ◀◀ oder ▶▶ sucht der Camcorder die jeweils nächste Datumsgränze in Rückwärts- bzw. Vorwärtsrichtung auf.



Recherche d'une scène d'après la date – DATE SEARCH

Pour arrêter la recherche

Appuyez sur ■.

Remarques

- La recherche de date ne fonctionne que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Si l'enregistrement effectué en une journée est inférieur à deux minutes, le caméscope ne pourra vraisemblablement pas localiser précisément le point où la date change.

Si la cassette contient un passage vierge entre les scènes enregistrées

La recherche de date ne s'effectuera pas normalement.

Datums-Suchbetrieb – DATE SEARCH

Zum Stoppen des Suchvorgangs

Drücken Sie ■.

Hinweise

- Die Date Search-Funktion arbeitet nur, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung () enthält.
- Wenn die Aufnahme an einem bestimmten Tag kürzer als zwei Minuten ist, findet der Camcorder die Datumsgrenze möglicherweise nicht.

Wenn das Band eine Leerstelle enthält

Die Date Search-Funktion arbeitet möglicherweise nicht einwandfrei.

Recherche d'une photo – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN


Vous pouvez facilement retrouver les images fixes que vous avez enregistrées sur une cassette (**Recherche de photos**).

Vous pouvez aussi revoir toutes les images fixes enregistrées en les affichant une à une pendant cinq secondes (**Balayage des photos**).

Pour ces opérations utilisez la télécommande.

Recherche d'une photo

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur "PHOTO SEARCH" apparaisse :
[DATE SEARCH → PHOTO SEARCH]
(pas d'indicateur) ← PHOTO SCAN ←
- (3) Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la photo que vous voulez afficher. A chaque pression de ◀◀ ou ▶▶, la photo précédente ou suivante est localisée. La photo enregistrée à la date sélectionnée s'affiche automatiquement.



Pour arrêter la recherche

Appuyez sur ■.

Foto-Suchbetrieb – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN


Die auf dem Band aufgezeichneten Standbilder können manuell aufgesucht werden (**Photo Search**).

Außerdem können Sie die Bilder automatisch jeweils fünf Sekunden nacheinander anspielen (**Photo Scan**).

Verwenden Sie für den folgenden Bedienungsvorgang die Fernbedienung.

Suchen von Standbildern

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie SEARCH MODE auf der Fernbedienung wiederholt, bis PHOTO SEARCH angezeigt wird. Bei Drücken dieser Taste ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:
[DATE SEARCH → PHOTO SEARCH]
(Keine Anzeige) ← PHOTO SCAN ←
- (3) Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um das Standbild aufzusuchen. Bei jedem Drücken von ◀◀ oder ▶▶ sucht der Camcorder das jeweils nächste Standbild in Rückwärts- bzw. Vorwärtsrichtung auf und gibt es wieder.



Opérations de lecture avancées

Wiedergabefunktionen für Fortgeschrittene


Zum Stoppen des Suchbetriebs

Drücken Sie ■.

Recherche d'une photo – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN

Balayage des photos

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur "PHOTO SCAN" apparaisse. L'indicateur change de la façon suivante :
[DATE SEARCH → PHOTO SEARCH]
[(pas d'indicateur) ← PHOTO SCAN]
- (3) Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ de la télécommande. Chaque photo est reproduite pendant cinq secondes environ.



Pour arrêter le balayage

Appuyez sur ■.

Remarque

La recherche de photo ne fonctionne que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 (D).

Si la cassette contient un passage vierge entre les scènes enregistrées

La recherche de photo ne s'effectuera pas normalement.

Foto-Suchbetrieb – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN

Anspielen der Standbilder

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie SEARCH MODE auf der Fernbedienung wiederholt, bis PHOTO SCAN angezeigt wird. Bei Drücken dieser Taste ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:
[DATE SEARCH → PHOTO SEARCH]
[(Keine Anzeige) ← PHOTO SCAN]
- (3) Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶. Die Standbilder werden automatisch nacheinander jeweils fünf Sekunden abgespielt.

Zum Stoppen des Anspielbetriebs

Drücken Sie ■.

Hinweis

Die Photo Search- und Photo Scan-Funktion arbeitet nur, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung (D) enthält.

Wenn das Band Leerstellen enthält

Die Photo Search- und Photo Scan-Funktion arbeitet möglicherweise nicht einwandfrei.


Copie d'une cassette

Utilisation du cordon de liaison audio/vidéo

Vous pouvez faire des copies ou des montages en raccordant votre magnétoscope au caméscope. Votre caméscope vous servira de lecteur. Raccordez le caméscope au magnétoscope avec le cordon de liaison audio/vidéo fourni avec le caméscope.

Avant de commencer

- Réglez DISPLAY sur LCD dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est LCD.)
 - Appuyez sur les touches suivantes pour éteindre les indicateurs sinon ils se superposeront au montage :
 - DISPLAY
 - DATA CODE de la télécommande
 - SEARCH MODE de la télécommande
- (1) Insérez une cassette vierge (ou une cassette que vous voulez réenregistrer) dans le magnétoscope et une cassette enregistrée dans le caméscope.
 - (2) Préparez le magnétoscope pour l'enregistrement, puis réglez le sélecteur d'entrée sur LINE.
Raccordez le cordon de liaison audio/vidéo à la prise AUDIO/VIDEO. Voir le mode d'emploi du magnétoscope pour un complément d'informations.
 - (3) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
 - (4) Reproduisez la cassette enregistrée sur le caméscope.
 - (5) Commencez l'enregistrement sur le magnétoscope.
Voir le mode d'emploi du magnétoscope pour un complément d'informations.



Überspielen eines Bandes

Mit einem A/V-Kabel

Wenn Sie den Camcorder über das mitgelieferte A/V-Kabel an einen Videorecorder anschließen, können Sie ein Band überspielen oder schneiden. Verwenden Sie den Camcorder als Zuspieldgerät.

Vorbereitung

- Setzen Sie den Menüparameter DISPLAY auf LCD. (LCD ist die werksseitige Voreinstellung.)
- Falls die Funktionsanzeigen zu sehen sind, schalten Sie sie durch Drücken der folgenden Tasten ab, damit sie nicht mit überspielt werden:
 - DISPLAY
 - DATA CODE auf der Fernbedienung
 - SEARCH MODE auf der Fernbedienung

- (1) Legen Sie die Cassette (auf die aufgenommen werden soll) in den Videorecorder und die Zuspieldcassette in den Camcorder ein.
- (2) Bereiten Sie den Videorecorder vor. Stellen Sie den Eingangswähler am Videorecorder auf LINE, und schließen Sie das A/V-Kabel an die AUDIO/VIDEO-Buchse an. Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Videorecorders.
- (3) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (4) Geben Sie die Zuspieldcassette mit dem Camcorder wieder.
- (5) Schalten Sie den Videorecorder auf Aufnahme.
Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Videorecorders.

Copie d'une cassette

Lorsque la copie est terminée

Appuyez sur ■ du caméscope et du magnétoscope.

Vous pouvez faire des copies sur les types de magnétoscopes suivants :

8 mm, **Hi8** Hi8, **VHS** VHS, **S-VHS** S-VHS, **VHS-C** VHSC, **S-VHS-C** S-VHSC, **B** Betamax, ^{Mini}**DV** mini DV, **DV** DV ou Digital8 **8**.

Si votre magnétoscope est de type monophonique

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio/vidéo à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche ou rouge à la prise d'entrée audio du téléviseur et du magnétoscope. Lorsque la fiche blanche est raccordée, vous entendez le son du canal gauche et lorsque la fiche rouge est raccordée, vous entendez le son du canal droit.

Si votre magnétoscope a une prise S-vidéo

Les images seront reproduites plus fidèlement si vous utilisez un câble S-vidéo (en option).

Avec cette liaison, vous n'avez pas besoin de brancher la fiche jaune (vidéo) du cordon de liaison audio/vidéo.

Raccordez le câble S-vidéo (en option) aux prises S-vidéo du caméscope et du magnétoscope.

Überspielen eines Bandes

Nach dem Überspielen

Drücken Sie ■ sowohl am Camcorder als auch am Videorecorder.

Videorecorder der folgenden Formate können zum Überspielen verwendet werden

8 mm (**8**), Hi8 (**Hi8**), VHS (**VHS**), S-VHS (**S-VHS**), VHSC (**VHS-C**), S-VHSC (**S-VHS-C**), Betamax (**B**), Mini-DV (^{Mini}**DV**), DV (**DV**) und Digital8 (**8**).

Bei Verwendung eines Mono-Videorecorders

Schließen Sie nur den gelben Stecker des A/V-Kabels an den Videoeingang und den weißen oder roten Stecker an den Audioeingang des Fernsehers bzw. Videorecorders an. Wenn Sie den weißen Stecker anschließen, erhalten Sie den linken Kanal. Wenn Sie den roten Stecker anschließen, erhalten Sie den rechten Kanal.

Anschluss eines S-Videokabels (nicht mitgeliefert) für bessere Bildqualität

Wenn Sie die S-Videobuchsen des Camcorders und des Videorecorders über ein S-Videokabel (optional) miteinander verbinden, erhalten Sie eine bessere Bildqualität.


Den gelben Stecker (Video) des A/V-Kabels brauchen Sie dann nicht anzuschließen.

Copie d'une cassette

Utilisation d'un câble i.LINK (Câble de liaison DV)

Raccordez simplement le câble i.LINK (câble de liaison DV) (en option) à la prise i.LINK DV IN/OUT du caméscope et à la prise DV IN/OUT de l'appareil DV. La liaison numérique à numérique permet la transmission de signaux vidéo et audio sous forme numérique et assure un montage de haute qualité. Les indicateurs affichés à l'écran ne peuvent pas être copiés.

- (1) Insérez une cassette vierge (ou une cassette que vous voulez réenregistrer) dans le magnétoscope et la cassette enregistrée dans le caméscope.
- (2) Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur DV IN s'il en est pourvu. Voir le mode d'emploi du magnétoscope pour un complément d'informations.
- (3) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- (4) Reproduisez la cassette enregistrée sur le caméscope.
- (5) Commencez l'enregistrement sur le magnétoscope.
Voir le mode d'emploi du magnétoscope pour un complément d'informations.



Lorsque la copie est terminée

Appuyez sur ■ du caméscope et du magnétoscope.

Überspielen eines Bandes

Mit einem i.LINK-Kabel (DV-Kabel)

Schließen Sie das i.LINK-Kabel (DV-Kabel, optional) an die i.LINK DV IN/OUT-Buchse des Camcorders und die DV IN/OUT-Buchse eines DV-Geräts an. Dieses Kabel überträgt die Video- und die Audiosignale in digitaler Form, so dass mit hoher Qualität überspielt werden kann. Die Funktionsanzeigen werden nicht mit übertragen.

- (1) Legen Sie die Cassette (auf die aufgenommen werden soll) in den Videorecorder und die Zuspieldassette in den Camcorder ein.
- (2) Falls vorhanden, stellen Sie den Eingangswähler am Videorecorder auf DV IN. Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Videorecorders.
- (3) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (4) Geben Sie die Zuspieldassette mit dem Camcorder wieder.
- (5) Schalten Sie den Videorecorder auf Aufnahme.
Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Videorecorders.

Nach dem Überspielen

Drücken Sie ■ sowohl am Camcorder als auch am Videorecorder.

Copie d'une cassette

Remarque sur les cassettes qui ne sont pas enregistrées dans le système Digital8

L'image peut fluctuer. C'est normal.

Pendant la lecture de cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8

Les signaux numériques transmis par la prise  DV IN/OUT sont des signaux vidéo.

Vous ne pouvez raccorder qu'un magnétoscope avec le câble i.LINK (câble de liaison DV)

Voir page 258 pour un complément d'informations sur la norme i.LINK.

Images truquées avec les effets d'image et les effets numériques et images agrandies avec la fonction PB ZOOM

Ces images ne sont pas transmises par la prise  DV IN/OUT.

Si vous enregistrez un arrêt sur image par la prise DV IN/OUT

L'image enregistrée ne sera pas détaillée, et si vous la reproduisez sur un autre appareil vidéo, elle sera probablement instable.

Überspielen eines Bandes

Wenn das Band keine Digital8-Aufzeichnung () enthält

In diesem Fall kann es zu Helligkeitsschwankungen kommen. Es handelt sich dabei nicht um einen Defekt des Geräts.

Wenn eine Hi8/Standard8-Aufzeichnung wiedergegeben wird

Die  DV IN/OUT-Buchse gibt ein digitales Bildsignal aus.

Über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) kann nur ein einziger Videorecorder angeschlossen werden.

Weitere Einzelheiten zu i.LINK finden Sie auf Seite 258.

Hinweis zu den Funktionen Picture Effect, Digital Effect und PB ZOOM

Mit den Funktionen Picture Effect, Digital Effect und PB ZOOM aufbereitete Bilder werden nicht über die  DV IN/OUT-Buchse ausgegeben.

Hinweis zum Ausgangssignal der DV IN/OUT-Buchse

Wenn Sie in der Wiedergabe-Pause das Ausgangssignal dieser Buchse mit einem anderen Videogerät aufnehmen, ist die Bildqualität verringert. Außerdem kann es zu Bildzittern (Jitter) kommen, wenn Sie die Aufzeichnung mit dem anderen Videogerät wiedergeben.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

Vous pouvez copier des scènes précises, sélectionnées au préalable (programmes), sur une cassette sans avoir à effectuer d'opérations sur le magnétoscope.

Les scènes peuvent être sélectionnées image par image. Vous pouvez ainsi présélectionner 20 programmes.


Vous pouvez aussi copier des scènes sur un "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement). Voir page 195 pour un complément d'informations.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

Die gewünschten Szenen können programmgesteuert überspielt werden, ohne den Videorecorder zu bedienen.

Bis zu 20 Szenen können bildgenau programmiert werden.

Auch ein Überspielen auf den *Memory Stick* ist möglich (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, Seite 195).



Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

Avant d'effectuer le montage numérique programmé avec des cassettes enregistrées sur un autre appareil

- 1^e étape** Raccordement au magnétoscope (p. 98)
2^e étape Réglage du magnétoscope (p. 99, 105)
3^e étape Synchronisation du magnétoscope (p. 107)

Si vous faites une nouvelle copie avec le même magnétoscope, les 2^e et 3^e étapes seront superflues.

Réalisation d'un montage numérique programmé sur des cassettes enregistrées sur un autre appareil

- 1^e opération** Création d'un programme (p. 109)
2^e opération Réalisation du montage numérique programmé (duplication) (p. 112)

Remarques

- Le montage numérique programmé ne fonctionne qu'avec les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Si vous raccordez un câble i.LINK (câble de liaison DV), la copie peut ne pas s'effectuer correctement avec certains magnétoscopes. Dans ce cas, réglez CONTROL sur IR dans les paramètres du menu du caméscope.
- Lors du montage vidéo numérique, les signaux de commande ne peuvent pas être transmis par la prise LANC .

1^e étape : Raccordement au magnétoscope

Vous pouvez raccorder un cordon de liaison audio/vidéo ou un câble i.LINK (câble de liaison DV).

Lorsque vous utilisez un cordon de liaison audio/vidéo, raccordez les appareils comme indiqué à la page 93. Lorsque vous utilisez un câble i. LINK (câble de liaison DV), raccordez les appareils comme indiqué à la page 95.

Si vous raccordez un câble i.LINK (câble de liaison DV)

Les signaux audio et vidéo seront transmis sous forme numérique et vous obtiendrez des montages de très grande qualité.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

Vorbereiten des digitalen programmgesteuerten Schnittbetriebs

Schritt 1 Den Videorecorder anschließen (Seite 98).

Schritt 2 Den Videorecorder für den Steuerbetrieb einstellen (Seite 99, 105).

Schritt 3 Die Synchronisation des Videorecorders einstellen (Seite 107).

Wenn Sie später mit demselben Videorecorder erneut schneiden wollen, können Sie die Schritte 2 und 3 überspringen.

Ablauf des digitalen programmgesteuerten Schneidens

Schritt 1 Erstellen des Programms (Seite 109).

Schritt 2 Ausführen des digitalen programmgesteuerten Schneidens (Überspielens) (Seite 112).

Hinweise

- Ein digitales programmgesteuertes Schneiden ist nur möglich, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung () enthält.
- Wenn die Geräte über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) angeschlossen sind, ist mit einigen Videorecordern eventuell keine einwandfreie Steuerung des Überspielbetriebs möglich. Setzen Sie am Camcorder den Menüparameter CONTROL auf IR.
- Beim digitalen Schneiden werden die Steuersignale nicht über LANC  übertragen.

Schritt 1: Anschluss des Videorecorders

Sie können wahlweise ein AV-Kabel oder ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) verwenden. Zum Anschließen eines AV-Kabels siehe Abbildung auf Seite 93 und zum Anschließen eines i.LINK-Kabels (DV-Kabels) siehe Abbildung auf Seite 95.

Bei Anschluss über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel)
Video- und Audiosignale werden digital übertragen, so dass mit optimaler Qualität überspielt wird.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

2^e étape : Réglage du magnétoscope pour la copie avec le cordon de liaison audio/vidéo

Lors du montage sur un magnétoscope, des signaux de commande infrarouges sont envoyés au capteur de télécommande du magnétoscope. Lorsque vous utilisez le cordon de liaison audio/vidéo, procédez de la façon suivante, étapes **(1)** à **(4)**, pour envoyer correctement les signaux de commande.

(1) Réglage du code IR SETUP

- ① Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- ② Allumez le magnétoscope raccordé, puis réglez le sélecteur d'entrée sur LINE.
Si vous raccordez un autre caméscope, réglez le commutateur d'alimentation sur VCR/VTR.
- ③ Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- ④ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner **[ETC]**, puis appuyez sur la molette.
- ⑤ DCR-TRV240E/TRV241E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
- ⑥ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EDIT SET, puis appuyez sur la molette.
- ⑦ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CONTROL, puis appuyez sur la molette.
- ⑧ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR, puis appuyez sur la molette.
- ⑨ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR SETUP.
- ⑩ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le code IR SETUP de votre magnétoscope, puis appuyez sur la molette. Vérifiez le code dans "Codes IR SETUP". (p. 101)


Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

Schritt 2: Einstellen des Videorecorders für Betrieb mit A/V-Kabel


Wenn der Videorecorder über ein A/V-Kabel angeschlossen ist, wird er über Infrarotcodes, die er über seinen Sensor empfängt, gesteuert. Damit dem Videorecorder die richtigen Infrarotcodes zugesendet werden, müssen zunächst die nachfolgenden Schritte **(1)** bis **(4)** ausgeführt werden.

(1) Einstellen des IR SETUP-Codes

- ① Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- ② Schalten Sie den angeschlossenen Videorecorder ein, und stellen Sie den Eingangswähler auf LINE.
Wenn Sie einen anderen Camcorder angeschlossen haben, stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR/VTR.
- ③ Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- ④ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um **[ETC]** zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- ⑤ Bei DCR-TRV240E/TRV241E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um TAPE bei VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- ⑥ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um EDIT SET zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- ⑦ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um CONTROL zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- ⑧ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um IR zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- ⑨ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um IR SETUP zu wählen.
- ⑩ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um den IR SETUP-Code Ihres Videorecorders zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Die Codes finden Sie im Abschnitt „IR SETUP-Codes“ (Seite 101).



MENU



5 DCR-TRV240E/TRV241E:/ Bei DCR-TRV240E/TRV241E:

OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
INDICATOR
RETURN
[MENU]: END



VIDEO EDIT 0:08:55:06
MARK 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU]: END

6

VIDEO EDIT 0:08:55:06
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET IR
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU]: END

DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:/ Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:

OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
INDICATOR TAPE MEMORY
RETURN
[MENU]: END



VIDEO EDIT 0:08:55:06
MARK 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU]: END

7

VIDEO EDIT 0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL 1 LINK
ADJ TEST
"CUT-IN"
"CUT-OUT"
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU]: END

10

VIDEO EDIT 0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
"CUT-IN"
"CUT-OUT"
IR SETUP 3
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU]: END

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

Codes IR SETUP

Un certain nombre de codes IR SETUP sont enregistrés dans la mémoire du caméscope. Sélectionnez le code correspondant au magnétoscope que vous possédez. Le réglage par défaut est le code 3.

Marque/ Hersteller	Code IR SETUP/ IR SETUP-Code
Sony	1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa	47, 53, 54
Akai	50, 62, 74
Alba	73
Amstrad	73
Baird	30, 36
Blaupunkt	11, 83
Bush	74
CGM	36, 47, 83
Clatronic	73
Daewoo	26
Ferguson	76, 83
Fisher	73
Funai	80
Goldstar	47
Goodmans	26, 84
Grundig	9, 83
Hitachi	42, 56
ITT/Nokia Instant	36
JVC	11, 12, 15, 21
Kendo	47
Loewe	16, 47, 84
Luxor	89
Mark	26*
Matsui	47, 58*, 60
Mitsubishi	28, 29

* TV/Magnétoscope/
Fernseher/Videorecorder

Remarque sur le code IR SETUP

Il n'est pas possible d'effectuer de montage avec les magnétoscopes n'ayant pas de codes IR SETUP.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

IR SETUP-Codes

Die folgenden IR SETUP-Codes sind im Camcorder gespeichert. Wählen Sie je nach Ihrem Videorecorder den richtigen Code aus. Im werksseitigen Ausgangszustand ist der Code Nummer 3 gewählt.

Marque/ Hersteller	Code IR SETUP/ IR SETUP-Code
Nokia	36, 89
Nokia Oceanic	89
Nordmende	76
Okano	60, 62, 63
Orion	58*, 70
Panasonic	16, 78
Philips	83, 84, 86
Phonola	83, 84
Roadstar	47
SABA	21, 76, 91
Salora	89
Samsung	22, 32, 52, 93, 94
Sanyo	36
Schneider	10, 83, 84
SEG	73
Seleco	47, 74
Sharp	89
Siemens	10, 36
Tandberg	26
Telefunken	91, 92
Thomson	76, 100
Thorn	36, 47
Toshiba	40, 93
Universum	47, 70, 84, 92
W.W.House	47
Watoson	58, 83

Montage
Überspielbetrieb

Hinweis zum IR SETUP-Code


Ein digitales programmgesteuertes Schneiden ist nur möglich, wenn der Videorecorder mit den IR SETUP-Codes kompatibel ist.

(2) Réglage du mode d'annulation de la pause d'enregistrement sur le magnétoscope

- ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PAUSEMODE, puis appuyez sur la molette.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'annulation de la pause d'enregistrement sur le magnétoscope, puis appuyez sur la molette.
- Voir le mode d'emploi du magnétoscope.

(2) Einstellen des Modus, mit dem die Aufnahme-Pause am Videorecorder abgeschaltet wird

- ① Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um PAUSEMODE zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
 - ② Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um den Modus zu wählen, mit dem die Aufnahme-Pause am Videorecorder abgeschaltet wird, und drücken Sie auf das Rad.
- Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Videorecorders.



Touches servant à annuler la pause d'enregistrement sur le magnétoscope

Les touches qu'il faut utiliser dépendent du magnétoscope. Pour annuler la pause d'enregistrement sur le magnétoscope :

- Sélectionnez PAUSE si la touche servant à annuler la pause d'enregistrement est **II**.
- Sélectionnez REC si la touche servant à annuler la pause d'enregistrement est **●**.
- Sélectionnez PB si la touche servant à annuler la pause d'enregistrement est **▶**.

Zusammenhang zwischen dem zu wählenden Modus und der Taste am Videorecorder

Der zu wählende Modus hängt davon ab, mit welcher Taste die Aufnahme-Pause am Videorecorder abgeschaltet wird:


- Wenn die Aufnahme-Pause mit der Taste **II** abgeschaltet wird, wählen Sie PAUSE.
- Wenn die Aufnahme-Pause mit der Taste **●** abgeschaltet wird, wählen Sie REC.
- Wenn die Aufnahme-Pause mit der Taste **▶** abgeschaltet wird, wählen Sie PB.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

(3) Positionnement du caméscope et du magnétoscope

Positionnez l'émetteur de rayons infrarouges du caméscope face au capteur de télécommande du magnétoscope.

Placez les appareils à environ 30 cm l'un de l'autre et enlevez tout obstacle entre les deux appareils.



Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

(3) Aufstellen und Ausrichten von Camcorder und Videorecorder


Camcorder und Videorecorder müssen in einem Abstand von etwa 30 cm so aufgestellt werden, dass der Infrarotstrahler des Camcorders auf den Infrarotsensor des Videorecorders ausgerichtet ist.

Achten Sie auch darauf, dass sich kein Hindernis zwischen den beiden Geräten befindet.

(4) Vérification du fonctionnement du magnétoscope

- ① Insérez une cassette enregistrable dans le magnétoscope, puis mettez le magnétoscope en pause d'enregistrement.
- ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR TEST, puis appuyez sur la molette.
- ③ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Si l'enregistrement commence sur le magnétoscope, c'est que le réglage est correct. Lorsque l'enregistrement est terminé, l'indicateur "COMPLETE" apparaît.



Si le magnétoscope ne fonctionne pas correctement

- Réglez de nouveau le code IR SETUP ou PAUSEMODE après avoir vérifié le code dans "Codes IR SETUP".
- Posez le caméscope et le magnétoscope au moins à 30 cm l'un de l'autre.
- Consultez le mode d'emploi du magnétoscope.

(4) Überprüfen des Videorecorderbetriebs

- ① Legen Sie eine beispielbare Cassette in den Videorecorder ein, und schalten Sie ihn auf Aufnahme-Pause.
- ② Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um IR TEST zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- ③ Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um EXECUTE zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.

Wenn der Videorecorder mit der Aufnahme beginnt, stimmt die Einstellung. Danach ändert sich die Anzeige zu COMPLETE.

Wenn der Videorecorder nicht einwandfrei funktioniert

- Überprüfen Sie den Code im Abschnitt „IR SETUP-Codes“, und stellen Sie IR SETUP oder PAUSEMODE erneut ein.
- Stellen Sie Camcorder und Videorecorder etwa 30 cm voneinander entfernt auf.
- Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Videorecorders nach.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

2^e étape : Réglage du magnétoscope pour la copie avec le câble i.LINK (câble de liaison DV)

Lorsque vous utilisez un câble i.LINK (câble de liaison DV) (en option), procédez de la façon suivante.


- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR sur le caméscope.
- (2) Allumez le magnétoscope raccordé, puis réglez le sélecteur d'entrée sur l'entrée DV. Si vous raccordez un autre caméscope numérique, réglez le commutateur d'alimentation sur VCR/VTR.
- (3) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner , puis appuyez sur la molette.
- (5) DCR-TRV240E/TRV241E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EDIT SET, puis appuyez sur la molette.
- (7) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CONTROL, puis appuyez sur la molette.
- (8) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner i.LINK, puis appuyez sur la molette.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)


Schritt 2: Einstellen des Videorecorders für Betrieb mit i.LINK-Kabel (DV-Kabel)

Wenn die Geräte über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) (nicht mitgeliefert) angeschlossen sind, führen Sie den folgenden Vorgang aus.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (2) Schalten Sie den angeschlossenen Videorecorder ein, und wählen Sie den DV-Eingang. Wenn Sie einen digitalen Camcorder angeschlossen haben, stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR/VTR.
- (3) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (4) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um  zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Bei DCR-TRV240E/TRV241E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um TAPE bei VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um EDIT SET zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (7) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um CONTROL zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (8) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um i.LINK zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.



MENU



5 DCR-TRV240E/TRV241E:/
Bei DCR-TRV240E/TRV241E:

OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
INDICATOR
RETURN

[MENU] : END



VIDEO EDIT 0:08:55:06
MARK 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

6

VIDEO EDIT 0:08:55:06
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET IR
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:/
Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:

OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
INDICATOR TAPE
RETURN MEMORY

[MENU] : END



VIDEO EDIT 0:08:55:06
MARK 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

7

VIDEO EDIT 0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL IR
ADJ TEST i.LINK
"CUT-IN"
"CUT-OUT"
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END

8

VIDEO EDIT 0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL i.LINK
ADJ TEST
"CUT-IN"
"CUT-OUT"
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END

Si vous raccordez un câble i.LINK (câble de liaison DV)

Vous ne pouvez pas copier les titres et les indicateurs.

Bei Anschluss über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel)

Titel und Funktionsanzeigen können nicht mit überspielt werden.

3^e étape : Synchronisation du magnéscope


Vous pouvez synchroniser le caméscope et le magnéscope pour qu'ils se mettent en marche et à l'arrêt en même temps. Préparez un crayon et du papier pour prendre des notes. Avant de commencer, éjectez la cassette du caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- (2) Insérez une cassette enregistrable (ou une cassette que vous voulez réenregistrer) dans le magnéscope, puis mettez le magnéscope en pause d'enregistrement. Lorsque vous sélectionnez i.LINK dans CONTROL, le magnéscope n'a pas besoin d'être mis en pause.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ADJ TEST, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.
IN et OUT sont enregistrés cinq fois sur une image pour calculer les valeurs numériques nécessaires à la synchronisation.
L'indicateur "EXECUTING" clignote à l'écran.
L'indicateur "COMPLETE" apparaît lorsque cette opération est terminée.
- (5) Rembobinez la bande sur le magnéscope et activez la lecture au ralenti.
Notez la valeur numérique de chaque IN et la valeur numérique de chaque OUT.
- (6) Calculez la moyenne des valeurs numériques de tous les IN et la moyenne des valeurs numériques de tous les OUT.
- (7) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner "CUT-IN", puis appuyez sur la molette.
- (8) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la valeur numérique moyenne IN, puis appuyez sur la molette.
La position de début d'enregistrement est mémorisée.
- (9) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner "CUT-OUT", puis appuyez sur la molette.
- (10) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la valeur numérique moyenne OUT, puis appuyez sur la molette.
La position d'arrêt de l'enregistrement est mémorisée.
- (11) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ↻ RETURN, puis appuyez sur la molette.

Schritt 3: Einstellen der Synchronisation des Videorecorders

Durch das folgende Verfahren können Sie die Synchronisation zwischen Camcorder und Videorecorder einstellen. Halten Sie einen Schreibstift und Papier für Notizen bereit. Nehmen Sie die Cassette aus dem Camcorder heraus, bevor Sie den folgenden Vorgang ausführen.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (2) Legen Sie eine beispielbare Cassette in den Videorecorder ein, und schalten Sie ihn auf Aufnahme-Pause.
Wenn Sie die Option CONTROL auf i.LINK gesetzt haben, brauchen Sie den Camcorder nicht auf Aufnahme-Pause zu schalten.
- (3) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um ADJ TEST zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um EXECUTE zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Um die erforderlichen Berechnungen für die Synchronisierung ausführen zu können, werden 5-mal IN- und OUT-Marken aufgezeichnet.
Die Anzeige EXECUTING blinkt auf dem Schirm.
Am Ende ändert sich die Anzeige zu COMPLETE.
- (5) Spulen Sie das Band im Videorecorder zurück, und starten Sie die Zeitlupen-Wiedergabe.
Notieren Sie den Anfangswert an jeder IN-Marke und den Endwert an jeder OUT-Marke.
- (6) Berechnen Sie den Durchschnittswert aller Anfangspunkte der IN-Marken und den Durchschnittswert aller Endpunkte der OUT-Marken.
- (7) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um „CUT-IN“ zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (8) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um den Durchschnittswert von IN zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Die berechnete Startposition für die Aufnahme ist damit eingestellt.
- (9) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um „CUT-OUT“ zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (10) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um den Durchschnittswert von OUT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Die berechnete Endposition für die Aufnahme ist damit eingestellt.
- (11) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um ↻ RETURN zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.



Remarques

- Lorsque l'étape 3 est terminée, l'image qui sert au réglage de la synchronisation est enregistrée pendant 50 secondes environ.
- Si vous commencez l'enregistrement tout au début de la bande, les premières secondes risquent de ne pas être enregistrées correctement. Laissez défiler la bande pendant 10 secondes environ avant de commencer l'enregistrement.
- Lorsque vous raccordez un câble i.LINK (câble de liaison DV) la copie risque de ne pas s'effectuer correctement sur certains magnétoscopes. Laissez la liaison i.LINK et réglez CONTROL sur IR dans les paramètres du menu. Les signaux vidéo et audio sont transmis sous forme numérique.

Hinweise

- Nach Schritt 3 wird das Bild etwa 50 Sekunden lang aufgezeichnet, um die Synchronisierung einzustellen.
- Wenn Sie direkt am Bandanfang mit der Aufnahme beginnen, sind die ersten Sekunden möglicherweise abgeschnitten. Warten Sie am Bandanfang etwa 10 Sekunden lang ab, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- Wenn die Geräte über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) angeschlossen sind, ist mit einigen Videorecordern eventuell keine einwandfreie Steuerung des Überspielbetriebs möglich. Lassen Sie das i.LINK-Kabel angeschlossen, und setzen Sie am Camcorder den Menüparameter CONTROL auf IR. Die Video- und Audiosignale werden digital übertragen.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)


1^e opération : Création d'un programme

- (1) Insérez une cassette dans le caméscope pour la lecture et une autre dans le magnétoscope pour l'enregistrement.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner **[ETC]**, puis appuyez sur la molette.
- (4) DCR-TRV240E/TRV241E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
- (5) Recherchez le début de la première scène que vous voulez insérer en utilisant les touches de commande vidéo, puis mettez la lecture en pause.
Vous pouvez localiser la scène à l'image près en utilisant EDITSEARCH.
- (6) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le point IN du premier programme est enregistré et la partie supérieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (7) Recherchez la fin de la première scène que vous voulez insérer à l'aide des touches de commande vidéo, puis mettez la lecture en pause.
- (8) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le point OUT du premier programme est enregistré et la partie inférieure de la marque du programme devient bleu-clair.
- (9) Répétez les étapes 5 à 8, puis validez le programme.
Lorsqu'un programme est validé, sa marque devient bleu-clair.
Vous pouvez créer 20 programmes.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

Schritt 1: Erstellen des Programms

- (1) Legen Sie das Zuspieldband in den Camcorder und das Aufnahmeband in den Videorecorder ein.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um **[ETC]** zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Bei DCR-TRV240E/TRV241E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um TAPE bei VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Suchen Sie mit den Bandsteuertasten den Anfang der als erstes zu überspielenden Szene auf, und schalten Sie auf Wiedergabe-Pause.
Mit EDITSEARCH können Sie eine Feineinstellung vornehmen. Beim jedem Drücken der Taste wird die Szene um ein Bild verschoben.
- (6) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad. Der IN-Punkt des ersten Programmsegments ist damit eingestellt, und der obere Teil der Programmmarke färbt sich hellblau.
- (7) Suchen Sie mit den Bandsteuertasten den Endpunkt der ersten Einfügszene auf, und schalten Sie auf Wiedergabe-Pause.
- (8) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad. Der OUT-Punkt des ersten Programmsegments ist damit eingestellt, und der untere Teil der Programmmarke färbt sich hellblau.
- (9) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, bis alle Szenen programmiert sind.
Die Programmmarken färben sich jeweils hellblau.
Bis zu 20 Programmsegmente können gespeichert werden.



MENU



4 DCR-TRV240E/TRV241E:/
Bei DCR-TRV240E/TRV241E:

OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
INDICATOR
RETURN
[MENU] : END



VIDEO_EDIT 0:08:55:06
[MARK] 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

5

VIDEO_EDIT 0:08:55:06
[MARK] 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:/
Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:

OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
INDICATOR TAPE MEMORY
RETURN
[MENU] : END



VIDEO_EDIT 0:08:55:06
[MARK] 1 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

6

VIDEO_EDIT 0:08:55:06
[MARK] 1 OUT
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END

8

VIDEO_EDIT 0:09:07:06
[MARK] 2 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
[MENU] : END

9

VIDEO_EDIT 0:10:01:23
[MARK] 4 IN
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
[MENU] : END

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

Suppression du programme créé

Effacez d'abord la marque OUT puis la marque IN du dernier programme créé.

- (1) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner UNDO, puis appuyez sur la molette.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.
La marque du dernier programme clignote, puis le programme est annulé.

Pour annuler la suppression d'un programme

Sélectionnez sur RETURN à l'étape 2.

Suppression de tous les programmes

- (1) DCR-TRV240E/TRV241E :
Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.
DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E :
Sélectionnez VIDEO EDIT dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE, puis appuyez sur la molette.
- (2) Sélectionnez ERASE ALL dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.
Toutes les marques de programme clignent, puis les réglages sont annulés.

Pour annuler la suppression de tous les programmes

Sélectionnez RETURN à l'étape 2.

Pour annuler un programme

Appuyez sur MENU.

Le programme reste en mémoire jusqu'à l'éjection de la cassette.

Remarques

- Le montage numérique programmé ne fonctionne pas lorsque PB MODE est réglé sur **Hi8/8** dans les paramètres du menu.
- Pendant le montage numérique programmé, l'enregistrement n'est pas possible.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

Löschen eines einzelnen Programmsegments

Löschen Sie zuerst die OUT- und dann die IN-Marke des letzten Programmsegments.

- (1) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um UNDO zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (2) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um EXECUTE zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Die letzte Programmmarke blinkt und wird gelöscht.

Zum Verlassen des Einzel-Löschbetriebs

Wählen Sie im Schritt 2 die Option RETURN.

Löschen aller Programmsegmente

- (1) Bei DCR-TRV240E/TRV241E:
Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:
Wählen Sie im Menü die Option VIDEO EDIT. Drehen Sie dann das SEL/PUSH EXEC-Rad, um TAPE wählen, und drücken Sie auf das Rad.
- (2) Wählen Sie im Menü die Option ERASE ALL. Drehen Sie dann SEL/PUSH EXEC-Rad, um EXECUTE zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.
Alle Programmmarken blinken und werden gelöscht.

Zum Verlassen des Gesamt-Löschbetriebs

Wählen Sie im Schritt 2 die Option RETURN.

Zum Verlassen des Programmbetriebs

Drücken Sie MENU.

Das Programm bleibt gespeichert, bis die Cassette ausgeworfen wird.

Hinweise

- Wenn der Menüparameter PB MODE auf **Hi8/8** gesetzt ist, ist kein digitaler programmgesteuerter Überspielbetrieb möglich.
- Während des digitalen programmgesteuerten Überspielbetriebs ist keine Aufnahmesteuerung möglich.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

Il n'est pas possible de marquer des points IN et OUT sur les cassettes suivantes :

- Cassettes contenant un passage vierge
- Cassettes contenant un passage enregistré dans un autre système que le système Digital8 .

Le code temporel n'est pas indiqué correctement dans les cas suivants :

- La cassette n'est pas enregistrée dans le système Digital8 .
- Il y a un passage vierge sur la cassette entre les points IN et OUT.

2^e opération : Réalisation du montage numérique programmé (duplication)

Assurez-vous que le caméscope et le magnétoscope sont bien reliés et que le magnétoscope est en pause d'enregistrement. Lorsque vous utilisez un câble i.LINK (câble de liaison DV), les opérations suivantes sont superflues.

Si vous utilisez un autre caméscope numérique, réglez le commutateur d'alimentation sur VCR/VTR.

(1) DCR-TRV240E/TRV241E :

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E :

Sélectionnez VIDEO EDIT dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE, puis appuyez sur la molette.

(2) Sélectionnez START dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Recherchez le début du premier programme, puis commencez la copie.

La marque du programme clignote.

L'indicateur "SEARCH" apparaît pendant la recherche et l'indicateur "EDITING" apparaît à l'écran pendant le montage.

La marque du programme devient bleu-clair lorsque la copie est terminée.

A la fin de la copie, le caméscope et le magnétoscope s'arrêtent.

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

An folgenden Bandstellen können keine IN- oder OUT-Punkte eingegeben werden:

- An einer Leerstelle des Bandes.
- An einer Bandstelle, die keine Digital8-Aufnahme  enthält.

In folgenden Fällen wird der Timecode möglicherweise nicht korrekt angezeigt:

- Das Band enthält keine Digital8-Aufnahme .
- Zwischen dem IN- und OUT-Punkt ist eine Leerstelle.

Schritt 2: Ausführen des digitalen programmgesteuerten Schneidens (Überspielens)

Vergewissern Sie sich, dass Camcorder und Videorecorder richtig angeschlossen sind und der Videorecorder auf Aufnahme-Pause geschaltet ist. Wenn die Geräte über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) verbunden sind, ist der folgende Vorgang nicht erforderlich. Wenn Sie einen digitalen Camcorder verwenden, stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR/VTR.

(1) Bei DCR-TRV240E/TRV241E:

Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um VIDEO EDIT zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.

Bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E:

Wählen Sie im Menü die Option VIDEO EDIT. Drehen Sie dann das SEL/PUSH EXEC-Rad, um TAPE wählen, und drücken Sie auf das Rad.

(2) Wählen Sie im Menü die Option START.

Drehen Sie dann das SEL/PUSH EXEC-Rad, um EXECUTE zu wählen, und drücken Sie auf das Rad.

Suchen Sie den Anfang des ersten Programmsegments auf, und starten Sie den Überspielbetrieb.

Die Programmmarke blinkt.

Auf dem Schirm erscheint während des Suchens die Anzeige SEARCH und während des Schneidens die Anzeige EDITING. Wenn eine Szene überspielt ist, ändert sich die Farbe der Programmmarke zu hellblau.

Am Ende des Überspielbetriebs schalten Camcorder und Videorecorder automatisch auf Stopp.

Copie de scènes précises – Montage numérique programmé (sur cassette)

Pour arrêter la copie pendant le montage

Appuyez sur ■ du caméscope.

Pour terminer le montage numérique programmé

Le caméscope s'arrête de lui-même lorsque la copie est terminée. L'affichage VIDEO EDIT des paramètres du menu réapparaît à ce moment. Appuyez sur MENU pour terminer le montage numérique programmé.

Vous ne pouvez pas enregistrer sur le magnétoscope si :

- La cassette est terminée.
- Le taquet d'interdiction d'enregistrement est tiré et la marque rouge est visible.
- Le code IR SETUP n'est pas correct. (Lorsque IR est sélectionné.)
- La touche d'annulation de la pause d'enregistrement n'est pas correcte. (Lorsque IR est sélectionné.)

NOT READY apparaît à l'écran LCD lorsque :

- La programmation des scènes à copier n'a pas été effectuée.
- i.LINK est sélectionné mais le câble i.LINK (câble de liaison DV) n'est pas raccordé.
- Le magnétoscope raccordé n'est pas allumé (lorsque la liaison i.LINK est utilisée).

Überspielen der gewünschten Szenen – Digitales programmgesteuertes Schneiden (auf Band)

Zum Stoppen des Überspielbetriebs

Drücken Sie ■ am Camcorder.

Zum Abschalten des digitalen programmgesteuerten Schneidens

Am Ende des Überspielens stoppt der Camcorder automatisch, und die Anzeige kehrt zu VIDEO EDIT zurück.

Drücken Sie dann MENU, um den digitalen programmgesteuerten Schnittbetrieb abzuschalten.

In folgenden Fällen ist kein Aufnehmen mit dem Videorecorder möglich:

- Das Band der Cassette ist am Ende angelangt.
- Der Schreibschutz der Cassette ist aktiviert.
- Der IR SETUP-Code ist nicht richtig eingestellt (wenn IR gewählt ist).
- Der Modus ist nicht entsprechend der Taste, mit der die Aufnahme-Pause abgeschaltet wird, eingestellt (wenn IR gewählt ist).

In folgenden Fällen erscheint NOT READY auf dem LCD-Schirm:

- Es wurde kein Schnittprogramm erstellt.
- Es wurde i.LINK gewählt, es ist jedoch kein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) angeschlossen.
- Der angeschlossene Videorecorder ist nicht eingeschaltet (wenn i.LINK gewählt ist).

Saisie des images d'un appareil vidéo analogique sur un ordinateur - Fonction de conversion du signal

Vous pouvez saisir sur un ordinateur les images et le son d'un appareil vidéo analogique en reliant celui-ci à un ordinateur pourvu d'une prise i.LINK (DV) par l'intermédiaire du caméscope.

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler A/V → DV OUT sur ON dans  (p. 136).

- (4) Commencez la lecture sur l'appareil vidéo analogique.

- (5) Saisissez les images et le son sur votre ordinateur.

Les opérations à effectuer dépendent de l'ordinateur et du logiciel que vous utilisez. Pour un complément d'informations sur la saisie d'images, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur et du logiciel.


Betrieb mit einem analogen Videogerät und einem Computer - Signalkonverterfunktion

Der Camcorder kann die Signale eines analogen Videogeräts umwandeln und über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) zu einem Computer, der mit einer i.LINK-Buchse (DV-Buchse) ausgestattet ist, übertragen.

Vorbereitung

Setzen Sie den Menüparameter DISPLAY auf LCD. (LCD ist die werkseitige Voreinstellung.)

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um den Menüparameter A/V → DV OUT (bei ) auf ON zu setzen (Seite 136).
- (4) Starten Sie die Wiedergabe des analogen Videogeräts.
- (5) Starten Sie die Bild- und Ton-Übertragung an Ihrem Computer.
Die Vorgehensweise hängt vom Computer und vom Programm ab. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung des Computers und des Programms.



Après la saisie des images et du son

Arrêtez la saisie sur l'ordinateur et la lecture sur l'appareil vidéo analogique.

Nach der Übertragung von Bild und Ton

Stoppen Sie die Übertragung am Computer und die Wiedergabe am analogen Videogerät.

Saisie des images d'un appareil vidéo analogique sur un ordinateur – Fonction de conversion du signal

Remarques

- Pour pouvoir saisir des signaux vidéo analogiques, il faut installer un logiciel capable d'échanger les signaux vidéo.
- Selon l'état des signaux vidéo analogiques, l'ordinateur peut être incapable d'afficher correctement les images après la conversion des signaux vidéo analogiques en signaux vidéo numériques via le caméscope. Selon l'appareil vidéo analogique, les images peuvent aussi être parasitées et les couleurs anormales.
- Vous pouvez saisir les images et le son en utilisant un câble S-vidéo (en option) au lieu du cordon de liaison audio/vidéo (fourni).

Si votre ordinateur a une prise USB

Vous pouvez raccorder le caméscope à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni avec le caméscope. Toutefois, l'image risque d'être instable.

Betrieb mit einem analogen Videogerät und einem Computer – Signalkonverterfunktion

Hinweise

- Auf dem Computer muss ein Programm installiert sein, das eine Videosignalübertragung ermöglicht.
- Abhängig vom analogen Videogerät kann der Camcorder manchmal die analogen Videosignale nicht korrekt in digitale Videosignale für den Computer umwandeln. So kann es vorkommen, dass das Bild verrauscht ist oder Farbverfälschungen aufweist.
- Statt des A/V-Kabels (mitgeliefert) können Sie das Videosignal auch über ein S-Video-Kabel (optional) übertragen.

Wenn Ihr Computer eine USB-Buchse besitzt

Der Camcorder kann über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Das Bild flackert jedoch möglicherweise.

Enregistrement de cassettes vidéo ou d'émissions de télévision


Utilisation du cordon de liaison audio/vidéo

Vous pouvez enregistrer une cassette à partir d'un magnétoscope ou une émission de télévision à partir d'un téléviseur pourvu de sorties audio/vidéo. Le caméscope vous servira d'enregistreur.

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Insérez une cassette vierge (ou une cassette que vous voulez réenregistrer) dans le caméscope. Si vous voulez enregistrer depuis le magnétoscope, insérez une cassette dans le magnétoscope.
- (2) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- (3) Appuyez simultanément sur ● REC et sur la touche de droite du caméscope, et immédiatement après sur II du caméscope.
- (4) Appuyez sur ► du magnétoscope pour commencer la lecture si vous enregistrez depuis un magnétoscope. Sélectionnez une émission de télévision si vous enregistrez depuis la télévision.
L'image du téléviseur ou du magnétoscope apparaît à l'écran.
- (5) Appuyez sur II du caméscope à l'endroit où vous voulez commencer la copie.



Lorsque la copie est terminée

Appuyez sur ■ du caméscope et du magnétoscope.

Aufnahmen von Video- oder Fernsehprogrammen

Über ein A/V-Kabel

Mit dem Camcorder können Sie ein Video- oder Fernsehprogramm aufnehmen. Schließen Sie ihn hierzu an die Video/Audio-Ausgänge des betreffenden Geräts an, und führen Sie die folgenden Schritte aus.

Vorbereitung

Setzen Sie den Menüparameter DISPLAY auf LCD. (LCD ist die werksseitige Voreinstellung.)

- (1) Legen Sie die leere Cassette (auf die Sie aufnehmen wollen) in den Camcorder ein. Wenn Sie ein Videoprogramm aufnehmen wollen, legen Sie die Videocassette in den Videorecorder ein.
- (2) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (3) Drücken Sie am Camcorder die Taste ● REC zusammen mit der rechts daneben liegenden Taste und unmittelbar danach die Taste II.
- (4) Drücken Sie am Videorecorder die Taste ► (wenn Sie ein Videoprogramm aufnehmen wollen) bzw. wählen Sie den TV-Kanal (wenn Sie ein Fernsehprogramm aufnehmen wollen). Das Video- bzw. Fernsehbild erscheint auf dem Schirm des Camcorders.
- (5) Drücken Sie am Camcorder die Taste II an der Stelle, an der die Aufnahme beginnen soll.

Am Ende der Aufnahme

Drücken Sie ■ am Camcorder und am Videorecorder.

Enregistrement de cassettes vidéo ou d'émissions de télévision

Remarques

- Pour obtenir des transitions douces, il est conseillé de ne pas enregistrer dans le système Hi8/ordinaire 8 et le système Digital8 (B) sur une même cassette.
- Pendant la recherche rapide ou la lecture au ralenti sur l'autre appareil, l'image enregistrée peut être instable. Lorsque vous enregistrez sur le caméscope, la cassette doit être lue au ralenti sur l'autre appareil.
- Les films effectués avec ce caméscope ne peuvent être vus que sur un téléviseur et un magnétoscope PAL. Voir "Utilisation du caméscope à l'étranger" à la page 260 pour les standards de télévision couleur utilisés dans les différents pays et les différentes régions du monde.

Si votre magnétoscope est de type monophonique

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio/vidéo à la prise de sortie vidéo et la fiche blanche ou rouge à la prise de sortie audio du magnétoscope et du téléviseur. Lorsque la fiche blanche est raccordée, le son est fourni par le canal gauche et lorsque la fiche rouge est raccordée, le son est fourni par le canal droit.

Si votre téléviseur ou magnétoscope a une prise S-vidéo

Les images seront reproduites plus fidèlement si vous utilisez un câble S-vidéo (en option). Avec cette liaison, vous n'avez pas besoin de brancher la fiche jaune (vidéo) du cordon de liaison audio/vidéo.

Raccordez le câble S-vidéo (en option) aux prises S-vidéo du caméscope et du téléviseur ou du magnétoscope.

Aufnahmen von Video- oder Fernsehprogrammen

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass das Band nicht gleichzeitig Aufzeichnungen der Formate Hi8/Standard 8 und Digital8 (B) enthält, da es bei der Wiedergabe am Formatwechsel zu Störungen kommen kann.
- Wenn Sie das Zuspielband im Videorecorder im Zeitraffer- oder Zeitlupenbetrieb wiedergeben, kann die Bildhelligkeit schwanken. Geben Sie das Zuspielband mit Normalgeschwindigkeit wieder.
- Die mit dem Camcorder aufgenommenen Bilder können nur mit einem PAL-Fernseher oder -Videorecorder wiedergegeben werden. Im Abschnitt „Verwendung des Camcorders im Ausland“ auf Seite 260 finden Sie die TV-Farbsysteme der einzelnen Länder.

Bei einem Mono-Videorecorder

Schließen Sie den gelben Stecker des A/V-Kabels an den Videoeingang und den weißen oder roten Stecker an den Audioeingang des Videorecorders bzw. Fernsehers an. Der weiße Stecker liefert den linken Tonkanal, der rote liefert den rechten.

Anschluss eines S-Videokabels (nicht mitgeliefert)

Mit einem S-Videokabel (optional) erhalten Sie eine bessere Bildqualität. Schließen Sie das S-Videokabel an die S-Videobuchsen des Camcorders und des Fernsehers oder Videorecorders an.


Der gelbe Stecker (Video) des A/V-Kabels braucht in diesem Fall nicht eingesteckt zu werden.

Enregistrement de cassettes vidéo ou d'émissions de télévision

Utilisation d'un câble i.LINK (câble de liaison DV)

Reliez simplement le câble i.LINK (câble de liaison DV) (en option) à **i** DV IN/OUT du caméscope et à DV OUT de l'autre appareil DV. Lors d'une liaison numérique à numérique, les signaux vidéo et audio sont transmis sous forme numérique et permettent d'effectuer des montages de très grande qualité.

- (1) Insérez une cassette vierge (ou une cassette que vous voulez réenregistrer) dans le caméscope et une cassette enregistrée dans le magnétoscope.
- (2) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- (3) Appuyez simultanément sur **●** REC et sur la touche de droite du caméscope, et immédiatement après sur **II** du caméscope.
- (4) Appuyez sur **▶** du magnétoscope pour commencer la lecture. L'image qui doit être enregistrée apparaît à l'écran du caméscope.
- (5) Appuyez sur **II** du caméscope à l'endroit où vous voulez commencer la copie.



Lorsque la copie est terminée

Appuyez sur **■** du caméscope et du magnétoscope.

Aufnahmen von Video- oder Fernsehprogrammen

Über ein i.LINK-Kabel

Schließen Sie das i.LINK-Kabel (DV-Kabel) (nicht mitgeliefert) an die **i** DV IN/OUT-Buchse des Camcorders und die DV OUT-Buchse des DV-Geräts an. Dank der rein digitalen Übertragung erhalten Sie Video- und Audiosignale in optimaler Qualität.

- (1) Legen Sie die leere Cassette (auf die Sie aufnehmen wollen) in den Camcorder und die Zuspieldassette in den Videorecorder ein.
- (2) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (3) Drücken Sie am Camcorder die Taste **●** REC zusammen mit der rechts daneben liegenden Taste und unmittelbar danach die Taste **II**.
- (4) Drücken Sie am Videorecorder die Taste **▶**, um die Wiedergabe zu starten.
- (5) Drücken Sie am Camcorder die Taste **II** an der Stelle, an der die Aufnahme beginnen soll.

Am Ende der Aufnahme

Drücken Sie **■** am Camcorder und am Videorecorder.

Enregistrement de cassettes vidéo ou d'émissions de télévision

Vous ne pouvez raccorder qu'un seul magnétoscope avec le câble i.LINK (câble de liaison DV)

Lors de la copie numérique

La couleur de l'image affichée peut être irrégulière, mais l'image copiée est normale.

Si vous enregistrez un arrêt sur image par la prise DV IN/OUT

L'image enregistrée ne sera pas très détaillée et elle risque de scintiller lors de la lecture sur le caméscope.

Avant l'enregistrement

Assurez-vous que l'indicateur "DV IN" apparaît à l'écran du caméscope en appuyant sur DISPLAY. L'indicateur "DV IN" peut apparaître sur les deux appareils.

Aufnahmen von Video- oder Fernsehprogrammen

Über das i.LINK-Kabel (DV-Kabel) kann nur ein einziger Videorecorder angeschlossen werden.

Beim digitalen Überspielen

Das angezeigte Bild kann Farbverfälschungen und sonstige Beeinträchtigungen aufweisen. Das auf Band aufgezeichnete Bild ist jedoch einwandfrei.

Wenn Sie beim Überspielen über die DV IN/OUT-Buchse das Zuspieldgerät auf Wiedergabe-Pause schalten

Es wird ein Bild geringerer Qualität aufgezeichnet. Bei der Wiedergabe mit dem Camcorder kann es zu Jitter (Bildzittern) kommen.

Vor der Aufnahme

Vergewissern Sie sich, dass DV IN auf dem Schirm des Camcorders angezeigt wird, wenn Sie DISPLAY drücken. Diese Anzeige kann an beiden Geräten erscheinen.

Insertion d'une scène depuis un magnétoscope – Montage à insertion


Vous pouvez insérer une scène depuis un magnétoscope sur une cassette enregistrée en spécifiant les points où l'insertion doit commencer et prendre fin.

Pour ce faire, utilisez la télécommande. Les liaisons sont les mêmes que celles indiquées aux pages 116 et 118.

Mettez la cassette contenant la scène qui doit être insérée dans la magnétoscope.

Einfügen einer Szene von einem Videorecorder – Insert-Schnitt

Durch Festlegen des Start- und Endpunktes können Sie eine neue Szene von einem Videorecorder nachträglich in ein bereits bespieltes Band einfügen. Verwenden Sie den Videorecorder als Zuspieldgerät und den Camcorder als Aufnahmegerät. Schließen Sie die Geräte so an, wie auf Seite 116, 118 angegeben. Verwenden Sie für den folgenden Bedienungsvorgang die Fernbedienung.



[A]: Bande contenant la scène qui doit être superposée.

[B]: Bande avant le montage.

[C]: Bande après le montage.

[A]: Band mit der Szene, die eingefügt werden soll

[B]: Band vor dem Schneiden

[C]: Band nach dem Schneiden

Insertion d'une scène depuis un magnétoscope


– Montage à insertion

- (1) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- (2) Sur le magnétoscope raccordé au caméscope, localisez le point juste avant le début de l'insertion **[a]** et appuyez sur **II** pour mettre le magnétoscope en pause de lecture.
- (3) Sur le caméscope, localisez le point de fin d'insertion **[c]** en appuyant **◀◀** ou **▶▶**, puis appuyez sur **II** pour mettre le caméscope en pause de lecture.
- (4) Appuyez sur ZERO SET MEMORY de la télécommande. L'indicateur "ZERO SET MEMORY" clignote et le point de fin d'insertion est mémorisé. Le compteur indique "0:00:00".
- (5) Sur le caméscope, localisez le point de début d'insertion **[b]** en appuyant sur **◀◀**, puis appuyez simultanément sur **● REC** et sur la touche de droite pour mettre le caméscope en pause d'enregistrement.
- (6) Appuyez d'abord sur **II** du magnétoscope et quelques secondes plus tard sur **II** du caméscope pour insérer la nouvelle scène. L'insertion s'arrête automatiquement quand le compteur atteint le point zéro et le caméscope s'arrête automatiquement. Le point de fin d'insertion **[c]** mémorisé est effacé.

Einfügen einer Szene von einem Videorecorder

– Insert-Schnitt

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (2) Suchen Sie auf dem Band im Videorecorder eine unmittelbar vor dem Startpunkt liegende Stelle auf **[a]**, und schalten Sie den Videorecorder dann durch Drücken von **II** auf Wiedergabe-Pause.
- (3) Suchen Sie auf dem Band im Camcorder mit **◀◀** oder **▶▶** den Insert-Endpunkt auf **[c]**. Schalten Sie den Camcorder dann durch Drücken von **II** auf Wiedergabe-Pause.
- (4) Drücken Sie ZERO SET MEMORY auf der Fernbedienung. Die ZERO SET MEMORY-Anzeige blinkt, und der Endpunkt wird gespeichert. Der Zähler zeigt „0:00:00“ an.
- (5) Suchen Sie auf dem Band im Camcorder durch Drücken von **◀◀** den Insert-Startpunkt auf **[b]**. Drücken Sie dann die **● REC**-Taste und die rechts daneben liegende Taste gleichzeitig, um den Camcorder auf Aufnahme-Pause zu schalten.
- (6) Drücken Sie **II** am Videorecorder und nach einigen Sekunden **II** am Camcorder. Die Insert-Aufnahme beginnt. Die Insert-Aufnahme endet automatisch in der Nähe des Zähler-Nullpunktes. Der Camcorder stoppt dann, und der gespeicherte Endpunkt **[c]** wird gelöscht.



Insertion d'une scène depuis un magnétoscope – Montage à insertion

Pour changer le point de fin d'insertion

Appuyez une nouvelle fois sur ZERO SET MEMORY après l'étape 5 pour éteindre l'indicateur "ZERO SET MEMORY" et commencez par l'étape 3.

Remarques

- La mémorisation du point zéro n'agit que sur les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .
- Les images et le son enregistrés entre le début et la fin de l'insertion sont effacés et remplacés par la nouvelle scène.

A la lecture de la scène insérée

Les images peuvent présenter de la distorsion à la fin de l'insertion. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

Pour insérer une scène sans marquer la fin de l'insertion

Sautez les étapes 3 et 4 et appuyez sur  pour arrêter l'insertion au moment voulu.

Einsfügen einer Szene von einem Videorecorder – Insert-Schnitt

So können Sie den Insert-Endpunkt ändern

Drücken Sie nach Schritt 5 die Taste ZERO SET MEMORY erneut, so dass die Anzeige ZERO SET MEMORY erlischt, und beginnen Sie dann wieder mit Schritt 3.

Hinweise

- Die Zero Set Memory-Funktion arbeitet nur mit Bändern, die eine Digital8-Aufzeichnung () enthalten.
- Beim Einfügen einer neuen Szene werden Bild und Ton der ursprünglichen Szene zwischen dem Start- und Endpunkt gelöscht.

Bei der Wiedergabe der eingefügten Szene

Am Endpunkt der neuen Szene kann das Bild gestört sein. Es handelt sich dabei nicht um einen Defekt der Camcorders.

So können Sie eine Szene ohne Festlegung des Endpunktes einfügen

Überspringen Sie Schritt 3 und 4. Drücken Sie am Ende der einzufügenden Szene die Taste .

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilisateurs de Windows seulement)

En raccordant votre caméscope et votre ordinateur par un câble USB, vous pouvez voir en direct les images enregistrées par le caméscope, ou les images d'une cassette, sur l'ordinateur (fonction Flux USB). En outre, si vous saisissez des images enregistrées sur une cassette du caméscope sur l'ordinateur, vous pourrez les retoucher ou éditer à l'aide d'un logiciel de retouche, et les joindre à votre courrier électronique.

Raccordement par un câble USB et visionnage des images sur votre ordinateur

- Installation du pilote USB (p. 125)
- Installation de "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" (p. 130)
- Saisie d'images avec "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" (p. 131)

Configuration d'ordinateur recommandée

Système d'exploitation :

Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ou Windows XP Professional (installation standard)

Toutefois, le fonctionnement du logiciel n'est pas garanti si l'environnement ci-dessus est un système d'exploitation optimisé.

Si vous utilisez Windows 98, vous ne pourrez pas saisir du son.

Processeur :

Intel Pentium III 500 MHz au minimum ou plus rapide (800 MHz ou plus conseillé)

Application :

DirectX 8.0a ou ultérieur

Système sonore :

Carte son stéréo 16 bits et haut-parleurs

Mémoire :

64 Mo ou plus

Disque dur :

Minimum 200 Mo d'espace libre pour l'installation

1 Go d'espace libre ou plus est conseillé pour le travail (selon la taille des fichiers des images éditées)

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Wenn Sie den Camcorder über ein USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, können Sie Live-Bilder des Camcorders oder vom Band wiedergegebenen Bilder auf dem Computerschirm anzeigen (USB Streaming-Funktion). Wenn Sie die auf Band aufgenommenen Bilder im Computer speichern, können Sie sie als E-Mail verschicken und – falls Sie ein geeignetes Bildbearbeitungsprogramm haben – nachbearbeiten.

Anschluss eines USB-Kabels für die Wiedergabe auf einem Computer

- Installation des USB-Treibers (Seite 125)
- Installation von „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“ (Seite 130)
- Bildübertragung mit „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“ (Seite 131)

Empfohlene Computer-Umgebung Betriebssystem:

Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition oder Windows XP Professional müssen standardmäßig installiert sein.

Nach einem Upgrade des Betriebssystems ist jedoch möglicherweise kein einwandfreier Betrieb gewährleistet.

Unter Windows 98 ist keine Tonübertragung möglich.

CPU:

500 MHz Intel Pentium III oder schneller (empfehlenswert 800 MHz oder mehr)

Applikation:

DirectX 8.0a oder neuere Version

Ton:

16-Bit-Stereokarte und Lautsprecher

Speicher:

64 MB oder mehr

Festplatte:

Zur Installation ist ein freier Festplatten-Speicherplatz von mindestens 200 MB erforderlich.

Als Arbeitsbereich ist ein Festplatten-Speicherplatz von 1 GB oder mehr erforderlich (abhängig von der Dateigröße der zu editierenden Bilder).

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Utilisateurs de Windows seulement)

Affichage :

Carte vidéo VRAM 4 Mo, minimum 800 × 600 points (16 bits couleur, 65 000 couleurs), supportant le pilote d'affichage Direct Draw (à 800 × 600 points, 256 couleurs ou moins, ce logiciel ne fonctionne pas correctement.)

Autres :

Ce produit est compatible avec la technologie DirectX, il n'est donc pas nécessaire d'installer DirectX.

Le connecteur USB doit être installé en standard.

Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans un environnement Macintosh.

Remarques

- Le fonctionnement n'est pas garanti ni pour l'environnement Windows ni pour l'environnement Macintosh si vous raccordez en même temps plusieurs appareils USB à un seul ordinateur, ou si vous utilisez une boîte de branchement.
- Selon le type d'appareils USB raccordés, certains d'entre eux risquent de ne pas fonctionner.
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans tous les environnements conseillés ci-dessus.

Windows et Windows Media sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Microsoft Corporation, enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. En outre, "™" et "®" ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Anzeige:

4 MB VRAM-Videokarte, mindestens 800 × 600 Pixel, Hi-Colour (16-Bit-Farben, 65.000 Farben), geeignet für Direct Draw-Anzeigetreiber (Bei 800 × 600 Pixel oder weniger, 256 Farben oder weniger arbeitet die Einheit nicht einwandfrei.)

Sonstiges:

Die Einheit arbeitet mit DirectX-Technologie. DirectX muss deshalb installiert sein.

Ein USB-Anschluss muss standardmäßig vorhanden sein.

In einer Macintosh-Umgebung steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Hinweise

- Ein Betrieb ist weder unter Windows noch auf einem Macintosh gewährleistet, wenn zwei oder mehr USB-Geräte gleichzeitig an einem Computer angeschlossen sind oder ein Hub verwendet wird.
- Abhängig von der Art des gleichzeitig betriebenen USB-Geräts arbeiten möglicherweise einige Geräte nicht.
- In bestimmten Fällen ist auch in der oben angegebenen Umgebung kein Betrieb gewährleistet.

Windows und Windows Media sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bei einigen der erwähnten Produktnamen handelt es sich um Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen. In der Anleitung sind die Kennzeichnungen „™“ und „®“ in einigen Fällen weggelassen.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Utilisateurs de Windows seulement)

Installation du pilote USB

Avant de raccorder le caméscope à un ordinateur, installez le pilote USB sur l'ordinateur. Le pilote USB se trouve, avec le logiciel de visualisation, sur le CD-ROM fourni avec le caméscope.

Effectuez les opérations suivantes sans raccorder le câble USB à l'ordinateur. Raccordez le câble USB à l'étape 8.

Si le pilote USB a mal été installé parce que l'ordinateur a été raccordé au caméscope avant l'installation complète du pilote USB, procédez de la façon indiquée à la page 127.

Utilisateurs de Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP
Si vous utilisez Windows 2000 Professional ou Windows XP, connectez-vous avec la permission de l'administrateur.

- (1) Allumez votre ordinateur et attendez que Windows soit chargé.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. L'écran de l'application apparaît.
- (3) Posez le curseur sur "USB Driver" et cliquez. L'installation du pilote USB démarre.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Installieren des USB-Treibers

Die beim Camcorder mitgelieferte CD-ROM enthält außer dem Applikationsprogramm auch einen USB-Treiber. Installieren Sie den USB-Treiber in Ihrem Computer, bevor Sie den Camcorder an den Computer anschließen.

Starten Sie den folgenden Vorgang, ohne das USB-Kabel am Computer anzuschließen. Das USB-Kabel wird im Schritt 8 angeschlossen.

Wenn der USB-Treiber falsch registriert wurde, da Sie den Computer bereits an den Camcorder angeschlossen hatten, bevor die Installation des USB-Treibers beendet war, müssen Sie den USB-Treiber erneut, wie auf Seite 127 behandelt, installieren.

Bei Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional und Windows XP


Wenn Sie Windows 2000 Professional oder Windows XP verwenden, loggen Sie mit Genehmigung des Administrators ein.

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows hochgestartet ist.
- (2) Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die Bildschirmanzeige des Programms erscheint.
- (3) Bewegen Sie den Cursor zu „USB Driver“ und klicken Sie. Die Installation des USB-Treibers beginnt.



Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Utilisateurs de Windows seulement)

- (4) Suivez les messages qui apparaissent à l'écran pour installer le pilote USB.
- (5) Raccordez l'adaptateur secteur au caméscope puis sur une prise murale.
- (6) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou VCR.
- (7) Réglez USB STREAM sur ON dans  des paramètres du menu (p. 136).
- (8) En laissant le CD-ROM inséré, reliez la prise USB du caméscope au connecteur USB de l'ordinateur avec le câble USB fourni. L'ordinateur reconnaît le caméscope et l'assistant d'installation démarre.



- (9) Suivez les messages qui apparaissent à l'écran pour que l'assistant reconnaisse les pilotes USB qui ont été installés. L'assistant redémarre trois fois parce que trois pilotes USB sont installés. Attendez que l'installation soit complètement terminée et ne l'interrompez pas.


Si l'écran "Files Needed" apparaît (pour les utilisateurs de Windows 2000 Professional/Windows XP)

- (10) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis sélectionnez "Browse..." → "My Computer (Poste de travail)" → "ImageMixer" → "sonyhcb.sys" et cliquez sur le bouton "OK".

Lorsque l'installation est terminée, reportez-vous à "Installation de PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" à la page 130.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

- (4) Folgen Sie den Bildschirrmeldungen, um den USB-Treiber zu installieren.
- (5) Schließen Sie den Netzadapter an den Camcorder und an eine Wandsteckdose an.
- (6) Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA oder VCR.
- (7) Setzen Sie den Menüparameter USB STREAM (bei ) auf ON (Seite 136).
- (8) Schließen Sie mit eingesetzter CD-ROM das USB-Kabel an die USB-Buchse des Camcorders und die USB-Buchse des Computers an. Der Computer erkennt den Camcorder, und der Windows Hardware-Assistent startet.



- (9) Folgen Sie den Bildschirrmeldungen, damit der Hardware-Assistent erkennt, dass die USB-Treiber installiert wurden. Der Hardware-Assistent startet dreimal, da drei verschiedene USB-Treiber installiert sind. Führen Sie die Installation ohne Unterbrechung bis zum Ende aus.

Wenn das „Files Needed“-Menü erscheint (bei Windows 2000 Professional/Windows XP)

- (10) Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, wählen Sie dann „Browse...“ → „My Computer (Arbeitsplatz)“ → „ImageMixer“ → „sonyhcb.sys“, und klicken Sie auf die Taste „OK“.

Wenn die Installation beendet ist, fahren Sie „Installation, PIXELA ImageMixer Ver. 1.0 for Sony“ auf Seite 130 fort.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilsateurs de Windows seulement)

Si vous ne pouvez pas installer le pilote USB

Le pilote USB a mal été installé car le caméscope a été raccordé à l'ordinateur avant la fin de l'installation du pilote USB. Dans ce cas, désinstallez le pilote USB de la façon suivante.

1^{er} étape : Désinstallation du pilote USB mal installé

- ① Allumez l'ordinateur et attendez que Windows soit chargé.
- ② Reliez le connecteur USB de l'ordinateur et la prise Ψ (USB) de votre caméscope à l'aide du câble USB fourni avec le caméscope.
- ③ Raccordez l'adaptateur secteur et réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou sur VCR.
- ④ Ouvrez "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)" sur votre ordinateur.

Windows XP :

Sélectionnez "Start (Démarrer)" → "Control Panel (Panneau de configuration)" → "System (Système)" → l'onglet "Hardware (Matériel)" et cliquez sur le bouton "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)". Si "System (Système)" ne se trouve pas dans "Pick a Category (Prendre une catégorie)" après un clic de "Control Panel (Panneau de configuration)", cliquez sur "Switch to Classic View (Passer à l'affichage classique)".

Windows 2000 Professional :

Sélectionnez "My Computer (Poste de travail)" → "Control Panel (Panneau de configuration)" → "System (Système)" → puis l'onglet "Hardware (Matériel)" et cliquez sur le bouton "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)".

Windows 98SE/Windows Me :

Sélectionnez "My Computer (Poste de travail)" → "Control Panel (Panneau de configuration)" → "System (Système)" et cliquez sur "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)".

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Wenn der USB-Treiber nicht installiert werden konnte

Möglicherweise wurde der USB-Treiber falsch registriert, da der Computer bereits am Camcorder angeschlossen, bevor die USB-Installation beendet war. In einem solchen Fall muss der USB-Treiber wie folgt neu installiert werden.

Schritt 1: Deinstallation des falschen USB-Treibers

- ① Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows hochgestartet ist.
- ② Verbinden Sie die Ψ USB-Buchse des Camcorders über das mitgelieferte USB-Kabel mit der USB-Buchse des Computers.
- ③ Schließen Sie den Netzadapter an, und stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA oder VCR.
- ④ Öffnen Sie den „Device Manager“ des Computers.

Bei Windows XP:

Wählen Sie „Start“ → „Control Panel (Systemsteuerung)“ → „System“ → „Hardware“, und klicken Sie auf die Taste „Device Manager (Geräte-Manager)“. Wenn nach dem Klicken auf „Control Panel (Systemsteuerung)“ kein „System“ in „Pick a Category“ vorhanden ist, klicken Sie stattdessen auf „Switch to Classic View“.

Bei Windows 2000 Professional:


Wählen Sie „My Computer (Arbeitsplatz)“ → „Control Panel (Systemsteuerung)“ → „System“ → „Hardware“ und klicken Sie auf den Knopf „Device Manager (Geräte-Manager)“.

Bei Windows 98SE/Windows Me:

Wählen Sie „My Computer (Arbeitsplatz)“ → „Control Panel (Systemsteuerung)“ → „System“ und klicken Sie auf den Knopf „Device Manager (Geräte-Manager)“.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilisateurs de Windows seulement)


- ⑤ Sélectionnez et supprimez les périphériques soulignés ci-dessous.




Windows 98SE

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)


- ⑤ Wählen Sie die unten stehenden unterstrichenen Einheiten, und löschen Sie sie.



Windows Me



Windows 2000 Professional



Windows XP

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Utilisateurs de Windows seulement)

- ⑥ Réglez POWER du caméscope sur OFF (CHG) et débranchez le câble USB.
- ⑦ Redémarrez l'ordinateur.

2^e étape : Installation du pilote USB depuis le CD-ROM

Procédez comme indiqué dans "Installation du pilote USB" à la page 125.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

- ⑥ Stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG) und trennen Sie das USB-Kabel ab.
- ⑦ Starten Sie den Computer neu hoch.

Schritt 2: Installieren des USB-Treibers von der CD-ROM

Führen Sie den Vorgang „Installieren des USB-Treibers“ von Seite 125 aus.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilsateurs de Windows seulement)

Installation de "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"

Installez "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" sur l'ordinateur. "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" se trouve sur le CD-ROM fourni avec le caméscope. Ce logiciel permet de voir les images de votre caméscope sur votre ordinateur.

Pour installer et utiliser ce logiciel dans Windows 2000 Professional, vous devez y être autorisé en tant qu'Utilisateur par procuration ou Administrateur. Pour Windows XP, vous devez être autorisé par l'administrateur.

- (1) Allumez l'ordinateur et attendez que Windows soit chargé.
Si vous utilisez votre ordinateur, fermez toutes les applications ouvertes.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
L'écran de l'appareil apparaît. S'il n'apparaît pas, double-cliquez sur "My Computer (Poste de travail)" puis sur "ImageMixer" (Lecteur de CD-ROM). L'écran de l'application doit apparaître un instant plus tard.

- (3) Posez le curseur sur "PIXELA ImageMixer" et cliquez.
La boîte de dialogue de sélection de la langue apparaît.
- (4) Sélectionnez la langue d'installation.
- (5) Suivez les messages qui apparaissent à l'écran.

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer DirectX. DirectX 8.0 s'installe.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Installation von „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“

Mit dem Programm „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“, das auf der beim Camcorder mitgelieferten CD-ROM enthalten ist, können Sie die mit dem Camcorder aufgenommenen Bilder bequem auf Ihrem Computer anzeigen. Installieren Sie das Programm wie folgt auf Ihrem Computer.

Wenn Sie dieses Programm unter Windows 2000 Professional installieren wollen, müssen Sie als Power User oder Administrator autorisiert sein. Bei Windows XP müssen Sie als Administrator autorisiert sein.

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie ab, bis Windows hochgestartet ist.
Wenn Ihr Computer bereits läuft, schließen Sie alle Applikationen.
- (2) Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
Die Anzeige des Applikationsprogramms erscheint. Falls sie nicht erscheint, doppelklicken Sie „My Computer (Arbeitsplatz)“ und dann „ImageMixer“ (CD-ROM-Laufwerk). Die Anzeige erscheint dann nach kurzer Zeit.



- (3) Bewegen Sie den Cursor zu „PIXELA ImageMixer“, und klicken Sie.
Die Dialog Box zur Sprachwahl erscheint.
- (4) Wählen Sie die Sprache für die Installation.
- (5) Folgen Sie den Bildschirmmeldungen.

Folgen Sie den Bildschirmmeldungen, um DirectX 8.0 zu installieren.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilsateurs de Windows seulement)


Saisie d'images avec "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"

Pour utiliser ce logiciel dans Windows 2000 Professional, vous devez y être autorisé en tant qu'Utilisateur par procuration ou Administrateur. Pour Windows XP, vous devez être autorisé par l'administrateur.

Visionnage d'images

Visionnage d'images enregistrées sur une cassette

- (1) Allumez l'ordinateur et chargez Windows.
- (2) Raccordez une extrémité du câble USB à la prise USB du caméscope et l'autre extrémité au connecteur USB de l'ordinateur.



- (3) Raccordez l'adaptateur secteur au caméscope et à une prise secteur, puis insérez une cassette dans le caméscope.
- (4) Réglez le commutateur POWER sur VCR. Réglez USB STREAM sur ON dans des paramètres du menu (p. 136).
- (5) Sélectionnez "Start (Démarrer)" → "Program (Programmes)" → "PIXELA" → "ImageMixer" → "ImageMixer Ver.1.0 for Sony" dans Windows.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)


Bildübertragung mit „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“

Wenn Sie dieses Programm unter Windows 2000 Professional installieren wollen, müssen Sie als Power User oder Administrator autorisiert sein. Bei Windows XP müssen Sie als Administrator autorisiert sein.

Anzeigen von Bildern

Anzeigen von Bildern auf dem Band

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows hochgestartet ist.
- (2) Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse des Camcorders und das andere Ende an die USB-Buchse des Computers an.



- (3) Schließen Sie den Netzadapter an den Camcorder und dann an die Wandsteckdose an, und legen Sie die Cassette in den Camcorder ein.
- (4) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR. Setzen Sie den Menüparameter USB STREAM (bei [MENU]) auf ON (Seite 136).
- (5) Wählen Sie „Start“ → „Program (Programm)“ → „PIXELA“ → „ImageMixer“ → „ImageMixer Ver.1.0 for Sony“ bei Windows.

Montage
Überspielbetrieb

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilsateurs de Windows seulement)

(6) Cliquez sur  à l'écran.



L'écran de démarrage de "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" apparaît sur l'ordinateur.

(7) Cliquez sur .


Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

(6) Klicken Sie auf .

Der Startbildschirm von „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“ erscheint auf dem Computerschirm.

(7) Klicken Sie auf .

Fenêtre de prévisualisation/Vorschaufenster



(8) Activez la lecture sur le caméscope.
L'image de la cassette apparaît sur la fenêtre de prévisualisation.

(8) Starten Sie die Wiedergabe am Camcorder.
Das vom Band wiedergegebene Bild erscheint im Vorschaufenster.

Visionnage d'images en direct depuis le caméscope

- (1) Suivez les étapes (1), (2) de la page 131, puis raccordez l'adaptateur secteur au caméscope et à une prise secteur.
- (2) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
Réglez USB STREAM sur ON dans  des paramètres du menu (p. 136).
- (3) Suivez les étapes (5) à (7) de la page 131, 132.
L'image en direct du caméscope apparaît sur la fenêtre de prévisualisation.


Live-Wiedergabe der Bilder vom Camcorder

- (1) Führen Sie die Schritte (1), (2) von Seite 131 aus. Schließen Sie dann den Netzadapter an den Camcorder und an eine Wandsteckdose an.
- (2) Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.
Setzen Sie den Menüparameter USB STREAM (bei ) auf ON (Seite 136).
- (3) Führen Sie die Schritte (5) bis (7) von Seite 131, 132 aus.
Das Bild des Camcorders erscheint Live im Vorschaufenster.

Saisie d'images

Herunterladen von Bildern

Fenêtre de prévisualisation/Vorschaufenster



Saisie d'images fixes

- (1) Cliquez sur .
- (2) Cliquez sur  au point de saisie en utilisant la fenêtre de prévisualisation. L'image saisie apparaît dans la fenêtre contenant la liste des vignettes.

Saisie d'images animées

- (1) Cliquez sur .
- (2) Cliquez sur  au point de saisie en utilisant la fenêtre de prévisualisation. Le bouton  est remplacé par . Cliquez sur  au point d'arrêt de la saisie. L'image saisie apparaît dans la fenêtre contenant la liste des vignettes.

Herunterladen von Standbildern

- (1) Klicken Sie auf .
- (2) Klicken Sie unter Beachtung des Vorschaufensters an dem zu übertragenden Punkt auf . Das übertragene Bild erscheint in der Miniaturbildliste.

Herunterladen von Videofilmen

- (1) Klicken Sie auf .
- (2) Klicken Sie unter Beachtung des Vorschaufensters am gewünschten Startpunkt der Übertragung auf .  ändert sich in . Klicken Sie dann am gewünschten Endpunkt auf . Das übertragene Bild erscheint in der Miniaturbildliste.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilsateurs de Windows seulement)

Remarques

- Les phénomènes suivants peuvent se produire lorsque vous regardez vos films sur un ordinateur en utilisant une connexion USB. Ils ne sont pas dus à une défectuosité.
 - L'image peut fluctuer
 - Certaines images peuvent être parasitées.
 - Les images enregistrées dans un autre standard couleur que le caméscope ne sont pas affichées normalement.
- Lorsque votre caméscope est en mode d'attente alors qu'une cassette est insérée, il s'arrête automatiquement au bout de trois minutes.
- Il est conseillé de régler DEMO MODE sur OFF dans les paramètres du menu lorsque le caméscope est en mode d'attente, sans cassette.
- Les indicateurs qui apparaissent à l'écran LCD du caméscope n'apparaissent pas sur l'image saisie sur l'ordinateur.

Si une image ne peut pas être transférée par la connexion USB

Le pilote USB a mal été installé car votre ordinateur a été raccordé au caméscope avant que l'installation ne soit terminée. Réinstallez le pilote USB en procédant comme indiqué à la page 127.

En cas de problème

Fermez toutes les applications et recommencez.

Effectuez les opérations suivantes après avoir fermé les applications :

- Débranchez le câble USB.
- Changer le réglage du commutateur POWER ni le régler sur OFF (CHG).

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Hinweise

- Wenn Sie über einen USB-Anschluss ein Bild auf dem Computer wiedergeben wollen, kann Folgendes auftreten:
 - Das Bild ist instabil.
 - Das Bild ist verrauscht oder gestört.
 - Das Bild wird nicht richtig angezeigt, wenn das Farbsystem des Fernsehers nicht mit dem des vom Camcorder gelieferten Bildsignal übereinstimmt.
- Wenn sich der Camcorder mit eingelegter Cassette länger als drei Minuten im Standby-Modus befindet, schaltet er sich automatisch aus.
- Wenn sich der Camcorder im Standby-Modus befindet und keine Cassette eingelegt ist, empfehlen wir, den Menüparameter DEMO MODE auf OFF zu setzen.
- Die in den LCD-Schirm des Camcorders eingeblendeten Funktionsanzeigen erscheinen nicht in den auf den Computer heruntergeladenen Bildern.

Wenn über den USB-Anschluss kein Herunterladen der Bilddaten möglich ist

Möglicherweise ist der USB-Treiber nicht richtig registriert worden, da der Computer bereits an den Camcorder angeschlossen wurde, bevor die Installation des USB-Treibers abgeschlossen war. In einem solchen Fall muss der USB-Treiber erneut, wie auf Seite 127 angegeben, installiert werden.

Bei einer Störung

Schließen Sie alle laufenden Programme, und beginnen Sie erneut.

Führen Sie nach dem Schließen der Programme die folgenden Vorgänge aus:

- Trennen Sie das USB-Kabel ab.
- Ändern Sie die Einstellung des POWER-Schalters oder schalten Sie auf OFF (CHG).

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette (Wilsateurs de Windows seulement)

Affichage de l'aide en ligne (mode d'emploi) de "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"

"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony" contient une aide en ligne (mode d'emploi).

- (1) Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de l'écran.
L'écran "ImageMixer's Manual" apparaît.
- (2) Vous pouvez accéder maintenant aux rubriques de l'aide.

Pour fermer l'aide en ligne

Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de "ImageMixer's Manual".

Pour toute question au sujet de "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"

"ImageMixer Ver.1.0 for Sony" est une marque de fabrique de la société PIXELA. Consultez le site Internet "<http://www.imagemixer.com>" pour tout renseignement.

Remarques sur l'emploi de l'ordinateur

Communication avec l'ordinateur

La communication entre le caméscope et l'ordinateur peut ne pas être rétablie après la suspension, la reprise ou la mise en veille de l'ordinateur.

Bildwiedergabe auf einem Computer (nur unter Windows)

Anzeigen der On-Line-Hilfe (Bedienungsanweisungen) von „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“

„PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“ ist mit einer On-Line-Hilfe (Bedienungsanweisungen) ausgestattet.

- (1) Klicken Sie auf die Taste  oben rechts auf dem Schirm.
Der „ImageMixer's Manual“-Schirm erscheint.
- (2) Wählen Sie aus dem Inhalt das gewünschte Thema aus.

Zum Schließen der On-Line-Hilfe

Klicken Sie auf  oben rechts im „ImageMixer's Manual“-Schirm.

Bei Fragen zum „PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony“

Genauere Informationen finden Sie auf der Website: „<http://www.imagemixer.com>“.
„ImageMixer Ver.1.0 for Sony“ ist ein Warenzeichen der PIXELA Corporation.

Hinweis zum Computer

Kommunikation mit dem Computer

Nach dem erneuten Hochstarten aus dem Suspend-, Resume- oder Sleep-Modus wird die Kommunikation zwischen Camcorder und Computer möglicherweise nicht wieder hergestellt.

Réglage des paramètres du menu

Pour régler les paramètres du menu, sélectionnez un paramètre du menu avec la molette SEL/PUSH EXEC. Les réglages par défaut peuvent être partiellement changés. Sélectionnez d'abord l'icône puis le paramètre et enfin le mode.

- (1) En mode CAMERA, VCR ou MEMORY (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement), appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'icône souhaitée, puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le paramètre souhaité, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la molette.
- (5) Si vous voulez régler d'autres paramètres, sélectionnez ↩ RETURN et appuyez sur la molette, puis répétez les opérations 2 à 4.

Pour un complément d'informations, voir "Sélection du réglage de mode de chaque paramètre" (p. 138).

Menüeinstellungen

Verschiedene werksseitige Voreinstellungen können Menügesteuert geändert werden. Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad zunächst die Ikone und dann den Modus. Anschließend können Sie den Parameter wunschgemäß einstellen.

- (1) Drücken Sie im Modus CAMERA, VCR oder MEMORY (MEMORY nur bei DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (2) Wählen Sie Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschte Ikone, und drücken Sie auf das Rad.
- (3) Wählen Sie Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Parameter, und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Modus, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wenn Sie noch weitere Parameter ändern wollen, wählen Sie ↩ RETURN, drücken Sie auf das Rad, und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

Einzelheiten finden Sie unter „Einstellungen der Parameter“ (Seite 148).

1

MENU

CAMERA

MANUAL SET
 PROGRAM AE
 P EFFECT
 D EFFECT
 FLASH MODE
 FLASH LVL
 N. S. LIGHT
 AUTO SHTR
 [MENU] : END


VCR

MANUAL SET
 P EFFECT
 D EFFECT
 ETC
 [MENU] : END

MEMORY

(DCR-TRV340E/TRV341E/
 TRV740E seulement)/
 (nur DCR-TRV340E/
 TRV341E/TRV740E)

MANUAL SET
 PROGRAM AE
 FLASH MODE
 FLASH LVL
 N. S. LIGHT
 AUTO SHTR
 [MENU] : END



Pour éteindre le menu

Appuyez sur MENU.

2

TAPE SET
 REC. MODE
 AUDIO MODE
 REMAIN
 ETC
 RETURN

TAPE SET
 REC. MODE SP
 AUDIO MODE
 REMAIN
 RETURN
 ETC
 RETURN

3

TAPE SET
 REC. MODE
 AUDIO MODE
 REMAIN AUTO
 RETURN

TAPE SET
 REC. MODE
 AUDIO MODE
 REMAIN AUTO
 RETURN ON

4

TAPE SET
 REC. MODE
 AUDIO MODE
 REMAIN AUTO
 RETURN ON

TAPE SET
 REC. MODE
 AUDIO MODE
 REMAIN ON
 RETURN

Zum Abschalten des Menüs

Drücken Sie MENU.

Réglage des paramètres du menu

Les paramètres du menu sont regroupés sous les icônes suivantes :

-  MANUAL SET (Réglages manuels)
-  CAMERA SET (Réglages enregistreur)
-  VCR SET (Réglages lecteur)
-  LCD/VF SET (Réglages écran/viseur)
-  MEMORY SET (Réglages mémoire)
(DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)
-  PRINT SET (Réglage impression)
(DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)
-  TAPE SET (Réglages cassette)
-  SETUP MENU (Menu de configuration)
-  ETC OTHERS (Autres réglages)

Français

Sélection du réglage de mode de chaque paramètre

● est le réglage par défaut.

Les paramètres du menu dépendent de la position du commutateur POWER.
Seuls les paramètres qui peuvent être utilisés à un moment donné apparaissent.

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
 PROGRAM AE	—	Programmes d'exposition automatiques adaptés aux diverses conditions de tournage (p. 65)	CAMERA MEMORY
P EFFECT	—	Addition d'effets spéciaux aux images comme au cinéma ou à la télévision (p. 60, 82)	CAMERA VCR
D EFFECT	—	Addition d'effets spéciaux avec diverses fonctions numériques (p. 62, 84)	CAMERA VCR
FLASH MODE	● ON	Activation du flash (en option) quelle que soit la luminosité ambiante	CAMERA MEMORY
	AUTO	Activation automatique du flash	
	AUTO ●	Activation du flash avant l'enregistrement pour éviter le phénomène des yeux rouges	
FLASH LVL	HIGH	Eclair plus lumineux que le flash normal	CAMERA MEMORY
	● NORMAL	Eclair normal	
	LOW	Eclair moins lumineux que le flash normal	
N.S. LIGHT	● ON	Utilisation de la fonction NightShot pour la prise de vue nocturne (p. 37)	CAMERA MEMORY
	OFF	Annulation de la fonction NightShot	
AUTO SHTR	● ON	Activation automatique de l'obturateur électronique lors de la prise de vue sous un éclairage lumineux	CAMERA MEMORY
	OFF	Obturateur électronique non activé quel que soit l'éclairage	

Remarques sur FLASH MODE et FLASH LVL

- Il n'est pas possible d'ajuster FLASH MODE ou FLASH LVL si le flash (en option) n'est pas compatible avec FLASH MODE ou FLASH LEVEL.

138 FLASH MODE et FLASH LVL n'apparaissent que lorsqu'un flash (en option) est raccordé à la griffe porte-accessoire intelligente.

Menüeinstellungen

Die Ikonen und die zugehörigen Menüparameter:

-  MANUAL SET
-  CAMERA SET
-  VCR SET
-  LCD/VF SET
-  MEMORY SET (nur DCR-TRV340E/
TRV341E/TRV740E)
-  PRINT SET (nur DCR-TRV340E/
TRV341E/TRV740E)
-  TAPE SET
-  SETUP MENU
-  ETC OTHERS

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
 SELFTIMER¹⁾	● OFF	Invalidation du retardateur	CAMERA MEMORY
	ON	Validation du retardateur	
D ZOOM (DCR-TRV240E/ TRV241E/ TRV340E/ TRV341E)	● OFF	Débrayage du zoom numérique. La variation de focale est de 25 au maximum.	CAMERA MEMORY
	50×	Activation du zoom numérique. Une variation de focale de 25 à 50 s'effectue numériquement (p. 31).	
	700× ²⁾	Activation du zoom numérique. Une variation de focale de 25 à 700 s'effectue numériquement (p. 31).	
D ZOOM (DCR-TRV740E)	● OFF	Débrayage du zoom numérique. La variation de focale est de 15 au maximum.	CAMERA
	30×	Activation du zoom numérique. Une variation de focale de 15 à 30 s'effectue numériquement (p. 31).	
	420×	Activation du zoom numérique. Une variation de focale de 15 à 420 s'effectue numériquement (p. 31).	
PHOTO REC¹⁾	● MEMORY	Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" par une pression de PHOTO pendant l'attente ou l'enregistrement de séquences animées sur cassette en mode CAMERA (p. 169)	CAMERA
	TAPE	Enregistrement d'images fixes sur une cassette par une pression de PHOTO pendant l'attente ou l'enregistrement de séquences vidéo sur cassette en mode CAMERA (p. 51)	
16:9WIDE	● OFF	—	CAMERA
	ON	Enregistrement en mode Grand écran 16:9 (p. 55)	
STEADYSHOT	● ON	Compensation des bougés lors de la prise de vue	CAMERA MEMORY ³⁾
	OFF	Débrayage du stabilisateur. Les images sont plus naturelles lorsque vous filmez un sujet stationnaire avec un pied photographique.	
FRAME REC	● OFF	Désactivation de l'enregistrement image par image	CAMERA
	ON	Activation de l'enregistrement image par image (p. 73)	
INT. REC	ON	Activation de l'enregistrement échelonné (p. 71)	CAMERA
	● OFF	Désactivation de l'enregistrement échelonné	
	SET	Réglage de INTERVAL et REC TIME pour l'enregistrement échelonné	

¹⁾ DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

²⁾ 800× (DCR-TRV241E seulement)

³⁾ DCR-TRV340E/TRV341E seulement


Remarques sur le stabilisateur

- Le stabilisateur ne corrige pas les bougés excessifs du caméscope.
- La fixation d'un convertisseur (en option) peut avoir une influence sur le stabilisateur.

Si vous désactivez le stabilisateur

L'indicateur  apparaît à l'écran. Le caméscope empêche une compensation excessive des bougés.
(voir page suivante)

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
 HiFi SOUND	● STEREO	Lecture de la bande principale et de la bande secondaire d'une cassette stéréo ou d'une cassette à deux bandes sonores (p. 255)	VCR
	1	Reproduction de la voie gauche d'une cassette stéréo ou de la bande sonore principale d'une cassette à double bande sonore.	
	2	Reproduction de la voie droite d'une cassette stéréo ou de la bande sonore secondaire d'une cassette à double bande sonore.	
TBC*	● ON	Correction des instabilités de l'image	VCR
	OFF	Pas de correction des instabilités. Réglez TBC sur OFF à la lecture d'une cassette réenregistrée ou contenant le signal d'une console vidéo ou d'une machine similaire	
TBC signifie "Correcteur de base de temps".			
DNR*	● ON	Réduction des parasites	VCR
	OFF	Réduction de la rémanence qui apparaît sur l'image en présence de mouvements rapides	
DNR signifie "Réduction numérique du bruit".			
AUDIO MIX	—	Réglage de la balance entre la piste stéréo 1 et la piste stéréo 2 	VCR
A/V → DV OUT	● OFF	Conversion de signaux numériques en signaux analogiques par le caméscope	VCR
	ON	Conversion de signaux analogiques en signaux numériques par le caméscope (p. 114)	
NTSC PB	● ON PAL TV	Reproduction d'une cassette enregistrée avec le caméscope sur un téléviseur PAL	VCR
	NTSC 4.43	Reproduction d'une cassette enregistrée dans le système couleur NTSC sur un téléviseur disposant du mode NTSC 4.43	
PB MODE	● AUTO	Sélection automatique du système (Hi8/ordinaire 8 ou Digital8 ) utilisé lors de l'enregistrement lors de la lecture d'une cassette	VCR
	 Hi8/8	Lecture d'une cassette enregistrée dans le système Hi8/ordinaire 8 lorsque le caméscope ne distingue pas automatiquement le système d'enregistrement	

* Lors de la lecture de cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8 seulement.

Remarques sur AUDIO MIX

- Il n'est pas possible de régler la balance à la lecture d'une cassette enregistrée dans le mode 16 bits.
- Il n'est possible de régler la balance que pour les cassettes enregistrées dans le système Digital8 .

Remarque sur la fonction NTSC PB

Lorsque vous reproduisez une cassette sur un téléviseur multistandard, sélectionnez le mode le mieux adapté tout en contrôlant l'image sur le téléviseur.

Remarque sur PB MODE

Les réglages par défaut de ce mode seront rétablis si :

– vous enlevez la batterie rechargeable ou la source d'alimentation.

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
 LCD BRIGHT	—	Réglage de la luminosité de l'écran LCD avec la molette SEL/PUSH EXEC  Assombrissement ← → Eclaircissement	CAMERA VCR MEMORY
LCD B. L.	● BRT NORMAL BRIGHT	Réglage normal de la luminosité de l'écran LCD Réglage plus lumineux de l'écran LCD	CAMERA VCR MEMORY
LCD COLOUR	—	Réglage de la couleur sur l'écran LCD par une rotation et une pression de la molette SEL/PUSH EXEC.  Couleur moins intense ← → Couleur plus intense	CAMERA VCR MEMORY
VF B.L.	● BRT NORMAL BRIGHT	Réglage normal de la luminosité du viseur Réglage plus lumineux du viseur	CAMERA VCR MEMORY

Remarques sur LCD B.L. et VF B.L.

- Lorsque vous sélectionnez BRIGHT, l'autonomie de la batterie est réduite de 10 pour-cent lors de l'enregistrement.
- Lorsque vous utilisez une autre source d'alimentation que la batterie, BRIGHT est automatiquement sélectionné.

Lorsque vous ajustez LCD BRIGHT, LCD B.L., LCD COLOUR et/ou VF B.L.

L'image enregistrée n'est pas affectée par ces réglages.

(voir page suivante)

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
1)  STILL SET			
BURST (DCR-TRV740E seulement)	● OFF	Enregistrement d'images uniques	MEMORY
	NORMAL	Enregistrement en continu (p. 171)	
	EXP BRKTG	Enregistrement de trois images consécutives avec différentes expositions	
	MULTI SCRNR	Enregistrement en continu de neuf images et affichage de ces images sur une page divisée en neuf cases	
PIC MODE (DCR-TRV340E /TRV341E seulement)	● SINGLE	Enregistrement d'images uniques	MEMORY
	MULTI SCRNR	Enregistrement en continu de neuf images et affichage de ces images sur une page divisée en neuf cases (p. 171)	
QUALITY	● 2) SUPER FINE (DCR-TRV740E seulement)	Enregistrement d'images fixes extrêmement détaillées (p. 162)	VCR MEMORY
	● 2) FINE	Enregistrement d'images fixes détaillées (p. 162)	
	STANDARD	Enregistrement d'images fixes normales	
FLD/FRAME (DCR-TRV340E /TRV341E seulement)	● FIELD	Enregistrement de sujets mouvants avec correction des instabilités (p. 169)	MEMORY
	FRAME	Enregistrement de sujets immobiles de grande qualité	
IMAGESIZE (DCR-TRV740E seulement)	● 1152 × 864	Enregistrement d'images fixes de taille 1152 × 864 (p. 164)	MEMORY
	640 × 480	Enregistrement d'images fixes de taille 640 × 480	
MOVIE SET			
IMAGESIZE	● 320 × 240	Enregistrement d'images animées de taille 320 × 240 (p. 164)	VCR MEMORY
	160 × 112	Enregistrement d'images animées de taille 160 × 112	
 REMAIN	● AUTO	Affichage de la capacité restante du "Memory Stick" dans les cas suivants : • pendant cinq secondes après l'insertion d'un "Memory Stick" dans le caméscope • lorsque la capacité du "Memory Stick" est inférieure à une minutes en mode MEMORY. • pendant cinq secondes après l'enregistrement d'une image animée	VCR MEMORY
	ON	Affichage continu de la capacité restante du "Memory Stick"	
	PRINT MARK	ON	Inscription d'une marque d'impression sur les images fixes enregistrées pour une impression ultérieure (p. 229)
● OFF		Annulation des marques d'impression inscrites sur les images fixes	

¹⁾ DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

²⁾ Sur le DCR-TRV740E, le réglage par défaut est SUPER FINE.

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
* PROTECT	ON	Protection des images fixes sélectionnées (p. 224)	VCR
	● OFF	Images fixes non protégées	MEMORY
SLIDE SHOW	—	Lecture des images en diaporama (p. 222)	MEMORY
PHOTO SAVE	—	Copie d'images fixes d'une cassette sur un "Memory Stick" (p. 187)	VCR
FILE NO.	● SERIES	Affectation de nombres au fichier dans l'ordre séquentiel même si le "Memory Stick" change	VCR
	RESET	Retour à zéro chaque fois que le "Memory Stick" change	MEMORY
DELETE ALL	● RETURN	Annulation de la suppression de toutes les images	MEMORY
	OK	Suppression de toutes les images non protégées	
FORMAT	● RETURN	Annulation du formatage	MEMORY
	OK	Pour formater le "Memory Stick" inséré : 1. Sélectionnez FORMAT avec la molette SEL/PUSH EXEC, puis appuyez sur la molette. 2. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner OK, puis appuyez sur la molette. 3. Lorsque "EXECUTE" apparaît, appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. "FORMATTING" clignote durant le formatage. "COMPLETE" apparaît lorsque le formatage est terminé.	

Remarques sur le formatage*

- Les "Memory Stick" fourni ou en option sont déjà formatés. Il n'est donc pas nécessaire de les formater sur ce caméscope.
- Lorsque FORMATTING est affiché, ne pas :
 - Changer le commutateur POWER de position.
 - Activer les touches.
 - Retirer le "Memory Stick".
- Vous ne pourrez pas formater le "Memory Stick" si le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK.
- Reformatez le "Memory Stick" lorsque "FORMAT ERROR" s'affiche.

Le formatage supprime toutes les informations que contient le "Memory Stick"

Vérifiez le contenu du "Memory Stick" avant de le formater.

- Le formatage supprime les échantillons d'images enregistrés sur le "Memory Stick".
- Le formatage supprime les images protégées enregistrées sur le "Memory Stick".

* DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

(voir page suivante)

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
*  9PIC PRINT	● RETURN	Annulation de l'impression d'un écran divisé	MEMORY
	SAME	Impression du même écran divisé (p. 231)	
	MULTI	Impression de différents écrans divisés	
	MARKED	Impression des images marquées seulement, dans l'ordre de l'enregistrement	
DATE/TIME	● OFF	Impression d'images sans la date et l'heure d'enregistrement	MEMORY
	DATE	Impression d'images avec la date d'enregistrement	
	DAY&TIME	Impression d'images avec la date et l'heure d'enregistrement (p. 231)	
 REC MODE	● SP	Enregistrement dans le mode SP (durée standard)	CAMERA VCR
	LP	Enregistrement 1,5 fois plus long que dans le mode SP	
AUDIO MODE	● 12BIT	Enregistrement en mode 12 bits (deux bandes sonores stéréo)	CAMERA VCR**
	16BIT	Enregistrement en mode 16 bits (une bande sonore stéréo de grande qualité)	
 REMAIN	● AUTO	Affichage de la barre indiquant l'autonomie de la bande : • pendant huit secondes environ après la mise sous tension du caméscope et le calcul de l'autonomie de la bande • pendant huit secondes environ après l'insertion d'une cassette et le calcul de l'autonomie de la bande • pendant huit secondes environ après une pression de ► en mode VCR • pendant huit secondes environ après une pression de DISPLAY pour afficher les indicateurs • pendant la période de rembobinage, l'avance ou la recherche d'image en mode VCR	CAMERA VCR
	ON	Affichage continu de l'indicateur de bande	

Remarque sur PRINT SET*

9PIC PRINT et DATE/TIME n'apparaissent que lorsqu'une imprimante externe (en option) est raccordée à la prise porte-accessoire intelligente.

Remarques sur le mode LP

- Lorsque vous enregistrez une cassette en mode LP sur ce caméscope, il est préférable de la lire ensuite sur ce caméscope. Si elle est lue sur un autre caméscope ou sur un magnétoscope, des parasites peuvent perturber l'image ou le son.
- Pour enregistrer en mode LP il est conseillé d'utiliser des cassettes Sony pour tirer le meilleur profit de votre caméscope.
- Si vous enregistrez une même cassette dans les modes SP et LP, ou si vous enregistrez certaines scènes en mode LP, l'image risque d'être parasitée ou le code temporel de ne pas s'inscrire correctement entre les scènes.

Remarques sur AUDIO MODE

Il n'est pas possible de régler la balance dans AUDIO MIX à la lecture d'une cassette enregistrée en mode 16 bits.

* DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

**Copie d'une cassette sur un magnétoscope

Il n'est pas possible de sélectionner AUDIO MODE pour les cassettes enregistrées dans le système Digital8 . Toutefois, vous pouvez sélectionner AUDIO MODE lorsque vous copiez des cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8 sur un magnétoscope à l'aide d'un câble i.LINK.

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
 CLOCK SET	—	Réglage de la date ou de l'heure (p. 24)	CAMERA MEMORY
USB STREAM	● OFF	Désactivation de la fonction de flux USB	CAMERA VCR
	ON	Activation de la fonction de flux USB	
USBCONNECT¹⁾	● NORMAL	Sélection d'une connexion USB ordinaire.	MEMORY
	PTP	Connexion et copie des images du "Memory Stick" sur l'ordinateur (Windows XP ou Mac OS X seulement). 1 Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner "USB connection" puis "PTP", et appuyez sur la molette. 2 Insérez le "Memory Stick" dans le caméscope et raccordez le caméscope à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. L'assistant de copie se met automatiquement en marche.	
LTR SIZE	● NORMAL	Affichage normal des paramètres de menu sélectionnés.	CAMERA VCR MEMORY
	2×	Doublement de taille des paramètres de menu sélectionnés.	
LANGUAGE	● ENGLISH	Affichage des indicateurs REC, STBY, min, CAPTURE, END SEARCH, VOL, etc en anglais	CAMERA VCR MEMORY
	FRANÇAIS ²⁾	Affichage des indicateurs en français	
	ESPAÑOL ²⁾	Affichage des indicateurs en espagnol	
	PORTUGUÊS ²⁾	Affichage des indicateurs en portugais	
	DEUTSCH ²⁾	Affichage des indicateurs en allemand	
	ITALIANO ²⁾	Affichage des indicateurs en italien	
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ²⁾	Affichage des indicateurs en grec	
	中文[SIMP] ³⁾	Affichage des indicateurs en chinois simplifié	
	中文[COMP] ³⁾	Affichage des indicateurs en chinois traditionnel	
DEMO MODE	● ON	Démonstration des fonctions du caméscope	CAMERA
	OFF	Annulation du mode de démonstration	

¹⁾ DCR-TRV740E seulement

²⁾ Modèles européens seulement

³⁾ Modèles pour les autres pays

Remarques sur DEMO MODE

- Il n'est pas possible de sélectionner DEMO MODE si le caméscope contient une cassette.
- DEMO MODE a été réglé sur STBY (attente) par défaut et la démonstration démarre 10 minutes environ après le réglage du commutateur POWER sur CAMERA, si le caméscope ne contient pas de cassette.

Pour annuler la démonstration, insérez une cassette, réglez le commutateur POWER sur autre chose que CAMERA ou réglez DEMO MODE sur OFF. Pour régler de nouveau STBY (attente), laissez DEMO MODE sur ON dans les paramètres du menu, tournez le commutateur POWER sur OFF(CHG) puis remettez-le sur CAMERA.

- Si NIGHTSHOT est réglé sur ON, l'indicateur "NIGHTSHOT" apparaîtra sur l'écran et vous ne pourrez pas sélectionner DEMO MODE dans les paramètres du menu.

(voir page suivante)

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
ETC DATA CODE	● DATE/CAM	Affichage de la date de l'heure et des données d'enregistrement pendant la lecture	VCR MEMORY
	DATE	Affichage de la date et de l'heure pendant la lecture	
WORLD TIME	—	Réglage de l'heure locale Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour indiquer un décalage horaire. L'heure sera rectifiée en fonction du décalage horaire indiqué. Si vous indiquez 0, l'heure initiale sera rétablie.	CAMERA MEMORY
BEEP	● MELODY	Mélodie pour indiquer le début et la fin de l'enregistrement ou la présence d'un problème inhabituel	CAMERA VCR MEMORY
	NORMAL	Remplacement de la mélodie par un bip	
	OFF	Annulation de la mélodie et du bip	
COMMANDER	● ON	Activation de la télécommande fournie avec le caméscope	CAMERA VCR MEMORY
	OFF	Désactivation de la télécommande pour éviter les interférences avec une autre télécommande de magnétoscope	
DISPLAY	● LCD	Affichage des indicateurs à l'écran LCD et dans le viseur	CAMERA VCR MEMORY
	V-OUT/LCD	Affichage des indicateurs à l'écran de télévision, l'écran LCD et le viseur	

Remarque

Si vous appuyez sur DISPLAY lorsque DISPLAY est réglé sur V-OUT/LCD dans les paramètres du menu, l'image du téléviseur ou du magnétoscope n'apparaîtra pas à l'écran même si le caméscope est relié aux sorties du téléviseur ou du magnétoscope (sauf si le caméscope est relié par un câble i.LINK).

Dans les cinq minutes qui suivent le retrait de la source d'alimentation

Les paramètres AUDIO MIX, FLASH LVL, COMMANDER et HiFi SOUND reviennent à leurs réglages par défaut.

Les autres paramètres du menu restent mémorisés même si vous enlevez la batterie.

Réglage des paramètres du menu

Icône/Paramètre	Mode	Signification	Commutateur POWER
 REC LAMP	● ON	Eclairage du témoin de tournage à l'avant du caméscope	CAMERA MEMORY
	OFF	Annulation du témoin de tournage à l'avant du caméscope pour ne pas attirer l'attention du sujet	
VIDEO EDIT	● RETURN*	Annulation du montage vidéo	VCR
	TAPE*	Programmation et réalisation de montages vidéo (p. 97)	
	MEMORY*	Programmation et réalisation de montages MPEG (p. 195)	
INDICATOR	● BL OFF	Extinction du rétroéclairage de l'afficheur	CAMERA VCR MEMORY
	BL ON	Eclairage du rétroéclairage de l'afficheur	

* DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Enregistrement d'un sujet proche

Lorsque REC LAMP est réglé sur ON, le témoin de tournage rouge à l'avant du caméscope peut se refléter sur le sujet s'il est trop près. Dans ce cas, il est conseillé de régler REC LAMP sur OFF.

Remarques sur INDICATOR

- Lorsque vous sélectionnez BL ON, l'autonomie de la batterie est réduite de 10 pour-cent environ lors de l'enregistrement.
- Si vous utilisez une autre source d'alimentation que la batterie, BL ON est automatiquement sélectionné.

Menüeinstellungen

Deutsch

Einstellungen der Parameter ●: werksseitige Voreinstellung

Die verfügbaren Parameter hängen von der Einstellung des POWER-Schalters ab. Auf dem Schirm erscheinen nur die momentan einstellbaren Parameter.

Ikone/Parameter	Einstellungen	Funktion	POWER-Schalter
 PROGRAM AE	—	Zur Anpassung an die Aufnahmesituation (Seite 65).	CAMERA MEMORY
P EFFECT	—	Zur Aufbereitung des Bildes mit Spezialeffekten, wie man sie aus Filmen oder vom Fernsehen kennt (Seite 60, 82).	CAMERA VCR
D EFFECT	—	Zur Aufbereitung des Bildes mit verschiedenen Digialeffekten (Seite 62, 84).	CAMERA VCR
FLASH MODE	● ON	Der Blitz (optional) wird unabhängig von der Umgebungshelligkeit stets ausgelöst.	CAMERA MEMORY
	AUTO	Der Blitz wird je nach Helligkeit automatisch ausgelöst.	
	AUTO ●	Der Blitz gibt Vorblitze ab, um den „Rote-Augen-Effekt“ zu reduzieren.	
FLASH LVL	HIGH	Die Blitzstärke wird erhöht.	CAMERA MEMORY
	● NORMAL	Normale Blitzstärke.	
	LOW	Die Blitzstärke wird reduziert.	
N.S. LIGHT	● ON	Die NightShot Light-Funktion ist aktiviert (Seite 37).	CAMERA MEMORY
	OFF	Die NightShot Light-Funktion ist abgeschaltet.	
AUTO SHTR	● ON	Bei hellen Szenen aktiviert der Camcorder selbsttätig die elektronische Verschlusszeitautomatik.	CAMERA MEMORY
	OFF	Auch bei hellen Szenen wird die automatische Verschlusszeitautomatik nicht aktiviert.	

Hinweise zu FLASH MODE und FLASH LVL

- Die Parameter FLASH MODE und FLASH LVL können nur geändert werden, wenn der externe Blitz (optional) mit Funktionen kompatibel ist.
- FLASH MODE und FLASH LVL werden nur angezeigt, wenn der externe Blitz (optional) am intelligenten Zubehörschuh angebracht ist.

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellungen	Funktion	POWER-
			Schalter
 SELFTIMER¹⁾	● OFF	Der Selbstauslöser ist ausgeschaltet.	CAMERA MEMORY
	ON	Der Selbstauslöser ist aktiviert.	
D ZOOM (DCR-TRV240E/ TRV241E/ TRV340E/ TRV341E)	● OFF	Das Digitalzoom ist ausgeschaltet. Es kann nur (optisch) bis 25× gezoomt werden.	CAMERA MEMORY
	50×	Das Digitalzoom ist eingeschaltet. Zwischen 25× und 50× wird digital gezoomt (Seite 31).	
	700× ²⁾	Das Digitalzoom ist eingeschaltet. Zwischen 25× und 700× wird digital gezoomt (Seite 31).	
D ZOOM (DCR-TRV740E)	● OFF	Das Digitalzoom ist ausgeschaltet. Es kann nur (optisch) bis 15× gezoomt werden.	CAMERA
	30×	Das Digitalzoom ist eingeschaltet. Zwischen 15× und 30× wird digital gezoomt (Seite 31).	
	420×	Das Digitalzoom ist eingeschaltet. Zwischen 15× und 420× wird digital gezoomt (Seite 31).	
PHOTO REC¹⁾	● MEMORY	Durch Drücken von PHOTO können Standbildern auf den <i>Memory Stick</i> aufgenommen werden, während der Camcorder im CAMERA-Modus auf Standby geschaltet ist oder während ein Film auf Band aufgenommen wird (Seite 169).	CAMERA
	TAPE	Durch Drücken von PHOTO können Standbildern auf Band aufgenommen werden, während der Camcorder im CAMERA-Modus auf Standby geschaltet ist oder während ein Film auf Band aufgenommen wird (Seite 51).	
16:9WIDE	● OFF	—	CAMERA
	ON	Zum Aufnehmen im 16:9-Breitbildformat (Seite 55).	
STEADYSHOT	● ON	Bei unruhig gehaltener Kamera werden die Bilder stabilisiert.	CAMERA MEMORY ³⁾
	OFF	Die SteadyShot-Funktion ist ausgeschaltet. Wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist und keine Verwacklungsgefahr besteht, erhält man bei dieser Einstellung bessere Bilder.	
FRAME REC	● OFF	Die Frame-Aufnahmefunktion ist ausgeschaltet.	CAMERA
	ON	Die Frame-Aufnahmefunktion ist eingeschaltet (Seite 73).	
INT. REC	ON	Die Intervall-Aufnahmefunktion ist eingeschaltet (Seite 71).	CAMERA
	● OFF	Die Intervall-Aufnahmefunktion ist ausgeschaltet.	
	SET	Intervallzeit (INTERVAL) und Aufnahmezeit (REC TIME) können eingestellt werden.	

¹⁾ nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

²⁾ 800× (nur DCR-TR241E)

³⁾ nur DCR-TRV340E/TRV341E

Hinweise zur SteadyShot-Funktion

- Wenn die Kamera sehr unruhig gehalten wird, kann die SteadyShot-Funktion die Bilder nicht stabilisieren.
- Wenn eine Vorsatzlinse (optional) angebracht ist, arbeitet die SteadyShot-Funktion möglicherweise nicht einwandfrei.

Bei ausgeschalteter SteadyShot-Funktion

Die Anzeige  erscheint, und es können keine Bildbeeinträchtigungen durch Überreaktionen der SteadyShot-Funktion entstehen.

(Bitte wenden.)

Personalisation du caméscope

Individuelles Voreinstellen des Camcorders

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellungen	Funktion	POWER-Schalter
 HiFi SOUND	● STEREO	Zur Wiedergabe eines Stereo-Bandes oder Zweitton-Bandes mit Haupt- und Zusatzton (Seite 255).	VCR
	1	Zur Wiedergabe des linken Kanals eines Stereo-Bandes oder zur Wiedergabe des Haupttons eines Zweitton-Bandes.	
	2	Zur Wiedergabe des rechten Kanals eines Stereo-Bandes oder des Zusatztons eines Zweitton-Bandes.	
TBC*	● ON	Jitter (Bildzittern) wird vom TBC korrigiert.	VCR
	OFF	Der TBC ist ausgeschaltet; Jitter wird nicht korrigiert. Wählen Sie OFF, wenn das Band überspielt wurde oder ein Videospiel usw. enthält.	
TBC bedeutet „Time Base Corrector“.			
DNR*	● ON	Bildrauschen wird reduziert.	VCR
	OFF	Die DNR-Funktion ist ausgeschaltet. Wählen Sie OFF, wenn es bei Bildern mit viel Bewegung zu Schweifeffekten kommt.	
DNR bedeutet „Digital Noise Reduction“.			
AUDIO MIX	—	Zum Einstellen der Pegelbalance zwischen Stereokanal 1 und 2.	VCR
ST1▲ST2			
A/V → DV OUT	● OFF	Der Camcorder wandelt digitale Bild-/Ton-Zuspielsignale in Analogsignale um und gibt sie aus.	VCR
	ON	Der Camcorder wandelt analoge Bild-/Ton-Zuspielsignale in Digitalsignale um und gibt sie aus (Seite 114).	
NTSC PB	● ON PAL TV	Zur Wiedergabe eines mit diesem Camcorder aufgenommenen Bandes auf einem PAL-Fernseher.	VCR
	NTSC 4.43	Zur Wiedergabe eines NTSC-Bandes auf einem Fernseher mit NTSC 4.43-Modus.	
PB MODE	● AUTO	Bei der Wiedergabe wählt der Camcorder das Format (Hi8/Standard8 oder Digital8 (D8)) automatisch.	VCR
		Wählen Sie diese Einstellung, wenn bei der Wiedergabe einer Hi8/Standard8-Aufzeichnung die automatische Formatwahl nicht funktioniert.	

* Nur bei der Wiedergabe einer Hi8/Standard8-Aufzeichnung.

Hinweise zu AUDIO MIX

- Bei der Wiedergabe eines Bandes mit 16-Bit-Tonaufzeichnung kann die Balance nicht verändert werden.
- Die Balance kann nur eingestellt werden, wenn das Band eine Digital8-Aufzeichnung  enthält.

Hinweis zu NTSC PB

Wenn Sie ein Band auf einem Mehrsystem-Fernseher wiedergeben, wählen Sie am Fernseher den Modus, der die beste Bildqualität liefert.

Hinweis zu PB MODE

In folgenden Fällen wird der Modus zurückgesetzt:

- Die Stromquelle (Akku usw.) wird abgetrennt.

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellungen	Funktion	POWER-Schalter
 LCD BRIGHT	—	Die Helligkeit des LCD-Schirms kann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad eingestellt werden.	CAMERA VCR MEMORY
 dunkler ← → heller			
LCD B. L.	● BRT NORMAL	Der LCD-Schirm wird auf normale Helligkeit eingestellt.	CAMERA VCR MEMORY
	BRIGHT	Der LCD-Schirm wird heller.	
LCD COLOUR	—	Die Farbtintensität des Bildes kann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad eingestellt werden	CAMERA VCR MEMORY
 schwächer ← → stärker			
VF B.L.	● BRT NORMAL	Der Sucherschirm ist auf normale Helligkeit eingestellt.	CAMERA VCR MEMORY
	BRIGHT	Der Sucherschirm wird heller.	

Hinweise zu LCD B.L. und VF B.L.

- Bei Einstellung auf BRIGHT reduziert sich die mit dem Akku mögliche Aufnahmezeit um etwa 10 Prozent.
- Wenn der Camcorder nicht mit dem Akku, sondern mit einer anderen Stromquelle betrieben wird, schaltet er automatisch auf BRIGHT.

Hinweis zur LCD BRIGHT-, LCD B.L.-, LCD COLOR und/oder VF B.L.-Einstellung

Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf das Aufnahmebild.

(Bitte wenden.)

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellungen	Funktion	POWER-Schalter
1)  STILL SET			
BURST (nur DCR-TRV740E)	● OFF	Zum normalen Aufnehmen.	MEMORY
	NORMAL	Zum Aufnehmen einer Sequenz aus mehreren Bildern (Seite 171).	
	EXP BRKTG	Zum Aufnehmen einer Sequenz aus drei Bildern mit unterschiedlicher Belichtung.	
	MULTI SCRN	Zum Aufnehmen einer Sequenz aus neun Bildern, die auf einer in neun Felder unterteilten Seite angezeigt werden.	
PIC MODE (nur DCR-TRV340E/ TRV341E)	● SINGLE	Zum normalen Aufnehmen.	MEMORY
	MULTI SCRN	Zum kontinuierlichen Aufnehmen von neun Standbildern, die auf einer einzigen Seite angezeigt werden. (Seite 171).	
QUALITY	● ²⁾ SUPER FINE (nur DCR-TRV740E)	Zum Aufnehmen von Standbildern mit höchst möglicher Auflösung (Seite 162).	VCR MEMORY
	● ²⁾ FINE	Zum Aufnehmen eines hochauflösenden Standbildes (Seite 162).	
	STANDARD	Zum Aufnehmen eines Standbildes normaler Auflösung.	
FLD/FRAME (nur DCR-TRV340E/ TRV341E)	● FIELD	Zur Vermeidung von Unschärfen bei schnellen Bewegungen (Seite 169).	MEMORY
	FRAME	Zum Aufnehmen von stationären Motiven mit hoher Bildqualität.	
IMAGESIZE (nur DCR-TRV740E)	● 1152 × 864	Zum Aufnehmen von Standbildern der Größe 1152 × 864 (Seite 164).	MEMORY
	640 × 480	Zum Aufnehmen von Standbildern der Größe 640 × 480.	
MOVIE SET			
IMAGESIZE	● 320 × 240	Zum Aufnehmen von Filmen der Größe 320 × 240 (Seite 164).	VCR MEMORY
	160 × 112	Zum Aufnehmen von Filmen der Größe 160 × 112.	
 REMAIN	● AUTO	Die Restkapazität des <i>Memory Stick</i> wird in folgenden Fällen angezeigt: • Fünf Sekunden lang, nachdem der <i>Memory Stick</i> in den Camcorder eingesetzt wurde. • Wenn der <i>Memory Stick</i> im MEMORY-Modus nur noch eine Kapazität von weniger als einige Minuten besitzt. • Fünf Sekunden lang, nachdem ein Film aufgezeichnet wurde.	VCR MEMORY
	ON	Die Restkapazität des <i>Memory Stick</i> wird ständig angezeigt.	
PRINT MARK	ON	Das aufgezeichnete Standbild wird durch eine Druckmarke gekennzeichnet (Seite 229).	VCR MEMORY
	● OFF	Die aufgezeichneten Standbilder werden nicht durch Druckmarken gekennzeichnet.	

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellungen	Funktion	POWER-Schalter
*  PROTECT	ON	Die gewählten Standbilder werden gegen versehentliches Löschen geschützt (Seite 224).	VCR MEMORY
	● OFF	Die Standbilder werden nicht gegen versehentliches Löschen geschützt.	
SLIDE SHOW	—	Zur kontinuierlichen Wiedergabe von Bildern (Seite 222).	MEMORY
PHOTO SAVE	—	Zum Kopieren der Standbilder von der Cassette in den <i>Memory Stick</i> (Seite 187).	VCR
FILE NO.	● SERIES	Die Dateien werden durchgehend nummeriert, auch wenn der <i>Memory Stick</i> gewechselt wird.	VCR MEMORY
	RESET	Beim Wechseln des <i>Memory Stick</i> wird die Dateinummer zurückgesetzt.	
DELETE ALL	● RETURN	Zum Abschalten des Gesamt-Löschbetriebs	MEMORY
	OK	Zum Löschen aller nicht löschgeschützter Bilder	
FORMAT	● RETURN	Zum Stornieren des Formatierens.	MEMORY
	OK	Der eingesetzte <i>Memory Stick</i> kann durch das folgende Verfahren formatiert werden: 1. Mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad FORMAT wählen und dann auf das Rad drücken. 2. Mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad OK wählen und dann auf das Rad drücken. 3. Wenn EXECUTE erscheint, auf das SEL/PUSH EXEC-Rad drücken. Während des Formatierens blinkt FORMATTING. Am Ende des Formatierens erscheint COMPLETE.	

Hinweise zum Formatieren*

- Der mitgelieferte *Memory Stick* wurde werksseitig formatiert. Es ist im Allgemeinen nicht erforderlich, ihn mit dem Camcorder zu formatieren.
- Während FORMATTING angezeigt wird, muss Folgendes beachtet werden:
 - Der POWER-Schalter darf nicht umgestellt werden.
 - Es darf keine Steuertaste gedrückt werden.
 - Der *Memory Stick* darf nicht herausgenommen werden.
- Wenn der LOCK-Schalter des *Memory Stick* aktiviert ist, ist kein Formatieren möglich.
- Formatieren Sie den *Memory Stick*, wenn „ FORMAT ERROR“ angezeigt wird.

Beim Formatieren werden alle Daten im *Memory Stick*, einschließlich der folgenden, gelöscht*
Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren, dass Sie die Informationen nicht mehr benötigen.

- Im *Memory Stick* gespeicherte Beispielsbilder.
- Im *Memory Stick* gespeicherte löschgeschützte Daten.

* nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

(Bitte wenden.)

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellung	Funktion	POWER-Schalter
*  9PIC PRINT	● RETURN	Es wird keine in Bildfelder unterteilte Seite ausgedruckt.	MEMORY
	SAME	Dasselbe Bild in den Bildfeldern wird ausgedruckt (Seite 231).	
	MULTI	Unterschiedliche Bilder in den Bildfeldern werden ausgedruckt	
	MARKED	Die Bilder mit Druckmarke in den Bildfeldern werden chronologisch ausgedruckt.	
DATE/TIME	● OFF	Datum und Uhrzeit werden nicht in das ausgedruckte Bild eingefügt.	MEMORY
	DATE	Nur das Datum wird in das ausgedruckte Bild eingefügt.	
	DAY&TIME	Datum und Uhrzeit werden in das ausgedruckte Bild eingefügt (Seite 231).	
 REC MODE	● SP	Zum Aufnehmen im SP-Modus (Standardplay).	CAMERA VCR
	LP	Zum Aufnehmen im LP-Modus (Longplay); die Aufnahmezeit ist 1,5-mal länger als im SP-Modus.	
AUDIO MODE	● 12BIT	Zum Aufnehmen im 12-Bit-Modus (zwei Stereosignale).	CAMERA VCR**
	16BIT	Zum Aufnehmen im 16-Bit-Modus (ein Stereosignal hoher Qualität)	
 REMAIN	● AUTO	Die Bandrestanzeige erscheint in folgenden Fällen: • Etwa 8 Sekunden lang, nachdem der Camcorder eingeschaltet wurde und die Bandrestzeit berechnet hat. • Etwa 8 Sekunden lang, nachdem die Cassette eingelegt wurde und der Camcorder die Bandrestzeit berechnet hat. • Etwa 8 Sekunden lang, nachdem ► im VCR-Modus gedrückt wurde. • Etwa 8 Sekunden lang, nachdem DISPLAY gedrückt wurde, um die Funktionsanzeigen einzublenden. • Während des Vorspulens, Rückspulens und Bildsuchlaufs im VCR-Modus.	CAMERA VCR
	ON	Die Restkapazität wird ständig angezeigt.	

Hinweis zu PRINT SET*

9PIC PRINT und DATE/TIME werden nur angezeigt, wenn der externe Drucker (optional) am intelligenten Zubehörschuh abgeschlossen ist.

Hinweise zum LP-Modus

- Eine mit diesem Camcorder im LP-Modus bespielte Cassette sollte möglichst auch mit diesem Camcorder wiedergegeben werden. Bei der Wiedergabe auf einem anderen Camcorder oder Videorecorder können Bild- und Tonstörungen auftreten.
- Wenn Sie im LP-Modus aufnehmen wollen, empfehlen wir die Verwendung von Sony Cassetten, um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten.
- Wenn eine Cassette teils im SP- und teils im LP-Modus bespielt wurde, kann das Wiedergabebild an der Stelle, an der der Modus wechselt, gestört sein. Außerdem wird der Zeitcode nicht richtig aufgezeichnet.

Hinweis zu AUDIO MODE

Bei der Wiedergabe einer 16-Bit-Tonaufzeichnung kann die Balance nicht mit AUDIO MIX eingestellt werden.

* nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

**Überspielen eines Bandes auf einen anderen Videorecorder

Bei Bändern mit Digital8-Aufzeichnung (Ⓜ) kann AUDIO MODE nicht gewählt werden. Dagegen ist eine Wahl von AUDIO MODE möglich, wenn ein Band mit Hi8/Standard8-Aufzeichnung über ein i.Link-Kabel auf einen anderen Videorecorder überspielt wird.

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellung	Funktion	POWER-Schalter
 CLOCK SET	—	Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit (Seite 24).	CAMERA MEMORY
USB STREAM	● OFF	Zum Deaktivieren der USB Streaming-Funktion.	CAMERA VCR
	ON	Zum Aktivieren der USB Streaming-Funktion.	
USBCONNECT¹⁾	● NORMAL	Für normalen USB-Anschluss	MEMORY
	PTP	Zum ausschließlichen Kopieren eines Bildes vom <i>Memory Stick</i> des Camcorders auf den Computer (nur mit Windows XP oder Mac OS X). 1 Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option „USB connection“ und dann „PTP“, und drücken Sie auf das Rad. 2 Isetzen Sie den <i>Memory Stick</i> in den Camcorder ein, und schließen Sie den Camcorder über ein USB-Kabel an den Computer an. Der Copy Wizard startet dann automatisch.	
LTR SIZE	● NORMAL	Die Menüparameter werden in normaler Größe angezeigt.	CAMERA VCR MEMORY
	2×	Die Menüparameter werden in doppelter Größe angezeigt.	
LANGUAGE	● ENGLISH	Folgende Anzeigen erscheinen in Englisch: REC, STBY, min., CAPTURE, END SEARCH, VOL usw.	CAMERA VCR MEMORY
	FRANÇAIS ²⁾	Die Anzeigen erscheinen in Französisch.	
	ESPAÑOL ²⁾	Die Anzeigen erscheinen in Spanisch.	
	PORTUGUÊS ²⁾	Die Anzeigen erscheinen in Portugiesisch.	
	DEUTSCH ²⁾	Die Anzeigen erscheinen in Deutsch.	
	ITALIANO ²⁾	Die Anzeigen erscheinen in Italienisch.	
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ²⁾	Die Anzeigen erscheinen in Griechisch.	
	中文[SIMP] ³⁾	Die Anzeigen erscheinen in vereinfachtem Chinesisch.	
	中文[COMP] ³⁾	Die Anzeigen erscheinen in traditionellem Chinesisch.	
DEMO MODE	● ON	Der Demobetrieb ist eingeschaltet.	CAMERA
	OFF	Der Demobetrieb ist ausgeschaltet.	

¹⁾ Nur DCR-TRV740E

²⁾ Nur Europa-Modelle

³⁾ Nur Modelle für andere Länder

Hinweise zur DEMO MODE-Einstellung

- Bei eingelegerter Cassette kann DEMO MODE nicht gewählt werden.
- Werksseitig ist DEMO MODE auf STBY (Standby, Bereitschaft) geschaltet. Wenn Sie ohne eingelegte Cassette den POWER-Schalter auf CAMERA stellen, beginnt etwa 10 Minuten später ein Demobetrieb.
Zum Abschalten des Demobetriebs legen Sie eine Cassette ein, stellen Sie den POWER-Schalter auf eine andere Position als CAMERA oder stellen Sie DEMO MODE auf OFF. Wenn Sie danach wieder auf STBY (Standby, Bereitschaft) schalten wollen, lassen Sie DEMO MODE im Menü auf ON stehen, und stellen Sie den POWER-Schalter einmal auf OFF (CHG) und dann auf CAMERA.
- Wenn NIGHTSHOT auf ON gesetzt ist, erscheint „NIGHTSHOT“ auf dem Schirm und der Menüparameter DEMO MODE kann nicht gewählt werden.

(Bitte wenden.)

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellung	Funktion	POWER-Schalter
 DATA CODE	● DATE/CAM	Datum, Uhrzeit und Einstellzustände der Aufnahme werden in das Wiedergabebild eingeblendet.	VCR MEMORY
	DATE	Datum und Uhrzeit der Aufnahme werden in das Wiedergabebild eingeblendet.	
WORLD TIME	—	Die Uhr kann wie folgt auf eine andere Ortszeit eingestellt werden: Mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Zeitdifferenz eingeben. Die Uhrzeit wird dann entsprechend geändert. Durch Eingabe von 0 wird die Uhr wieder auf die ursprüngliche Zeit zurückgestellt.	CAMERA MEMORY
BEEP	● MELODY	Beim Starten/Stoppen der Aufnahme sowie bei Problemen ertönt eine Melodie.	CAMERA VCR MEMORY
	NORMAL	Statt der Melodie sind Pieptöne zu hören.	
	OFF	Alle akustischen Meldungen (auch beim Betätigen des Verschlusses) sind ausgeschaltet.	
COMMANDER	● ON	Der Sensor für die mitgelieferte Fernbedienung ist aktiviert.	CAMERA VCR MEMORY
	OFF	Der Sensor ist ausgeschaltet, Fehlfunktionen durch Signale von Fernbedienungen anderer Geräte werden verhindert.	
DISPLAY	● LCD	Die Anzeigen erscheinen auf dem LCD-Schirm und im Sucher.	CAMERA VCR MEMORY
	V-OUT/LCD	Die Anzeigen erscheinen auf dem Fernsehschirm, dem LCD-Schirm und im Sucher.	

Hinweis

Wenn der Menüparameter DISPLAY auf V-OUT/LCD gesetzt ist und DISPLAY gedrückt wird, erscheint das Bild des angeschlossenen Fernsehers oder Videorecorders nicht auf dem Schirm (außer wenn der Camcorder über ein i.LINK-Kabel angeschlossen ist).

Wenn nach Abtrennen der Stromquelle mehr als 5 Minuten verstrichen sind

Die Parameter AUDIO MIX, FLASH LVL, COMMANDER und HiFi SOUND werden auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Alle anderen Menüeinstellungen bleiben auch bei abgetrenntem Akku gespeichert.

Menüeinstellungen

Ikone/Parameter	Einstellung	Funktion	POWER-Schalter
ETC REC LAMP	● ON	Die Aufnahmelampe an der Vorderseite des Camcorders ist aktiviert.	CAMERA MEMORY
	OFF	Die Aufnahmelampe bleibt ausgeschaltet, so dass die aufgenommene Person nicht weiß, dass sie aufgenommen wird.	
VIDEO EDIT	● RETURN*	Der Videoschnittbetrieb ist abgeschaltet.	VCR
	TAPE*	Zum Erstellen und Ausführen eines Schnittprogramms (Seite 97).	
	MEMORY*	Zum Erstellen eines Programms und Ausführen eines MPEG-Schnitts (Seite 195).	
INDICATOR	● BL OFF	Die Hintergrundbeleuchtung des Display ist ausgeschaltet.	CAMERA VCR MEMORY
	BL ON	Die Hintergrundbeleuchtung des Display ist eingeschaltet.	

* nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Beim Aufnehmen eines nahen Motivs

Bei einem nahen Motiv besteht die Gefahr, dass sich die an der Vorderseite des Camcorders befindliche Aufnahmelampe am Motiv spiegelt, wenn REC LAMP auf ON gesetzt ist. Schalten Sie in einem solchen Fall REC LAMP auf OFF.

Hinweise zu INDICATOR

- Bei Wahl von BL ON reduziert sich die mit dem Akku mögliche Aufnahmezeit um etwa 10 Prozent.
- Wenn der Camcorder nicht mit dem Akku, sondern mit einer anderen Stromquelle betrieben wird, schaltet er automatisch auf BL ON.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez enregistrer des images sur le "Memory Stick" fourni avec le caméscope. Ces images pourront facilement être affichées, copiées ou supprimées ultérieurement. Elles pourront aussi être transférées sur un autre appareil, par exemple un ordinateur, par l'intermédiaire du câble USB pour "Memory Stick" fourni avec le caméscope.

Format des fichiers

Image fixe (JPEG)

Le caméscope compresse les données d'images dans le format JPEG (extension .jpg).

Image animée (MPEG)

Le caméscope compresse les données d'images animées dans le format MPEG (extension .mpg).

Nom typique d'un fichier de données d'image

Image fixe

100-0001 : Ce nom de fichier apparaît à l'écran du caméscope.


Dsc00001.jpg : Ce nom de fichier apparaît à l'écran de l'ordinateur.

Image animée

MOV00001 : Ce nom de fichier apparaît à l'écran du caméscope.

Mov00001.mpg : Ce nom de fichier apparaît à l'écran de l'ordinateur.

Utilisation d'un "Memory Stick"



Verwendung des Memory Stick – Einführung

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Sie können Standbilder im mitgelieferten *Memory Stick* speichern, aus dem *Memory Stick* auslesen und löschen. Außerdem können Sie Bilddaten mit dem beim Camcorder mitgelieferten USB-Kabel zu einem Computer usw. übertragen.

Das Dateiformat

Standbilder (JPEG)

Der Camcorder komprimiert die Bilddaten im JPEG-Format (Erweiterung .jpg).

Film (MPEG)

Der Camcorder komprimiert die Bilddaten im MPEG-Format (Erweiterung .mpg).

Typischer Name einer Bilddatei

Standbild

100-0001: Erscheint auf dem Schirm des Camcorders.

Dsc00001.jpg: Erscheint auf dem Schirm des Computers.

Film

MOV00001: Erscheint auf dem Schirm des Camcorders.

Mov00001.mpg: Erscheint auf dem Schirm des Computers.

Vor Verwendung des Memory Stick

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

- Il n'est pas possible d'enregistrer ni de supprimer des images lorsque le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK.
- La position et la forme du taquet d'interdiction d'enregistrement diffèrent selon le modèle de "Memory Stick".
- Il est conseillé de faire une copie de sauvegarde des données que vous jugez importantes sur le disque dur de votre ordinateur.
- Les données d'images peuvent être endommagées dans les cas suivants :
 - Vous enlevez le "Memory Stick" ou éteignez le caméscope pendant la lecture ou l'enregistrement de données.
 - Vous utilisez un "Memory Stick" près d'un champ magnétique ou électrostatique.
- Évitez le contact des parties métalliques du connecteur avec des objets métalliques ou les doigts.
- Collez l'étiquette à la bonne position.
- Ne pliez pas le "Memory Stick" et ne le laissez pas tomber. Ne l'exposez pas non plus à des chocs.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le "Memory Stick".
- Ne mouillez pas le "Memory Stick".
- N'utilisez pas le "Memory Stick" dans les lieux suivants :
 - Extrêmement chauds, comme dans une voiture garée en plein soleil
 - Exposés aux rayons du soleil
 - Très humides ou exposés à des gaz corrosifs
- Lorsque vous portez ou rangez un "Memory Stick", rangez-le toujours dans son étui.

"Memory Stick" formatés sur un ordinateur

Les "Memory Stick" formatés sur un ordinateur Windows ou Macintosh ne sont pas garantis compatibles avec le caméscope.

Verwendung des Memory Stick – Einführung

- Wenn der Schreibschutzschalter am *Memory Stick* auf LOCK steht, können Sie Bilder weder speichern noch löschen.
- Die Position und Form des Schreibschutzschalters ist je nach Modell verschieden.
- Von wichtigen Daten der Festplatte sollten Sie stets eine Sicherungskopie erstellen.
- In folgenden Fällen können die Bilddaten beschädigt werden:
 - Wenn Sie beim Schreiben oder Lesen der Daten den *Memory Stick* herausnehmen oder die Stromversorgung ausschalten.
 - Wenn der *Memory Stick* statischer Elektrizität oder starken Magnetfeldern ausgesetzt wird.
- Berühren Sie die Anschlusskontakte nicht mit Metallgegenständen und nicht mit Ihren Fingern.
- Bringen Sie den Aufkleber nur auf der vorgesehenen Stelle an.
- Verbiegen Sie den *Memory Stick* nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und setzen Sie ihn keinen Stößen aus.
- Nehmen Sie den *Memory Stick* nicht auseinander, und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor.
- Achten Sie darauf, dass der *Memory Stick* nicht nass wird.
- An folgenden Plätzen darf der *Memory Stick* weder betrieben noch aufbewahrt werden:
 - In einem in der Sonne geparkten Auto, in der Nähe von Wärme oder Feuer.
 - In direktem Sonnenlicht.
 - An feuchten oder korrosionsfördernden Gasen ausgesetzten Plätzen.
- Stecken Sie den *Memory Stick* bei Nichtgebrauch und beim Transport stets in seine Schachtel.

Wenn der Memory Stick mit einem Computer formatiert wurde

Ein *Memory Stick*, der unter Windows oder mit einem Macintosh formatiert wurde, ist möglicherweise nicht mit diesem Camcorder kompatibel.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Remarques sur la compatibilité des données d'images

- Les fichiers d'images enregistrés avec ce caméscope sur un "Memory Stick" sont conformes au standard universel établi par le JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) pour l'archivage des fichiers de caméra. Il n'est pas possible de reproduire ces fichiers sur un appareil n'utilisant pas ce standard (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E ou DSC-D700/D770). (Ces modèles sont commercialisés dans certains pays.)
- Si vous ne pouvez pas utiliser un "Memory Stick" qui a été utilisé sur un autre appareil, vous pouvez le formater sur votre caméscope (p. 143). Notez, toutefois, que toutes les images enregistrées sur ce "Memory Stick" seront supprimées par le formatage.

- "Memory Stick" et  sont des marques de fabrique de Sony Corporation.
- Windows et Windows Media sont soit des marques de fabrique soit des marques déposées de Microsoft Corporation, enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques de fabrique de Apple Computer, Inc.
- RealPlayer est soit une marque de fabrique soit une marque déposée de RealNetworks, Inc., enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pentium est une marque de fabrique ou une marque déposée de Intel Corporation.
- Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être soit des marques de fabrique soit des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Par ailleurs, "TM" et "®" ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Verwendung des Memory Stick – Einführung

Hinweise zur Kompatibilität der Bilddaten

- Der Camcorder speichert die Dateien nach dem „Design Rules for Camera File System“-Standard der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) im *Memory Stick*. Bilder, die mit anderen, nicht diesem Standard entsprechenden Geräten (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E oder DSC-D700/D770) aufgenommen wurden, können nicht mit diesem Camcorder wiedergegeben werden. (Die genannten Modelle sind nicht in allen Ländern erhältlich.)
- Wenn ein mit einem anderen Gerät verwendeter *Memory Stick* nicht richtig funktioniert, formatieren Sie ihn mit Ihrem Camcorder (Seite 153). Beachten Sie, dass beim Formatieren alle Bilder des *Memory Stick* gelöscht werden.


- *Memory Stick* und  sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- Windows und Windows Media sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh, Mac OS und QuickTime sind Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- RealPlayer ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der RealNetworks Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Intel Corporation.
- Alle anderen, in der Anleitung erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

In der Anleitung sind die Kennzeichnungen „TM“ und „®“ in einigen Fällen weggelassen.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Insertion du "Memory Stick"

Insérez le "Memory Stick" à fond dans la fente de "Memory Stick" avec la marque ◀ orientée vers la fente, comme indiqué sur l'illustration.



Ejection du "Memory Stick"

Appuyez légèrement sur le "Memory Stick" pour le faire ressortir.

Lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez et ne cognez pas le caméscope parce qu'il est en train de lire ou d'inscrire des données sur le "Memory Stick". N'éteignez pas le caméscope, n'éjectez pas le "Memory Stick" et n'enlevez pas la batterie. Les données d'images pourraient sinon être détruites.

Si "MEMORY STICK ERROR" s'affiche

Réinsérez plusieurs fois de suite le "Memory Stick". Il est probablement endommagé si l'indicateur reste affiché. Dans ce cas, utilisez un autre "Memory Stick".

Verwendung des Memory Stick – Einführung

Einsetzen des Memory Stick

Schieben Sie den *Memory Stick* mit der ◀-Marke zum *Memory Stick*-Fach weisend vollständig ein (siehe Abbildung).

Auswerfen des Memory Stick

Drücken Sie leicht auf den *Memory Stick*.

Wenn die Zugriffslampe leuchtet oder blinkt

Der Camcorder liest Daten aus dem *Memory Stick* oder schreibt Daten in den *Memory Stick*. Halten Sie ihn ruhig, stoßen Sie ihn nirgends an, schalten Sie ihn nicht aus, nehmen Sie den *Memory Stick* nicht heraus und trennen Sie den Akku nicht ab, da sonst die Bilddaten zerstört werden können.

Wenn "MEMORY STICK ERROR" angezeigt wird


Nehmen Sie den *Memory Stick* mehrmals heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Wenn die Anzeige danach immer noch erscheint, ist der *Memory Stick* möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Sélection de la qualité de l'image

La qualité de l'image peut être sélectionnée pour l'enregistrement d'images fixes. Le réglage par défaut est SUPER FINE (DCR-TRV740E) ou FINE (DCR-TRV340E/TRV341E).

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR ou MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner STILL SET dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner QUALITY, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la qualité de l'image, puis appuyez sur la molette.




Verwendung des Memory Stick – Einführung

Wahl der Bildqualität

Die Bildqualität, mit der ein Standbild aufgenommen wird, kann eingestellt werden. Im Ausgangszustand ist die Qualität SUPER FINE (DCR-TRV740E) oder FINE (DCR-TRV340E/TRV341E) gewählt.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR oder MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option STILL SET (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option QUALITY, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschte Bildqualität, und drücken Sie auf das Rad.



Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Réglages de la qualité de l'image

Réglage	Signification
SUPER FINE (SFN) (DCR-TRV740E seulement)	La plus grande qualité d'image de ce caméscope. Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées est inférieur par rapport au mode FINE. L'image est compressée à 1/3.
FINE (FINE)	Utilisez ce mode pour enregistrer des images de haute qualité. L'image est compressée à 1/6 ^e environ.
STANDARD (STD)	Qualité normale de l'image. L'image est compressée à 1/10 ^e environ.

Remarque

Dans certain cas, le changement de qualité d'image n'affecte pas la qualité de l'image. Cela dépend du type d'images filmées.

Verwendung des Memory Stick – Einführung

Die Bildqualitätsstufen

Stufe	Bedeutung
SUPER FINE (SFN) (nur DCR- TRV740E)	Ein Bild höchstmöglicher Qualität wird gespeichert. Die Anzahl der speicherbaren Bilder ist geringer als im FINE-Modus. Die Bilddaten werden auf etwa 1/3 komprimiert.
FINE (FINE)	Ein Bild hoher Qualität wird gespeichert. Die Bilddaten werden auf etwa 1/6 komprimiert.
STANDARD (STD)	Ein Bild normaler Qualität wird gespeichert. Die Bilddaten werden auf etwa 1/10 komprimiert.

Hinweis

Wie sehr sich die Bildqualität bei Wahl einer anderen Stufe ändert, hängt vom Motiv ab. In einigen Fällen ist die Änderung kaum oder gar nicht bemerkbar.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Différences entre les modes de qualité

Les images enregistrées sont compressées dans le format JPEG avant d'être stockées dans la mémoire. La capacité de mémoire utilisée par chaque image dépend de la qualité et de la taille de l'image, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez sélectionner 1152 × 864 ou 640 × 480 comme taille d'image dans les paramètres du menu (DCR-TRV740E seulement).

Image de taille 1152 × 864 (DCR-TRV740E seulement)

Mode de qualité de l'image	Mémoire utilisée
SUPER FINE	Environ 600 Ko
FINE	Environ 300 Ko
STANDARD	Environ 200 Ko

Image de taille 640 × 480

Mode de qualité de l'image	Mémoire utilisée
SUPER FINE (DCR-TRV740E seulement)	Environ 190 Ko
FINE	Environ 100 Ko
STANDARD	Environ 60 Ko

Indicateur du mode de qualité

L'indicateur du mode de qualité n'apparaît pas pendant la lecture.

Lorsque vous sélectionnez la qualité d'image

Le nombre d'images pouvant être prises dans le mode sélectionné est indiqué à l'écran.

Sélection de la taille de l'image

Vous avez le choix entre deux tailles d'image :

Image fixes (DCR-TRV740E seulement) :

1152 × 864 ou 640 × 480

(Lorsque le commutateur POWER est réglé sur CAMERA ou VCR, la taille de l'image se règle automatiquement sur 640 × 480.)

Le réglage par défaut est 1152 × 864.

(Lorsque vous enregistrez des images fixes avec le DCR-TRV340E/TRV341E, la taille est toujours 640 × 480.)

Images animées : 320 × 240 ou 160 × 112

Le réglage par défaut est 320 × 240.

Verwendung des Memory Stick – Einführung

Zusammenhang zwischen Bildqualität und erforderlichem Speicherplatz

Die Bilder werden nach dem JPEG-Format komprimiert. Der erforderliche Speicherplatz hängt von der gewählten Bildqualität und der Bildgröße ab. Siehe hierzu die folgende Tabelle. Im Menü können Sie zwischen den Bildgrößen 1152 × 864 und 640 × 480 wählen (nur DCR-TRV740E).

Bei der Bildgröße 1152 × 864 (nur DCR-TRV740E)

Bildqualität	Erforderlicher Speicherplatz
SUPER FINE	etwa 600 KB
FINE	etwa 300 KB
STANDARD	etwa 200 KB

Bei der Bildgröße 640 × 480

Bildqualität	Erforderlicher Speicherplatz
SUPER FINE (nur DCR-TRV740E)	etwa 190 KB
FINE	etwa 100 KB
STANDARD	etwa 60 KB

Hinweis zur Anzeige der Bildqualität

Während der Wiedergabe wird die Bildqualität nicht angezeigt.

Beim Einstellen der Bildqualität

Die Anzahl der Bilder, die in der momentanen Bildqualität aufgenommen werden können, wird angezeigt.

Wahl der Bildgröße

Zwischen den folgenden beiden Bildgrößen kann gewählt werden.

Standbilder (nur DCR-TRV740E):

1152 × 864 oder 640 × 480

(Steht der POWER-Schalter auf CAMERA oder VCR, wird automatisch die Bildgröße 640 × 480 gewählt.)

Im Ausgangszustand ist 1152 × 864 gewählt.

(Beim Aufnehmen mit dem DCR-TRV340E/TRV341E erhält man die Standbildgröße 640 × 480.)

Film: 320 × 240 und 160 × 112

Im Ausgangszustand ist 320 × 240 gewählt.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner STILL SET (image fixe) (DCR-TRV740E seulement) ou MOVIE SET (image animée) dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IMAGESIZE, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la taille de l'image, puis appuyez sur la molette.


L'indicateur change de la façon suivante :

Images fixes (DCR-TRV740E seulement) :

 ↔ 

Images animées :

 ↔ 



Verwendung des Memory Stick – Einführung

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option STILL SET (Standbild, nur DCR-TRV740E) oder MOVIE SET (Film) (bei ) , und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option IMAGESIZE, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschte Bildgröße, und drücken Sie auf das Rad.

Die Anzeige ändert sich wie folgt:

Standbild (nur DCR-TRV740E):

 ↔ 

Film:

 ↔ 

4 STILL SET (DCR-TRV740E seulement)/ (nur DCR- TRV740E)  MEMORY SET  STILL SET BURST QUALITY IMAGESIZE 1152x864 RETURN 640x480 REMAIN 12 [MENU]: END	MOVIE SET  MEMORY SET  MOVIE SET IMAGESIZE 620x240 REMAIN 160x112 RETURN REMAIN 40sec [MENU]: END
5 STILL SET (DCR-TRV740E seulement)/ (nur DCR- TRV740E)  MEMORY SET  STILL SET BURST QUALITY IMAGESIZE 640x480 RETURN REMAIN 60 [MENU]: END	MOVIE SET  MEMORY SET  MOVIE SET IMAGESIZE 160x112 REMAIN RETURN REMAIN 2 min [MENU]: END

Réglages de la taille de l'image/Bildgrößen-Einstelloptionen

Réglage/ Einstellung	Signification/Bedeutung	Indicateur/Anzeige	
		Enregistrement/ Lecture	Aufnahme/ Wiedergabe
1152 × 864*	Enregistrement d'images fixes des 1152 × 864/ Standbilder der Größe 1152 × 864 werden aufgezeichnet.	 1152 SFN	 1152
640 × 480*	Enregistrement d'images fixes de 640 × 480/ Standbilder der Größe 640 × 480 werden aufgezeichnet.	 640 SFN	 640
320 × 240	Enregistrement d'images animées de 320 × 240/ Filmbilder der Größe 320 × 240 werden aufgezeichnet.	 320	 320
160 × 112	Enregistrement d'images animées de 160 × 112/ Filmbilder der Größe 160 × 112 werden aufgezeichnet.	 160	 160

Temps maximal d'enregistrement d'images animées (DCR-TRV340E/TRV341E seulement)/

Maximale Aufnahmezeit von Filmen(nur DCR-TRV340E/TRV341E)

Taille de l'image/ Bildgröße	Temps maximal d'enregistrement / Max. Aufnahmezeit
320 × 240	15 secondes/15 Sekunden
160 × 112	60 secondes/60 Sekunden

Nombre approximatif d'images fixes pouvant être enregistrées sur un "Memory Stick"

Le nombre d'images pouvant être enregistrées dépend de la qualité d'image et de la complexité du sujet.

Ungefähre Anzahl der im Memory Stick speicherbaren Standbilder

Die Anzahl der speicherbaren Bilder hängt von der gewählten Bildqualität und dem Detailreichtum des Bildes ab.

Qualité d'image/ Bildqualität	Taille de l'image/ Bildgröße	Type de "Memory Stick"/Typ des Memory Stick				
		8 MB (fourni)/ (mitgeliefert)	16 MBt (en option)/ (optional)	32 MB (en option)/ (optional)	64 MB (en option)/ (optional)	128 MB (en option)/ (optional)
SUPER FINE*	1152 × 864	12 images/ 12 Bilder	25 images/ 25 Bilder	51 images/ 51 Bilder	100 images/ 100 Bilder	205 images/ 205 Bilder
	640 × 480	40 images/ 40 Bilder	80 images/ 80 Bilder	160 images/ 160 Bilder	325 images/ 325 Bilder	650 images/ 650 Bilder
FINE	1152 × 864*	25 images/ 25 Bilder	50 images/ 50 Bilder	100 images/ 100 Bilder	205 images/ 205 Bilder	415 images/ 415 Bilder
	640 × 480	80 images/ 80 Bilder	160 images/ 160 Bilder	325 images/ 325 Bilder	650 images/ 650 Bilder	1310 images/ 1310 Bilder
STANDARD	1152 × 864*	37 images/ 37 Bilder	74 images/ 74 Bilder	150 images/ 150 Bilder	300 images/ 300 Bilder	600 images/ 600 Bilder
	640 × 480	120 images/ 120 Bilder	240 images/ 240 Bilder	485 images/ 485 Bilder	980 images/ 980 Bilder	1970 images/ 1970 Bilder

* DCR-TRV740E seulement/nur DCR-TRV740E

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Temps approximatif d'enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick"

Le temps d'enregistrement dépend de la taille de l'image sélectionnée et de la complexité du sujet.

Taille de l'image/ Bildgröße	Type de "Memory Stick"/ Typ des Memory Stick				
	8MB (fourni)/ (mitgeliefert)	16MB (en option)/ (optional)	32MB (en option)/ (optional)	64MB (en option)/ (optional)	128MB (en option)/ (optional)
160 × 112	5 min 20 sec/ 5 Min. 20 Sek.	10 min 40 sec/ 10 Min. 40 Sek.	21 min 20 sec/ 21 Min. 20 Sek.	42 min 40 sec/ 42 Min. 40 Sek.	85 min 20 sec/ 85 Min. 20 Sek.
320 × 240	1 min 20 sec/ 1 Min. 20 Sek.	2 min 40 sec/ 2 Min. 40 Sek.	5 min 20 sec/ 5 Min. 20 Sek.	10 min 40 sec/ 10 Min. 40 Sek.	21 min 20 sec/ 21 Min. 20 Sek.

Le tableau ci-dessus indique le nombre approximatif d'images fixes et le temps d'enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" formaté sur votre caméscope.

Remarque (DCR-TRV740E seulement)

Si vous enregistrez une image fixe en 1152 × 864 avec votre caméscope et essayez de la lire sur un appareil n'offrant pas cette option, elle sera affichée dans une taille plus petite.

Verwendung des Memory Stick – Einführung

Ungefähre Länge des im Memory Stick speicherbaren Films

Die Filmlänge hängt von der gewählten Bildgröße und dem Detailreichtum des Motivs ab.

Die ungefähre Anzahl der Bilder bzw. die ungefähre Filmlänge in den obigen Tabellen gelten für den Fall, dass der Memory Stick mit dem Camcorder formatiert wurde.

Hinweis (nur DCR-TRV740E)

Wenn Sie ein mit diesem Camcorder aufgenommenes 1152 × 864-Standbild mit einem anderen Gerät wiedergeben, das diese Bildgröße nicht unterstützt, verkleinert sich das Bild möglicherweise.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" - Enregistrement de photos dans la mémoire



- DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez légèrement sur PHOTO jusqu'à ce que l'image souhaitée apparaisse. La marque verte ● cesse de clignoter, puis s'allume. La luminosité de l'image et la mise au point s'ajustent sur le centre de l'image et les réglages obtenus sont verrouillés. L'enregistrement ne commence pas encore à ce moment.
- (3) Appuyez à fond sur PHOTO. L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur à barres disparaît. Lorsque vous appuyez à fond sur PHOTO l'image est enregistrée sur le "Memory Stick".



Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick - Memory Photo-Aufnahme


- nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Standbilder können auf den *Memory Stick* aufgenommen werden.

Vorbereitungen

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position steht (der Schreibschutz also ausgeschaltet ist).
- (2) Halten Sie PHOTO leicht gedrückt, bis das gewünschte Standbild erscheint. Die grüne ●-Marke hört auf zu blinken und erscheint ständig. Helligkeit und Schärfe werden auf die Bildmitte eingestellt und gehalten. Die Aufnahme beginnt noch nicht.
- (3) Drücken Sie fester auf PHOTO. Wenn die Balkenanzeige verschwindet, ist die Aufzeichnung beendet. Das Bild, das zu sehen war, als PHOTO fester gedrückt wurde, wird im *Memory Stick* gespeichert.



- [a]: Nombre d'images enregistrées / Anzahl der gespeicherten Bilder
 [b]: Nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées sur le "Memory Stick" / Anzahl der ungefähr im *Memory Stick* speicherbaren Bilder

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" – Enregistrement de photos dans la mémoire

DCR-TRV340E/TRV341E

Vous pouvez sélectionner le mode FIELD ou FRAME pour l'enregistrement d'images fixes. Les bougés du caméscope sont compensés lors de l'enregistrement de sujets animés en mode FIELD. En mode FRAME, les images fixes enregistrées sont de grande qualité. Sélectionnez FIELD ou FRAME dans les paramètres du menu (p. 136).

Remarques

- Lorsque vous photographiez des sujets rapides en mode FRAME, l'image photographiée peut être floue (DCR-TRV340E/TRV341E seulement).
- Lorsque vous photographiez en mode FRAME, le caméscope peut ne pas compenser les bougés. Il est conseillé dans ce cas d'utiliser un pied photographique (DCR-TRV340E/TRV341E seulement).
- Au moment où vous appuyez légèrement sur PHOTO à l'étape 2 ci-dessus, l'image peut vaciller. C'est normal.

Lorsque le commutateur POWER est en position MEMORY

Les fonctions suivantes n'agissent pas :

- Mode Grand écran
- SUPER NIGHTSHOT
- Colour Slow Shutter
- Transitions en fondu
- Effets d'image
- Effets numériques
- Titrage
- Zoom numérique (DCR-TRV740E seulement)
- Stabilisateur (DCR-TRV740E seulement)
- Mode Sports (DCR-TRV740E seulement)

Lorsque vous appuyez légèrement sur PHOTO à l'étape 2

L'image peut vaciller. C'est normal.

Pendant l'enregistrement d'une image fixe

Il n'est pas possible d'éteindre le caméscope ni d'appuyer sur PHOTO.

Lorsque vous enregistrez des images fixes sur un "Memory Stick" en mode CAMERA, pendant l'attente ou l'enregistrement de séquences vidéo sur une cassette

Réglez PHOTO SET sur MEMORY dans les paramètres du menu avant d'enregistrer. (Le réglage par défaut est MEMORY.) Appuyez sur PHOTO pour enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" en mode CAMERA, pendant l'attente ou l'enregistrement de séquences vidéo sur une cassette.

Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick – Memory Photo-Aufnahme

Bei DCR-TRV340E/TRV341E

Standbilder können im FIELD- oder FRAME-Modus auf den *Memory Stick* aufgenommen werden. Der FIELD-Modus reduziert Unschärfen auf Grund von schnellen Bewegungen. Bei Motiven ohne schnelle Bewegungen liefert dagegen der FRAME-Modus eine bessere Bildqualität. Die Umschaltung zwischen diesen beiden Modi erfolgt im Menü (Seite 136).

Hinweise

- Wenn sich das Motiv schnell bewegt und im FRAME-Modus aufgenommen wird, ist das Bild möglicherweise unscharf (nur DCR-TRV340E/TRV341E).
- Im FRAME-Modus kompensiert der Camcorder möglicherweise Unschärfen, die durch unruhigen Kamerahalt entstanden sind, nicht. Wir empfehlen, ein Stativ zu verwenden (nur DCR-TRV340E/TRV341E).
- Wenn Sie beim Aufnehmen eines Standbildes im Schritt 2 die Taste PHOTO leicht drücken, flackert das Bild kurzzeitig. Es handelt sich dabei nicht um eine Störung.

Wenn der POWER-Schalter auf MEMORY steht

Die folgenden Funktionen arbeiten nicht:

- Wide
- SUPER NIGHTSHOT
- Colour Slow Shutter
- Fader
- Picture Effect
- Digital Effect
- Titeleinblendung
- Digitalzoom (nur DCR-TRV740E)
- SteadyShot (nur DCR-TRV740E)
- Sport-Modus (nur DCR-TRV740E)

Wenn im Schritt 2 die Taste PHOTO leicht gedrückt wird

Das Bild flackert kurzzeitig. Es handelt sich dabei nicht um eine Störung.

Während ein Standbild aufgezeichnet wird

Der Camcorder kann nicht ausgeschaltet und die Taste PHOTO nicht gedrückt werden.

Im CAMERA-Modus können Sie Standbilder auch dann auf den Memory Stick aufnehmen, wenn der Camcorder auf Standby geschaltet ist oder ein Film auf Band aufgenommen wird

Setzen Sie zunächst den Menüparameter PHOTO REC auf MEMORY. (Im werksseitigen Ausgangszustand ist der Parameter auf MEMORY gesetzt.)

Während der Camcorder im CAMERA-Modus auf Standby geschaltet ist oder ein Film auf Band aufnimmt, drücken Sie PHOTO, um ein Standbild auf den *Memory Stick* aufzunehmen.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

– Enregistrement de photos dans la mémoire

Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes sur le "Memory Stick" en mode CAMERA avec les fonctions suivantes :

- Transitions en fondu
- Mode Grand écran
- Super NightShot
- Colour Slow Shutter
- Effets d'image
- Effets numériques
- MEMORY MIX

Pendant l'enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" en mode CAMERA

- Lorsqu'un titre est affiché, les images peuvent être enregistrées mais pas le titre.
- L'image s'enregistre automatiquement en mode FIELD même si vous sélectionnez FRAME dans les paramètres du menu (DCR-TRV340E/TRV341E seulement).
- La taille de l'image se règle automatiquement sur 640 × 480 même si 1152 × 864 est spécifié dans IMAGESIZE des paramètres du menu. (DCR-TRV740E seulement)

Lorsque vous appuyez sur PHOTO de la télécommande

L'image affichée à l'écran est immédiatement enregistrée au moment où vous appuyez sur cette touche.

Données d'enregistrement

Les données d'enregistrement (date/heure ou divers réglages) n'apparaissent pas pendant l'enregistrement, mais elles sont enregistrées sur le "Memory Stick". Pour les afficher lors de la lecture, appuyez sur DATA CODE de la télécommande.

Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick

– Memory Photo-Aufnahme

Wenn die folgenden Funktionen aktiviert sind, können keine Bilder im CAMERA-Modus auf den Memory Stick aufgenommen werden:

- Fader
- Wide
- Super NightShot
- Colour Slow Shutter
- Picture Effect
- Digital Effect
- MEMORY MIX

Wenn im CAMERA-Modus Standbilder auf den Memory Stick aufgenommen werden

- Die angezeigten Titel können nicht zusammen mit den Bildern aufgenommen werden.
- Die Bilder werden automatisch im FIELD-Modus aufgenommen, selbst wenn im Menü FRAME gewählt ist (nur DCR-TRV340E/TRV341E).
- Die Bildgröße wird automatisch auf 640 × 480 eingestellt, selbst wenn der Menüparameter IMAGESIZE auf 1152 × 864 gesetzt ist (nur DCR-TRV740E).

Wenn PHOTO an der Fernbedienung gedrückt wird

Der Camcorder zeichnet das gerade angezeigte Bild auf.

Der Data Code

Der Data Code (Datum/Uhrzeit und Einstellzustände der Aufnahme) wird während der Aufnahme zwar nicht angezeigt, die Daten werden jedoch stets mit auf den Memory Stick aufgezeichnet. Während der Wiedergabe können Sie diese Daten anzeigen, indem Sie DATA CODE auf der Fernbedienung drücken.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" – Enregistrement de photos dans la mémoire

Enregistrement continu d'images

Vous pouvez enregistrer des images en continu. Choisissez un des trois modes suivants avant l'enregistrement.

NORMAL [a] (DCR-TRV740E seulement)

Le caméscope enregistre quatre images si 1152×864 est spécifié comme taille et treize images à $0,5$ seconde d'intervalles si 640×480 est spécifié.



EXP BRKTG (DCR-TRV740E seulement)

Le caméscope enregistre trois images exposées différemment à $0,5$ sec d'intervalles. Si l'espace est insuffisant pour trois images sur le "Memory Stick", vous ne pourrez pas utiliser cette fonction. (BRK)

MULTI SCRN (Image enregistrée en 640×480) [b]

Ce mode permet d'enregistrer environ neuf images en continu à $0,4$ sec d'intervalles et d'afficher ces neuf images sur une seule page divisée en neuf cases lors de la lecture. ()

[a]



Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick – Memory Photo-Aufnahme

Aufnahmen von Standbildsequenzen

Eine Sequenz aus Standbildern kann aufgenommen werden. Wählen Sie einen der folgenden drei folgenden Modi, bevor Sie mit dem Aufnehmen beginnen.

NORMAL [a] (nur DCR-TRV740E)

Der Camcorder nimmt eine Sequenz aus bis zu vier Standbildern der Größe 1152×864 bzw. 13 Standbildern der Größe 640×480 in Intervallen von etwa $0,5$ Sekunden auf. ()

EXP BRKTG (nur DCR-TRV740E)

Der Camcorder nimmt eine Sequenz aus drei Bildern mit jeweils unterschiedlicher Belichtung in Intervallen von etwa $0,5$ Sekunden auf. Diese Funktion (BRKTG = Bracketing Exposure) kann nur verwendet werden, wenn der Speicherplatz auf dem Memory Stick für drei Bilder ausreicht. (BRK)

MULTI SCRN (Größe des aufgenommenen Bildes: 640×480) [b]


Neun Bildern werden in $0,4$ -Sekunden-Intervallen aufgenommen und auf neun Feldern auf einer einzigen Seite angezeigt. ()

[b]




Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" – Enregistrement de photos dans la mémoire

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner STILL SET dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner BURST (DCR-TRV740E)/PIC MODE (DCR-TRV340E/TRV341E), puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu.
- (7) Appuyez à fond sur PHOTO.



Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick – Memory Photo-Aufnahme

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option STILL SET (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option BURST (DCR-TRV740E)/PIC MODE (DCR-TRV340E/TRV341E), und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Nehmen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die gewünschte Einstellung vor, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Drücken Sie MENU, um die Menüanzeige abzuschalten.
- (7) Drücken Sie fest auf PHOTO.



Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

– Enregistrement de photos dans la mémoire

Si le "Memory Stick" est saturé

„ FULL“ apparaît à l'écran et il n'est plus possible d'enregistrer d'images fixes sur ce "Memory Stick".

Si vous enregistrez en mode multi-écran

Les images sont enregistrées en mode FIELD même si vous sélectionnez FRAME dans les paramètres du menu. (DCR-TRV340E/TRV341E seulement)

Nombre d'images enregistrées en continu

Le nombre d'images pouvant être enregistrées en continu dépend de la taille d'image sélectionnée et de la capacité du "Memory Stick" (DCR-TRV740E seulement).

Lors de la prise de vue avec le retardateur ou la télécommande

Le nombre d'images fixes maximal est enregistré. (DCR-TRV740E seulement)

Lorsque NORMAL est sélectionné (DCR-TRV740E seulement)

Le nombre d'images fixes maximal est enregistré tant que vous appuyez sur PHOTO. Relâchez PHOTO pour arrêter l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement en continu

Le zoom ne peut pas être utilisé. Lorsque MULTI SCRN est sélectionné, la taille de l'image se règle automatiquement sur 640 × 480, même si 1152 × 864 est spécifié dans IMAGESIZE des paramètres du menu. (DCR-TRV740E seulement)

Pendant l'enregistrement en continu d'images fixes

Le flash (en option) ne fonctionne pas.

Effet de l'exposition au bracketing (EXP BRKTG) (DCR-TRV740E seulement)

L'effet peut ne pas apparaître clairement sur l'écran LCD.

Regardez les images sur un téléviseur ou un écran d'ordinateur pour mieux le voir.

Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick

– Memory Photo-Aufnahme

Wenn der Memory Stick voll ist

„ FULL“ erscheint auf dem Schirm und es können keine weiteren Standbilder mehr im Memory Stick gespeichert werden.

Der Multi Screen-Aufnahmemodus

Die Aufnahme erfolgt stets im FIELD-Modus (selbst wenn im Menü FRAME gewählt ist). (nur DCR-TRV340E/TRV341E)

Anzahl der kontinuierlich aufnehmbaren Bilder

Die Anzahl der kontinuierlich aufnehmbaren Bilder hängt von der Bildgröße und der Kapazität des Memory Stick ab (nur DCR-TRV740E).

Wenn Sie beim Aufnehmen den Selbstauslöser oder die Fernbedienung verwenden

Der Camcorder nimmt so lange Standbilder auf, bis die Maximalanzahl erreicht ist (nur DCR-TRV740E).

Bei Wahl von NORMAL (nur DCR-TRV740E)

Während fest auf PHOTO gedrückt wird, nimmt der Camcorder so lange Standbilder auf, bis die Maximalanzahl erreicht ist. Beim Loslassen von PHOTO stoppt die Aufnahme.

Während der Aufnahme einer Bildsequenz

Das Zoom kann nicht verwendet werden. Im MULTI SCRN-Modus wird automatisch die Bildgröße 640 × 480 gewählt, selbst wenn der Menüparameter IMAGESIZE auf 1152 × 864 gesetzt ist (nur DCR-TRV740E).

Beim Aufnehmen einer Sequenz aus Standbildern

Der Blitz (optional) arbeitet nicht.

Beurteilung der mit EXP BRKTG aufgenommenen Bildsequenz (nur DCR-TRV740E)

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bildern sind auf dem LCD-Schirm manchmal nicht klar sichtbar.


Wir empfehlen, die Bilder auf einem Fernseher- oder Computerschirm zu beurteilen.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" – Enregistrement de photos dans la mémoire

Enregistrement de photos dans la mémoire avec le retardateur

Vous pouvez enregistrer des images sur un "Memory Stick" avec le retardateur. Vous pouvez utiliser la télécommande pour cette opération.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (5) Appuyez sur MENU pour éteindre les paramètres du menu.
- (6) Appuyez à fond sur PHOTO.
La minuterie du retardateur se met en marche à compter de 10 et pendant ce temps des bips sont audibles. Les deux dernières secondes, les bips deviennent plus rapides, puis l'enregistrement commence.




Aufnahmen von Standbildern auf den Memory Stick – Memory Photo-Aufnahme

Memory Photo-Aufnahmen mit dem Selbstauslöser

Die Aufnahme auf den Memory Stick kann durch den Selbstauslöser ausgelöst werden. Falls erwünscht, können Sie auch die Fernbedienung verwenden.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option SELFTIMER (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Drücken Sie MENU, um die Menüanzeige abzuschalten.
- (6) Drücken Sie fest auf PHOTO.
Während der Selbstauslöser nun von 10 zurückzählt, sind Pieptöne zu hören. In den letzten beiden Sekunden ertönen die Pieptöne schneller, anschließend wird die Aufnahme gestartet.



Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

– Enregistrement de photos dans la mémoire

Pour enregistrer des images animées sur un "Memory Stick" avec le retardateur

Appuyez sur START/STOP à l'étape 6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.

Pour annuler l'enregistrement avec le retardateur

En mode d'attente, réglez SELFTIMER sur OFF dans les paramètres du menu.

Il n'est pas possible d'annuler l'enregistrement avec la télécommande.

Remarque

Le mode d'enregistrement avec le retardateur est automatiquement annulé lorsque :

- L'enregistrement est terminée.
- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

Pour vérifier l'image à enregistrer

Vous pouvez vérifier l'image en appuyant légèrement sur la touche PHOTO, puis plus fort pour activer le retardateur.

Aufnahmen von Standbildern auf den *Memory Stick*

– Memory Photo-Aufnahme

So können Sie Filme mit dem Selbstauslöser auf den *Memory Stick* aufnehmen

Drücken Sie im Schritt 6 die Taste START/STOP. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie START/STOP erneut.

So wird der Selbstauslöser abgeschaltet

Setzen Sie im Standby-Modus den Menüparameter SELFTIMER auf OFF. Von der Fernbedienung aus kann der Selbstauslöser nicht abgeschaltet werden.

Hinweis

In folgenden Fällen wird die Selbstauslöserfunktion automatisch ausgeschaltet:

- Die vom Selbstauslöser gestartete Aufnahme wurde beendet.
- Der POWER-Schalter wurde auf OFF (CHG) oder VCR gestellt.

Zum Überprüfen des Bildes

Drücken Sie leicht auf die PHOTO-Taste. Wenn das Bild Ihren Vorstellungen entspricht, drücken Sie fester, um den Selbstauslöser zu starten.

Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

– DCR-TRV340E /TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez superposer une image fixe enregistrée sur un "Memory Stick" sur l'image animée que vous êtes en train de filmer. Les images superposées peuvent être enregistrées sur une cassette ou sur un "Memory Stick".

(Toutefois, il n'est possible d'enregistrer que des images superposées fixes sur le "Memory Stick")

M. CHROM (incrustation en chrominance d'une image mémorisée)

Une partie bleue d'une image fixe, par exemple une illustration ou un cadre, est remplacée par une image animée.

M. LUMI (incrustation en luminance d'une image mémorisée)

Une partie plus lumineuse d'une image fixe, par exemple un texte ou un titre écrit à la main, est incrustée sur une image animée. Il est utile d'enregistrer des titres sur le "Memory Stick" au préalable (avant un voyage par exemple).

C. CHROM (incrustation en chrominance d'une image filmée)

L'image animée est incrustée dans une image fixe, par exemple un fond. Si vous filmez le sujet devant un fond bleu par exemple, la partie bleue de l'image animée sera remplacée par l'image fixe.

M. OVERLAP* (Superposition d'une image mémorisée)

Vous pouvez faire apparaître une image animée sur une image fixe enregistrée sur le "Memory Stick".

Einfügen eines Standbildes aus dem *Memory Stick* in einen Film – MEMORY MIX

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Ein im *Memory Stick* gespeichertes Standbild kann mit einem Film überlagert werden. Die überlagerten Bilder können auf ein Band oder auf den *Memory Stick* aufgezeichnet werden. (Auf den *Memory Stick* können jedoch nur überlagerte Standbilder aufgezeichnet werden.)

M. CHROM (Memory Chromakey)

Die blauen Teile eines Standbildes werden durch einen Film ersetzt. Mit dieser Funktion können Sie den Film beispielsweise in einen Rahmen oder eine Zeichnung einfügen.

M. LUMI (Memory Luminancekey)

Die hellen Teile eines Standbildes werden durch einen Film ersetzt. Mit dieser Funktion können Sie eine Zeichnung, einen Titel usw. in den Film einfügen. Bei einer Reise empfiehlt es sich, den Titel bereits vorab im *Memory Stick* zu speichern, um ihn dann an der gewünschten Stelle in den Videofilm einfügen zu können.

C. CHROM (Camera Chromakey)


Die blauen Teile im Film werden durch ein Standbild ersetzt. Wenn Sie den Film vor einem blauen Hintergrund aufnehmen, können Sie mit dieser Funktion ein Standbild als Filmhintergrund einfügen.

M. OVERLAP* (Memory Overlap)

Von einem im *Memory Stick* gespeicherten Standbild wird in den Film übergeblendet.

Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Einfügen eines Standbildes aus dem Memory Stick in einen Film – MEMORY MIX



* L'image superposée avec la fonction M. OVERLAP ne peut être enregistrée que sur une cassette.

* Das Überblendung mit der Memory Overlap-Funktion kann nur auf Band aufgezeichnet werden.

Enregistrement d'images superposées sur une cassette

Avant de commencer

- Insérez la cassette devant être enregistrée dans le caméscope.
- Insérez le "Memory Stick" contenant des images fixes dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) En mode d'attente, appuyez sur MEMORY MIX.
La dernière image enregistrée ou cadrée apparaît dans la partie inférieure de l'écran sous forme d'image réduite.
- (3) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image fixe que vous voulez incruster.
Pour voir l'image précédente, appuyez sur MEMORY -.
Pour voir l'image suivante, appuyez sur MEMORY +.

Aufnahmen der Überblendung auf Band

Vorbereitung

- Legen Sie die Cassette in den Camcorder ein.
- Setzen Sie den Memory Stick, der die Standbilder enthält, in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA.
- (2) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MEMORY MIX.
Das zuletzt gespeicherte bzw. erstellte Bild wird verkleinert unten eingeblendet.
- (3) Wählen Sie durch Drücken von MEMORY +/- – das Standbild, das für die Einblendung verwendet werden soll.
Zur Wahl des vorherigen Bildes drücken Sie MEMORY -.
Zur Wahl des nächsten Bildes drücken Sie MEMORY +.

Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité.
Le mode change de la façon suivante :
M. CHROM ↔ M. LUMI ↔ C. CHROM ↔ M. OVERLAP
- (5) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.
L'image fixe se superpose à l'image animée.
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster l'effet.

- M. CHROM – La couleur (bleue) de la partie de l'image fixe qui doit être remplacée par l'image animée.
- M. LUMI – La couleur (luminosité) de la partie de l'image fixe qui doit être remplacée par l'image animée.
- C. CHROM – La couleur (bleue) de la partie de l'image animée qui doit être remplacée par l'image fixe.
- M. OVERLAP – Aucun réglage nécessaire.

Moins il y a de barres à l'écran, plus l'effet est intense.

- (7) Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement.


Einfügen eines Standbildes aus dem Memory Stick in einen Film – MEMORY MIX

- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Modus.
Der Modus ändert sich in der folgenden Reihenfolge:
M. CHROM ↔ M. LUMI ↔ C. CHROM ↔ M. OVERLAP
- (5) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad.
Das Standbild wird in den Film eingefügt.
- (6) Stellen Sie den Effekt mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad ein.

- M. CHROM – Die Farbnuance des (blauen) Bereiches im Standbild, der durch den Film ersetzt wird, kann variiert werden.
- M. LUMI – Die Farbnuance des (hellen) Bereiches im Standbild, der durch den Film ersetzt wird, kann variiert werden.
- C. CHROM – Die Farbnuance des (blauen) Bereiches im Film, der durch das Standbild ersetzt werden, kann variiert werden.
- M. OVERLAP – Keine Einstellung möglich.

Je weniger Segmente angezeigt werden, umso ausgeprägter der Effekt.

- (7) Drücken Sie START/STOP, um die Aufnahme zu starten.



Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Pour changer l'image fixe qui doit être superposée

Vous devez :

- soit appuyer sur MEMORY +/- avant l'étape 7.
- soit appuyer sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape 7 et répéter la procédure depuis l'étape 4.

Pour changer le réglage de mode

Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape 7 et répétez la procédure depuis l'étape 4.

Pour annuler MEMORY MIX

Appuyez sur MEMORY MIX.

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction MEMORY MIX pour les images animées enregistrées sur un "Memory Stick".
- Si l'image fixe superposée contient beaucoup de parties blanches, l'image réduite ne sera pas très nette.

Images retouchées sur un ordinateur ou prises avec un autre appareil

Ces images risquent de ne pas pouvoir être lues sur le caméscope.

Lorsque vous sélectionnez M. OVERLAP

Il n'est pas possible de changer d'image fixe ou de réglage de mode.

Pendant l'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le réglage de mode.

Pour enregistrer les deux images superposées sous forme d'image fixe

Appuyez à fond sur PHOTO à l'étape 7.

Images superposées avec MEMORY MIX

Les images superposées avec MEMORY MIX ne peuvent pas être enregistrées sur un "Memory Stick" en mode CAMERA.

Enregistrez-les en mode MEMORY (p. 180).

Einfügen eines Standbildes aus dem *Memory Stick* in einen Film – MEMORY MIX

Zur Wahl eines anderen Standbildes

Verfahren Sie auf eine der beiden folgenden Arten:

- Drücken Sie MEMORY +/-, bevor Sie Schritt 7 ausführen.
- Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad, bevor Sie Schritt 7 ausführen, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

Zum Ändern des Modus

Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad, bevor Sie Schritt 7 ausführen, und wiederholen Sie dann den Vorgang ab Schritt 4.

Zum Abschalten der MEMORY MIX-Funktion

Drücken Sie MEMORY MIX.

Hinweise

- Die MEMORY MIX-Funktion eignet sich nicht für Filme im *Memory Stick*.
- Wenn ein Standbild mit großem Weißanteil überlagert wird, ist das verkleinert eingeblendete Bild möglicherweise unklar.

Wenn die Bilddaten mit einem Computer modifiziert wurden oder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden

Es ist eventuell keine Wiedergabe mit dem Camcorder möglich.

Bei Wahl von M. OVERLAP

Standbild und Modus können nicht geändert werden.

Während der Aufnahme

Der Modus kann nicht geändert werden.

So können Sie das überlagerte Bild als Standbild aufnehmen

Drücken Sie im Schritt 7 fest auf PHOTO.

Hinweise zu den mit der MEMORY MIX-Funktion bearbeiteten Bildern

Diese Bilder können nicht im CAMERA-Modus auf den *Memory Stick* aufgenommen werden. Nehmen Sie sie im MEMORY-Modus auf (Seite 180).

Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Enregistrement d'images superposées sur un "Memory Stick" sous forme d'image fixe

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" contenant des images fixes dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le taquet LOCK est à gauche (position de déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MEMORY MIX. La dernière image enregistrée ou cadrée apparaît dans la partie inférieure de l'écran sous forme d'image réduite.
- (3) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image fixe que vous voulez superposer.
Pour voir l'image précédente, appuyez sur MEMORY -.
Pour voir l'image suivante, appuyez sur MEMORY +.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité.
Le mode change de la façon suivante :
M. CHROM ↔ M. LUMI ↔ C. CHROM
- (5) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. L'image fixe se superpose à l'image animée.
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster l'effet.

- M. CHROM – La couleur (bleue) de la partie de l'image fixe qui doit être remplacée par l'image animée.
- M. LUMI – La couleur (luminosité) de la partie de l'image fixe qui doit être remplacée par l'image animée.
- C. CHROM – La couleur (bleue) de la partie de l'image animée qui doit être remplacée par l'image fixe.

Moins il y a de barres à l'écran, plus l'effet est intense.

- (7) Appuyez à fond sur PHOTO pour commencer l'enregistrement.
L'image à l'écran est enregistrée sur le "Memory Stick". L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur à barres disparaît.

Einfügen eines Standbildes aus dem Memory Stick in einen Film – MEMORY MIX

So können überlagerte Bilder als Standbild im Memory Stick aufgenommen werden

Vorbereitung

Setzen Sie den *Memory Stick*, der die Standbilder enthält, in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MEMORY MIX.
Das zuletzt gespeicherte bzw. erstellte Bild wird verkleinert unten eingeblendet.
- (3) Wählen Sie durch Drücken von MEMORY +/- das Standbild, das für die Einblendung verwendet werden soll.
Zur Wahl des vorherigen Bildes drücken Sie MEMORY -.
Zur Wahl des nächsten Bildes drücken Sie MEMORY +.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad den gewünschten Modus.
Der Modus ändert sich in der folgenden Reihenfolge:
M. CHROM ↔ M. LUMI ↔ C. CHROM
- (5) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad.
Das Standbild wird in den Film eingefügt.
- (6) Stellen Sie den Effekt mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad ein.


- M. CHROM – Die Farbnuance des (blauen) Bereiches im Standbild, der durch den Film ersetzt wird, kann variiert werden.
- M. LUMI – Die Farbnuance des (hellen) Bereichs im Standbild, der durch den Film ersetzt wird, kann variiert werden.
- C. CHROM – Die Farbnuance des (blauen) Bereiches im Film, der durch das Standbild ersetzt werden, kann variiert werden.

Je weniger Segmente angezeigt werden, umso ausgeprägter der Effekt.

- (7) Drücken Sie fest auf PHOTO, um die Aufnahme zu starten. Das auf dem Schirm zu sehende Bild wird im *Memory Stick* aufgezeichnet. Wenn die Aufzeichnung beendet ist, verschwindet die Balkenanzeige.

Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Einfügen eines Standbildes aus dem Memory Stick in einen Film – MEMORY MIX



Pour changer l'image fixe qui doit être superposée

Vous devez :

- soit appuyer sur MEMORY +/- avant l'étape 7.
- soit appuyer sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape 7 et répéter la procédure depuis l'étape 4.

Pour changer le réglage de mode

Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape 7 et répétez la procédure depuis l'étape 4.

Pour annuler MEMORY MIX

Appuyez sur MEMORY MIX.

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction MEMORY MIX pour les images animées enregistrées sur un "Memory Stick".
- Si l'image fixe superposée contient beaucoup de parties blanches, l'image réduite ne sera pas très nette.

Images retouchées sur un ordinateur ou prises avec un autre appareil

Ces images risquent de ne pas pouvoir être lues par le caméscope.

Pendant l'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le réglage de mode.

Zur Wahl eines anderen Standbildes

Verfahren Sie auf eine der beiden folgenden Arten:

- Drücken Sie MEMORY +/-, bevor Sie Schritt 7 ausführen.
- Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad, bevor Sie Schritt 7 ausführen, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

Zum Ändern des Modus

Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad, bevor Sie Schritt 7 ausführen, und wiederholen Sie dann den Vorgang ab Schritt 4.

Zum Abschalten der MEMORY MIX-Funktion

Drücken Sie MEMORY MIX.

Hinweise

- Die MEMORY MIX-Funktion eignet sich nicht für Filme im *Memory Stick*.
- Wenn ein Standbild mit großem Weißanteil überlagert wird, ist das verkleinert eingeblendete Bild möglicherweise unklar.

Wenn die Bilddaten mit einem Computer modifiziert wurden oder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden

Es ist eventuell keine Wiedergabe mit dem Camcorder möglich.

Während der Aufnahme

Der Modus kann nicht geändert werden.

Superposition d'une image fixe du "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Pendant l'enregistrement d'images sur un "Memory Stick" avec la fonction MEMORY MIX

La fonction PROGRAM AE n'agit pas.
(L'indicateur clignote.)

Le "Memory Stick" fourni avec votre caméscope contient 20 images

- pour la fonction M. CHROM : 18 images (cadres, etc.) 100-0001~100-0018
- pour la fonction C. CHROM : 2 images (fonds, etc.) 100-0019~100-0020

Echantillons d'images

Les échantillons d'images que contient le "Memory Stick" fourni avec le caméscope sont protégés (p. 224).

Lorsque vous utilisez la fonction MEMORY MIX

La taille de l'image se règle automatiquement sur 640×480 même si 1152×864 est spécifié dans IMAGE SIZE des paramètres du menu. (DCR-TRV740E seulement)

Einfügen eines Standbildes aus dem Memory Stick in einen Film – MEMORY MIX

Während Bilder mit der MEMORY MIX-Funktion in den Memory Stick aufgenommen werden

Die PROGRAM AE-Funktion arbeitet nicht. (Die Anzeige blinkt.)

In dem beim Camcorder mitgelieferten Memory Stick sind insgesamt 20 Bilder gespeichert

- Bei M. CHROM: 18 Bilder (Rahmen usw.),
Nr. 100-0001 bis 100-0018
- Bei C. CHROM: 2 Bilder (Hintergrund usw.),
Nr. 100-0019 bis 100-0020

Beispielsbilder

Die im mitgelieferten *Memory Stick* werksseitig bereits gespeicherten Beispielsbilder sind löschgeschützt (Seite 224).

Wenn die MEMORY MIX-Funktion aktiviert ist

Die Bildgröße wird automatisch auf 640×480 eingestellt, selbst wenn der Menüparameter IMAGE SIZE auf 1152×864 gesetzt ist (nur DCR-TRV740E).

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images fixes



– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Le caméscope peut lire les images animées enregistrées sur une cassette enregistrée dans le système Digital8 **Ⓜ** et les enregistrer sous forme d'images fixes sur un "Memory Stick".
Le caméscope peut aussi saisir les images animées transmises par la prise d'entrée et les enregistrer sous forme d'images fixes sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez une cassette enregistrée dans le système Digital8 **Ⓜ** dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez sur ►. L'image enregistrée sur la cassette est reproduite.
- (3) Maintenez légèrement la pression sur PHOTO jusqu'à ce que l'image de la cassette se fige. "CAPTURE" apparaît à l'écran.
L'enregistrement ne commence pas encore à ce moment.
- (4) Appuyez à fond sur PHOTO. L'image affichée à l'écran est enregistrée sur le "Memory Stick". L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur à barres disparaît.



Übertragen eines Bildes von der Cassette in den Memory Stick

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Ein Bild einer Digital8-Bandaufzeichnung (**Ⓜ**) kann als Standbild in den *Memory Stick* übertragen werden.
Darüber hinaus kann auch ein Bild aus einem zugespielten Videosignal als Standbild in den *Memory Stick* übertragen werden.

Vorbereitung

- Legen Sie die Cassette mit der Digital8-Bandaufzeichnung (**Ⓜ**) in den Camcorder ein.
- Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie ►. Die Cassette wird wiedergegeben.
- (3) Halten Sie PHOTO leicht gedrückt, bis das Bild eingefroren wird. „CAPTURE“ erscheint auf dem Schirm. Die Übertragung beginnt jedoch noch nicht.
- (4) Drücken Sie fester auf PHOTO. Das angezeigte Bild wird im *Memory Stick* gespeichert. Wenn die Balkensegmente erlöschen, ist die Speicherung beendet.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images fixes

Remarque

Vous ne pouvez pas enregistrer les images lues avec la fonction NTSC PB.

Lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez ou ne cognez pas le caméscope. N'éteignez pas le caméscope, n'éjectez pas le "Memory Stick" et n'enlevez pas la batterie. Les données d'images pourraient sinon être détruites.

Si apparaît à l'écran

Le "Memory Stick" inséré n'est pas compatible avec le caméscope car son format n'est pas conforme à celui du caméscope. Vérifiez le format du "Memory Stick".

Si vous appuyez légèrement sur PHOTO pendant la lecture

Le caméscope s'arrêtera un moment.

Son enregistré sur une cassette

Il n'est pas possible d'enregistrer le son d'une cassette.

Lorsque vous appuyez sur PHOTO de la télécommande

Le caméscope enregistre immédiatement l'image qui apparaît au moment où vous appuyez sur cette touche.

Titres incrustés sur une cassette

Il n'est pas possible d'enregistrer ces titres sur un "Memory Stick". Mais vous pouvez enregistrer les titres déjà incrustés sur les cassettes.

Date et heure de l'enregistrement

Les données d'enregistrement (date et heure) sur le "Memory Stick" sont enregistrées. Les divers réglages ne sont pas enregistrés.

Pendant l'enregistrement d'images fixes sur une cassette

- L'image s'enregistre automatiquement en mode FIELD même si vous sélectionnez FRAME dans les paramètres du menu. (DCR-TRV340E/TRV341E seulement)
- La taille de l'image se règle automatiquement sur 640 × 480 même si 1152 × 864 est spécifié dans IMAGESIZE des paramètres du menu. (DCR-TRV740E seulement)

Übertragen eines Bildes von der Cassette in den Memory Stick

Hinweis

Ein mit der NTSC PB-Funktion wiedergegebenes Bild kann nicht aufgenommen werden

Während die Zugriffslampe leuchtet oder blinkt

Halten Sie den Camcorder ruhig, setzen Sie ihn keinen Stößen aus, schalten Sie ihn nicht aus, werfen Sie den *Memory Stick* nicht aus, und trennen Sie den Akku nicht ab, da es sonst zum Verlust der Bilddaten kommen kann.

Wenn auf dem Schirm erscheint

In diesem Fall ist das Format des *Memory Stick* nicht mit dem Camcorder kompatibel. Überprüfen Sie das Format des *Memory Stick*.

Wenn PHOTO im Wiedergabebetrieb leicht gedrückt wird

Der Camcorder schaltet vorübergehend in den Stopmodus.

Hinweis zum Ton auf der Cassette

Der auf der Cassette aufgezeichnete Ton kann nicht in den *Memory Stick* übertragen werden.

Wenn PHOTO auf der Fernbedienung gedrückt wird

Der Camcorder nimmt das gerade angezeigte Bild auf.

Hinweis zu den Titeln auf der Cassette

Titel können nicht auf den *Memory Stick* aufgenommen werden. Nur wenn das Band einen Titel enthält, kann er auf den *Memory Stick* übertragen werden.

Datum und Uhrzeit der Aufnahme

Datum und Uhrzeit der Aufnahme werden im *Memory Stick* gespeichert, die Einstellzustände jedoch nicht.

Wenn ein Bild von der Cassette auf den Memory Stick aufgenommen wird

- Das Bild wird automatisch im FIELD-Modus aufgenommen, selbst wenn im Menü FRAME gewählt ist. (nur DCR-TRV340E/TRV341E)
- Die Bildgröße wird automatisch auf 640 × 480 eingestellt, selbst wenn der Menüparameter IMAGESIZE auf 1152 × 864 gesetzt ist (nur DCR-TRV740E).

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images fixes


Enregistrement d'images fixes depuis un autre appareil

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Reproduisez la cassette enregistrée ou allumez le téléviseur pour voir le programme souhaité.
L'image du téléviseur ou du magnétoscope apparaît à l'écran du caméscope.
- (3) Suivez les étapes 3 et 4 de la page 183.

Utilisation du cordon de liaison audio/vidéo



➞ : Sens du signal/Signalfluss

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio/vidéo à la prise vidéo du magnétoscope ou du téléviseur.

Si votre téléviseur ou magnétoscope a une prise S-vidéo

Les images seront plus fidèles si vous utilisez un câble S-vidéo (en option).

Avec cette liaison, vous n'avez pas besoin de brancher la fiche jaune (vidéo) du cordon de liaison audio/vidéo.

Raccordez le câble S-vidéo (en option) aux prises S-vidéo du caméscope et du téléviseur ou du magnétoscope.

Übertragen eines Bildes von der Cassette in den Memory Stick


Aufnehmen eines von einem anderen Gerät zugespilten Standbildes

Vorbereitung

Setzen Sie den Menüparameter DISPLAY auf LCD. (LCD ist die werksseitige Voreinstellung.)

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Geben Sie die Cassette im Videorecorder wieder bzw. schalten Sie den Fernseher ein und wählen Sie das gewünschte Programm. Das Zuspieldbild erscheint auf dem Schirm des Camcorders.
- (3) Führen Sie die Schritte 3 und 4 von Seite 183 aus.

Anschluss über A/V-Kabel



Schließen Sie den gelben Stecker des A/V-Kabels an die Videobuchse des Videorecorders oder Fernsehers an.

Wenn Ihr Fernseher oder Videorecorder mit einer S-Videobuchse ausgestattet ist


Verwenden Sie zum Anschluss ein S-Videokabel (nicht mitgeliefert).

Sie erhalten dann eine bessere Bildqualität. Der gelbe Stecker (Video) des A/V-Kabels braucht in diesem Fall nicht eingesteckt zu werden.

Schließen Sie das S-Videokabel (nicht mitgeliefert) an die S-Videobuchsen Ihres Camcorders und Ihres Fernsehers bzw. Videorecorders an.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images fixes

Utilisation d'un câble i.LINK (câble de liaison DV)



Remarque

Dans les cas suivants “ REC ERROR” apparaît et l’enregistrement est impossible.

- Vous enregistrez une cassette qui a été réenregistrée plusieurs fois de suite ou n’est pas de très bonne qualité.
- Entre des scènes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8 ou dans les modes de lecture à vitesse variable.
- Vous transmettez au caméscope des images de télévision déformées parce que la réception des ondes radio est mauvaise.

Übertragen eines Bildes von der Cassette in den Memory Stick

Anschluss über i.LINK-Kabel (DV-Kabel)

Hinweis

In den folgenden Fällen erscheint „ REC ERROR“ und es kann nicht aufgenommen werden. Erst nach Beseitigung der Problemursache ist ein Aufnehmen möglich.

- Wenn die Aufzeichnung auf der Cassette fehlerhaft ist, da die Cassette bereits sehr häufig zum Überspielen verwendet wurde.
- Bei Bändern mit Hi8/Standard8-Aufzeichnung an den Szenenübergängen oder bei der Wiedergabe mit geänderter Geschwindigkeit.
- Wenn als Signalquelle ein TV-Tuner verwendet wird und das Empfangssignal schwach und gestört ist.

Copie d'images fixes d'une cassette – PHOTO SAVE

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Grâce à la fonction de recherche, vous pouvez localiser les images fixes d'une cassette enregistrée dans le système Digital8 **D** pour les sauvegarder dans le même ordre sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez une cassette enregistrée dans le système Digital8 **D** et rembobinez la bande.
- Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PHOTO SAVE dans puis appuyez sur la molette. PHOTO BUTTON apparaît à l'écran.
- (4) Appuyez à fond sur PHOTO. Les images fixes de la cassette s'enregistrent sur le "Memory Stick". Le nombre d'images fixes copiées est indiqué. L'indicateur "END" apparaît lorsque la copie est terminée.

Kopieren der Standbilder von der Cassette in den Memory Stick – PHOTO SAVE


– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Der Camcorder kann automatisch die Standbilder auf einem Band mit Digital8-Aufzeichnung (**D**) nacheinander aufsuchen und in den Memory Stick kopieren.

Vorbereitungen

- Legen Sie die Cassette mit der Digital8-Aufzeichnung (**D**) in den Camcorder ein und spulen Sie das Band zurück.
- Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option PHOTO SAVE (bei), und drücken Sie auf das Rad. PHOTO BUTTON erscheint auf dem Schirm.
- (4) Drücken Sie fest auf PHOTO. Die Standbilder werden von der Cassette in den Memory Stick kopiert. Dabei wird jeweils die Anzahl der kopierten Bilder angezeigt. Am Ende des Vorgangs erscheint END.



Copie d'images fixes d'une cassette – PHOTO SAVE

Pour arrêter la copie

Appuyez sur MENU.

Si le "Memory Stick" est saturé

"MEMORY FULL" apparaît à l'écran et la copie s'arrête. Insérez un autre "Memory Stick" et répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez ou ne cognez pas le caméscope. N'éteignez pas le caméscope, n'éjectez pas le "Memory Stick" et n'enlevez pas la batterie. Les données d'images pourraient sinon être détruites.

Si le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK

"NOT READY" apparaît lorsque vous sélectionnez le paramètre PHOTO SAVE dans les paramètres du menu.

Si vous changez de "Memory Stick" pendant la copie

La copie continuera à partir de la dernière image enregistrée sur l'autre "Memory Stick".

Pendant la copie d'images fixes d'une cassette

- L'image s'enregistre automatiquement en mode FIELD même si vous sélectionnez FRAME dans les paramètres du menu. (DCR-TRV340E/TRV341E seulement)
- La taille de l'image se règle automatiquement sur 640 × 480 même si 1152 × 864 est spécifié dans IMAGESIZE des paramètres du menu. (DCR-TRV740E seulement)

Kopieren der Standbilder von der Cassette in den Memory Stick – PHOTO SAVE

Zum Stoppen des Kopiervorgangs

Drücken Sie MENU.

Wenn der Memory Stick voll ist

„MEMORY FULL“ erscheint auf dem Schirm, und der Kopiervorgang stoppt. Setzen Sie dann einen anderen Memory Stick ein, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

Während die Zugriffslampe leuchtet oder blinkt

Halten Sie den Camcorder ruhig, setzen Sie ihn keinen Stößen aus, schalten Sie ihn nicht aus, werfen Sie den Memory Stick nicht aus, und trennen Sie den Akku nicht ab, da es sonst zum Verlust der Bilddaten kommen kann.

Wenn der LOCK-Schalter des Memory Stick aktiviert ist

Bei Wahl von PHOTO SAVE erscheint die Anzeige „NOT READY“.

Wenn der Memory Stick während des Kopiervorgangs gewechselt wird

Der Camcorder setzt den Kopiervorgang am zuletzt kopierten Bild fort.

Wenn Standbilder von der Cassette kopiert werden

- Das Bild wird automatisch im FIELD-Modus aufgenommen, selbst wenn im Menü FRAME gewählt ist. (nur DCR-TRV340E/TRV341E)
- Die Bildgröße wird automatisch auf 640 × 480 eingestellt, selbst wenn der Menüparameter IMAGESIZE auf 1152 × 864 gesetzt ist (nur DCR-TRV740E).

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick"

- Enregistrement de séquences MPEG


- DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez enregistrer des images animées avec du son sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

Insérez le "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur START/STOP. L'enregistrement commence. Le témoin de tournage à l'avant du caméscope s'allume.
DCR-TRV340E/TRV341E :
Lorsque le paramètre IMAGESIZE du menu est réglé sur 320 × 240, le temps d'enregistrement maximal est de 15 secondes. Lorsqu'il est réglé sur 160 × 112, le temps d'enregistrement maximal est de 60 secondes.



- [a]:** Temps d'enregistrement maximal sur le "Memory Stick" /
Longueur de la scène enregistrable sur le Memory Stick
- [b]:** Cet indicateur apparaît pendant cinq secondes après une pression de START/STOP. Il n'est pas enregistré. /
Cet indicateur apparaît cinq secondes après la pression de START/STOP. L'indicateur n'est pas enregistré.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur START/STOP.

Aufnahmen von Filmen auf den Memory Stick

- MPEG-Filmaufnahme


- nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Auf den Memory Stick können Filmszenen mit Ton aufgenommen werden.

Vorbereitungen

Legen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie START/STOP. Der Camcorder beginnt mit der Aufnahme, und die Aufnahmelampe an der Vorderseite leuchtet auf.
Bei DCR-TRV340E/TRV341E:
Wenn der Menüparameter IMAGESIZE auf 320 × 240 gesetzt ist, kann eine Filmszene von maximal 15 Sekunden aufgenommen werden. Ist IMAGESIZE dagegen auf 160 × 112 gesetzt, beträgt die Maximallänge der Filmszene 60 Sekunden.



Zum Stoppen der Aufnahme

Drücken Sie START/STOP.

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" – Enregistrement de séquences MPEG

Remarque

Le son est enregistré en monophonie.

Lorsque le commutateur POWER est en position MEMORY

Les fonctions suivantes n'agissent pas :

- Mode Grand écran
- SUPER NIGHTSHOT
- Colour Slow Shutter
- Transitions en fondu
- Effets d'image
- Effets numériques
- Titrage
- Zoom numérique (DCR-TRV740E seulement)
- Stabilisateur (DCR-TRV740E seulement)
- Mode Sports (DCR-TRV740E seulement)

Lorsque le commutateur POWER est en position MEMORY

L'angle de vue est légèrement plus grand qu'en mode CAMERA.

Lorsque vous utilisez un flash externe (en option)

Désactivez le flash externe pendant l'enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick", sinon le son de recharge du flash sera enregistré.

Date et heure de l'enregistrement

La date et l'heure de l'enregistrement n'apparaissent pas pendant l'enregistrement, mais elles sont enregistrées sur le "Memory Stick".

Pour les afficher, appuyez sur DATA CODE de la télécommande pendant la lecture. Les divers réglages ne peuvent pas être enregistrés.

Pendant l'enregistrement sur un "Memory Stick"

N'éjectez pas la cassette du caméscope. Pendant l'éjection de la cassette, le son n'est pas enregistré sur le "Memory Stick".

Aufnahmen von Filmen auf den Memory Stick – MPEG-Filmaufnahme

Hinweis

Der Ton wird monaural aufgenommen.

Wenn der POWER-Schalter auf MEMORY steht

Die folgenden Funktionen arbeiten nicht:

- Wide
- SUPER NIGHTSHOT
- Colour Slow Shutter
- Fader
- Picture Effect
- Digital Effect
- Titeleinblendung
- Digitalzoom (nur DCR-TRV740E)
- SteadyShot (nur DCR-TRV740E)
- Sport-Modus (nur DCR-TRV740E)

Wenn der POWER-Schalter auf MEMORY steht

Der Blickwinkel ist etwas größer als im CAMERA-Modus.

Bei Verwendung eines externen Blitzes (optional)

Schalten Sie den externen Blitz aus, wenn Sie einen Film auf den *Memory Stick* aufnehmen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Ladergeräusche des Blitzes mit aufgenommen werden.

Der Data Code

Während der Aufnahme werden Aufnahmedatum und -uhrzeit nicht auf dem Schirm angezeigt. Diese Daten werden jedoch auf den *Memory Stick* aufgezeichnet. Zum Abrufen der Daten drücken Sie während der Wiedergabe die Taste DATA CODE auf der Fernbedienung. Die Einstellzustände der Aufnahme können nicht aufgezeichnet werden.

Während der Aufnahme auf den Memory Stick

Werfen Sie die Cassette nicht aus dem Camcorder aus. Beim Auswerfen der Cassette wird der Ton nicht auf den *Memory Stick* aufgezeichnet.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées


– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Le caméscope peut lire les images animées enregistrées sur une cassette et les enregistrer sous forme d'images animées sur un "Memory Stick". Il peut aussi saisir les images animées transmises par la prise d'entrée et les enregistrer sous forme d'images animées sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez une cassette enregistrée dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez sur ►. L'image enregistrée sur la cassette est reproduite.
Appuyez sur II à l'endroit où l'enregistrement doit commencer.
- (3) Appuyez sur START/STOP du caméscope.
DCR-TRV340E/TRV341E :
Lorsque le paramètre IMAGESIZE du menu est réglé sur 320 × 240, le temps d'enregistrement maximal est de 15 secondes.
Lorsqu'il est réglé sur 160 × 112, le temps d'enregistrement maximal est de 60 secondes,



Übertragen einer Filmszene von der Cassette in den Memory Stick


– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Der Camcorder kann eine Filmszene von der Cassette in den *Memory Stick* kopieren. Außerdem können auch über die Eingangsbuchse zugespielte Filmszenen in den *Memory Stick* übertragen werden.

Vorbereitungen

- Legen Sie die Cassette in den Camcorder ein.
- Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Drücken Sie ►. Die Cassette wird wiedergegeben.
Drücken Sie II an der Szene, ab der kopiert werden soll.
- (3) Drücken Sie START/STOP am Camcorder.
Bei DCR-TRV340E/TRV341E:
Wenn der Menüparameter IMAGESIZE auf 320 × 240 gesetzt ist, kann eine Filmszene von maximal 15 Sekunden aufgenommen werden.
Ist IMAGESIZE auf 160 × 112 gesetzt, kann eine Filmszene von maximal 60 Sekunden aufgenommen werden.



- [a]: Temps d'enregistrement maximal sur le "Memory Stick" / Aufnahmezeit des *Memory Stick*.
- [b]: Cet indicateur apparaît pendant cinq secondes après une pression de START/STOP. Il n'est pas enregistré. / Diese Anzeige erscheint fünf Sekunden lang nach Drücken von START/STOP. Die Anzeige wird nicht aufgezeichnet.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur START/STOP ou ■.

Zum Stoppen der Aufnahme

Drücken Sie START/STOP oder ■.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées

Remarques

- Le son enregistré à 48 kHz est converti à 32 kHz lors de l'enregistrement d'images d'une cassette sur un "Memory Stick".
- Le son enregistré en stéréo est converti en son monophonique lors de l'enregistrement depuis une cassette.

Lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez ou ne cognez pas le caméscope. N'éteignez pas le caméscope, n'éjectez pas le "Memory Stick" et n'enlevez pas la batterie. Les données d'images pourraient sinon être détruites.

Si "AUDIO ERROR" apparaît

Le son enregistré ne peut pas être copié sur le caméscope. Reproduisez la cassette sur un autre appareil que vous raccorderiez au caméscope par le cordon de liaison audio/vidéo pour transmettre le signal au caméscope (p. 193).

Date et heure de l'enregistrement

La date et l'heure de l'enregistrement n'apparaissent pas pendant l'enregistrement, mais elles sont enregistrées sur le "Memory Stick". Les divers réglages ne peuvent pas être enregistrés.

L'image risque d'être mal enregistrée sur le "Memory Stick" si :

- Vous tournez le commutateur POWER pendant l'enregistrement.
- Vous appuyez sur les touches de commande vidéo pendant l'enregistrement.
- Les scènes ont été enregistrées dans le système Digital8  et dans le système Hi8/ordinaire8.

Images animées agrandies par PB ZOOM

Ces images ne peuvent pas être enregistrées sur un "Memory Stick".

Übertragen einer Filmszene von der Cassette in den Memory Stick

Hinweise

- Ein 48-kHz-Tonsignal wird beim Kopieren von der Cassette in den *Memory Stick* in ein 32-kHz-Signal umgewandelt.
- Stereoton wird beim Kopieren in monauralen Ton umgewandelt.

Wenn die Zugriffslampe leuchtet oder blinkt

Halten Sie den Camcorder ruhig, setzen Sie ihn keinen Stößen aus, schalten Sie ihn nicht aus, werfen Sie den *Memory Stick* nicht aus, und trennen Sie den Akku nicht ab, da es sonst zum Verlust der Bilddaten kommen kann.

Wenn "AUDIO ERROR" erscheint

Das Tonsignal kann nicht kopiert werden. Leiten Sie das Bildsignal über ein A/V-Kabel von einem externen Gerät zu (Seite 193).

Der Data Code

Aufnahmedatum und -uhrzeit werden im *Memory Stick* aufgezeichnet, die Einstellzustände jedoch nicht.

In folgenden Fällen wird das Bild nicht richtig im Memory Stick aufgenommen:

- Wenn der POWER-Schalter während der Aufnahme in eine andere Position gestellt wird.
- Wenn während der Aufnahme eine Bandsteuertaste gedrückt wird.
- Wenn sich beim Szenenwechsel das Format ändert (Digital8  und Hi8/Standard8).

Wenn ein Film mit der PB ZOOM-Funktion aufbereitet wird

Der aufbereitete Film kann nicht auf den *Memory Stick* aufgenommen werden.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées


Enregistrement d'une image animée depuis un autre appareil

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les paramètres du menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Reproduisez la cassette enregistrée, ou allumez le téléviseur pour voir le programme souhaité.
L'image de l'autre appareil apparaît à l'écran ou dans le viseur.
- (3) Suivez les étapes à compter de l'étape 3 de la page 191 à l'endroit où l'enregistrement doit commencer.

Utilisation du cordon de liaison audio/vidéo



Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio/vidéo à la prise vidéo du magnétoscope ou du téléviseur.

Si votre téléviseur ou magnétoscope a une prise S-vidéo

Les images seront plus fidèles si vous utilisez un câble S-vidéo (en option).

Avec cette liaison, vous n'avez pas besoin de brancher la fiche jaune (vidéo) du cordon de liaison audio/vidéo.

Raccordez le câble S-vidéo (en option) aux prises S-vidéo du caméscope et du téléviseur ou du magnétoscope.

Übertragen einer Filmszene von der Cassette in den Memory Stick


Zuspielen einer Filmszene von einem anderen Gerät

Vorbereitung

Setzen Sie den Menüparameter DISPLAY auf LCD. (LCD ist die werksseitige Voreinstellung.)

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Geben Sie die Cassette wieder bzw. schalten Sie den Fernseher ein, und wählen Sie das gewünschte Programm.
Das zugespielte Bild erscheint auf dem LCD-Schirm bzw. im Sucher.
- (3) Führen Sie an der Stelle, an der die Aufnahme beginnen soll, Schritt 3ff. von Seite 191 aus.

Anschluss über A/V-Kabel



Schließen Sie den gelben Stecker des A/V-Kabels an die Videobuchse des Videorecorders bzw. Fernsehers an.

Wenn Ihr Fernseher oder Videorecorder mit einer S-Videobuchse ausgestattet ist


Verwenden Sie zum Anschluss ein S-Videokabel (optional).

Sie erhalten dann eine bessere Bildqualität. Der gelbe Stecker (Video) des A/V-Kabels braucht in diesem Fall nicht eingesteckt zu werden.

Schließen Sie das S-Videokabel (optional) an die S-Videobuchsen Ihres Camcorders und Ihres Fernsehers bzw. Videorecorders an.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées

Utilisation d'un câble i.LINK (câble de liaison DV)



Remarque

Dans les cas suivants l'enregistrement est interrompu.

- Vous enregistrez une cassette qui a été réenregistrée plusieurs fois de suite ou n'est pas de très bonne qualité.
- Entre des scènes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8 ou dans les modes de lecture à vitesse variable.
- Vous transmettez au caméscope des images de télévision déformées en raison d'une mauvaise réception des ondes radio.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement si la transmission de l'image est interrompue.
- Lorsque le signal d'entrée est coupé.

Lorsque "REC ERROR" apparaît


L'enregistrement s'interrompt et les images ne sont pas sauvegardées.

Pendant l'enregistrement sur un "Memory Stick"

N'éjectez pas la cassette du caméscope. Pendant l'éjection de la cassette, le son n'est pas enregistré sur le "Memory Stick".

Übertragen einer Filmszene von der Cassette in den Memory Stick

Anschluss über i.LINK-Kabel (DV-Kabel)



Hinweis

In folgenden Fällen wird die Aufnahme unterbrochen:

- Wenn die Aufzeichnung auf der Cassette fehlerhaft ist, da die Cassette bereits sehr häufig zum Überspielen verwendet wurde.
- Bei Bändern mit Hi8/Standard8-Aufzeichnung an den Szenenübergängen oder bei der Wiedergabe mit geänderter Geschwindigkeit.
- Wenn als Signalquelle ein TV-Tuner verwendet wird und das Empfangssignal schwach und gestört ist.
- Wenn das Bild gestört ist, stoppt die Aufnahme automatisch.
- Wenn das Eingangssignal unterbrochen ist.

Wenn die Anzeige "REC ERROR" erscheint

Die Aufzeichnung wird unterbrochen. Die Bilddaten werden nicht gesichert.

Während der Aufnahme auf den Memory Stick

Werfen Sie die Cassette nicht aus dem Camcorder aus. Beim Auswerfen der Cassette wird der Ton nicht auf den Memory Stick aufgezeichnet.

Enregistrement d'images éditées sous forme d'images animées - Montage numérique programmé (sur "Memory Stick")

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez copier certaines scènes (programmes) sur un "Memory Stick".

Création d'un programme

- (1) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VCR.
- (2) Insérez la cassette pour la lecture et un "Memory Stick" pour l'enregistrement dans votre caméscope.
- (3) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT dans **[ETC]**, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MEMORY, puis appuyez sur la molette.
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IMAGESIZE, puis appuyez sur la molette.
- (7) Recherchez le début de la première scène que vous voulez insérer en utilisant les touches de commande vidéo, puis mettez la lecture en pause.
Vous pouvez localiser la scène à l'image près en utilisant EDITSEARCH.
- (8) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le point IN du premier programme est enregistré et la partie supérieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (9) Recherchez la fin de la première scène que vous voulez insérer à l'aide des touches de commande vidéo, puis mettez la lecture en pause.
- (10) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le point OUT du premier programme est enregistré et la partie inférieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (11) Répétez les étapes 7 à 10, puis validez le programme.
Lorsque le programme est validé, sa marque devient bleu clair.
Vous pouvez ainsi créer 20 programmes.

Übertragen der gewünschten Filmszenen (in den Memory Stick) - Digitales programmgesteuertes Schneiden

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E


Die gewünschten Szenen können programmgesteuert in den *Memory Stick* kopiert werden.

Erstellen des Programms

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf VCR.
- (2) Setzen Sie die Cassette und den *Memory Stick* in den Camcorder ein.
- (3) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option VIDEO EDIT (bei **[ETC]**), und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option MEMORY, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option IMAGESIZE, und drücken Sie auf das Rad.
- (7) Suchen Sie mit den Bandsteuertasten den Anfang der ersten Einfügszene auf und schalten Sie auf Wiedergabe-Pause. Mit EDITSEARCH können Sie eine Feineinstellung in Einzelbildschritten vornehmen.
- (8) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad. Der IN-Punkt des ersten Programmsegments ist damit eingestellt, und der obere Teil der Programmmarke färbt sich hellblau.
- (9) Suchen Sie mit den Bandsteuertasten den Endpunkt der ersten Einfügszene auf, und schalten Sie auf Wiedergabe-Pause.
- (10) Drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad. Der OUT-Punkt des ersten Programmsegments ist damit eingestellt, und der untere Teil der Programmmarke färbt sich hellblau.
- (11) Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10, bis alle Szenen programmiert sind.
Die Programmmarken färben sich jeweils hellblau.
Bis zu 20 Programmsegmente können gespeichert werden.

Enregistrement d'images éditées sous forme d'images animées – Montage numérique programmé (sur "Memory Stick")

Übertragen der gewünschten Filmszenen (in den *Memory Stick*) – Digitales programmgesteuertes Schneiden



Suppression du programme créé

Effacez d'abord la marque OUT puis la marque IN du dernier programme.

- (1) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner UNDO, puis appuyez sur la molette.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Pour annuler la suppression

Sélectionnez RETURN à l'étape 2.

Suppression de tous les programmes

- (1) Sélectionnez VIDEO EDIT dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MEMORY, puis appuyez sur la molette.
- (2) Sélectionnez ERASE ALL dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Löschen eines Programmsegments

Löschen Sie zuerst den OUT- und dann den IN-Punkt des letzten Segments.

- (1) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option UNDO, und drücken Sie auf das Rad.
- (2) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option EXECUTE, und drücken Sie auf das Rad.

Zum Verlassen des Löschbetriebs

Wählen Sie im Schritt 2 die Option RETURN.

Löschen aller Programmsegmente

- (1) Aktivieren Sie im Menü die Option VIDEO EDIT, wählen Sie dann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option MEMORY, und drücken Sie auf das Rad.
- (2) Aktivieren Sie im Menü die Option ERASE ALL, wählen Sie dann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option EXECUTE, und drücken Sie auf das Rad.

Enregistrement d'images éditées sous forme d'images animées – Montage numérique programmé (sur "Memory Stick")

Pour annuler la suppression de tous les programmes

Sélectionnez RETURN à l'étape 2.

Pour annuler un programme

Appuyez sur MENU.

Le programme reste en mémoire jusqu'à l'éjection de la cassette.

Remarques

- Le montage numérique programmé ne fonctionne qu'avec les cassettes enregistrées dans le système Digital8 **Ⓛ**.
- Vous ne pouvez pas copier les titres ni afficher les indicateurs.
- Vous ne pouvez pas enregistrer pendant le montage numérique programmé sur un "Memory Stick".
- Vous ne pouvez pas spécifier de points IN et OUT sur un passage vierge d'une cassette.
- S'il y a un passage vierge entre les points IN et OUT de la cassette, le code temporel total risque de ne pas être exact.

Pendant la création d'un programme

"NOT READY" apparaît à l'écran si vous éjectez la cassette et le programme est effacé.

Si le temps d'enregistrement réglé est trop long (DCR-TRV340E/TRV341E seulement)

La marque du programme devient jaune et OVER 15 SEC LIMIT apparaît lorsque IMAGESIZE est réglé sur 320 × 240, ou bien OVER 60 SEC LIMIT apparaît lorsque IMAGESIZE est réglé sur 160 × 112. Toutefois, vous pouvez enregistrer le temps maximal.

Übertragen der gewünschten Filmszenen (in den *Memory Stick*) – Digitales programmgesteuertes Schneiden

Zum Verlassen des Gesamt-Löschbetriebs

Wählen Sie im Schritt 2 die Option RETURN.

Zum Stornieren des eingegeben Programms

Drücken Sie MENU.

Das Programm bleibt gespeichert, bis die Cassette herausgenommen wird.

Hinweise

- Ein digitales programmgesteuertes Schneiden ist nur mit Digital8-Aufzeichnungen (**Ⓛ**) möglich.
- Die Titel und die Funktionsanzeigen können nicht überspielt werden.
- Während des digitalen programmgesteuerten Schneiden auf den *Memory Stick* kann nicht mit dem Camcorder aufgenommen werden.
- An einer Leerstelle des Bandes können keine IN- und OUT-Punkte gesetzt werden.
- Wenn zwischen IN- und OUT-Punkt eine Leerstelle vorhanden ist, wird der Timecode nicht richtig angezeigt.

Beim Erstellen des Programms die Cassette nicht auswerfen

Ansonsten erscheint NOT READY auf dem Schirm, und das Programm wird gelöscht.

Bei Überschreitung der maximalen Aufnahmezeit (nur DCR-TRV340E/TRV341E)

Die Programmmarke färbt sich gelb. Wenn IMAGESIZE auf 320 × 240 eingestellt ist, erscheint OVER 15 SEC LIMIT. Ist IMAGESIZE auf 160 × 112 eingestellt ist, erscheint OVER 60 SEC LIMIT. Sie können jedoch aufnehmen, bis die maximalen Aufnahmezeit erreicht ist.

Enregistrement d'images éditées sous forme d'images animées – Montage numérique programmé (sur "Memory Stick")

Réalisation d'un montage numérique programmé (duplication d'un "Memory Stick")

- (1) Sélectionnez VIDEO EDIT dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MEMORY, puis appuyez sur la molette.
- (2) Sélectionnez START dans les paramètres du menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.
Recherchez le début du premier programme, puis commencez la copie.
La marque du programme clignote.
L'indicateur "SEARCH" apparaît à l'écran pendant la recherche, l'indicateur "EDITING" pendant l'écriture des données sur le caméscope et l'indicateur REC pendant la copie.
La marque de programme devient bleu clair lorsque la copie est terminée.
A la fin de la copie, le caméscope et le magnétoscope s'arrêtent.

Pour arrêter la copie pendant le montage

Appuyez sur ■ à l'aide des touches de commande vidéo.
Le programme effectué est enregistré sur le "Memory Stick" jusqu'au moment où vous appuyez sur ■.

Pour désactiver le montage numérique programmé

Le caméscope s'arrête de lui-même lorsque la copie est terminée. L'affichage VIDEO EDIT des paramètres du menu réapparaît à ce moment. Appuyez sur MENU pour désactiver le montage numérique programmé.

Übertragen der gewünschten Filmszenen (in den *Memory Stick*) – Digitales programmgesteuertes Schneiden

Ausführen des digitalen programmgesteuerten Schneidens (Kopieren in den *Memory Stick*)

- (1) Aktivieren Sie im Menü die Option VIDEO EDIT, wählen Sie dann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option MEMORY, und drücken Sie auf das Rad.
- (2) Aktivieren Sie im Menü die Option START, wählen Sie dann mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option EXECUTE, und drücken Sie auf das Rad.
Suchen Sie den Anfang des ersten Programmsegments auf, und beginnen Sie mit dem Kopieren.
Die Programmmarke blinkt.
Während des Suchens erscheint SEARCH, während der Datenaufzeichnung auf dem Camcorder erscheint EDITING, und während des Schneidens erscheint REC auf dem Schirm.
Wenn das Schneiden beendet ist, ändert sich die Farbe der Programmmarke zu hellblau.
Wenn der Schneidevorgang beendet ist, stoppt der Camcorder automatisch.

Zum Stoppen des Schneidevorgangs

Drücken Sie die Bandsteuertaste ■. Das Schnittprogramm wird bis zu der Stelle ausgeführt, an der Sie ■ drücken.

Zum Beenden des digitalen programmgesteuerten Schneidens

Wenn das Überspielen beendet ist, stoppt der Camcorder, und im Menü erscheint wieder die Anzeige VIDEO EDIT.
Drücken Sie MENU, um die digitale programmgesteuerte Schneidefunktion zu beenden.

Enregistrement d'images éditées sous forme d'images animées – Montage numérique programmé (sur "Memory Stick")

"NOT READY" apparaît à l'écran LCD lorsque :

- La programmation des scènes à copier n'a pas été effectuée.
- Le "Memory Stick" n'est pas inséré.
- Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK.

S'il n'y a pas assez d'espace sur le "Memory Stick"

"LOW MEMORY" apparaît à l'écran. Vous pouvez toutefois enregistrer durant le temps indiqué.

Si le temps d'enregistrement réglé est trop long

"OVER MEMORY LIMIT" apparaît à l'écran. Vous pouvez enregistrer des images animées le temps maximal.

Übertragen der gewünschten Filmszenen (in den *Memory Stick*) – Digitales programmgesteuertes Schneiden

In folgenden Fällen erscheint NOT READY auf dem LCD-Schirm:

- Es wurde kein Schnittprogramm erstellt.
- Es ist kein *Memory Stick* eingesetzt.
- Der LOCK-Schalter des *Memory Stick* ist aktiviert.

Wenn auf dem *Memory Stick* nicht genug Platz ist

LOW MEMORY erscheint auf dem Schirm. Sie können jedoch weiter aufnehmen, bis die angegebene Grenze erreicht ist.

Bei Überschreitung der maximalen Aufnahmezeit

OVER MEMORY LIMIT erscheint auf dem Schirm. Sie können jedoch aufnehmen, bis die maximale Aufnahmezeit erreicht ist.

Visionnage d'images fixes – Lecture des photos d'un "Memory Stick"


– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez revoir toutes les photos enregistrées sur un "Memory Stick" et aussi afficher six images (fixes ou animées) à la fois en sélectionnant l'écran d'index.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée s'affiche.
- (3) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image fixe souhaitée. Pour voir l'image précédente, appuyez sur MEMORY – et pour voir l'image suivante, appuyez sur MEMORY +.



Pour arrêter la lecture de photos depuis la mémoire

Appuyez sur MEMORY PLAY.

Anzeigen von Standbildern – Memory Photo-Wiedergabe

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Sie können wahlweise ein einzelnes Standbild des *Memory Stick* oder mit der Indexfunktion sechs Standbilder oder Filmszenen gleichzeitig anzeigen.

Vorbereitung

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR. Achten Sie darauf, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MEMORY PLAY. Das zuletzt gespeicherte Standbild wird angezeigt.
- (3) Drücken Sie MEMORY +/- zur Wahl des gewünschten Standbildes. Mit MEMORY – wird das vorherige und mit MEMORY + das nächste Bild gewählt.

Zum Beenden der Standbildanzeige

Drücken Sie MEMORY PLAY.

Visionnage d'images fixes – Lecture des photos d'un "Memory Stick"

Remarque

Vous ne pourrez peut-être pas revoir vos images sur votre caméscope :

- Si elles ont été retouchées sur un ordinateur.
- Si elles ont été prises par un autre appareil.

Remarques sur les noms de fichier

- Le nom de répertoire n'apparaît pas et seul le nom du fichier apparaît si sa structure n'est pas conforme à la norme DCF.
- "❏ ➡ DIRECTORY ERROR" peut apparaître à l'écran si la structure du répertoire n'est pas conforme à la norme DCF. Lorsque ce message apparaît, vous pouvez voir les images mais vous ne pouvez pas les enregistrer sur le "Memory Stick".
- Le nom de fichier clignote à l'écran si le fichier est vérolé ou illisible.

Pour afficher les images enregistrées sur un téléviseur

- Raccordez le caméscope au téléviseur avec le cordon de liaison audio/vidéo fourni avec le caméscope avant de commencer.
- Les images du "Memory Stick" reproduites sur le téléviseur ou sur l'écran LCD peuvent paraître moins bonnes. Il ne s'agit pas d'une anomalie et leur qualité n'a pas changé.
- Réduisez le volume du téléviseur avant de commencer, sinon les haut-parleurs peuvent produire du bruit (sifflement).

Si aucune image n'est enregistrée sur le "Memory Stick"

Le message "❏ NO FILE" apparaît.

Anzeigen von Standbildern – Memory Photo-Wiedergabe

Hinweis

In folgenden Fällen können die Bilder möglicherweise nicht mit dem Camcorder wiedergegeben werden:

- Wenn die Bilddaten mit einem Computer modifiziert wurden.
- Wenn die Bilder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden.

Hinweise zu Dateinamen

- Wenn die Ordnerstruktur nicht dem DCF-Standard entspricht, wird möglicherweise nur der Dateiname, nicht aber der Ordnername angezeigt.
- Wenn die Ordnerstruktur nicht dem DCF-Standard entspricht, erscheint möglicherweise "❏ ➡ DIRECTORY ERROR". Bilder können dann zwar wiedergegeben, nicht jedoch im *Memory Stick* gespeichert werden.
- Wenn die Datei beschädigt oder unlesbar ist, blinkt der Dateiname auf dem Schirm.

So können Sie die gespeicherten Standbilder auf einem Fernsehschirm anzeigen


- Schließen Sie zunächst den Camcorder über das mitgelieferte A/V-Kabel an den Fernseher an.
- Wenn Sie ein Standbild auf dem Fernsehschirm oder dem LCD-Schirm wiedergeben, scheint sich die Bildqualität verringert zu haben. Dies ist keine Fehlfunktion. Die Qualität der Bilddaten hat sich nicht verändert.
- Reduzieren Sie die Lautstärke am Fernsehgerät, da sonst Störgeräusche (Heulton) über die Fernsehlautsprecher zu hören sind.

Wenn kein Bild im *Memory Stick* gespeichert ist

Die Meldung "❏ NO FILE" erscheint.

Visionnage d'images fixes – Lecture des photos d'un "Memory Stick"

Indicateurs affichés pendant la lecture d'images fixes



Données d'enregistrement

Vous pouvez voir les données d'enregistrement (date/heure ou divers réglages) en appuyant sur DATA CODE de la télécommande.

Der Data Code

Durch Drücken von DATA CODE auf der Fernbedienung werden die Data Code-Informationen (Datum/Uhrzeit und Einstellzustände der Aufnahme) angezeigt.

Lecture de six images à la fois (écran d'index)


Vous pouvez afficher six images à la fois. Cette fonction est pratique lorsqu'on recherche une image précise.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MEMORY INDEX pour afficher l'écran d'index.

Gleichzeitiges Anzeigen von sechs gespeicherten Standbildern (Indexbild)


Sechs Bilder können gleichzeitig angezeigt werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie ein bestimmtes Bild suchen.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MEMORY INDEX, um den Indexbildschirm abzurufen.



Visionnage d'images fixes – Lecture des photos d'un "Memory Stick"

Une marque rouge ► apparaît au-dessus de l'image qui était affichée avant la sélection de l'écran d'index.



- Pour afficher les six images suivantes, appuyez sur MEMORY +.
- Pour afficher les six images précédentes, appuyez sur MEMORY –.

Pour revenir à l'écran normal (une seule image)

Appuyez sur MEMORY +/- pour placer la marque ► au-dessus de l'image que vous voulez afficher, puis appuyez sur MEMORY PLAY.

Remarque

Pendant l'affichage de l'écran d'index, un numéro apparaît au-dessus de chaque image. Ce numéro correspond à l'ordre des images enregistrées sur le "Memory Stick". Il ne s'agit pas du nom du fichier (p. 158).

Images retouchées sur un ordinateur ou prises par un autre appareil

Ces fichiers ne pourront pas être affichés à l'écran d'index.

Anzeigen von Standbildern – Memory Photo-Wiedergabe

Die rote ►-Marke erscheint über dem Bild, das zu sehen war, bevor in den Indexmodus geschaltet wurde.

- Zum Anzeigen der nächsten sechs Bilder MEMORY + gedrückt halten.
- Zum Anzeigen der vorausgegangenen sechs Bilder MEMORY – gedrückt halten.

So können Sie auf normale Wiedergabe (Einzelbildwiedergabe) zurückschalten

Bewegen Sie die ►-Marke durch Drücken von MEMORY +/- zu dem Bild, das auf dem ganzen Bildschirm angezeigt werden soll, und drücken Sie MEMORY PLAY.

Hinweis

Im Indexbildschirm wird über jedem Bild eine Nummer angezeigt. Diese gibt die Speicherreihenfolge im *Memory Stick* an. Es handelt sich nicht um den Dateinamen (Seite 158).

Wenn die Bilddaten mit einem Computer modifiziert oder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden

Solche Dateien können auf dem Indexbildschirm eventuell nicht angezeigt werden.

Visionnage d'images animées – Lecture de séquences MPEG

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez revoir les images animées enregistrées sur un "Memory Stick" et aussi afficher six images (fixes et animées) simultanément en sélectionnant l'écran d'index.


DCR-TRV740E seulement

L'image animée enregistrée sur un "Memory Stick" se divise en 23 parties. Vous pouvez sélectionner l'une d'elles avec la molette SEL/PUSH EXEC comme point de départ de la lecture.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée apparaît.
- (3) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner les images animées souhaitées. Pour voir l'image précédente, appuyez sur MEMORY-. Pour voir l'image suivante, appuyez sur MEMORY+.
- (4) Appuyez sur MPEG ► II pour commencer la lecture.
- (5) Pour régler le volume appuyez sur une des touches VOLUME. Appuyez sur - pour réduire le volume. Appuyez sur + pour augmenter le volume.



Pour arrêter la lecture d'une séquence MPEG

Appuyez sur MPEG ► II.

Wiedergabe von Filmen im Memory Stick – MPEG-Filmwiedergabe

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Die im *Memory Stick* gespeicherten Filme können wie folgt wiedergegeben werden. Außerdem können Sie auch sechs Filmszenen oder Bilder gleichzeitig auf dem Indexbildschirm wiedergeben.

Nur DCR-TRV740E

Der Film auf dem Memory Stick ist in 23 Abschnitte unterteilt. Mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad können Sie die gewünschte Szene aufsuchen und wiedergeben.

Vorbereitungen

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MEMORY PLAY. Das zuletzt aufgenommene Bild erscheint.
- (3) Drücken Sie MEMORY +/-, um die gewünschte Filmszene zu wählen. Durch Drücken von MEMORY- wird die vorausgegangene und durch Drücken von MEMORY+ die nächste Filmszene gewählt.
- (4) Drücken Sie MPEG ► II, um die Wiedergabe zu starten.
- (5) Stellen mit den VOLUME-Tasten die Lautstärke ein. Drücken Sie -, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen.

Zum Stoppen der MPEG-Filmwiedergabe

Drücken Sie MPEG ► II.

Visionnage d'images animées – Lecture de séquences MPEG

Remarque

Vous ne pourrez peut-être pas revoir vos images sur votre caméscope :

- si elles ont été retouchées sur un ordinateur.
- si elles ont été prises par un autre appareil.

Pour regarder les images sur un téléviseur

- Raccordez le caméscope au téléviseur avec le cordon audio/vidéo fourni avec le caméscope avant de commencer.
- Réduisez le volume du téléviseur avant de commencer sinon un bruit (hurlement) peut être audible.

Si aucune image n'est enregistrée sur le "Memory Stick"

Le message "NO FILE" apparaît.

Si la séquence est trop courte

Elle ne pourra pas être divisée en 23 parties (DCR-TRV740E seulement).

Wiedergabe von Filmen im Memory Stick – MPEG-Filmwiedergabe

Hinweis

In folgenden Fällen ist manchmal keine Wiedergabe mit dem Camcorder möglich:

- Wenn die Bilddaten mit einem Computer modifiziert wurden.
- Wenn die Bilder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden.

Zur Wiedergabe auf einem Fernsehschirm

- Schließen Sie den Fernseher über das mitgelieferte A/V-Kabel an den Camcorder an.
- Reduzieren Sie vor dem Wiedergabestart am Fernseher die Lautstärke, um Störgeräusche (Heulgeräusche) von den Fernseh-Lautsprechern zu verhindern.


Wenn im Memory Stick keine Bilder gespeichert sind

„NO FILE“ erscheint auf dem Schirm.

Bei einer kurzen Aufnahme

Der Film wird nicht in 23 Abschnitte unterteilt (nur DCR-TRV740E).

Indicateurs affichés pendant la lecture d'images animées



Bildschirmanzeigen während der Filmwiedergabe

Date et heure d'enregistrement

Vous pouvez voir la date et l'heure d'enregistrement en appuyant sur DATA CODE de la télécommande lors de la lecture.

Aufnahmedatum/-uhrzeit

Während der Wiedergabe können Sie durch Drücken von DATA CODE auf der Fernbedienung Datum und Uhrzeit der Aufnahme anzeigen.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez regarder les images d'un "Memory Stick" sur votre ordinateur.

Remarque

Les données enregistrées sur un "Memory Stick" sont stockées dans les formats suivants. Les applications qui supportent ces formats doivent être installées sur votre ordinateur.

- Images fixes : Format JPEG
- Images animées/son : Format MPEG

Visionnage d'images sur un ordinateur

Utilisateurs de Windows (p. 207)

Utilisateurs de Macintosh (p. 212)

Remarques

- Le fonctionnement n'est pas garanti ni pour l'environnement Windows ni pour l'environnement Macintosh si vous raccordez en même temps plusieurs appareils USB à un seul ordinateur personnel ou si vous utilisez une boîte de branchement.
- Selon le type d'appareils USB raccordés, certains d'entre eux risquent de ne pas fonctionner.
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans tous les environnements conseillés ci-dessous.
- Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. En outre, "TM" et "®" ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Die Daten im *Memory Stick* können auf einem Computer wiedergegeben werden.

Das Dateiformat

Der Camcorder speichert die Daten mit den folgenden Formaten im *Memory Stick* ab. Achten Sie darauf, dass eine geeignete Applikation im Computer installiert ist.

- Standbilder: JPEG-Format
- Film/Ton: MPEG-Format

Bildwiedergabe auf einem Computer

Unter Windows (Seite 207)

Auf einem Macintosh (Seite 212)

Hinweise

- Ein Betrieb ist weder unter Windows noch auf einem Macintosh gewährleistet, wenn zwei oder mehr USB-Geräte gleichzeitig an einem Computer angeschlossen sind oder ein Hub verwendet wird.
- Abhängig von der Art des gleichzeitig betriebenen USB-Geräts arbeiten möglicherweise einige Geräte nicht.
- In bestimmten Fällen ist auch in der oben angegebenen Umgebung kein Betrieb gewährleistet.
- Bei den erwähnten Produktnamen handelt es sich teilweise um Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen. In der Anleitung sind die Kennzeichnungen „TM“ und „®“ in einigen Fällen weggelassen.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Utilisateurs de Windows

Environnement Windows conseillé

Système d'exploitation : Installation standard de Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ou Windows XP Professional requise. Le fonctionnement n'est pas garanti avec un système d'exploitation optimisé.

Processeur : Pentium MMX 200 MHz ou plus rapide

Le connecteur USB doit être pourvu en standard.

Windows Media Player doit être installé (pour la lecture de séquences vidéo).

Installation du pilote USB

Avant de raccorder le caméscope à un ordinateur, installez le pilote USB sur l'ordinateur. Le pilote USB se trouve avec le visualiseur d'images sur le CD-ROM fourni avec le caméscope.

Si vous avez installé le pilote USB dans "Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur une cassette" (p. 125), commencez par l'étape 5.

Utilisateurs de Windows XP

Le pilote USB n'a pas besoin d'être installé. L'ordinateur reconnaît automatiquement un pilote lorsque le câble USB est raccorder.

Utilisateurs de Windows 98/98SE/Me, Windows 2000 Professional

Si vous utilisez Windows 2000 Professional, connectez-vous avec la permission de l'administrateur.

Effectuez les opérations suivantes sans raccorder le câble USB sur l'ordinateur. Raccordez le câble à l'étape 6.

Si le pilote USB a mal été installé parce que l'ordinateur a été raccorder au caméscope avant la fin de l'installation du pilote USB, réinstallez le pilote en procédant comme indiqué à la page 209.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Unter Windows

Empfohlene Windows-Umgebung

Betriebssystem: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition oder Windows XP Professional standardmäßig installiert. Ein Betrieb unter einem Betriebssystem, das durch ein Upgrade hervorgegangen ist, ist nicht gewährleistet.

CPU: MMX Pentium 200 MHz oder höher

Standardmäßig muss ein USB-Anschluss vorhanden sein.

Der Windows MediaPlayer muss installiert sein (für die Wiedergabe von Filmen).

Installieren des USB-Treibers

Die beim Camcorder mitgelieferte CD-ROM enthält außer dem Applikationsprogramm auch einen USB-Treiber. Installieren Sie den USB-Treiber in Ihrem Computer, bevor Sie den Camcorder an den Computer anschließen. Wenn Sie im Abschnitt „Bildwiedergabe auf einem Computer“ (Seite 125) den USB-Treiber installiert haben, beginnen Sie mit Schritt 5.

Für Windows XP-Benutzer

Der USB-Treiber muss installiert werden. Ihr Computer wird automatisch als Treiber erkannt. Sie brauchen lediglich den Computer über das USB-Kabel anzuschließen.

Für Windows 98/98SE/Me- und Windows 2000 Professional-Benutzer

Wenn Sie Windows 2000 Professional verwenden, loggen Sie mit Genehmigung des Administrators ein.

Führen Sie den folgenden Vorgang aus, ohne das USB-Kabel an den Computer anzuschließen. Das USB-Kabel wird im Schritt 6 angeschlossen.


Wenn der USB-Treiber falsch registriert wurde, da der den Computer bereits mit dem Camcorder verbunden wurde, bevor der USB-Treiber vollständig installiert war, müssen Sie den USB-Treiber erneut entsprechend den Angaben von Seite 209 installieren.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

- (1) Allumez votre ordinateur et attendez que Windows soit chargé.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. L'écran de l'application apparaît.
- (3) Posez le curseur sur "USB Driver" et cliquez. L'installation du pilote USB commence.




- (4) Suivez les messages qui s'affichent pour installer le pilote USB.
- (5) Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope, raccordez l'adaptateur secteur et réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- (6) Raccordez la prise Ψ (USB) de votre caméscope au connecteur USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. "USB MODE" apparaît à l'écran du caméscope. L'ordinateur reconnaît le caméscope et l'installateur d'ajout de périphérique Windows se met en marche.
- (7) Suivez les messages qui s'affichent pour que l'installateur reconnaisse le matériel. L'installateur redémarre deux fois parce deux pilotes différents doivent être installés. N'interrompez pas l'installation tant qu'elle n'est pas terminée.



Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows hochgestartet ist.
- (2) Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die Bildschirmanzeige des Programms erscheint.
- (3) Bewegen Sie den Cursor zu „USB Driver“ und klicken Sie. Die Installation des USB-Treibers beginnt.

- (4) Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation des USB-Treibers bis zum Ende auszuführen.
- (5) Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein, schließen Sie den Netzadapter an, und stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY.
- (6) Verbinden Sie die Ψ USB-Buchse des Camcorders über das mitgelieferte USB-Kabel mit der USB-Buchse des Computers. USB MODE erscheint auf dem LCD-Schirm des Camcorders. Ihr Computer hat nun den Camcorder registriert, und der Windows Hardware-Assistent startet.
- (7) Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, damit der Hardware-Assistent die Hardware erkennt. Der Hardware-Assistent startet zweimal, da zwei verschiedene USB-Treiber installiert sind. Führen Sie die Installation ohne Unterbrechung bis zu Ende aus.



Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Remarque

Vous ne pouvez pas installer le pilote USB si un "Memory Stick" n'est pas inséré dans le caméscope.

Veillez à insérer un "Memory Stick" dans le caméscope avant d'installer le pilote USB.

Si vous ne pouvez pas installer le pilote USB

Le pilote USB a mal été installé car le caméscope a été raccordé à l'ordinateur avant que l'installation ne soit terminée. Dans ce cas, procédez de la façon suivante pour installer correctement le pilote USB.

1^e étape : Désinstallez le pilote mal installé

- ① Allumez l'ordinateur et attendez que Windows soit chargé.
- ② Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.
- ③ Raccordez l'adaptateur secteur et réglez le commutateur POWER du caméscope sur MEMORY.
- ④ Reliez le connecteur USB de l'ordinateur et la prise Ψ (USB) de votre caméscope à l'aide du câble USB fourni avec le caméscope.
- ⑤ Ouvrez "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)" de votre ordinateur.
Windows 2000 Professional :
Sélectionnez "My Computer (Poste de travail)" → "Control Panel (Panneau de configuration)" → l'onglet "Hardware (Matériel)" et cliquez sur le bouton "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)".
Autre système :
Sélectionnez "My Computer (Poste de travail)" → "Control Panel (Panneau de configuration)" → "System (Système)" et cliquez sur "Device Manager (Gestionnaire de périphériques)".
- ⑥ Sélectionnez "Other devices (Autres périphériques)".
Sélectionnez le périphérique précédé du signe "?" et supprimez-le.
Ex : (?) Sony Camcorder
- ⑦ Réglez POWER du caméscope sur OFF (CHG) et débranchez le câble USB.
- ⑧ Redémarrez l'ordinateur.

2^e étape : Installez le pilote USB du CD-ROM

Effectuez toute la procédure décrite dans "Installation du pilote USB" à la page 207.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Hinweis

Der USB-Treiber kann nur installiert werden, wenn ein *Memory Stick* in den Camcorder eingesetzt ist.

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein, bevor Sie den USB-Treiber installieren.

Wenn der USB-Treiber nicht installiert werden kann

Der USB-Treiber wurde nicht richtig registriert, da der Computer bereits an den Camcorder angeschlossen wurde, bevor der USB-Treiber vollständig installiert war. Führen Sie in einem solchen Fall den folgenden Vorgang aus, um den USB-Treiber korrekt zu installieren.

Schritt 1: Deinstallieren des falschen USB-Treibers

- ① Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie ab, bis Windows hochgestartet ist.
- ② Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.
- ③ Schließen Sie den Netzadapter an, und stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY.
- ④ Verbinden Sie die USB-Buchse des Computers über das beim Camcorder mitgelieferte USB-Kabel mit der Ψ (USB)-Buchse des Camcorders.
- ⑤ Öffnen Sie den „Device Manager (Geräte-Manager)“ des Computers.
Bei Windows 2000 Professional:
Wählen Sie „My Computer (Arbeitsplatz)“ → „Control Panel (Systemsteuerung)“ → „Hardware“ und klicken Sie auf den Knopf „Device Manager (Geräte-Manager)“.
Bei anderen Betriebssystemen:
Wählen Sie „My Computer (Arbeitsplatz)“ → „Control Panel (Systemsteuerung)“ → „System“ und klicken Sie auf den Knopf „Device Manager (Geräte-Manager)“.
- ⑥ Wählen Sie „Other devices (Andere Geräte)“.
Wählen Sie das mit „?“ gekennzeichnete Gerät und löschen Sie es.
Z.B.: (?) Sony Camcorder
- ⑦ Stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG) und trennen Sie das USB-Kabel ab.
- ⑧ Starten Sie den Computer neu hoch.

Schritt 2: Installieren des USB-Treibers von der CD-ROM


Führen Sie den unter „Installieren des USB-Treibers“ auf Seite 207 behandelten Vorgang vollständig aus.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Visionnage des images avec Windows

Une application, par ex. Windows Media Player, doit être installée sur l'ordinateur pour pouvoir visionner les images dans un environnement Windows.

- (1) Allumez l'ordinateur et attendez que Windows soit chargé.
- (2) Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope et raccordez l'adaptateur secteur à votre caméscope et à une prise secteur.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- (4) Raccordez une extrémité du câble USB à la prise Ψ (USB) du caméscope et l'autre extrémité au connecteur USB de votre ordinateur.
- "USB MODE" apparaît à l'écran du caméscope.
- (5) Ouvrez "My Computer (Poste de travail)" dans Windows et double-cliquez sur le lecteur nouvellement reconnu. (Ex : "Removable Disk (E:)" (Disque amovible (E:)))
Les dossiers à l'intérieur du "Memory Stick" apparaissent.
- (6) Sélectionnez le fichier d'image souhaité dans le dossier et double-cliquez dessus.
Pour un complément d'informations sur les noms de dossier et de fichier, voir "Noms des dossiers et des fichiers d'images" (p. 217).




Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Bildwiedergabe unter Windows

Um Filme unter Windows wiedergeben zu können, muss ein geeignetes Applikationsprogramm wie beispielsweise der Windows Media Player installiert sein.

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows hochgestartet ist.
- (2) Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein, und schließen Sie den Netzadapter an den Camcorder und die Netzsteckdose an.
- (3) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY.
- (4) Schließen Sie das USB-Kabel an die Ψ USB-Buchse des Camcorders und die USB-Buchse des Computers an.
USB MODE erscheint auf dem Schirm des Camcorders.
- (5) Öffnen Sie „My Computer (Arbeitsplatz)“ von Windows und doppelklicken Sie auf das neue Laufwerk (beispielsweise: „Removable Disk (E:) (Wechseldatenträger (E:))“).
Die Ordner des Memory Stick werden angezeigt.
- (6) Doppelklicken Sie im Ordner auf die gewünschte Bilddatei.
Einzelheiten zum Ordner- Dateinamen finden Sie unter „Ordner und Bilddateien“ (Seite 217).



Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Type de fichiers souhaité Typ der gewünschten Datei	Double-cliquez dans cet ordre/ In dieser Reihenfolge doppelklicken
Image fixe/ Standbild	Dossier "Dcim" → Dossier "100msdcf" → Fichier d'image/ „Dcim“-Ordner → „100msdcf“-Ordner → Bilddatei
Image animée*/ Film*	Dossier "Msony" → Dossier "Moml0001" → Fichier d'image*/ „Msony“-Ordner → „Moml0001“-Ordner → Bilddatei*

* Il est conseillé de copier le fichier sur le disque dur de l'ordinateur avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez directement depuis le "Memory Stick", l'image et le son risquent d'être coupés.

* Es empfiehlt sich, die Datei vor der Bildwiedergabe auf die Festplatte des Computers zu kopieren. Wenn Sie die Datei direkt vom *Memory Stick* wiedergeben, können Bild und Ton unterbrochen sein.

Débranchement du câble USB ou éjection du "Memory Stick"

– Utilisateurs de Windows 2000 Professional Me, Windows XP

Pour débrancher le câble USB ou éjecter le "Memory Stick", procédez de la façon suivante.

- (1) Amenez le curseur sur "Unplug or Eject Hardware" dans le plateau de tâches et désactivez le lecteur concerné.
- (2) Un message vous demandant de déconnecter le périphérique apparaît. Débranchez à ce moment le câble USB ou éjectez le "Memory Stick".
- (3) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur OFF (CHG).

Abtrennen des USB-Kabels oder Auswerfen des Memory Stick

– Unter Windows 2000 Professional/Me, Windows XP

Wenn Sie das USB-Kabel abtrennen oder den *Memory Stick* herausnehmen wollen, führen Sie den folgenden Vorgang aus:

- (1) Bewegen Sie den Cursor zur „Unplug or Eject Hardware“-Ikone in der Task-Leiste, und klicken Sie, um das Laufwerk zu deaktivieren.
- (2) Eine Meldung fordert zum Entfernen der Einheit auf. Trennen Sie das USB-Kabel dann ab oder nehmen Sie den *Memory Stick* heraus.
- (3) Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf OFF (CHG).

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Utilisateurs de Macintosh

Environnement Macintosh recommandé

L'installation standard de Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 ou Mac OS X (v.10.0/v.10.1) est requise.

Toutefois, notez que les modèles suivants doivent être optimisés à Mac OS 9.0/9.1.

- iMac avec Mac OS 8.6 installé en standard et un lecteur de CD-ROM à fente.
- iBook ou Power Mac G4 avec Mac OS 8.6 installé en standard

Le connecteur USB doit être pourvu en standard.

Installation du pilote USB

Avant de raccorder le caméscope à l'ordinateur, installez le pilote USB sur l'ordinateur. Un logiciel de visualisation d'images et le pilote USB se trouvent sur le CD-ROM fourni avec le caméscope. Ne raccordez pas le câble USB à l'ordinateur avant l'installation complète du pilote USB.

Pour Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v.10.0/v.10.1)

Le pilote USB n'a pas besoin d'être installé. Le Mac le reconnaît automatiquement lorsque le câble USB est raccordé.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Auf einem Macintosh

Empfohlene Macintosh-Umgebung

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 oder Mac OS X (v10.0/v10.1) muss standardmäßig installiert sein.

Bei folgenden Modellen ist ein Upgrade auf Mac OS 9.0/9.1 erforderlich:

- iMac mit standardmäßig installiertem Mac OS 8.6 und CD-ROM-Laufwerk-Schacht
- iBook oder Power Mac G4 mit standardmäßig installiertem Mac OS 8.6.

Standardmäßig muss ein USB-Anschluss vorhanden sein.

Installieren des USB-Treibers

Installieren Sie den USB-Treiber im Computer, bevor Sie den Camcorder an den Computer anschließen. Der USB-Treiber befindet sich zusammen mit dem Bildwiedergabeprogramm auf der beim Camcorder mitgelieferten CD-ROM. Achten Sie darauf, das USB-Kabel erst an den Computer anzuschließen, wenn der USB-Treiber vollständig installiert ist.

Bei Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1)

Der USB-Treiber braucht nicht installiert zu werden. Ihr Mac aktiviert den Treiber automatisch, sobald Sie das USB-Kabel anschließen.


Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Utilisateurs de Macintosh OS 8.5.1/8.6/9.0

- (1) Allumez l'ordinateur et attendez que Mac OS soit chargé.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. L'écran de l'application apparaît.



- (3) Cliquez sur "USB Driver" pour ouvrir le dossier contenant les six fichiers liés à "Driver".



- (4) Sélectionnez les six fichiers et mettez-les dans le dossier système.
- (5) Lorsque le message, cliquez sur "OK".
- (6) Redémarrez votre ordinateur.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Mac OS hochgestartet ist.
- (2) Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Der Bildschirm des Applikationsprogramms erscheint.

- (3) Klicken Sie auf „USB Driver“, um den Ordner mit den sechs Dateien des „Driver“ zu öffnen.

- (4) Wählen Sie alle sechs Dateien, ziehen Sie sie in den Systemordner, und legen Sie sie ab.
- (5) Wenn die Meldung erscheint, klicken Sie auf „OK“.
- (6) Starten Sie den Computer neu hoch.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Visionnage d'images sur un Macintosh

QuickTime 3.0 ou une version ultérieure doit être installée pour la lecture des séquences vidéo dans un environnement Macintosh.

- (1) Allumez l'ordinateur et attendez que Mac OS soit chargé.
- (2) Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope et raccordez l'adaptateur secteur à votre caméscope et à une prise secteur.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- (4) Raccordez une extrémité du câble USB à la prise Ψ (USB) du caméscope et l'autre extrémité au connecteur USB de votre ordinateur.
"USB MODE" apparaît à l'écran du caméscope.
- (5) Double-cliquez sur l'icône du bureau.
Les dossiers à l'intérieur du "Memory Stick" apparaissent.
- (6) Sélectionnez le fichier d'image souhaité dans le dossier et double-cliquez dessus.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Bildwiedergabe auf einem Macintosh

Um Filme auf einem Macintosh wiedergeben zu können, muss Quick Time 3.0 oder eine neuere Version installiert sein.

- (1) Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Mac OS hochgestartet ist.
- (2) Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein, und schließen Sie den Netzadapter an den Camcorder und eine Wandsteckdose an.
- (3) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY.
- (4) Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an die Ψ USB-Buchse des Camcorders und das andere an die USB-Buchse des Computers an. USB MODE erscheint auf dem Schirm des Camcorders.
- (5) Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf die neu eingerichtete Ikone.
Die Ordner im *Memory Stick* werden angezeigt.
- (6) Wählen Sie durch Doppelklicken die gewünschte Bilddatei im Ordner.

Type de fichiers souhaité/ Typ der gewünschten Datei	Double-cliquez dans cet ordre/ In dieser Reihenfolge doppelklicken
Image fixe/ Standbild	Dossier "Dcim" → Dossier "100msdcf" → Fichier d'image/ „Dcim“-Ordner → „100msdcf“-Ordner → Bilddatei
Image animée* / Film*	Dossier "Mssony" → Dossier "Moml0001" → Fichier d'image* / „Mssony“-Ordner → „Moml0001“-Ordner → Bilddatei*

* Il est conseillé de copier le fichier sur le disque dur de l'ordinateur avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez directement depuis le "Memory Stick", l'image et le son risquent d'être coupés.

* Es empfiehlt sich, die Datei vor der Bildwiedergabe auf die Festplatte des Computers zu kopieren. Wenn Sie die Datei direkt vom *Memory Stick* wiedergeben, können Bild und Ton unterbrochen sein.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Débranchement du câble USB ou éjection du "Memory Stick"

Pour débrancher le câble USB ou éjecter le "Memory Stick", procédez de la façon suivante.

- (1) Fermez toutes les applications ouvertes.
Assurez-vous que le témoin d'accès du disque dur n'est pas allumé.
- (2) Tirez et déposez l'icône de "Memory Stick" dans la corbeille ou sélectionnez Ejecter dans le menu Spécial.
- (3) Débranchez le câble USB ou éjectez le "Memory Stick". Réglez le commutateur POWER du caméscope sur OFF (CHG).

Utilisateurs de Mac OS X (v.10.0)

Eteignez l'ordinateur puis débranchez le câble USB ou éjectez le "Memory Stick".

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Abtrennen des USB-Kabels oder Auswerfen des Memory Stick

Führen Sie zum Abtrennen des USB-Kabels oder Auswerfen des *Memory Stick* den folgenden Vorgang aus:

- (1) Schließen Sie die geöffneten Programme.
Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffslampe der Festplatte nicht leuchtet.
- (2) Ziehen Sie die *Memory Stick*-Ikone zum Papierkorb und legen Sie sie ab oder wählen Sie im Spezialmenü die Option Eject.
- (3) Trennen Sie das USB-Kabel ab oder nehmen Sie den *Memory Stick* heraus. Stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf OFF (CHG).

Bei Mac OS X (v.10.0)

Trennen Sie das USB-Kabel ab oder nehmen Sie den *Memory Stick* heraus, nachdem Sie den Computer heruntergefahren haben.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Remarques sur l'emploi de l'ordinateur

"Memory Stick"

- Les fonctions du caméscope liées au "Memory Stick" ne seront pas opérationnelles si le "Memory Stick" a été formaté sur un ordinateur, ou si le "Memory Stick" du caméscope a été formaté sur l'ordinateur lorsque le câble USB était raccordé.
- Ne compressez pas les données du "Memory Stick". Les fichiers compressés ne peuvent pas être lus par votre caméscope.

Logiciel

- Selon l'application utilisée, la taille du fichier peut augmenter lorsque vous ouvrez un fichier d'image fixe.
- Lorsque vous importez sur votre caméscope une image retouchée sur votre ordinateur avec un logiciel de retouche, ou lorsque vous modifiez directement une image sur le caméscope, le format de l'image change et un indicateur d'erreur peut apparaître. Vous ne pourrez peut-être pas ouvrir le fichier.

Communications avec l'ordinateur

Les communications entre le caméscope et l'ordinateur peuvent ne pas se rétablir après la suspension, la reprise ou la mise en veille de l'ordinateur.

Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Hinweise zum Betrieb des Computers

Memory Stick

- Ein mit dem Computer formatierter *Memory Stick* kann möglicherweise nicht im Camcorder verwendet werden. Auch wenn beim Formatieren das USB-Kabel angeschlossen war, kann der *Memory Stick* möglicherweise nicht im Camcorder verwendet werden.
- Die Daten des *Memory Stick* dürfen nicht komprimiert werden. Komprimierte Dateien können nicht mit dem Camcorder wiedergegeben werden.

Programm

- Abhängig vom Applikationsprogramm vergrößert sich die Standbilddatei manchmal beim Öffnen.
- Wenn ein Bild, das mit einem Nachbearbeitungsprogramm modifiziert wurde, vom Computer zum Camcorder übertragen wird oder wenn ein Bild direkt mit dem Camcorder modifiziert wurde, ändert sich das Format möglicherweise und die Datei kann nicht geöffnet werden (eine Fehlermeldung erscheint).

Kommunikation mit dem Computer


Wenn der Computer aus dem Suspend-, Resume- oder Sleep- Modus heraus wieder aktiviert wird, funktioniert die Kommunikation zwischen Camcorder und Computer möglicherweise nicht.

Visionnage sur un ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Nom des dossiers et des fichiers

Les fichiers d'images enregistrés avec le caméscope sont classés dans des dossiers d'après le mode d'enregistrement.
Les noms des fichiers ont la signification suivante. □□□□ représente un numéro de 0001 à 9999.

Utilisateurs de Windows Me (Le lecteur reconnaissant le caméscope est [E:])



Wiedergabe von Bildern im Memory Stick auf einem Computer

Ordner und Bilddateien

Der Camcorder legt die Bilddateien je nach dem Aufnahmemodus in verschiedenen Ordnern ab. Siehe hierzu die unten stehenden Angaben.
□□□□ steht für eine beliebige Ziffer zwischen 0001 und 9999.

Unter Windows Me (Der Camcorder besitzt den Laufwerknamen [E:])

Dossier contenant des données d'images fixes/
Ordner mit Standbildern

Dossier contenant des données d'images animées/
Ordner mit Filmen

Dossier/Ordner	Fichier/Datei	Signification/Typ
100MSDCF	DSC0□□□□.JPG	Fichier d'image fixe/ Standbilddatei
MOML0001	MOV0□□□□.MPG	Fichier d'image animée/ Filmdatei

Opérations liées au "Memory Stick"

Memory Stick

Copie sur une cassette d'images enregistrées sur un "Memory Stick"


– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez copier sur une cassette les images fixes enregistrées sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez une cassette dans le caméscope pour l'enregistrement.
- Insérez un "Memory Stick" enregistré dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Utilisez les touches de commande vidéo pour localiser le point où vous voulez enregistrer les images. Mettez la cassette en pause de lecture.
- (3) Appuyez simultanément sur ● REC et sur la touche de droite du caméscope. La cassette se met en pause d'enregistrement.
- (4) Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée apparaît.
- (5) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image. Pour voir l'image précédente, appuyez sur MEMORY -. Pour voir l'image suivante, appuyez sur MEMORY +.
- (6) Appuyez sur II pour commencer l'enregistrement et appuyez une nouvelle fois sur II pour l'arrêter. ● apparaît à l'écran pendant l'enregistrement.
- (7) Si vous voulez copier d'autres images, répétez les opérations 4 à 6.



Kopieren von Bildern aus dem Memory Stick auf Cassette


– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Die im Memory Stick gespeicherten Standbilder können auf eine Cassette übertragen werden.

Vorbereitungen

- Legen Sie die Cassette in den Camcorder ein.
- Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR.
- (2) Suchen Sie mit den Bandsteuertasten den Punkt auf, ab dem die Bilder auf die Cassette aufgezeichnet werden sollen, und schalten Sie dann auf Wiedergabe-Pause.
- (3) Drücken Sie am Camcorder ● REC zusammen mit der rechts daneben liegenden Taste. Der Camcorder schaltet auf Aufnahme-Pause.
- (4) Drücken Sie MEMORY PLAY. Das zuletzt aufgenommene Bild erscheint.
- (5) Wählen Sie durch Drücken von MEMORY +/- das gewünschte Bild. Zur Wahl des vorherigen Bildes drücken Sie MEMORY -. Zur Wahl des nächsten Bildes drücken Sie MEMORY +.
- (6) Starten Sie die Aufnahme durch Drücken von II. Drücken Sie II erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Während der Aufnahme erscheint ● auf dem Schirm.
- (7) Wenn Sie noch weitere Bilder kopieren wollen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6.



Copie sur une cassette d'images enregistrées sur un "Memory Stick"

Pour arrêter la copie en cours

Appuyez sur ■.

Pendant la copie

Vous ne pouvez pas utiliser les touches suivantes :

- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY DELETE
- MEMORY MIX.
- MEMORY +/-

Remarque à l'écran d'index

Il n'est pas possible d'enregistrer l'écran d'index.

Si vous appuyez sur EDITSEARCH pendant la pause

La lecture s'arrêtera.

Images retouchées sur un ordinateur ou prises par un autre appareil

Vous ne pourrez peut-être pas copier ces images sur votre caméscope.

Si vous appuyez sur DISPLAY en mode d'enregistrement ou d'attente d'enregistrement

Vous pourrez afficher les indicateurs de lecture et les noms de fichiers en plus des indicateurs de cassette, par exemple le code temporel.

Kopieren von Bildern aus dem Memory Stick auf Cassette

Zum Stoppen des Kopiervorgangs

Drücken Sie ■.

Während des Kopierens

Die folgenden Tasten arbeiten nicht:

- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY DELETE
- MEMORY MIX
- MEMORY +/-

Hinweis zum Indexbildschirm

Der Indexbildschirm kann nicht kopiert werden.

Wenn im Pausenmodus die Taste EDITSEARCH gedrückt wird

Die Memory-Wiedergabe stoppt.

Wenn die Bilddaten mit einem Computer modifiziert oder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden

In diesem Fall können die Daten möglicherweise nicht mit dem Camcorder kopiert werden.

Wenn DISPLAY im Standby- oder Aufnahme-Modus gedrückt wird

Außer der Memory-Wiedergabeanzeige und dem Dateinamen erscheinen auch die anderen auf dem Band aufgezeichneten Informationen wie beispielsweise der Timecode.

Agrandissement d'images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" – PB ZOOM mémoire

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez agrandir les images fixes enregistrées sur un "Memory Stick". Une partie précise de l'image peut être sélectionnée et agrandie. Celle-ci peut ensuite être copiée sur une cassette ou un "Memory Stick".

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Pendant la lecture d'images du "Memory Stick", appuyez sur PB ZOOM du caméscope. L'image est agrandie et les indicateurs ↑ ↓ qui montrent le sens du mouvement apparaissent à l'écran.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - ↑ : Déplacement de l'image vers le bas
 - ↓ : Déplacement de l'image vers le haut
 - ← → devient disponible.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - ← : Déplacement de l'image vers la droite (rotation de la molette vers le bas)
 - : Déplacement de l'image vers la gauche (rotation de la molette vers le haut)
- (5) Réglez le rapport de focale avec le levier de zoom.

L'image peut être agrandie de 1,1 fois à cinq fois sa taille.

W : Diminution de la focale du zoom
T : Augmentation de la focale du zoom

Vergrößern von Standbildern im Memory Stick – Memory PB ZOOM

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Mit dem Camcorder können Sie die im *Memory Stick* gespeicherten Standbilder vergrößern und den gewünschten Bildausschnitt wählen. Falls erwünscht, können Sie den gewünschten Bildausschnitt auf eine Cassette oder einen *Memory Stick* kopieren.

Vorbereitung

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.


- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR.

Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie PB ZOOM am Camcorder, während das Bild vom *Memory Stick* wiedergegeben wird. Das Bild wird vergrößert, und die Bildverschiebesymbole ↑ und ↓ erscheinen auf dem Schirm.
- (3) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um das vergrößerte Bild zu verschieben, und drücken Sie dann auf das Rad.
 - ↑: Verschieben des Bildes nach unten.
 - ↓: Verschieben des Bildes nach oben.
 - ← → wird aktiviert
- (4) Drehen Sie das SEL/PUSH EXEC-Rad, um das vergrößerte Bild zu verschieben, und drücken Sie dann auf das Rad.
 - ←: Verschieben des Bildes nach rechts (nach unten drehen).
 - : Verschieben des Bildes nach links (nach oben drehen).
- (5) Stellen Sie am Zoomknopf den gewünschten Zoomfaktor ein.


Zwischen 1,1facher und 5facher Vergrößerung kann variiert werden.

W: Kleinerer Zoomfaktor
T: Größerer Zoomfaktor

Agrandissement d'images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" – PB ZOOM mémoire



Vergrößern von Standbildern im Memory Stick – Memory PB ZOOM



Pour annuler la fonction PB ZOOM

Appuyez sur PB ZOOM.

La fonction PB ZOOM est annulée lorsque vous appuyez sur les touches suivantes :

- MENU
- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY +/-

Images animées enregistrées sur un "Memory Stick"

Ces images ne peuvent pas être agrandies avec la fonction PB ZOOM.

Pour enregistrer sur un "Memory Stick" une image agrandie avec PB ZOOM

Appuyez sur PHOTO pour enregistrer l'image agrandie avec PB ZOOM.

Pour enregistrer une image agrandie avec PB ZOOM sur une cassette

Appuyez sur REC pour enregistrer l'image agrandie.

Zum Abschalten der Memory PB ZOOM-Funktion

Drücken Sie PB ZOOM.

Bei Drücken der folgenden Tasten wird die PB ZOOM-Funktion abgeschaltet:

- MENU
- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY +/-

Hinweis zu Filmen im Memory Stick

Filme im *Memory Stick* können nicht mit der PB ZOOM-Funktion vergrößert werden.

So können ein mit der PB ZOOM-Funktion vergrößertes Bild in den Memory Stick kopieren

Drücken Sie PHOTO. Das mit der PB ZOOM-Funktion vergrößerte Bild wird aufgezeichnet.

Zum Aufnehmen des mit der PB ZOOM-Funktion aufbereiteten Bildes auf Band

Drücken Sie REC. Das mit der Memory PB ZOOM-Funktion aufbereitete Bild wird aufgezeichnet.

Lecture d'images en diaporama – SLIDE SHOW


– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Les images enregistrées sur le "Memory Stick" peuvent être reproduites l'une après l'autre sans interruption. Cette fonction est utile lorsqu'on veut vérifier les images que contient un "Memory Stick" ou faire une présentation.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SLIDE SHOW dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Appuyez sur MEMORY PLAY. Les images enregistrées sur le "Memory Stick" sont reproduites l'une après l'autre sans interruption.



Kontinuierliche Wiedergabe von Bildern – SLIDE SHOW

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Mit der Slide Show-Funktion können die Bilder automatisch nacheinander wiedergegeben werden. Diese Funktion erleichtert die Bildsuche und die Bildpräsentation.

Vorbereitungen

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option SLIDE SHOW (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Drücken Sie MEMORY PLAY. Der Camcorder gibt die im *Memory Stick* gespeicherten Bilder nacheinander wieder.

Lecture d'images en diaporama – SLIDE SHOW

Pour arrêter le diaporama

Appuyez sur MENU.

Pour interrompre le diaporama

Appuyez sur MEMORY PLAY.

Pour démarrer le diaporama depuis une image particulière

Sélectionnez l'image souhaitée avec les touches MEMORY +/- avant l'étape 2.

Pour regarder les images enregistrées sur un téléviseur

Raccordez d'abord le caméscope au téléviseur avec le cordon de liaison audio/vidéo fourni avec le caméscope.

Si vous changez de "Memory Stick" pendant le diaporama

Le diaporama s'arrête. Vous devez l'activer de nouveau en recommençant du début.

Kontinuierliche Wiedergabe von Bildern – SLIDE SHOW

Zum Stoppen der Slide Show-Funktion

Drücken Sie MENU.

Zum Anhalten der Slide Show-Funktion

Drücken Sie MEMORY PLAY.

Zum Starten der Slide Show-Funktion an einem bestimmten Bild

Wählen Sie das Bild mit den Tasten MEMORY +/-, bevor Sie Schritt 2 ausführen.

Zur Wiedergabe der Bilder auf einem Fernseher

Schließen Sie den Camcorder über das mitgelieferte A/V-Kabel an den Fernseher an.

Wenn der *Memory Stick* während des Betriebs gewechselt wird

Die Slide Show-Funktion wird abgebrochen. Nach dem Wechseln des *Memory Stick* müssen Sie die Schritte erneut von Anfang an ausführen.

Prévention d'un effacement accidentel – Protection d'images



– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Pour éviter d'effacer accidentellement des images importantes, vous pouvez les protéger.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Affichez l'image que vous voulez protéger.
- (3) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PROTECT dans , puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour dégager les paramètres du menu. L'indicateur  apparaît à côté du nom de fichier de l'image protégée.



Schutz vor versehentlichem Löschen – PROTECT


– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Bilder können vor versehentlichem Löschen geschützt werden.

Vorbereitung

Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Geben Sie das Bild, das gegen Löschen geschützt werden soll, wieder.
- (3) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option PROTECT (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten. Neben dem Namen der geschützten Datei erscheint das Symbol „“.



Prévention d'un effacement accidentel – Protection d'images

Pour annuler la protection d'une image

Sélectionnez OFF à l'étape 5, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Remarque

Le formatage supprime toutes les images enregistrées sur le "Memory Stick", y compris les images protégées. Vérifiez le contenu du "Memory Stick" avant de le formater.

Si le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK

Vous ne pourrez pas protéger les images.

Schutz vor versehentlichem Löschen – PROTECT

Zum Abschalten des Löschschutzes

Wählen Sie im Schritt 5 die Option OFF, und drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad.

Hinweis

Beim Formatieren des *Memory Stick* werden alle gespeicherten Information einschließlich der löschgeschützten Bilddateien gelöscht.

Vergewissern Sie sich, dass die Dateien nicht mehr benötigt werden, bevor Sie den *Memory Stick* formatieren.

Wenn der LOCK-Schalter des *Memory Stick* aktiviert ist

In diesem Fall können die Bilder nicht gegen Löschen geschützt werden.

Suppression d'images – DELETE

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement


Vous pouvez choisir de supprimer toutes les images enregistrées sur un "Memory Stick" ou bien certaines images seulement.

Suppression des images sélectionnées

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Sélectionnez l'image que vous voulez supprimer.
- (3) Appuyez sur MEMORY DELETE. "DELETE?" apparaît à l'écran.
- (4) Appuyez une nouvelle fois sur MEMORY DELETE. L'image sélectionnée est supprimée.



Pour annuler la suppression d'une image

Appuyez sur MEMORY – à l'étape 4.

Pour supprimer une image affichée à l'écran d'index

Appuyez sur MEMORY +/- pour placer la marque ► sur l'image souhaitée et effectuez les étapes 3 et 4.

Remarques

- Vous ne pouvez pas supprimer une image protégée. Pour supprimer une image protégée, annulez d'abord la protection.
- Lorsqu'une image a été supprimée, elle ne peut pas être rétablie. Vérifiez bien les images avant de les supprimer.

Si le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK.

226 Vous ne pourrez pas supprimer les images.

Löschen von Bildern – DELETE

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E


Die im *Memory Stick* gespeicherten Bilder können gemeinsam oder einzeln gelöscht werden.

Löschen einzelner Bilder

Vorbereitung

Setzen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Geben Sie das Bild, das gelöscht werden soll, wieder.
- (3) Drücken Sie MEMORY DELETE. „DELETE?“ erscheint auf dem Schirm.
- (4) Drücken Sie MEMORY DELETE erneut. Das gewählte Bild wird gelöscht.



Zum Stornieren des Löschens

Drücken Sie im Schritt 4 die Taste MEMORY –.

Zum Löschen eines Bildes im Indexbildschirm

Drücken Sie MEMORY +/-, um die ►-Marke zu dem zu löschenden Bild zu verschieben, und führen Sie dann die Schritte 3 und 4 aus.

Hinweise

- Vor dem Löschen eines Bildes muss der Löschschutz abgeschaltet werden.
- Ein gelöscht Bild kann nicht mehr zurückgerufen werden. Vergewissern Sie sich sorgfältig, dass Sie das Bild nicht mehr benötigen.

Wenn der LOCK-Schalter des *Memory Stick* aktiviert ist

In diesem Fall können keine Bilder gelöscht werden.

Suppression d'images – DELETE



Suppression de toutes les images

Vous pouvez supprimer en une seule opération toutes les images du "Memory Stick" qui n'ont pas été protégées.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner DELETE ALL dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner OK, puis appuyez sur la molette. OK est remplacé par EXECUTE.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette. "DELETING" apparaît à l'écran. Lorsque toutes les images non protégées ont été supprimées, "COMPLETE" apparaît.



Löschen von Bildern – DELETE


Löschen aller Bilder

Alle nicht löschgeschützten Bilder des Memory Stick können gemeinsam gelöscht werden.

Vorbereitung

Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (3) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option DELETE ALL (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option OK, und drücken Sie auf das Rad. OK ändert sich zu EXECUTE.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option EXECUTE, und drücken Sie auf das Rad. DELETING erscheint auf dem Schirm. Wenn alle nicht löschgeschützten Bilder gelöscht sind, erscheint COMPLETE.



Suppression d'images – DELETE

Pour annuler la suppression de toutes les images du "Memory Stick"

Sélectionnez RETURN à l'étape 4, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Lorsque "DELETING" apparaît

Ne tournez pas le commutateur POWER et n'appuyez sur aucune touche.

Si le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK

Vous ne pourrez pas supprimer les images.

Löschen von Bildern – DELETE

Zum Stornieren des Löschens

Wählen Sie im Schritt 4 die Option RETURN, und drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad.

Während DELETING angezeigt wird

Stellen Sie den POWER-Schalter nicht um, und drücken Sie keine Taste.

Wenn der LOCK-Schalter des *Memory Stick* aktiviert ist

In diesem Fall können keine Bilder gelöscht werden.

Inscription de marques d'impression – PRINT MARK


– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez marquer les images fixes que vous voulez imprimer. Cette fonction est utile si vous voulez imprimer plus tard certaines images. Le caméscope est conforme au standard DPOF (Digital Print Order Format), une norme qui sert à spécifier l'ordre d'impression des images fixes.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position gauche (déverrouillage).
- (2) Affichez l'image fixe sur laquelle vous voulez inscrire une marque d'impression.
- (3) Appuyez sur MENU pour afficher les paramètres du menu.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PRINT MARK dans , puis appuyez sur molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour dégager les paramètres du menu. La marque d'impression "  " apparaît à côté du nom de fichier de l'image.



Setzen einer Druckmarke – PRINT MARK

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E


Bilder können durch Druckmarken für den Ausdruck auf einem Drucker vorgemerkt werden.

Der Camcorder arbeitet nach dem DPOF-Standard (Digital Print Order Format), einem Standard, der die Druckreihenfolge festlegt.

Vorbereitung

Setzen Sie den Memory Stick in den Camcorder ein.

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf MEMORY oder VCR. Vergewissern Sie sich, dass der LOCK-Schalter in der linken Position (Schreibschutz ausgeschaltet) steht.
- (2) Geben Sie das Standbild, an dem eine Druckmarke gesetzt werden soll, wieder.
- (3) Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
- (4) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option PRINT MARK (bei ) und drücken Sie auf das Rad.
- (5) Wählen Sie mit dem SEL/PUSH EXEC-Rad die Option ON, und drücken Sie auf das Rad.
- (6) Drücken Sie MENU, um das Menü abzuschalten. Die Druckmarke „  “ erscheint neben dem Dateinamen des Bildes.



Opérations liées au "Memory Stick"

Memory Stick

Inscription de marques d'impression – PRINT MARK

Pour annuler l'inscription de marques d'impression

Sélectionnez OFF à l'étape 5, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Si le taquet d'interdiction d'enregistrement du "Memory Stick" est en position LOCK

Vous ne pourrez pas inscrire de marques d'impression sur les images fixes.

Images animées

Il n'est pas possible d'inscrire de marques d'impression sur les images animées.

Si le nom de fichier clignote

Il ne sera pas possible d'inscrire de marques d'impression sur l'image.

Setzen einer Druckmarke – PRINT MARK

Wenn die Druckmarke nicht gesetzt werden soll

Wählen Sie im Schritt 5 die Option OFF, und drücken Sie auf das SEL/PUSH EXEC-Rad.

Wenn der LOCK-Schalter des *Memory Stick* aktiviert ist

In diesem Fall können keine Druckmarken gesetzt werden.

Hinweis zu Filmen

An Filmen können keine Druckmarken gesetzt werden.

Wenn der Dateiname blinkt

Am betreffenden Standbild kann keine Druckmarke gesetzt werden.

Utilisation de l'imprimante en option

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Vous pouvez utiliser l'imprimante proposée en option pour imprimer vos images sur du papier photo.

Pour un complément d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.

Les images fixes peuvent être imprimées de différentes façons. Nous indiquons ici comment imprimer des images en sélectionnant  dans les paramètres du menu du caméscope (p. 136).

Avant de commencer

- Insérez un "Memory Stick" enregistré dans le caméscope.
- Raccordez l'imprimante en option au caméscope.

Verwendung eines optionalen Druckers


– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Mit einem (optionalen) Drucker können Sie die mit dem Camcorder aufgenommenen Bilder ausdrucken. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung des Druckers.

Bilder können auf verschiedene Arten ausgedruckt werden. Im Folgenden wird behandelt, wie Sie Bilder durch Wahl von  im Menü ausdrucken können. (Seite. 136)

Vorbereitung


- Legen Sie den *Memory Stick* in den Camcorder ein.
- Schließen Sie den Drucker (optional) an.



Vous pouvez imprimer neuf images fixes sur du papier photo divisé en 9. Sélectionnez le mode souhaité dans les paramètres du menu.

Neun Bilder können auf einer Seite ausgedruckt werden. Wählen Sie im Menü den gewünschten Modus.

SAME PICS



MULTI PICS ou MARKED PICS*/ MULTI PICS oder MARKED PICS*



* Impression simultanée de neuf images marquées pour l'impression.

* Neun mit Druckmarke versehene Bilder werden zusammen ausgedruckt.

Utilisation de l'imprimante en option

La date et/ou l'heure d'enregistrement peuvent être imprimées sur l'image. Sélectionnez le mode dans les paramètres du menu.

DATE



Images enregistrées en mode multi-écran

Ces images ne peuvent pas être imprimées sur du papier photo autocollant.

Images animées enregistrées sur un "Memory Stick"

Ces images ne peuvent pas être imprimées.

Si le "Memory Stick" ne contient aucun fichier
"NO STILL IMAGE FILE" apparaît à l'écran.

Si aucun fichier n'est marqué pour l'impression

"NO PRINT MARK" apparaît à l'écran.


Images imprimées avec 9PIC PRINT

La date et l'heure ne peuvent pas être imprimées sur ces images.

Verwendung eines optionalen Druckers

Datum und/oder Uhrzeit der Aufnahme können zusammen mit dem Bild ausgedruckt werden. Wählen Sie im Menü den gewünschten Modus.

DAY & TIME



Im Multi Screen-Modus aufgenommene Bilder

Bilder, die im Multi Screen-Modus aufgenommen wurden, können nicht auf selbstklebendes Papier ausgedruckt werden.

Filme im Memory Stick

Im Memory Stick gespeicherte Filme können nicht ausgedruckt werden.

Wenn der Memory Stick keine Datei enthält

"NO STILL IMAGE FILE" erscheint auf dem Schirm.

Wenn keine der Dateien eine Druckmarke besitzt

"NO PRINT MARK" erscheint auf dem Schirm.

Bilder der 9PIC PRINT-Funktion

Datum/Uhrzeit (DATE/TIME) können nicht eingefügt werden.

Types de problèmes et leurs solutions

Si un problème quelconque se présente lorsque vous utilisez le caméscope, référez-vous au tableau suivant pour le résoudre. Si le problème persiste, débranchez la source d'alimentation et contactez votre revendeur Sony ou un service après-vente agréé Sony. Si "C:□□:□□" apparaît à l'écran ou dans l'afficheur, l'autodiagnostic a fonctionné et vous indique l'erreur. Voir page 240 pour un complément d'informations.

Mode d'enregistrement

Symptôme	Causes et/ou solutions
START/STOP ne fonctionne pas.	• Le commutateur POWER n'est pas réglé sur CAMERA. → Réglez-le sur CAMERA (p. 28). • La cassette est terminée. → Rembobinez la bande ou insérez une nouvelle cassette (p. 26, 43). • Le taquet d'interdiction d'enregistrement est ouvert et la marque rouge visible. → Utilisez une nouvelle cassette ou tirez le taquet (p. 26, 27). • La bande adhère au tambour (condensation d'humidité). → Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins une heure pour l'acclimater (p. 261).
Le caméscope s'éteint.	• Alors que vous filmiez en mode CAMERA, vous avez laissé le caméscope en mode d'attente plus de trois minutes. → Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) puis sur CAMERA (p. 28). • La batterie est vide ou presque vide. → Installez une batterie rechargée (p. 17, 18).
L'image dans le viseur n'est pas nette.	• L'oculaire n'est pas ajusté. → Ajustez-le (p. 33).
Le stabilisateur ne fonctionne pas.	• STEADYSHOT est réglé sur OFF dans les paramètres du menu. → Réglez-le sur ON (p. 136).
L'autofocus ne fonctionne pas.	• La mise au point manuelle est sélectionnée. → Appuyez sur FOCUS pour sélectionner l'autofocus (p. 69). • Les conditions d'éclairage ne sont pas adaptées à la mise au point automatique. → Faites la mise au point manuellement (p. 69).
L'image n'apparaît pas dans le viseur.	• Le panneau LCD est ouvert. → Fermez-le (p. 30).
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez un sujet lumineux, par exemple une lumière ou la flamme d'une bougie devant un fond sombre.	• Le contraste entre le sujet et le fond est trop marqué. Le caméscope fonctionne normalement.
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez un sujet très lumineux.	• Le caméscope fonctionne normalement.
Quelques petits points blancs, rouges, bleus ou verts apparaissent à l'écran.	• L'obturation lente, la fonction Super NightShot ou Colour Slow Shutter est validé. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
Impossible d'enregistrer des images fixes sur une cassette.	• PHOTO REC est réglé sur MEMORY dans les paramètres du menu. → Réglez ce paramètre sur TAPE (p. 136) (DCR-TRV340E / TRV341E / TRV740E seulement).

Types de problèmes et leurs solutions

Symptôme	Causes et/ou solutions
Une image différente apparaît à l'écran.	• Si le caméscope ne contient pas de cassette, il se met en mode de démonstration 10 minutes après le réglage du commutateur POWER sur CAMERA ou de DEMO MODE sur ON dans les paramètres du menu. → Insérez une cassette pour arrêter la démonstration. Vous pouvez aussi désactiver DEMO MODE (p. 136).
Les couleurs de l'image enregistrée ne sont pas naturelles ou elles sont anormales.	• NIGHTSHOT est réglé sur ON. → Réglez cette fonction sur OFF (p. 37).
L'image apparaît trop lumineuse et le sujet n'apparaît à l'écran.	• NIGHTSHOT est réglé sur ON dans un lieu bien éclairé. → Réglez cette fonction sur OFF (p. 37). • La compensation de contre-jour a été activée. → Désactivez-la (p. 36).
Le clic de l'obturateur n'est pas audible.	• BEEP est réglé sur OFF dans les paramètres du menu. → Réglez ce paramètre sur MELODY ou sur NORMAL (p. 136).
Des bandes horizontales apparaissent lorsque vous enregistrez l'image affichée sur un téléviseur ou un ordinateur.	• Réglez STEADYSHOT sur OFF dans les paramètres du menu (p. 136).
Le flash externe (en option) ne fonctionne pas.	• Le flash externe est désactivé ou la source d'alimentation n'est pas installée. → Allumez le flash ou installez la source d'alimentation. • Plusieurs flash externes sont rattachés. → Un seul flash externe peut être rattaché. • AUTO est sélectionné dans le paramètre FLASH MODE du menu, alors que vous filmez dans un lieu bien éclairé. → Réglez-le sur ON (p. 136).

Types de problèmes et leurs solutions

Mode de lecture

Symptôme	Causes et/ou solutions
La bande ne bouge pas lorsque vous actionnez une touche de commande vidéo.	• Le commutateur POWER n'est pas réglé sur VCR. → Réglez-le sur VCR (p. 43).
La touche de lecture ne fonctionne pas.	• La bande est terminée. → Rembobinez-la (p. 43).
Il y a des lignes horizontales sur l'image, ou l'image n'est pas nette ou n'apparaît pas pendant la lecture.	• Les têtes vidéo sont sales. → Nettoyez-les en utilisant la cassette de nettoyage Sony V8-25CLD (en option) (p. 262).
Aucun son ou son très faible à la lecture d'une cassette.	• Une cassette stéréo est reproduite avec HiFi SOUND réglé sur 2 dans les paramètres du menu. → Réglez-le sur STEREO (p. 136). • Le volume est réduit au minimum. → Appuyez sur VOLUME + (p. 43). • AUDIO MIX est réglé sur ST2 dans les paramètres du menu. → Ajustez AUDIO MIX (p. 136).
La recherche de date ne fonctionne pas correctement.	• La cassette contient un passage vierge entre les scènes enregistrées (p. 89).
L'image enregistrée dans le système Digital8  n'est pas reproduite.	• PB MODE est réglé sur Hi8/8 dans les paramètres du menu. → Réglez-le sur AUTO (p. 136).
La cassette enregistrée dans le système Hi8/ordinaire 8 n'est pas reproduite correctement.	• Réglez PB MODE sur Hi8/8 dans les paramètres du menu (p. 136).

(voir page suivante)

Modes d'enregistrement et de lecture

Symptôme	Causes et/ou solutions
Le caméscope ne s'allume pas.	• La batterie n'est pas en place, ou bien elle est vide ou presque vide. → Installez une batterie rechargée (p. 17, 18). • L'adaptateur secteur n'est pas branché sur une prise secteur. → Branchez-le sur une prise secteur (p. 23).
La recherche de fin d'enregistrement ne fonctionne pas.	• La cassette a été éjectée après l'enregistrement. • Vous n'avez encore rien enregistré sur une cassette neuve.
La recherche de fin d'enregistrement ne fonctionne pas correctement.	• La cassette contient un passage vierge au début ou au milieu de la bande.
La batterie se décharge rapidement.	• La température ambiante est trop basse. • La batterie n'est pas chargée complètement. → Rechargez une nouvelle fois la batterie complètement (p. 18). • La batterie est complètement usée et ne peut plus être rechargée. → Remplacez-la par une batterie neuve (p. 17).
L'indicateur d'autonomie de la batterie n'affiche pas le temps correct.	• Vous avez utilisé la batterie dans un environnement extrêmement chaud ou froid pendant longtemps. • La batterie est complètement usée et ne peut plus être rechargée. → Remplacez-la par une batterie neuve (p. 17). • La batterie est vide. → Utilisez une batterie rechargée (p. 17, 18). • L'autonomie de la batterie n'est pas indiquée correctement. → Rechargez une nouvelle fois la batterie complètement de sorte que l'autonomie soit indiquée correctement (p. 18).
Le caméscope s'éteint bien que l'autonomie de la batterie soit suffisante d'après l'indicateur.	• L'autonomie de la batterie n'est pas indiquée correctement. → Rechargez complètement la batterie pour que l'autonomie soit indiquée correctement (p. 18).
La cassette ne peut pas être enlevée de son logement.	• La source d'alimentation est débranchée. → Rebranchez-la correctement (p. 17, 23). • La batterie est vide. → Utilisez une batterie rechargée (p. 17, 18).
Les indicateurs  et  clignotent et aucune fonction n'agit, sauf l'éjection de la cassette.	• Il y a condensation d'humidité. → Sortez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins une heure pour l'acclimater (p. 261).

Types de problèmes et leurs solutions

Utilisation du "Memory Stick"

– DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Symptôme	Causes et/ou solutions
Le "Memory Stick" ne fonctionne pas.	• Le commutateur POWER n'est pas réglé sur MEMORY. → Réglez-le sur MEMORY (p. 168). • Le caméscope ne contient pas de "Memory Stick". → Insérez-en un (p. 161).
L'enregistrement est impossible.	• Le "Memory Stick" est plein. → Supprimez les images inutiles et recommencez (p. 226). • Le "Memory Stick" inséré n'est pas formaté correctement. → Formatez le "Memory Stick" ou utilisez un autre "Memory Stick" (p. 143, 161). • Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158).
L'image ne peut pas être supprimée.	• L'image est protégée. → Annulez la protection (p. 224). • Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158).
Impossible de formater le "Memory Stick".	• Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158).
Impossible de supprimer toutes les images à la fois.	• Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158).
Impossible de protéger une image.	• Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158). • L'image qui doit être protégée n'est pas affichée. → Appuyez sur MEMORY PLAY pour afficher l'image (p. 200).
Impossible d'inscrire une marque d'impression sur une image fixe.	• Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158). • L'image qui doit être marquée ne peut pas être affichée. → Appuyez sur MEMORY PLAY pour afficher l'image (p. 200). • Vous essayez de marquer pour l'impression une image animée. → Il n'est pas possible de marquer pour l'impression les images animées.
La fonction de sauvegarde de photos n'agit pas.	• Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK. → Changez la position du taquet (p. 158).
Impossible d'enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" en mode de pause ou pendant l'enregistrement d'images animées sur une cassette.	• PHOTO REC est réglé sur TAPE dans les paramètres du menu. → Réglez ce paramètre sur MEMORY (p. 136).

(voir page suivante)

Types de problèmes et leurs solutions

Divers

Symptôme	Causes et/ou solutions
Le montage numérique programmé sur cassette ne fonctionne pas.	• Le sélecteur d'entrée du magnétoscope n'est pas réglé correctement. → Vérifiez la liaison et réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope (p. 98). • Le caméscope est relié à un appareil DV d'une autre marque que Sony avec un câble i.LINK (câble de liaison DV). → Réglez-le sur IR (p. 99). • Vous essayez de réaliser un programme sur un passage vierge de la cassette. → Réalisez le programme sur un passage enregistré (p. 109). • Le caméscope et le magnétoscope ne sont pas synchronisés. → Synchronisez-les (p. 107). • Le code IR SETUP est incorrect. → Spécifiez le code correct (p. 101). • PB MODE est réglé sur Hi8/8 dans les paramètres du menu. → Réglez-le sur AUTO (p. 136).
Le montage numérique programmé sur "Memory Stick" ne fonctionne pas. (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)	• Vous essayez de réaliser un programme sur un passage vierge de la cassette. → Réalisez le programme sur un passage enregistré (p. 195).
La télécommande fournie avec le caméscope ne fonctionne pas.	• COMMANDER est réglé sur OFF dans les paramètres du menu. → Réglez cette fonction sur ON (p. 136). • Un obstacle bloque les rayons infrarouges. → Enlevez l'obstacle. • Les piles ne sont pas insérées correctement dans le porte-piles. → Insérez-les correctement en respectant la polarité + et - (p. 280). • Les piles sont épuisées. → Insérez-en des neuves (p. 280).
L'image du téléviseur ou du magnétoscope n'apparaît pas, même si le caméscope est relié à la sortie du téléviseur ou du magnétoscope.	• L'affichage est réglé sur V-OUT/LCD dans les paramètres du menu. → Réglez-le sur LCD (p. 136).
Une mélodie ou un bip retentit pendant cinq secondes.	• De l'humidité s'est condensée. → Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins une heure pour l'acclimater (p. 261). • Présence d'un problème dans le caméscope. → Enlevez la cassette et réinsérez-la, puis mettez le caméscope en marche.
Impossible de recharger la batterie.	• Le commutateur POWER n'est pas réglé sur OFF (CHG). → Réglez-le sur OFF (CHG).
Pendant la recharge de la batterie, le rétroéclairage de l'afficheur ne s'allume pas.	• La recharge est terminée. • L'adaptateur secteur est débranché. → Branchez-le bien (p. 18). • La batterie ne fonctionne pas normalement. → Contactez votre revendeur Sony ou un service après-vente agréé Sony.

Types de problèmes et leurs solutions


Divers

Symptôme	Causes et/ou solutions
Pendant la recharge de la batterie, l'autonomie de la batterie clignote.	• La batterie n'est pas bien installée. → Installez-la correctement. • La batterie ne fonctionne pas normalement. → Contactez votre revendeur Sony ou un service après-vente agréé Sony.
Aucune fonction n'agit bien que le caméscope soit allumé.	• Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou enlevez la batterie, puis rebranchez-le une minute plus tard. Allumez le caméscope. S'il ne fonctionne toujours pas, ouvrez le panneau LCD et appuyez sur le bouton RESET avec un objet pointu sous la touche TITLE. (Lorsque vous appuyez sur le bouton RESET, tous les réglages par défaut, date et heure comprises, sont rétablis.) (p. 274).
Les données d'images ne peuvent pas être transférées par la connexion USB.	• Le câble USB a été raccordé avant la fin de l'installation du pilote USB. → Désinstallez le pilote USB qui est mal installé et réinstallez-le (p. 127, 209).

Code d'autodiagnostic

Le caméscope a une fonction d'autodiagnostic grâce à laquelle l'état du caméscope est indiqué à l'écran, dans le viseur ou sur l'afficheur par un code de 5 caractères (une lettre et des chiffres) en cas d'anomalie. Si un code à 5 caractères apparaît, reportez-vous au tableau de codes suivant. Les deux derniers caractères (indiqués par □□) dépendent de l'état du caméscope.

Ecran LCD, viseur ou afficheur



Code d'autodiagnostic

- C:□□:□□
Vous pouvez résoudre vous-même le problème.
- E:□□:□□
Contactez votre revendeur Sony ou un service après-vente agréé Sony.


Code à cinq caractères	Causes et/ou solutions
C:04:□□	• Vous utilisez une batterie qui n'est pas de type "InfoLITHIUM". → Utilisez une batterie "InfoLITHIUM" (p. 20, 256).
C:21:□□	• De l'humidité s'est condensée. → Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins une heure pour l'acclimater (p. 261).
C:22:□□	• Les têtes vidéo sont sales. → Nettoyez les têtes avec une cassette de nettoyage Sony V8-25CLD (en option) (p. 262).
C:31:□□ C:32:□□	• Présence d'un problème différent de ceux mentionnés ci-dessus mais pouvant être résolu par vous-même. → Enlevez la cassette et réinsérez-la, puis mettez le caméscope en marche. → Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou enlevez la batterie. Après avoir raccordé la source d'alimentation, mettez le caméscope en marche.
E:20:□□ E:61:□□ E:62:□□	• Présence d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre vous-même. → Contactez votre revendeur Sony ou un service après-vente agréé Sony et indiquez-lui le code à 5 caractères. (par ex. E:61:10)

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré ces différents contrôles, contactez votre revendeur Sony ou un service après-vente agréé Sony.

Indicateurs et messages d'avertissement

Si des indicateurs et messages apparaissent à l'écran, contrôlez les points suivants.
Voir la page indiquée entre parenthèses "()" pour un complément d'informations.

Indicateurs d'avertissement



100-0001 Indicateur d'avertissement concernant le fichier (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Clignotement lent :

- Le fichier est vérolé.
- Le fichier ne peut pas être lu.
- Vous essayez d'exécuter une fonction MEMORY MIX sur une image animée (p. 179).

C:21:00 Code d'autodiagnostic (p. 240).

⚡ Indicateur d'avertissement concernant la batterie

Clignotement lent :

- La batterie est presque vide.
Selon les conditions de tournage, l'environnement ou l'état de la batterie, l'indicateur ⚡ peut clignoter, bien que l'autonomie soient encore de 5 à 10 minutes.

Clignotement rapide :

- La batterie est vide.

💧 Condensation d'humidité*

Clignotement rapide :

- Ejectez la cassette, éteignez le caméscope et laissez-le pendant une heure environ avec le logement de cassette ouvert (p. 261).

🗑 Indicateur d'avertissement concernant le "Memory Stick"* (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Clignotement lent :

- Le caméscope ne contient pas de "Memory Stick".

🗑 Indicateur d'avertissement concernant le formatage du "Memory Stick" (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Clignotement rapide :

- Les données du "Memory Stick" sont vérolées (p. 158).*
- Le "Memory Stick" n'est pas formaté correctement (p. 143).

🗑 Indicateur d'avertissement concernant la cassette

Clignotement lent :

- La cassette est presque terminée.
- Aucune cassette en place.*
- Le taquet d'interdiction d'enregistrement est ouvert (rouge) (p. 27)*.

Clignotement rapide :

- La cassette est terminée.*

⬆ Vous devez éjecter la cassette.*

Clignotement lent :

- Le taquet d'interdiction d'enregistrement est sorti (rouge) (p. 27).

Clignotement rapide :

- Condensation d'humidité (p. 261).
- La cassette est finie.
- L'autodiagnostic a été activé (p. 240).

🔒 L'image est protégée* (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement)

Clignotement lent :

- L'image est protégée (p. 224).

⚡ Indicateur d'avertissement concernant le flash externe (en option)

Clignotement rapide :

- Le flash externe (en option) ne fonctionne pas correctement.

* Vous entendez une mélodie ou un bip.

Indicateurs et messages d'avertissement

Messages d'avertissement

- CLOCK SET Réglez la date et l'heure (p. 24).
- FOR "InfoLITHIUM"
BATTERY ONLY Utilisez une batterie "InfoLITHIUM" (p. 256).
-   TAPE END La cassette est terminée.*
-  NO TAPE Insérez une cassette.*
-  CLEANING CASSETTE Les têtes vidéo sont sales (p. 262). (L'indicateur  et le message " CLEANING CASSETTE" apparaissent l'un après l'autre à l'écran.)
- COPY INHIBIT Vous essayez de copier une cassette contenant des signaux antipiratage pour la protection des droits d'auteur* (p. 254).
-  FULL** Le "Memory Stick" est plein* (p. 173).
-  ** Le taquet d'interdiction d'écriture du "Memory Stick" est en position LOCK* (p. 158).
-  NO FILE** Aucune image enregistrée sur le "Memory Stick"* (p. 201).
-  NO MEMORY STICK** Aucun "Memory Stick" en place.*
-  AUDIO ERROR** Vous essayez d'enregistrer une image dont le son ne peut pas être enregistré par le caméscope sur un "Memory Stick"* (p. 192).
-  MEMORY STICK ERROR** Les données du "Memory Stick" sont vérolées* (p. 161).
-  FORMAT ERROR** Vérifiez le format* (p. 143).
-   DIRECTORY ERROR** Le "Memory Stick" contient plusieurs dossiers de type 100msdcf* (p. 201).
-  PLAY ERROR** L'image ne peut pas être affichée.
Réinsérez le "Memory Stick", puis affichez de nouveau l'image.*
-  REC ERROR** Vérifiez le signal d'entrée avant d'essayer d'enregistrer une nouvelle fois* (p. 186, 194).
-  NO PRINT MARK** Vous avez sélectionné MARKED dans 9PIC PRINT des réglages de menu alors que le "Memory Stick" ne contient aucune image marquée pour l'impression* (p. 232).
-  NO STILL IMAGE FILE** Vous avez sélectionné MULTI dans 9PIC PRINT des paramètres du menu alors que le "Memory Stick" ne contient aucune image marquée pour l'impression* (p. 232).
- DELETING** Vous avez appuyé sur PHOTO pendant la suppression de toutes les images du "Memory Stick".*
- FORMATTING** Vous avez appuyé sur PHOTO pendant le formatage du "Memory Stick".*
-  NOW CHARGING La recharge du flash externe (en option) ne s'effectue pas correctement.*

* Vous entendez une mélodie ou un bip.

** DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

Störungen und Abhilfemaßnahmen

Bei Problemen mit dem Camcorder gehen Sie die folgende Störungsliste durch. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, trennen Sie die Stromquelle ab, und wenden Sie sich an Ihren Sony Händler oder ein Sony Service-Center. Falls „C:□□:□□“ auf dem Schirm oder im Display erscheint, hat die Selbsttestfunktion einen Fehler erkannt. Siehe hierzu Seite 250.

Aufnahmebetrieb

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
START / STOP funktioniert nicht.	• Der POWER-Schalter steht nicht auf CAMERA. → Den Schalter auf CAMERA stellen (Seite 28). • Das Band hat das Ende erreicht. → Das Band zurückspulen oder eine neue Cassette einlegen (Seite 26, 43). • Die Cassette ist gegen Aufnahme gesperrt (rote Markierung sichtbar). → Eine andere Cassette verwenden oder die Lamelle zurückschieben (Seite 26, 27). • Das Band ist an der Kopftrommel festgeklebt (auf Grund von Feuchtigkeit). → Die Cassette herausnehmen und etwa eine Stunde lang abwarten, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist (Seite 261).
Der Camcorder schaltet sich aus.	• Der Camcorder war im CAMERA-Modus länger als drei Minuten auf Standby geschaltet. → Den POWER-Schalter auf OFF (CHG) und dann wieder auf CAMERA stellen (Seite 28). • Der Akku ist fast oder ganz leer. → Einen geladenen Akku anbringen (Seite 17, 18).
Das Sucherbild ist unscharf.	• Das Okular ist nicht richtig eingestellt. → Die Dioptrie am Okular einstellen (Seite 33).
Der Bildstabilisierer arbeitet nicht.	• Der Menüparameter STEADYSHOT ist auf OFF gesetzt. → Auf ON setzen (Seite 136).
Der Autofocus arbeitet nicht.	• Es ist in den manuellen Fokussierbetrieb geschaltet. → Durch Drücken von FOCUS auf Autofocus schalten (Seite 69). • Die Aufnahmesituation eignet sich nicht für den Autofocus. → Manuell fokussieren (Seite 69).
Das Bild erscheint nicht im Sucher.	• Der LCD-Schirm ist geöffnet. → Den LCD-Schirm schließen (Seite 30).
Beim Aufnehmen einer Lichtquelle (Kerzenflamme usw.) gegen einen dunklen Hintergrund erscheint ein vertikaler Streifen.	• Der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund ist zu hoch. Es handelt sich nicht um eine Störung des Camcorders.
Beim Aufnehmen einer hellen Lichtquelle erscheint ein vertikaler Streifen.	• Es handelt sich nicht um eine Störung des Camcorders.
Auf dem Schirm erscheinen einige kleine weiße, rote, blaue oder grüne Stellen.	• Slow Shutter, Super NightShot oder Colour Slow Shutter ist aktiviert. Es handelt sich nicht um eine Störung des Camcorders.

(Bitte wenden.)

Störungen und Abhilfemaßnahmen

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Standbilder lassen sich nicht auf Band aufnehmen.	• Der Menüparameter PHOTO REC steht auf MEMORY. → Den Parameter auf TAPE setzen (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E, siehe Seite 136).
Ein nicht von Ihnen aufgenommenes Bild erscheint auf dem Schirm.	• Es handelt sich um das Bild des Demobetriebs. Der Demobetrieb beginnt automatisch nach zehn Minuten, wenn der POWER-Schalter ohne eingelegte Cassette auf CAMERA gestellt oder DEMO MODE im Menü auf ON gesetzt wird. → Eine Cassette einlegen, so dass der Demobetrieb stoppt. Oder DEMO MODE im Menü ausschalten (Seite 136).
Das Bild wird mit unnatürlichen Farben aufgenommen.	• NIGHTSHOT steht auf ON. → Auf OFF schalten (Seite 37).
Das Bild ist zu hell; das Motiv ist nicht auf dem Schirm zu sehen.	• Trotz ausreichender Beleuchtung steht NIGHTSHOT auf ON. → Auf OFF schalten (Seite 37). • Die Gegenlichtfunktion ist aktiviert. → Die Funktion ausschalten (Seite 36).
Der Auslöser wird nicht akustisch bestätigt.	• Der Menüparameter BEEP ist auf OFF gesetzt. → Den Parameter auf MELODY oder NORMAL setzen (Seite 136).
Beim Aufnehmen von einem Fernseh- oder Computerschirm erscheinen schwarze Streifen.	• Den Menüparameter STEADYSHOT auf OFF setzen (Seite 136).
Der externe Blitz (Option) arbeitet nicht.	• Der Blitz ist ausgeschaltet oder es ist keine Stromquelle angebracht. → Den Blitz einschalten oder eine Stromquelle anbringen. • Es sind zwei oder mehr externe Blitze angebracht. → Nur ein externer Blitz kann betrieben werden. • In heller Umgebung ist der Menüparameter FLASH MODE auf AUTO gesetzt. → Den Parameter auf ON setzen (Seite 136).

Wiedergabebetrieb

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Das Band läuft nicht, obwohl eine Laufwerktaſte gedrückt wurde.	• Der POWER-Schalter ſteht nicht auf VCR. → Auf VCR ſtellen (Seite 43).
Die Wiedergabetaste arbeitet nicht.	• Das Band iſt am Ende angelangt. → Das Band zurückspulen (Seite 43).
Das Wiedergabebild enthält horizontale Streifen, iſt unklar oder erſcheint überhaupt nicht.	• Die Videoköpfe ſind verſchmutzt. → Die Köpfe mit der Sony Reinigungscassette V8-25CLD (Option) reinigen (Seite 262).
Bei der Bandwiedergabe iſt der Ton ſchwach oder gar nicht zu hören.	• Bei der Wiedergabe eines Stereo-Bandes iſt der Menüparameter HiFi SOUND auf 2 geſetzt. → Auf STEREO ſetzen (Seite 136). • Die Lautſtärke iſt ganz zurückgeregelt. → VOLUME + drücken (Seite 43). • Der Menüparameter AUDIO MIX iſt auf ST2 geſetzt. → AUDIO MIX einkleben (Seite 136).
Die Datumſſuche arbeitet nicht richtig.	• Das Band enthält Leerſtellen (Seite 89).
Eine Digital8-Aufzeichnung (D) kann nicht wiedergegeben werden.	• Der Menüparameter PB MODE iſt auf Hi8/8 geſetzt. → Den Parameter auf AUTO ſetzen (Seite 136).
Eine Hi8/Standard8-Aufzeichnung kann nicht korrekt wiedergegeben werden.	• Den Menüparameter PB MODE auf Hi8/8 ſetzen (Seite 136).

(Bitte wenden.)

Aufnahme- und Wiedergabebetrieb

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Der Camcorder wird nicht mit Strom versorgt.	• Es ist kein Akku eingesetzt bzw. der Akku ist fast oder ganz leer. → Einen geladenen Akku einsetzen (Seite 17, 18). • Der Netzadapter ist nicht an der Steckdose angeschlossen. → Den Netzadapter anschließen (Seite 23).
Die Endesuchfunktion arbeitet nicht.	• Die Cassette wurde nach der Aufnahme ausgeworfen. • Es wird eine ganz neue Cassette, die noch keine Aufzeichnung enthält, verwendet.
Die Endesuchfunktion arbeitet nicht richtig.	• Das Band besitzt eine Leerstelle am Anfang oder in der Mitte.
Der Akku ist relativ schnell leer.	• Die Umgebungstemperatur ist sehr niedrig. • Der Akku war nicht voll geladen. → Den Akku voll laden (Seite 18). • Der Akku ist alt oder beschädigt und kann nicht mehr geladen werden. → Einen neuen Akku verwenden (Seite 17).
Die Akkurestzeitanzeige stimmt nicht.	• Der Akku war längere Zeit sehr warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt. • Der Akku ist alt oder beschädigt und kann nicht mehr geladen werden. → Einen neuen Akku verwenden (Seite 17). • Der Akku ist leer. → Ein voll geladenen Akku verwenden (Seite 17, 18). • Beim Berechnen der Akkurestzeit ist ein Fehler aufgetreten. → Den Akku erneut voll laden, damit die Anzeige wieder stimmt (Seite 18).
Der Camcorder stellt den Betrieb ein, obwohl der Akku laut Akkurestzeitanzeige noch nicht leer ist.	• Beim Berechnen der Akkurestzeit ist ein Fehler aufgetreten. → Den Akku erneut voll laden, damit die Anzeige wieder stimmt (Seite 18).
Die Cassette kann nicht herausgenommen werden.	• Die Stromversorgung ist abgetrennt. → Eine Stromversorgung anbringen (Seite 17, 23). • Der Akku ist leer. → Einen geladenen Akku verwenden (Seite 17, 18).
Die  - und  -Anzeigen blinken, und keine Funktion außer dem Cassettenauswurf arbeitet.	• Feuchtigkeit hat sich im Inneren angesammelt. → Die Cassette herausnehmen und etwa eine Stunde lang abwarten, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist (Seite 261).

Memory Stick

– nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Der <i>Memory Stick</i> arbeitet nicht.	• Der POWER-Schalter steht nicht auf MEMORY. → Den Schalter auf MEMORY stellen (Seite 168). • Es ist kein <i>Memory Stick</i> eingesetzt. → Einen <i>Memory Stick</i> einsetzen (Seite 161).
Es ist kein Speichern möglich.	• Der <i>Memory Stick</i> ist voll. → Nicht mehr benötigte Bilder löschen, dann den Speichervorgang wiederholen (Seite 226). • Der eingesetzte <i>Memory Stick</i> ist nicht richtig formatiert. → Den <i>Memory Stick</i> formatieren oder einen anderen <i>Memory Stick</i> einsetzen (Seite 153, 161). • Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158).
Das Bild kann nicht gelöscht werden.	• Das Bild ist löschgeschützt. → Den Löschschutz abschalten (Seite 224). • Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158).
Der <i>Memory Stick</i> kann nicht formatiert werden.	• Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158).
Es ist kein gleichzeitiges Löschen aller Bilder möglich.	• Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158).
Ein Bild kann nicht gegen Löschen geschützt werden.	• Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158). • Das betreffende Bild wird nicht wiedergegeben. → Das Bild durch Drücken von MEMORY PLAY wiedergeben (Seite 200).
An einem Bild kann keine Druckmarke gesetzt werden.	• Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158). • Das betreffende Bild wird nicht wiedergegeben. → Das Bild durch Drücken von MEMORY PLAY wiedergeben (Seite 200). • Es wurde versucht an einem Film eine Druckmarke zu setzen. → An Filmen kann keine Druckmarke gesetzt werden.
Die Photo Save-Funktion arbeitet nicht.	• Der LOCK-Schalter des <i>Memory Stick</i> ist aktiviert. → Den Schreibschutz abschalten (Seite 158).
Im Standby-Modus oder beim Aufnehmen eines Films auf Band lassen sich keine Standbilder in den <i>Memory Stick</i> aufnehmen.	• Der Menüparameter PHOTO REC ist auf TAPE gesetzt. → Den Parameter auf MEMORY setzen (Seite 136).

(Bitte wenden.)

Sonstiges

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Digitales programmgesteuertes Schneiden auf Band ist nicht möglich.	• Der Eingangswähler des Videorecorders ist falsch eingestellt. → Den Anschluss überprüfen und den Eingangswähler am Videorecorder richtig einstellen (Seite 98). • Der Camcorder ist über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) an ein nicht von Sony hergestelltes DV-Gerät angeschlossen. → Auf IR einstellen (Seite 99). • Es wurde versucht, eine Leerstelle des Bandes zu programmieren. → Eine bespielten Bandstelle programmieren (Seite 109). • Camcorder und Videorecorder sind nicht synchronisiert. → Die Synchronisierung einstellen (Seite 107). • Der IR SETUP-Code stimmt nicht. → Den richtigen Code eingeben (Seite 101). • Der Menüparameter PB MODE ist auf Hi8/8 gesetzt. → Den Parameter auf AUTO setzen (Seite 136).
Digitales programmgesteuertes Schneiden auf den <i>Memory Stick</i> ist nicht möglich (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E).	• Es wurde versucht, eine Leerstelle des Bandes zu programmieren. → Eine bespielte Bandstelle programmieren (Seite 195).
Die beim Camcorder mitgelieferte Fernbedienung arbeitet nicht.	• Der Menüparameter COMMANDER ist auf OFF gesetzt. → Auf ON setzen (Seite 136). • Die Infrarotstrahlen werden blockiert. → Das Hindernis entfernen. • Die Batterien sind mit falscher Polarität (+/-) eingelegt. → Die Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen einlegen (Seite 280). • Die Batterien sind leer. → Neue Batterien verwenden (Seite 280).
Der Camcorder ist an einen Fernseher oder Videorecorder angeschlossen, das Fernseh- bzw. Videobild erscheint jedoch nicht.	• Der Menüparameter DISPLAY ist auf V-OUT/LCD gesetzt. → Auf LCD setzen (Seite 136).
Die Melodie oder der Piepton ertönen fünf Sekunden lang.	• Feuchtigkeit ist kondensiert. → Die Cassette herausnehmen und mindestens eine Stunde abwarten (Seite 261). • Der Camcorder arbeitet nicht einwandfrei. → Die Cassette einmal herausnehmen und wieder einlegen, dann den Camcorder wieder in Betrieb nehmen.
Der Akku kann nicht geladen werden.	• Der POWER-Schalter steht nicht auf OFF (CHG). → Auf OFF (CHG) stellen.
Während des Ladens arbeitet die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht.	• Der Akku ist bereits geladen. • Der Netzadapter ist abgetrennt. → Den Netzadapter richtig anschließen (Seite 18). • Der Akku ist defekt. → Einen Sony Händler oder ein autorisiertes Sony Service-Center kontaktieren.


Sonstiges

Symptom	Ursache und/oder Abhilfe
Beim Laden des Akkus blinkt die Akkurestzeitanzeige.	• Der Akku ist nicht richtig angebracht. → Den Akku richtig anbringen. • Der Akku ist fehlerhaft. → Einen Sony Händler oder ein autorisiertes Sony Service-Center kontaktieren.
Der Camcorder funktioniert nicht, obwohl er eingeschaltet ist.	• Das Netzkabel des Netzadapters oder den Akku einmal abtrennen und nach etwa einer Minute wieder anbringen. Anschließend den Camcorder wieder einschalten. Wenn er dann immer noch nicht funktioniert, den LCD-Schirm öffnen und die RESET-Taste (unter der TITLE-Taste) mit einem spitzen Gegenstand drücken (Dabei werden alle Einstellungen einschließlich Datum und Uhrzeit auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt, Seite 274).
Die Bilddaten können nicht über den USB-Anschluss übertragen werden.	• Das USB-Kabel wurde bereits angeschlossen, bevor der USB-Treiber vollständig installiert war. → Den USB-Treiber einmal deinstallieren und dann erneut installieren (Seite 127, 209).

Selbsttestfunktion

Der Camcorder ist mit einer Selbsttestfunktion ausgestattet. Bei einer Störung blinkt ein fünfstelliger alphanummerischer Fehlercode auf dem Schirm oder im Display. Entnehmen Sie bitte in einem solchen Fall die Ursache und die Abhilfemaßnahmen aus der folgenden Liste. Die beiden letzten Stellen des Fehlercodes (□□ in der folgenden Liste) hängen vom Betriebszustand des Camcorders ab.

LCD-Schirm, Sucher oder Display



Bedeutung der ersten Stelle

- C:□□:□□
Problem kann vom Benutzer selbst behoben werden.
- E:□□:□□
Bitte einen Sony Händler oder ein Sony Service-Center kontaktieren.


Fünfstelliger Fehlercode	Ursache und/oder Abhilfe
C:04:□□	• Es wird kein „InfoLITHIUM“-Akku verwendet. → Einen „InfoLITHIUM“-Akku verwenden (Seite 20, 256).
C:21:□□	• Feuchtigkeit hat sich im Inneren angesammelt. → Die Cassette herausnehmen und mindestens eine Stunde lang abwarten (Seite 261).
C:22:□□	• Die Videoköpfe sind verschmutzt. → Die Köpfe mit der Sony Reinigungscassette V8-25CLD (optional) reinigen (Seite 262).
C:31:□□	• Sonstige, vom Benutzer behebbare Störung. → Die Cassette herausnehmen, dann wieder einlegen und den Camcorder erneut in Betrieb nehmen. → Das Netzkabel des Netzadapters abtrennen bzw. den Akku abnehmen und dann das Netzkabel wieder anschließen bzw. den Akku wieder anbringen, und den Camcorder erneut in Betrieb nehmen.
C:32:□□	
E:20:□□	• Störung, die nicht vom Benutzer behoben werden kann. → Einen Sony Händler oder ein Sony Service-Center unter Angabe des fünfstelligen Codes (z.B. E:61:10) kontaktieren.
E:61:□□	
E:62:□□	

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Störung selbst zu beheben, wenden Sie sich bitte an einen Sony Händler oder ein Sony Service-Center.

Warnanzeigen und Meldungen

Im Folgenden ist die Bedeutung der auf dem Schirm oder im Display erscheinenden Anzeigen und Meldungen zusammengestellt. Einzelheiten finden Sie auf den in Klammern „()“ angegebenen Seiten.

Warnanzeigen



100-0001 Datei-Warnanzeige (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Langsames Blinken:

- Die Datei ist beschädigt.
- Die Datei kann nicht gelesen werden.
- Es wurde versucht, die MEMORY MIX-Funktion mit Filmen zu verwenden (Seite 179).

C:21:00 Selbsttestcode (Seite 250)

Akkuwarnanzeige

Langsames Blinken:

- Der Akku ist fast leer.

Je nach den Betriebs- und Umgebungsbedingungen und dem Akkuzustand blinkt die Anzeige manchmal bereits, obwohl die Akkukapazität noch für einen Betrieb von 5 bis 10 Minuten ausreicht.

Schnelles Blinken:

- Der Akku ist leer.

Feuchtigkeitswarnanzeige*

Schnelles Blinken:

- Die Cassette auswerfen, den Camcorder ausschalten und etwa eine Stunde lang bei geöffnetem Cassettenfach abwarten (Seite 261).

Memory Stick-Warnanzeige* (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Langsames Blinken:

- Es ist kein Memory Stick eingesetzt.

Memory Stick-Formatierwarnanzeige (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Schnelles Blinken:

- Die Daten im Memory Stick sind beschädigt (Seite 158).*
- Der Memory Stick ist nicht richtig formatiert (Seite 153).

Cassetten-Warnanzeige

Langsames Blinken:

- Das Band hat das Ende fast erreicht.
- Es ist keine Cassette eingesetzt.*
- Der Löschschutz der Cassette ist aktiviert (rote Markierung sichtbar) (Seite 27).*

Schnelles Blinken:

- Das Band ist am Ende angelangt.*

Aufforderung zum Cassettenauswurf*

Langsames Blinken:

- Der Löschschutz der Cassette ist aktiviert (rote Markierung sichtbar) (Seite 27).

Schnelles Blinken:

- Feuchtigkeit ist kondensiert (Seite 261).
- Das Band ist am Ende angelangt.
- Die Selbsttestfunktion ist aktiviert (Seite 250).

Das Bild ist gegen Löschen geschützt* (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)

Langsames Blinken:

- Das Bild ist löschgeschützt (Seite 224).

Warnanzeige zum Blitz (optional)

Schnelles Blinken:

- Der externe Blitz (optional) arbeitet nicht einwandfrei.

* Eine Melodie oder ein Piepton ist zu hören.

- CLOCK SET IF : 1 D : : 11: 1 (C : 24)

- * Eine Melodie oder ein Piepton ist zu hören.
- ** Nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E

Enregistrement et lecture dans le système Digital8

Qu'est-ce que le système "Digital8 " ?

Il s'agit d'un système vidéo qui permet d'effectuer des enregistrements numériques sur les cassettes vidéo Hi8 /Digital8 .

Cassettes utilisables

Il est conseillé d'utiliser des cassettes vidéo Hi8 /Digital8 .

Lorsque vous utilisez ce caméscope Digital8  avec des cassettes Hi8 /ordinaire , le temps d'enregistrement n'est plus que les deux tiers du temps obtenu avec un caméscope classique Hi8 /ordinaire  (60 minutes pour les cassettes de 90 minutes en mode SP).

* Utilisez ce caméscope pour la lecture des cassettes ordinaires  enregistrées avec ce caméscope. Si ces cassettes sont reproduites sur un autre type de caméscope (DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E/TRV740E compris), des motifs en mosaïque apparaîtront.

Remarque

Les cassettes enregistrées dans le système Digital8  ne peuvent pas être reproduites sur un appareil utilisant le système Hi8 /ordinaire  (analogique).

 est une marque de fabrique.

 est une marque de fabrique.

 est une marque de fabrique.

Système de lecture

Le système Digital8  ou Hi8 /ordinaire  est automatiquement détecté avant la lecture. Pendant la lecture de cassettes enregistrées dans le système Hi8 /ordinaire , les signaux sont fournis par la prise  DV IN/OUT.

Aufnahme und Wiedergabe im Digital8-Format ()

Wozu dient das Digital8-Format ()?

Dieses Format ermöglicht ein digitales Aufnehmen auf Hi8/Digital8-Cassetten (/).

Was Sie über die Cassetten wissen sollten

Wir empfehlen, in diesem Camcorder Cassetten der Formate Hi8/Digital8 (/) zu verwenden.*

Gegenüber einem konventionellen, analogen Hi8/Standard8-Camcorder (/) ermöglicht der Digital8-Camcorder () mit einer Hi8/Standard8-Cassette (/) nur 2/3 der Aufnahmezeit (60 Minuten im SP-Modus statt der üblichen 90 Minuten).

* Standard8-Cassetten () , die Sie mit diesem Camcorder bespielt haben, sollten Sie auch mit diesem Camcorder wiedergeben. Bei der Wiedergabe auf einem anderen Videorecorder (auch auf einem anderen DCR-TRV240E/TRV241E/TRV340E/TRV341E/TRV740E) kann es zu mosaikförmigen Bildstörungen kommen.

Hinweis

Eine Digital8-Aufzeichnung () kann nicht auf einem herkömmlichen (analogen) Hi8/Standard8-Gerät (/) wiedergegeben werden.

 ist ein Warenzeichen

 ist ein Warenzeichen

 ist ein Warenzeichen

Das Wiedergabeformat

Bei der Wiedergabe stellt sich der Camcorder automatisch auf das Format der Aufzeichnung (Digital8 () oder Hi8/Standard8 (/) ein. Bei der Wiedergabe einer Hi8/Standard8-Aufzeichnung (/) gibt die  DV IN/OUT-Buchse ein digitales Bildsignal aus.

Enregistrement et lecture dans le système Digital8 (F)

Affichage pendant la détection automatique du système

Le système Digital8 (F) ou Hi8 (Hi8)/ordinaire 8 (8) de la cassette insérée est automatiquement détecté et sélectionné pour la lecture. Pendant le changement de système, l'écran devient bleu et l'affichage suivant apparaît. Un sifflement peut être audible à ce moment.

F → Hi8/8 : Pendant la commutation de Digital8 (F) à Hi8 (Hi8)/ordinaire 8 (8)
Hi8/8 → F : Pendant la commutation de Hi8 (Hi8)/ordinaire 8 (8) à Digital8 (F)

Pendant la lecture

Lecture d'une cassette enregistrée dans le système NTSC

Vous pouvez reproduire des cassettes enregistrées dans le système vidéo NTSC sur l'écran LCD, si cette cassette a été enregistrée dans le mode SP.

Signal antipiratage

Lors de la lecture

Vous ne pouvez pas reproduire sur ce caméscope une cassette contenant des signaux antipiratage pour la copie sur un autre caméscope ou sur un magnétoscope.

Lors de l'enregistrement

Vous ne pouvez pas enregistrer sur votre caméscope des cassettes contenant des signaux antipiratage.

"COPY INHIBIT" apparaît à l'écran, dans le viseur ou à l'écran de télévision si vous essayez d'enregistrer ce type de cassettes.

Ce caméscope n'enregistre pas de signaux antipiratage sur la bande.

Aufnahme und Wiedergabe im Digital8-Format (F)

Anzeige während der automatischen Formatermittlung

Während der Camcorder bei der Wiedergabe das Format der Aufzeichnung (Digital8 (F) oder Hi8/Standard8 (Hi8/8)) ermittelt und sich automatisch auf das Format einstellt, färbt sich das Bild blau und folgende Anzeige erscheint. Außerdem kann es manchmal zu einer Tonstörung kommen.

F → Hi8/8 : Beim Umschalten von Digital8 (F) auf Hi8/Standard8 (Hi8/8).

Hi8/8 → F : Beim Umschalten von Hi8/Standard8 (Hi8/8) auf Digital8 (F).

Hinweis zur Wiedergabe

Wiedergabe einer NTSC-Aufzeichnung

Eine NTSC-SP-Aufzeichnung kann auf dem LCD-Schirm des Camcorders wiedergegeben werden.

Copyright-Signal

Bei der Wiedergabe

Wenn das mit diesem Camcorder wiedergegebene Band ein Copyright-Signal enthält, kann das Wiedergabesignal nicht mit einem anderen Videorecorder aufgenommen werden.

Bei der Aufnahme

Wenn die Signalquelle durch Copyright-Signale geschützt ist, kann sie nicht mit diesem Camcorder aufgenommen werden.

Beim Versuch, eine solche Quelle aufzunehmen, erscheint COPY INHIBIT auf dem LCD-Schirm, im Sucher bzw. auf dem Fernsehschirm.

Mit dem Camcorder können keine Copyright-Signale aufgezeichnet werden.

Enregistrement et lecture dans le système Digital8 (F)

Lecture de cassette à double bande sonore

Si vous utilisez des cassettes enregistrées dans le système Digital8 (F)

Si vous reproduisez une cassette copiée dans le système Digital8 (F) à partir d'une cassette à double bande sonore enregistrée dans le système DV, réglez HiFi SOUND sur le mode souhaité dans les paramètres du menu (p. 136).

Son fourni par le haut-parleur

Mode sonore HiFi	Lecture d'une cassette stéréo	Lecture d'une cassette à double bande sonore
STEREO	Stéréo	Bande sonore principale et bande sonore secondaire
1	Canal gauche	Bande sonore principale
2	Canal droit	Bande sonore secondaire

Si vous utilisez des cassettes enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8

Lorsque vous reproduisez une cassette à double bande sonore enregistrée dans le système stéréo AFM HiFi, réglez HiFi SOUND sur le mode souhaité dans les paramètres du menu (p. 136).

Son fourni par le haut-parleur

Mode sonore HiFi	Lecture d'une cassette stéréo	Lecture d'une cassette à double bande sonore
STEREO	Stéréo	Bande sonore principale et bande sonore secondaire
1	Mono	Bande sonore principale
2	Son artificiel	Bande sonore secondaire

Vous ne pouvez pas enregistrer des programmes à double bande sonore sur votre caméscope.

Aufnahme und Wiedergabe im Digital8-Format (F)

Wahl des Tons bei einem Zweitton-Band

Bei einem Band mit Digital8-Aufzeichnung (F)

Wenn Sie eine Digital8-Aufzeichnung (F) wiedergeben, die ein von einem DV-Gerät zugespieltes Zweitonsignal enthält, können Sie mit dem Menüparameter HiFi SOUND (siehe Seite 136) den gewünschten Ton wie folgt wählen.

Über Lautsprecher wiedergegebener Ton

HiFi SOUND-Einstellung	Stereo-Band	Zweitton-Band
STEREO	Stereo	Haupt- und Zusatzton
1	L-Kanal	Hauptton
2	R-Kanal	Zusatzton

Bei einem Band mit Hi8/Standard8-Aufzeichnung

Wenn Sie ein Band mit einem AFM HiFi-Stereoton/Zweitonsignal wiedergeben, können Sie mit dem Menüparameter HiFi SOUND wie folgt den gewünschten Ton wählen (Seite 136).

Über Lautsprecher wiedergegebener Ton

HiFi SOUND-Einstellung	Stereo-Band	Zweitton-Band
STEREO	Stereo	Haupt- und Zusatzton
1	Mono	Hauptton
2	Unnatürlicher Klang	Zusatzton

Ein Zweitonsignal kann nicht mit diesem Camcorder aufgezeichnet werden.

A propos de la batterie "InfoLITHIUM"

Qu'est-ce qu'une batterie "InfoLITHIUM"?

Une batterie "InfoLITHIUM" est une batterie au lithium-ion qui peut échanger des informations sur les conditions d'enregistrement entre le caméscope et un chargeur/adaptateur secteur (en option).

La batterie "InfoLITHIUM" calcule la consommation d'électricité du caméscope et l'autonomie de la batterie en fonction des conditions d'utilisation. Ce temps est indiqué en minutes.

Recharge de la batterie

- Veuillez à charger la batterie avant d'utiliser le caméscope.
- Il est conseillé de recharger la batterie à une température comprise entre 10°C et 30°C jusqu'à ce que le rétroéclairage de l'afficheur s'éteigne, ce qui indique que la batterie est complètement rechargée. Hors de cette plage, la batterie ne parvient pas à se recharger efficacement.
- Lorsque la recharge est terminée, débranchez le câble de la prise DC IN du caméscope ou retirez la batterie.

Emploi optimal de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent à basse température, c'est pourquoi dans un lieu froid son autonomie sera inférieure à la normale. Pour utiliser plus longtemps la batterie, il est conseillé de :
 - Mettre la batterie dans une poche pour la maintenir au chaud et l'insérer seulement avant de filmer.
 - Utiliser une batterie grande capacité (NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91, en option).
- L'emploi fréquent de l'écran LCD ou la répétition de certaines opérations (marche/arrêt, rembobinage, avance) entraînent une usure rapide de la batterie. Il est conseillé d'utiliser une batterie grande capacité (NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91, en option).
- Veuillez à bien éteindre le caméscope en réglant le commutateur POWER sur OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas le caméscope pour filmer ou regarder vos films. La batterie s'utilise aussi en mode d'attente ou de pause de lecture.

Der „InfoLITHIUM“- Akku

Was ist ein „InfoLITHIUM“-Akku?

Hierbei handelt es sich um einen Lithiumionenakku, der mit dem Camcorder und den Netz-/Ladeadapter (optional) Betriebsdaten austauscht.

Der „InfoLITHIUM“-Akku kann den Stromverbrauch des momentanen Betriebszustandes ermitteln und die Restzeit in Minuten anzeigen.

Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie den Camcorder verwenden.
- Wir empfehlen, den Akku bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 30 °C ganz aufzuladen. Wenn er ganz aufgeladen ist, erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs lässt sich der Akku möglicherweise nicht ganz voll laden.
- Trennen Sie nach dem Laden das Kabel von der DC IN-Buchse des Camcorders ab oder nehmen Sie den Akku ab.

Für optimalen Betrieb des Akkus

- Bei niedrigen Umgebungstemperaturen verringert sich die Akkukapazität und damit die Betriebszeit. Beachten Sie die folgenden Angaben, um eine lange Betriebszeit sicherzustellen:
 - Stecken Sie den Akku in eine Tasche in Körpernähe, damit der Akku warmgehalten wird. Setzen Sie ihn erst unmittelbar vor den Aufnahme in den Camcorder ein.
 - Verwenden Sie einen Akku großer Kapazität (NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91, Sonderzubehör).
- Wenn Sie häufig den LCD-Schirm verwenden oder häufig wiedergeben, vor- oder zurückschalten, sollten Sie einen Akku großer Kapazität (NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91, Sonderzubehör) verwenden.
- Wenn Sie nicht aufnehmen oder wiedergeben, stellen Sie den POWER-Schalter am Camcorder auf OFF (CHG). Der Camcorder nimmt auch im Standby-Modus und in der Wiedergabe-Pause Strom auf.

A propos de la batterie "InfoLITHIUM"

- Emportez toujours quelques batteries de rechange pour disposer d'un temps d'enregistrement suffisant (deux à trois le temps prévu) et pour pouvoir faire des essais avant l'enregistrement proprement dit.
- Ne mouillez pas la batterie car elle n'est pas étanche.

Indicateur d'autonomie de la batterie

- Si le caméscope s'éteint bien que l'autonomie de la batterie soit apparemment suffisante, rechargez la batterie une nouvelle fois. L'autonomie sera indiquée correctement. Il n'est pas possible d'obtenir une indication exacte, même après la recharge, si la batterie a été exposée pendant longtemps à de très hautes températures, ou si elle a été fréquemment utilisée ou laissée complètement chargée sans être vidée. Le temps indiqué doit servir à titre de référence seulement.
- Le symbole  indiquant que la batterie est presque vide peut clignoter dans certaines situations ou à certaines températures bien que l'autonomie soient encore de 5 à 10 minutes.

Rangement de la batterie

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la batterie pendant longtemps, effectuez les opérations suivantes au moins une fois dans l'année pour qu'elle reste en état de fonctionnement.
 1. Rechargez complètement la batterie.
 2. Déchargez-la sur le caméscope.
 3. Retirez la batterie du caméscope et rangez-la dans un endroit sec et froid.
- Pour user la batterie sur votre caméscope, laissez celui-ci en mode d'attente sans cassette jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Durée de service de la batterie

- La batterie a une durée de service limitée et son autonomie diminue à long terme. Lorsque l'autonomie est nettement inférieure à la normale, c'est que la durée de service de la batterie a expiré. Dans ce cas, procurez-vous une nouvelle batterie.
- La durée de service d'une batterie dépend des conditions d'utilisation, de rangement et de l'environnement.

Der „InfoLITHIUM“-Akku

- Halten Sie Akkus für das Zwei- bis Dreifache der geplanten Aufnahmezeit bereit, und vergewissern Sie sich mit Probeaufnahmen von der einwandfreien Funktion.
- Der Akku ist nicht spritzwasserfest. Achten Sie darauf, daß er nicht nass wird.

Die Akkurestzeitanzeige

- Wenn der Camcorder den Betrieb einstellt, obwohl der Akku laut Akkurestzeitanzeige noch nicht leer ist, laden Sie den Akku erneut voll auf. Danach wird die richtige Akkurestzeit angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass die angezeigte Akkurestzeit in folgenden Fällen nicht stimmt: Wenn der Akku längere Zeit bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird, wenn ein voll geladener Akku längere Zeit nicht verwendet wird und wenn ein Akku bereits sehr häufig verwendet wurde. Die Akkurestzeitanzeige stimmt nicht hundertprozentig. Verwenden Sie die Anzeige nur als Anhaltspunkt.
- Abhängig vom Betriebszustand und der Umgebungstemperatur blinkt die -Anzeige manchmal bereits, obwohl die Akkukapazität noch für einen Betrieb von fünf bis zehn Minuten ausreicht.

Aufbewahren des Akkus

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden, führen Sie ein Mal pro Jahr die folgenden Schritte aus, damit er seine Leistungsfähigkeit behält.
 1. Laden Sie den Akku ganz auf.
 2. Betreiben Sie ein Gerät mit dem Akku, bis er ganz leer ist.
 3. Nehmen Sie den Akku vom Gerät ab, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Platz auf.
- Um den Akku mit Hilfe des Camcorders zu entleeren, lassen Sie den Camcorder ohne Cassette im Standby-Modus, bis er den Betrieb einstellt.

Lebensdauer des Akkus

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Je häufiger der Akku verwendet wird, umso mehr verringert sich die Kapazität. Wenn ein voll geladener Akku nur noch eine relativ geringe Betriebszeit ermöglicht, wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt Einsatzhäufigkeit, den Betriebsbedingungen und den Lagerbedingungen ab.

A propos de la norme i.LINK

La prise DV de ce caméscope est une prise d'entrée/sortie DV, conforme à la norme i.LINK. La norme i.LINK et ses caractéristiques sont décrites ci-dessous.

Que signifie "i.LINK" ?

i.LINK est une interface série numérique permettant l'exploitation bidirectionnelle de données vidéo numériques, audio numériques et d'autres données entre des appareils munis de prises i.LINK, ainsi que le contrôle d'autres appareils.

Un appareil compatible i.LINK peut être raccordé par un seul câble i.LINK. L'interface i.LINK permet l'exploitation et le transfert de données avec différents types d'appareils audio/vidéo numériques.

Lorsque plusieurs appareils i.LINK sont raccordés à ce caméscope en cascade, il est possible de les contrôler et de transférer des données non seulement avec l'appareil raccordé au caméscope mais aussi avec d'autres appareils par l'intermédiaire de l'appareil raccordé. Le mode de contrôle dépend toutefois des caractéristiques et des spécifications de l'appareil raccordé, et sur certains appareils le contrôle et le transfert de données peuvent être impossibles.

Remarque

Normalement, un seul appareil peut être raccordé à ce caméscope par le câble i.LINK (câble de liaison DV). Pour relier le caméscope à un appareil compatible i.LINK, muni de plusieurs prises i.LINK (prises DV), reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

A propos du nom "i.LINK"

i.LINK est un terme proposé par SONY, plus familier que le terme bus de transport de données IEEE 1394. C'est une marque de fabrique qui a été approuvée par de nombreuses sociétés. La norme IEEE 1394 est une norme internationale, établie par l'Institut des Ingénieurs en Electricité et Electronique.

Das i.LINK-System

Der DV-Eingang/Ausgang dieses Geräts entspricht dem i.LINK-Standard. Dieser Standard und seine Besonderheiten werden im Folgenden behandelt.

Was ist „i.LINK“?

i.LINK ist ein Schnittstellenstandard für eine serielle bidirektionale Übertragung von digitalen Video-/Audiodaten und sonstigen Daten sowie für die Steuerung anderer Geräte.

i.LINK-kompatible Geräte können bequem über ein einziges i.LINK-Kabel miteinander verbunden werden und ermöglichen dann eine Steuerung des Gesamtsystems und einen Datenaustausch mit unterschiedlichen digitalen AV-Geräten.

Wenn zwei oder mehr i.LINK-kompatible Geräte in Serie angeschlossen sind, ist eine Steuerung aller Geräte und ein Datenaustausch zwischen allen Geräten möglich.

Beachten Sie jedoch, dass das Bedienungsverfahren von den Merkmalen und den technischen Daten des angeschlossenen Geräts abhängt und dass einige Geräte keine Steuerung und keinen Datenaustausch ermöglichen.

Hinweis

Im Normalfall kann nur ein einziges Gerät über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) an den Camcorder angeschlossen werden. Wenn Sie ein i.LINK-kompatibles Gerät mit mehreren i.LINK-Buchsen (DV-Buchsen) an diesen Camcorder anschließen, lesen Sie bitte in der Anleitung des Geräts nach.

Woher kommt der Name „i.LINK“?

Bei i.LINK handelt es sich um eine von SONY vorgeschlagene Bezeichnung für den IEEE 1394-Datenübertragungsbus. i.LINK ist ein von vielen Firmen anerkanntes Warenzeichen. IEEE 1394 ist ein internationaler Standard des Instituts für Elektro- und Elektronikingenieure (Institute of Electrical and Electronic Engineers).

A propos de la norme i.LINK

Vitesse de transmission i.LINK

La vitesse de transmission de l'interface i.LINK varie selon l'appareil raccordé. Trois vitesses maximales sont fixées comme norme :

S100 (env. 100 Mbps*)

S200 (env. 200 Mbps)

S400 (env. 400 Mbps)

La vitesse de transmission est indiquée dans les "Spécifications" du mode d'emploi de chaque appareil. Sur certains appareils, elle est aussi indiquée à côté de la prise i.LINK.

La vitesse de transmission maximale d'un appareil sur lequel rien n'est indiqué, comme ce caméscope, est "S100".

Lorsque ce caméscope est relié à un appareil ayant une autre vitesse de transmission, la vitesse réelle peut être différente de la vitesse indiquée.

* Que signifie "Mbps" ?

Mbps signifie mégabits par seconde. Il s'agit de la quantité de données pouvant être envoyées ou reçues en une seconde. Par exemple, une vitesse de transmission de 100 Mbps signifie que 100 mégabits de données peuvent être transmis en une seconde.

Fonctions i.LINK du caméscope

Pour un complément d'informations sur la copie lorsque le caméscope est relié à un appareil vidéo muni de prises DV, voir pages 95, 186.

Ce caméscope peut aussi être relié à d'autres types d'appareils compatibles i.LINK (DV) de marque SONY (par ex. un ordinateur VAIO). Avant de raccorder ce caméscope à un ordinateur, assurez-vous que le logiciel qu'il supporte est déjà installé sur l'ordinateur. Pour un complément d'informations sur les précautions à prendre lors de la connexion de l'appareil, consultez son mode d'emploi.

Câble i.LINK requis

Utilisez le câble Sony i.LINK 4 broches-4 broches (pour la copie DV).

i.LINK et  sont des marques de fabrique.

Das i.LINK-System

Die Baudrate von i.LINK

Die maximale Baudrate von i.LINK hängt vom Gerät ab. Die drei folgenden maximalen Baudraten sind vorgesehen:

S100 (ca. 100 Mbps*)

S200 (ca. 200 Mbps)

S400 (ca. 400 Mbps)

Die Baudrate finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts. Bei einigen Geräten ist die Baudrate auch an der i.LINK-Buchse angegeben.

Die maximale Baudrate von Geräten, bei denen keine Angaben vorhanden sind (wie beispielsweise auch bei diesem Gerät), ist „S100“. Wenn das Gerät an ein Gerät mit einer abweichenden maximalen Baudrate angeschlossen wird, unterscheidet sich die Baudrate manchmal von der angegebenen Baudrate.

* Was ist „Mbps“?

Mbps bedeutet Megabit pro Sekunde, also die Datenmenge, die in einer Sekunde gesendet oder empfangen werden kann. Beispielsweise bedeutet 100 Mbps, dass 100 Megabit in einer Sekunde gesendet oder empfangen werden können.

Die i.LINK-Funktionen dieses Geräts

Einzelheiten zum Überspielbetrieb mit einem Videogerät, das DV-Buchsen besitzt, finden Sie auf Seite 95, 186.

Der Camcorder kann auch an andere i.LINK (DV)-kompatible Geräte von SONY (beispielsweise an einen Personalcomputer der VAIO-Serie) angeschlossen werden.

Achten Sie darauf, dass in dem am Camcorder angeschlossenen Personalcomputer eine geeignete Anwendungssoftware installiert ist. Weitere wichtige Einzelheiten zum Anschluss finden Sie in den Anleitungen des betreffenden Geräts.

Erforderliches i.LINK-Kabel

Verwenden Sie ein 4-Pol-4-Pol-i.LINK-Kabel (beim DV-Überspielbetrieb).

i.LINK und  sind Warenzeichen.

Utilisation du caméscope à l'étranger

Tension secteur et standards couleur

Vous pouvez utiliser ce caméscope dans n'importe quel pays ou région sur un courant secteur de 100 V à 240 V, 50/60 Hz, avec l'adaptateur d'alimentation secteur fourni.

Ce caméscope est de standard PAL. Pour regarder vos films sur un téléviseur, le téléviseur doit être de standard PAL et équipé de prises d'entrée audio/vidéo.

Vérifiez dans la liste alphabétique suivante les différents standards existants.

Standard PAL

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Hongkong, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République slovaque, République tchèque, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.

Standard PAL M

Brésil

Standard PAL N

Argentine, Paraguay, Uruguay

Standard NTSC

Amérique Centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.

Standard SECAM

Bulgarie, France, Guyane, Hongrie, Irak, Iran, Monaco, Pologne, Russie, Ukraine, etc.

Réglage de l'heure par le décalage horaire

Vous pouvez facilement régler l'heure en indiquant un décalage horaire. Sélectionnez WORLD TIME dans les paramètres du menu. Voir page 136 pour de plus amples informations.

Verwendung des Camcorders im Ausland

Netzspannung und Farbsystem

Mit dem mitgelieferten Netzadapter können Sie den Camcorder in allen Ländern bzw. Regionen mit einer Netzspannung zwischen 100 V und 240 V (50/60 Hz) betreiben.

Der Camcorder arbeitet mit dem PAL-Farbsystem. Wenn Sie das Bild auf einem TV-Schirm wiedergeben wollen, benötigen Sie einen PAL-Fernseher mit Video/Audio-Eingangsbuchsen.

Im Folgenden sind die TV-Farbsysteme der einzelnen Länder zusammengestellt.

PAL-System

Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Hongkong, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Thailand, Tschechische Republik u.a.

PAL M-System

Brasilien.

PAL N-System

Argentinien, Paraguay, Uruguay.

NTSC-System

Bahamas, Bolivien, Chile, Ekuador, Jamaika, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, Mexiko, Mittelamerika, Peru, Philippinen, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela u.a.

SECAM-System

Bulgarien, Frankreich, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Polen, Russland, Ukraine, Ungarn u.a.

Einfaches Ändern der Uhrzeit durch Eingabe der Zeitdifferenz

Der Menüparameter WORLD TIME ermöglicht ein bequemes Umstellen der Uhr auf eine andere Ortszeit: Sie brauchen lediglich die Zeitdifferenz einzugeben. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 136.

Entretien et précautions

Condensation d'humidité

Si vous apportez le caméscope directement d'un endroit froid dans un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser à l'intérieur du caméscope, sur la bande ou sur l'objectif. Si de l'humidité s'est condensée sur la bande, celle-ci peut adhérer au tambour de têtes et être endommagée, ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Si de l'humidité s'est condensée à l'intérieur du caméscope, celui-ci bipa et l'indicateur  clignote. Si une cassette est insérée dans le caméscope, l'indicateur  clignote également. L'indicateur de condensation n'apparaît pas si de l'humidité s'est condensée sur l'objectif.

En cas de condensation d'humidité

Aucune fonction ne peut être utilisée sauf l'éjection de la cassette. Ejectez la cassette, éteignez le caméscope et laissez-le au repos pendant une heure environ en laissant le logement de la cassette ouvert. Vous pourrez de nouveau utiliser le caméscope si l'indicateur  n'apparaît pas lorsque vous mettez le caméscope sous tension.

Remarque sur la condensation d'humidité

De l'humidité peut se condenser lorsque vous portez le caméscope d'un endroit froid dans un endroit chaud (ou inversement) ou si vous utilisez le caméscope dans un endroit chaud, par exemple lorsque :

- vous filmez sur des pistes de ski puis rentrez dans une pièce chauffée.
- vous utilisez votre caméscope dans un endroit chaud après l'avoir sorti d'une voiture ou d'une pièce climatisée.
- vous utilisez votre caméscope après un orage ou une averse.
- vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud et humide.

Pour éviter la condensation d'humidité

Lorsque vous portez votre caméscope d'un endroit froid dans un endroit chaud, mettez-le dans un sac en plastique que vous prendrez soin de bien fermer. Retirez-le du sac lorsque la température à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante (environ une heure plus tard).

Wartungs- und Sicherheitshinweise

Feuchtigkeitsansammlung

Wenn der Camcorder direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Feuchtigkeit im Inneren, auf dem Band oder auf dem Objektiv kondensieren. Diese Feuchtigkeit kann dazu führen, dass das Band an der Kopftrommel festklebt und beschädigt wird und der Camcorder nicht mehr einwandfrei arbeitet. Auf Feuchtigkeit im Inneren macht der Camcorder durch Pieptöne und Blinken der -Anzeige aufmerksam. Wenn eine Cassette eingelegt ist, blinkt gleichzeitig auch noch die -Anzeige. Feuchtigkeit auf dem Objektiv meldet der Camcorder nicht, das Bild ist jedoch unklar.

Bei Feuchtigkeit im Camcorder

Wenn sich Feuchtigkeit im Inneren angesammelt hat, arbeitet keine Funktionstaste außer der Cassetten-Auswurfstaste. Werfen Sie in einem solchen Fall die Cassette aus, schalten Sie den Camcorder aus, und warten Sie bei geöffnetem Cassettenfach etwa eine Stunde lang ab. Wenn bei erneutem Einschalten des Camcorders die -Anzeige nicht mehr erscheint, können Sie den Camcorder wieder benutzen.

Hinweis zur Feuchtigkeitsansammlung

Im Folgenden sind einige typische Situationen zusammengestellt, bei denen sich Feuchtigkeit im Inneren des Camcorders bilden kann, da der Camcorder einer plötzlichen Temperaturänderung oder heißer, feuchter Luft ausgesetzt ist:

- Der Camcorder wird vom Skigelände direkt in ein warmes, beheiztes Zimmer gebracht.
- Der Camcorder wird an einen warmen Platz gebracht, nachdem er sich zuvor in einem klimatisierten Auto oder Zimmer befand.
- Der Camcorder wird benutzt, nachdem Sie zuvor geduscht haben.
- Der Camcorder wird an einem heißen, feuchten Platz benutzt.

So verhindern Sie ein Kondensieren von Feuchtigkeit

Wenn der Camcorder von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, stecken Sie ihn in einen dicht verschlossenen Plastikbeutel. Nehmen Sie ihn erst aus dem Beutel heraus, wenn er die Raumtemperatur angenommen hat (nach etwa einer Stunde).

Entretien et précautions

Entretien

Nettoyage des têtes vidéo

Pour être sûr d'obtenir une image nette, nettoyez les têtes vidéo lorsqu'elles sont sales.

Lors de la lecture ou de l'enregistrement dans le système Digital8 (L)

Les têtes vidéo sont sales lorsque :

- Des motifs en mosaïque apparaissent sur l'image.
- Les images ne bougent pas.
- Les images sont à peine visible.
- Les images n'apparaissent pas du tout.
- L'indicateur  et le message "CLEANING CASSETTE" apparaissent alternativement.



ou/oder



Lors de la lecture dans le système Hi8/ordinaire 8 (analogique)

Les têtes vidéo sont sales lorsque :

- Les images sont parasitées.
- Les images sont à peine visible.
- Les images n'apparaissent pas du tout.



ou/oder



Si un de ces problèmes ci-dessus se présente, nettoyez les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage Sony V8-25CLD (en option). Vérifiez l'image et si le problème persiste, répétez le nettoyage.

Nettoyage de l'écran LCD

Il est conseillé d'utiliser la trousse de nettoyage pour écran LCD (en option) pour nettoyer l'écran s'il est couvert de traces de doigts ou de poussière.

Wartungs- und Sicherheitshinweise

Wartung

Reinigung der Videoköpfe

Eine gute Aufnahme- und Wiedergabequalität erhalten Sie nur mit sauberen Videoköpfen.

Beim Aufnehmen/Wiedergeben im Digital8-Format (L)

In folgenden Fällen sind die Videoköpfe möglicherweise verschmutzt:

- Das Wiedergabebild weist mosaikförmige Störungen auf.
- Das Wiedergabebild bewegt sich nicht.
- Das Wiedergabebild ist nur noch schwach zu sehen.
- Das Wiedergabebild ist überhaupt nicht zu sehen.
- Die Anzeigen  und „CLEANING CASSETTE“ erscheinen nacheinander.

Beim Wiedergeben im (analogen) Hi8/Standard8-Format

In folgenden Fällen sind die Videoköpfe möglicherweise verschmutzt:

- Das Wiedergabebild ist verrauscht.
- Das Wiedergabebild ist nur noch schwach zu sehen.
- Das Wiedergabebild ist überhaupt nicht zu sehen.

Reinigen Sie bei den obigen Symptomen die Videoköpfe mit der Sony Reinigungscassette V8-25CLD (optional). Wenn das Problem nach der Reinigung nicht behoben ist, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang.

Reinigung des LCD-Schirms

Wenn der LCD-Schirm durch Fingerabdrücke oder Staub verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem LCD-Reinigungskit (optional).

Recharge de la pile rechargeable intégrée

Le caméscope contient une pile rechargeable pour que l'horloge puisse fonctionner même quel que soit le réglage du commutateur. Cette pile reste chargée tant que vous utilisez le caméscope. Elle se décharge peu à peu si vous n'utilisez pas le caméscope et elle sera complètement déchargée au bout de six mois environ si vous n'utilisez pas du tout le caméscope. Si cette pile n'est pas chargée, le caméscope fonctionne normalement, mais pour que la date et l'heure restent exactes, rechargez la pile lorsqu'elle est déchargée.

Recharge de la pile intégrée :

- Raccordez le caméscope au courant secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec le caméscope et laissez le caméscope tel quel, éteint (commutateur POWER sur OFF (CHG)), pendant plus de 24 heures.
- Vous pouvez aussi installer la batterie complètement rechargée et laisser le caméscope tel quel, éteint (commutateur POWER sur OFF (CHG)), pendant plus de 24 heures.

Der im Camcorder eingebaute Puffer-Akku

Der Camcorder ist mit einem internen Puffer-Akku ausgestattet, der dafür sorgt, dass Datum, Uhrzeit usw. unabhängig von der Einstellung des POWER-Schalters gespeichert bleiben. Wenn Sie den Camcorder regelmäßig benutzen, wird der Puffer-Akku immer wieder nachgeladen. Bei Nichtbenutzung des Camcorders entlädt er sich jedoch allmählich und ist nach etwa einem halben Jahr ganz leer. Sie können den Camcorder zwar auch bei leerem Puffer-Akku noch problemlos verwenden. Damit Datum, Uhrzeit usw. gespeichert bleiben, laden Sie den Puffer-Akku wie folgt.

Laden des Puffer-Akkus:

- Schließen Sie den Camcorder über den mitgelieferten Netzadapter ans Stromnetz an, und lassen Sie ihn bei ausgeschaltetem POWER-Schalter 24 Stunden lang stehen.
- Bringen Sie einen vollständig geladenen Akku am Camcorder an, stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG) und warten Sie mindestens 24 Stunden lang ab.

Précautions

Fonctionnement du caméscope

- Faites fonctionner le caméscope sur le courant continu de 7,2 V (batterie) ou 8,4 V (adaptateur secteur).
- Pour le fonctionnement sur le courant secteur ou le courant continu, utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
- Si un solide ou un liquide pénètre dans le caméscope, débranchez le caméscope et faites-le vérifier par votre revendeur Sony avant de le remettre sous tension.
- Évitez toute manipulation brusque du caméscope et tout choc mécanique. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas le caméscope.
- N'enveloppez pas le caméscope dans une serviette et ne l'utilisez pas ainsi car il risque de trop chauffer.
- Éloignez le caméscope des champs magnétiques puissants et des vibrations mécaniques. Des parasites peuvent sinon apparaître sur l'image.
- Ne touchez pas l'écran LCD avec les doigts ou un objet pointu.
- Si vous utilisez le caméscope dans un endroit froid, une image rémanente peut apparaître à l'écran LCD, mais c'est normal.
- Quand vous utilisez le caméscope, le dos de l'écran LCD peut devenir chaud. C'est également normal.

Manipulation des cassettes

- N'insérez jamais rien dans les petits orifices à l'arrière de la cassette, car ils servent à détecter le type de bande, son épaisseur et si le taquet est tiré ou non.
- N'ouvrez pas le couvercle de protection de la cassette et ne touchez pas la cassette.

Sicherheitshinweise

Camcorderbetrieb

- Betreiben Sie den Camcorder nur mit 7,2 V (Akku) oder 8,4 V (Netzadapter).
- Verwenden Sie für Akku- oder Netzbetrieb nur die in der Anleitung empfohlenen Zubehörteile.
- Wenn ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt ist, trennen Sie den Camcorder ab, und lassen Sie ihn von einem Sony Händler überprüfen, bevor Sie ihn weiterverwenden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Camcorder um, und stoßen Sie ihn nirgends an. Insbesondere das Objektiv ist sehr empfindlich.
- Stellen Sie bei Nichtverwendung des Camcorders den POWER-Schalter stets auf OFF(CHG).
- Wickeln Sie den Camcorder beim Betrieb nicht in ein Tuch o.ä. ein, da es sonst zu einem internen Hitzestau kommen kann.
- Halten Sie den Camcorder von Magnetfeldern und mechanischen Vibrationen fern, da es sonst zu Bildbeeinträchtigungen kommen kann.
- Berühren Sie den LCD-Schirm nicht mit Ihren Fingern und nicht mit spitzen Gegenständen.
- Wenn der Camcorder an einem kalten Ort betrieben wird, arbeitet der Schirm möglicherweise nicht einwandfrei. Es handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung des Schirms.
- Beim Betrieb erwärmt sich die Rückseite des LCD-Schirms. Es handelt sich dabei nicht um eine Störung.

Handhabung der Cassetten

- Stecken Sie nichts in die kleinen Öffnungen an der Rückseite der Cassette. An diesen Öffnungen erkennt der Camcorder den Bandtyp, die Bandstärke und die Einstellung des Löschschutzes.
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung nicht und berühren Sie das Band nicht.

Entretien du caméscope

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le caméscope pendant longtemps, enlevez la cassette et mettez le caméscope de temps en temps sous tension, faites fonctionner la section caméra (CAMERA) et la section magnétoscope (VCR) et reproduisez une cassette pendant environ trois minutes.
- Nettoyez l'objectif avec une brosse douce pour enlever la poussière. S'il y a des traces de doigts, enlevez-les avec un chiffon doux.
- Nettoyez le coffret avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvant car la finition pourrait être endommagée.
- Ne laissez pas rentrer de sable dans le caméscope. Si vous utilisez le caméscope sur une plage sableuse ou dans un endroit poussiéreux, protégez-le du sable ou de la poussière. Le sable et la poussière peuvent causer des dégâts irréparables.

Raccordement à un ordinateur

Lors de l'importation d'images enregistrées dans le système Hi8/ordinaire 8 sur un VAIO de Sony

La fonction Program Capture de DVgate Motion n'agit pas. Pour utiliser cette fonction, dupliquez d'abord la cassette sur une cassette Digital8 (D) ou DV, puis importez les images sur le VAIO de Sony.

Pflege des Camcorders

- Wenn der Camcorder längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie die Stromquelle ab und nehmen Sie die Cassette heraus. Schalten Sie ihn jedoch von Zeit zu Zeit einmal ein, betreiben Sie ihn im CAMERA- und VCR-Modus, und geben Sie etwa drei Minuten lang ein Band wieder.
- Um Staub vom Objektiv zu entfernen, verwenden Sie einen weichen Blasepinsel. Zum Beseitigen von Fingerabdrücken verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Zur Reinigung des Camcorder-Gehäuses verwenden Sie ein weiches trockenes oder ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden, da sie das Gehäuse angreifen.
- Achten Sie sorgfältig darauf, dass kein Sand in den Camcorder gelangt. Bei Einsatz am Strand oder an staubigen Plätzen treffen Sie ausreichende Schutzmaßnahmen gegen Sand und Staub. Sand und Staub können den Camcorder so sehr beschädigen, dass er nicht mehr repariert werden kann.

Anschluss an den Computer

Wenn Sie eine Hi8/Standard8-Aufzeichnung auf einen Sony VAIO übertragen

In diesem Fall arbeitet die Program Capture-Funktion von DVgate motion nicht. Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, müssen Sie die Aufzeichnung auf ein Digital8-Band (D) oder DV-Band kopieren, bevor Sie das Signal dem Sony VAIO zuleiten.

Adaptateur secteur

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur si vous ne comptez pas l'utiliser pendant longtemps. Pour débrancher le cordon, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur si le cordon est endommagé, ou si l'adaptateur est tombé ou endommagé.
- Ne pliez pas trop le cordon d'alimentation secteur et ne posez pas d'objet lourd dessus, car il pourrait être endommagé et causer un incendie ou une décharge électrique.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique ne touche les pièces métalliques de la section de connexion, car un court-circuit pourrait endommager l'adaptateur.
- Veillez à ce que les contacts métalliques soient toujours propres.
- N'ouvrez pas l'adaptateur secteur.
- Ne laissez pas tomber l'adaptateur et ne le cognez pas.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, en particulier pendant la recharge, éloignez-le des récepteurs AM et appareils vidéo pour ne pas perturber la réception AM et l'image vidéo.
- L'adaptateur chauffe quand il est utilisé. C'est normal.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur dans un endroit :
 - Extrêmement chaud ou froid
 - Poussiéreux ou sale
 - Très humide
 - Soumis à des vibrations

Entretien et rangement de l'objectif

- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon sec dans les cas suivants :
 - Présence de traces de doigts sur sa surface.
 - Utilisation du caméscope dans des lieux chauds ou humides.
 - Exposition du caméscope aux embruns marins, par exemple au bord de la mer.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien ventilé, à l'abri de la poussière et de la saleté.

Pour éviter la formation de moisissure, nettoyez régulièrement l'objectif.

Il est conseillé de faire fonctionner le caméscope au moins une fois par mois pour le conserver le plus longtemps possible en bon état de fonctionnement.

Netzadapter

- Trennen Sie bei längerer Nichtverwendung den Netzadapter vom Stromnetz ab. Zum Abtrennen fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel an.
- Betreiben Sie den Netzadapter niemals, wenn Sie ihn fallen gelassen haben und der Netzadapter oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht zu stark und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da es sonst beschädigt werden kann und Feuer- sowie elektrische Schlaggefahr besteht.
- Achten Sie darauf, dass die elektrischen Kontakte nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da sonst ein Kurzschluss entsteht, durch den der Netzadapter beschädigt werden kann.
- Halten Sie die Metallkontakte stets sauber.
- Bauen Sie den Netzadapter nicht auseinander.
- Stoßen Sie den Netzadapter nirgends an, und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Während des Betriebs und insbesondere während des Ladens sollte der Netzadapter von MW-Radios und Videogeräten ferngehalten werden, da er den MW-Empfang bzw. Videobetrieb stören kann.
- Beim Betrieb erwärmt sich der Netzadapter.
- Stellen Sie den Netzadapter nicht an
 - heiße und kalte Plätze;
 - staubige und schmutzige Plätze;
 - sehr feuchte Plätze;
 - Plätze, die Vibrationen ausgesetzt sind.

Pflege und Aufbewahrung des Objektivs

- Reinigen Sie in folgenden Fällen die Oberfläche des Objektivs:
 - Wenn Fingerabdrücke auf der Linse zu sehen sind.
 - An heißen und feuchten Plätzen.
 - Wenn das Objektiv salzhaltiger Luft (beispielsweise Meeresluft) ausgesetzt war.
- Bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Platz mit guter Luftzirkulation auf.

Beachten Sie stets die obigen Angaben, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Außerdem empfehlen wir, auch bei Nichtverwendung den Camcorder etwa einmal pro Monat einzuschalten und zu betreiben, damit er seine Leistungsfähigkeit beibehält.

Batterie

- Utilisez uniquement le chargeur, ou l'appareil vidéo doté d'une fonction de charge, spécifié.
- Pour éviter tout court-circuit, ne laissez pas d'objets métalliques au contact des bornes de batterie.
- N'exposez pas la batterie aux flammes.
- N'exposez jamais la batterie à des températures supérieures à 60°C, comme en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
- Ne mouillez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à un choc mécanique.
- Ne démontez et ne modifiez pas la batterie.
- Fixez correctement la batterie sur le caméscope.
- La batterie peut être rechargée même si elle n'est pas vide. Sa capacité originale n'en sera pas affectée.

Remarques sur les piles sèches

Afin d'éviter tout dommage dû à la fuite des piles ou à la corrosion, tenez compte des points suivants :

- Insérez les piles avec les pôles + et – dirigés dans le bon sens.
- Ne rechargez pas des piles sèches.
- N'utilisez pas en même temps des piles usées et des piles neuves.
- N'utilisez pas différents types de piles.
- Les piles se déchargent lentement quand elles ne sont pas utilisées.
- N'utilisez pas des piles qui fuient.

En cas de fuite des piles

- Essayez soigneusement le liquide dans l'étui avant de remplacer les piles.
- Si vous touchez le liquide, lavez-vous bien.
- Si du liquide rentre dans vos yeux, lavez-vous les yeux avec beaucoup d'eau puis consultez un médecin.

En cas de difficulté, débranchez le caméscope et contactez votre revendeur Sony.

Akku

- Verwenden Sie zum Laden nur den mitgelieferten Netzadapter oder ein Videogerät mit Ladefunktion.
- Achten Sie gut darauf, dass die Anschlusskontakte nicht durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.
- Halten Sie den Akku von Feuer fern.
- Setzen Sie den Akku niemals Temperaturen von mehr als 60 °C aus. Halten Sie ihn von direktem Sonnenlicht fern, und lassen Sie ihn nicht in einem in der Sonne geparkten Auto zurück.
- Setzen Sie den Akku keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie den Akku keinen Stößen aus.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor.
- Bringen Sie den Akku richtig am Videogerät an.
- Sie können den Akku jederzeit (auch wenn er noch nicht leer ist) bedenkenlos laden, ohne dass die ursprüngliche Kapazität abnimmt.

Trockenbatterien

Beachten Sie bitte die folgenden Angaben, um ein Auslaufen der Batterien und Korrosion zu vermeiden:

- Legen Sie die Batterien richtig herum unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen (+/–) ein.
- Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien wieder aufzuladen.
- Legen Sie keine alten zusammen mit neuen Batterien ein.
- Legen Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs ein.
- Auch bei Nichtgebrauch entladen sich die Batterien langsam.
- Verwenden Sie keine Batterie, die Auslaufspuren aufweist.

Wenn Batterien ausgelaufen sind

- Wischen Sie den Batteriebehälter sorgfältig sauber, bevor Sie die Batterien auswechseln.
- Wenn Sie Batterieflüssigkeit berührt haben, waschen Sie die Flüssigkeit mit Wasser ab.
- Wenn Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt ist, spülen Sie Ihre Augen sofort mit reichlich Wasser aus und wenden Sie sich dann an einen Arzt.

Bei Problemen trennen Sie den Netzadapter ab und wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler.

Spécifications

Caméscope

Système

Système d'enregistrement vidéo

2 têtes rotatives,
balayage hélicoïdal

Système d'enregistrement audio

Têtes rotatives, Système PCM
Quantification : 12 bits (Fs 32 kHz,
stéréo 1, stéréo 2), 16 bits
(Fs 48 kHz, stéréo)

Signal vidéo

PAL couleur, normes CCIR

Cassette recommandée

Cassette vidéo Hi8/Digital8

Temps d'enregistrement/lecture

(cassette vidéo Hi8 de 90 min)

Mode SP : 1 heure

Mode LP : 1 heure et 30 minutes

Temps d'avance rapide/

rembobinage (cassette vidéo Hi8
de 90 min)

Env. 5 min

Viseur

Electronique, Monochrome

Dispositif d'image

DCR-TRV240E/TRV241E/

TRV340E/TRV341E :

3 mm (CCD type 1/6)

(dispositif à transfert de charge)

Brut : 800 000 pixels

Net : 400 000 pixels

DCR-TRV740E :

CCD 3,8 mm (type 1/4,7)

(dispositif à transfert de charge)

Brut : environ 1 070 000 pixels

Net (fixe) :

environ 1 000 000 pixels

Net (animée) :

environ 690 000 pixels

Objectif

Objectif à zoom électrique combiné

Diamètre du filtre 37 mm

DCR-TRV240E/TRV340E/

TRV341E :

25× (optique), 700× (numérique)

DCR-TRV241E :

25× (optique), 800× (numérique)

DCR-TRV740E :

15× (optique), 420× (numérique)

Longueur focale

DCR-TRV240E/TRV241E/

TRV340E/TRV341E :

2,4 – 60 mm

converti en appareil photo 24 × 36

46 – 1 150 mm

DCR-TRV740E :

3,6 – 54 mm

converti en appareil photo 24 × 36

Mode Caméra :

48 – 720 mm

Mode Mémoire :

40 – 600 mm

Température de couleur

Automatique

Illumination minimale

DCR-TRV240E/TRV241E/

TRV340E/TRV341E :

6 lx (lux) (F 1,6)

DCR-TRV740E :

7 lx (lux) (F 1,6)

0 lx (lux) (en mode NightShot)*

* Les sujets invisibles dans

l'obscurité peuvent être filmés par

l'éclairage infrarouge.

Connecteurs d'entrée et de sortie

Entrée/Sortie S-vidéo*

Minijack 4 broches

Signal de luminance: 1 Vc-c,

75 Ω (ohms), asymétrique

Signal de chrominance: 0,3 Vc-c,

75 Ω (ohms), asymétrique

Entrée/Sortie audio/vidéo*

Minijack AV, 1 Vc-c, 75 Ω (ohms),

asymétrique, sync négative 327 mV,

(à une impédance de sortie de plus

de 47 kΩ (kohms))

Impédance de sortie inférieure à 2,2

kΩ (kohms)/Minijack stéréo

(ø 3,5 mm)

Impédance d'entrée supérieure à 47

kΩ (kohms)

Prise de casque

Minijack stéréo (ø 3,5 mm)

Prise USB

Minijack B

Prise LANC

Super minijack stéréo (ø 2,5 mm)

Prise MIC

Minijack stéréo (ø 3,5 mm)

Entrée/Sortie DV*

Prise à 4 broches

* Le DCR-TRV340E vendu en

Europe n'a que des prises de

sortie. (p. 14)

Ecran LCD

Image

6,2 m (type 2,5)

50,3 × 37,4 mm

Nombre total de points

Modèles européens :

123 200 (560 × 220)

Modèles pour les autres pays :

61 600 (280 × 220)

Généralités

Alimentation

7,2 V (batterie)

8,4 V (adaptateur secteur)

Consommation électrique

moyenne (avec batterie)

Pendant l'enregistrement avec

Ecran LCD

DCR-TRV240E/TRV241E/

TRV340E/TRV341E :

3,8 W

DCR-TRV740E :

4,2 W

Viseur

DCR-TRV240E/TRV241E/

TRV340E/TRV341E :

3,0 W

DCR-TRV740E :

3,4 W

Température de fonctionnement

0°C à 40°C

Température de recharge

conseillée

10°C à 30°C

Température d'entreposage

-20°C à +60°C

Dimensions (approx.)

DCR-TRV240E/TRV241E/

TRV340E/TRV341E :

206 × 101 × 85 mm (l/h/p)

DCR-TRV740E :

207 × 101 × 85 mm (l/h/p)

Poids (env.)

DCR-TRV240E/TRV241E :

890 g

DCR-TRV340E/TRV341E/

TRV740E :

900 g

sans la batterie, la cassette, le

capuchon d'objectif et la

bandoulière

DCR-TRV240E/TRV241E :

1 030 g

DCR-TRV340E/TRV341E/

TRV740E :

1 040 g

avec la batterie (NP-FM30 ou NP-

FM50), une cassette Hi8 de 90 min,

le capuchon d'objectif et la

bandoulière

Accessoires fournis

Voir page 5.

Spécifications

Adaptateur secteur

Alimentation

Secteur 100 – 240 V, 50/60 Hz

Consommation

23 W

Tension de sortie

DC OUT : 8,4 V, 1,5 A en mode de fonctionnement

Température de fonctionnement

0°C à 40°C

Température d'entreposage

-20°C à + 60°C

Dimensions (approx.)

125 × 39 × 62 mm (l/h/p)

parties saillantes et commandes non comprises

Poids (approx.)

280 g

sans le cordon d'alimentation

"Memory Stick"

(DCR-TRV340E/TRV341E/ TRV740E seulement)

Mémoire

Mémoire Flash

8 Mo : MSA-8A

Tension de fonctionnement

2,7 – 3,6 V

Consommation

Approx. 45 mA en mode de fonctionnement

Approx. 130 µA en mode de veille

Dimensions (approx.)

50 × 2,8 × 21,5 mm (l/h/p)

Poids (approx.)

4 g

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Batterie

Tension de sortie maximale

CC 8,4 V

Tension de sortie moyenne

CC 7,2 V

Capacité

NP-FM30 :

5,0 Wh (700 mAh)

NP-FM50 :

8,5 Wh (1 180 mAh)

Température de fonctionnement

0°C à 40°C

Dimensions (approx.)

38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/h/p)

Poids (approx.)

NP-FM30 :

65 g

NP-FM50 :

76 g

Type

Lithium-ion

Technische Daten

Camcorderteil

System

Videaufnahmesystem

2 rotierende Köpfe,
Schrägschneidaufzeichnung

Audioaufnahmesystem

Rotierende Köpfe, PCM-System
Quantisierung: 12 Bit (Fs 32 kHz,
Stereo 1, Stereo 2), 16 Bit (Fs 48 kHz,
Stereo)

Videosignal

PAL-Farbsystem, CCIR-Norm

Verwendbare Cassette

Hi8/Digital8-Videocassette

Aufnahme-/Wiedergabezeit (mit 90-Minuten-Hi8-Videocassette)

SP: 1 Stunde

LP: 1 Stunden, 30 Minuten

Vor-/Rückspulzeit (mit 90-Minuten-Hi8-Videocassette)

ca. 5 Minuten

Sucher

Elektronisch, Schwarzweiß

Bildwandler

DCR-TRV240E/TRV241E/
TRV340E/TRV341E:

3-mm-CCD (Charge Coupled
Device) Typ 1/6

Gesamt ca. 800 000 Pixel

Effektiv ca. 400 000 Pixel

DCR-TRV740E:

3,8 mm (Typ 1/4,7), CCD

(Charge Coupled Device)

Brutto: ca. 1 070 000 Pixel

Effektiv (Standbild):

ca. 1 000 000 Pixel

Effektiv (Film):

ca. 690 000 Pixel

Objektiv

Kombiniertes Motorzoomobjektiv,

Filterdurchmesser 37 mm,

DCR-TRV240E/TRV340E/
TRV341E:

25× (optisch), 700× (digital)

DCR-TRV241E:

25× (optisch), 800× (digital)

DCR-TRV740E:

15× (optisch), 420× (digital)

Brennweite

DCR-TRV240E/TRV241E/
TRV340E/TRV341E:

2,4 – 60 mm

Umgerechnet auf die Verhältnisse
einer 35-mm-Kleinbildkamera:

46 – 1 150 mm

DCR-TRV740E:

3,6 – 54 mm

Umgerechnet auf die Verhältnisse
einer 35-mm-Standbildkamera:

Camera-Modus:

48 – 720 mm

Memory-Modus:

40 – 600 mm

Farbtemperatur

Automatisch

Min. Beleuchtungsstärke

DCR-TRV240E/TRV241E/
TRV340E/TRV341E:

6 lx (Lux) bei F 1.6

DCR-TRV740E:

7 lx (Lux) bei F 1.6

0 lx (Lux) im NightShot-Modus*

* Dank Infrarotleuchte kann auch
bei Dunkelheit aufgenommen
werden.

Eingangs-/Ausgangsbuchsen

S-Video-Eingang und -Ausgang*

4-Pol, Mini-DIN

Luminanzsignal: 1 Vss, 75 Ω (Ohm),

unsymmetrisch

Chrominanzsignal: 0,3 Vss,

75 Ω (Ohm), unsymmetrisch

Audio-/Videoeingang und

-ausgang*

AV MINI JACK, 1 Vss, 75 Ω (Ohm),

unsymmetrisch, Video positiv, 327

mV, (Lastimpedanz über 47 kΩ

(kOhm)), Ausgangsimpedanz unter

2,2 kΩ (kOhm), Stereo-Minibuchse

(ø 3,5 mm),

Eingangsimpedanz über 47 kΩ

(kOhm)

Kopfhörerbuchse

Stereo-Minibuchse (ø 3,5 mm)

USB-Buchse

Mini-B

LANC-Steuerbuchse

Stereo-Microbuchse (ø 2,5 mm)

MIC-Buchse

Stereo-Minibuchse (ø 3,5 mm)

DV-Eingang/Ausgang*

4-Pol-Buchse

* Der in Europa erhältliche DCR-
TRV340E besitzt nur

Ausgangsbuchsen. (Seite 14)

LCD-Schirm

Bild

6,2 cm (2,5er Typ)

50,3 × 37,4 mm

Gesamtanzahl der Pixel

Europa-Modell:

123 200 (560 × 200)

Andere Modelle:

61 600 (280 × 220)

Allgemeines

Stromversorgung

7,2 V (Akku)

8,4 V (Netzadapter)

Durchschnittliche

Leistungsaufnahme (bei

Akkubetrieb)

Beim Aufnehmen mit dem
LCD-Schirm

DCR-TRV240E/TRV241E/
TRV340E/TRV341E:

3,8 W

DCR-TRV740E:

4,2 W

Sucher

DCR-TRV240E/TRV241E/
TRV340E/TRV341E:

3,0 W

DCR-TRV740E:

3,4 W

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis 40 °C

Empfohlene Ladetemperatur

10 °C bis 30 °C

Lagertemperaturbereich

-20 °C bis + 60 °C

Abmessungen

DCR-TRV240E/TRV241E/
TRV340E/TRV341E:

ca. 206 × 101 × 85 mm (B/H/T)

DCR-TRV740E:

ca. 207 × 101 × 85 mm (B/H/T)

Gewicht

DCR-TRV240E/TRV241E:

ca. 890 g

DCR-TRV340E/TRV341E/
TRV740E:

ca. 900 g

obige Angaben ausschl. Akku,

Cassette, Objektivkappe und

Schulterriemen

DCR-TRV240E/TRV241E:

ca. 1 030 g

DCR-TRV340E/TRV341E/
TRV740E:

ca. 1 040 g

obige Angaben einschl. Akku NP-

FM30 oder NP-FM50, 90-Minuten-

Hi8-Cassette, Objektivkappe und

Schulterriemen

Mitgeliefertes Zubehör

Siehe Seite 5.

Netzadapter

Stromversorgung

100 – 240 V Wechselspannung, 50/
60 Hz

Leistungsaufnahme

23 W

Ausgangsspannung/-strom

DC OUT: 8,4 V, 1,5 A bei Betrieb

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis 40 °C

Lagertemperaturbereich

–20 °C bis + 60 °C

Abmessungen

ca. 125 × 39 × 62 mm (B/H/T)

ausschl. vorspringender Teile

Gewicht

ca. 280 g

ausschließlich Netzkabel

Akku

Max. Ausgangsspannung

8,4 V Gleichspannung

Typische Ausgangsspannung

7,2 V Gleichspannung

Kapazität

NP-FM30:

5,0 Wh (700 mAh)

NP-FM50:

8,5 Wh (1 180 mAh)

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis 40 °C

Abmessungen

ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (B/H/T)

Gewicht

NP-FM30:

ca. 65 g

NP-FM50:

ca. 76 g

Typ

Lithiumionen

Memory Stick

**(nur DCR-TRV340E/
TRV341E/TRV740E)****Speichertyp**

Flash Memory

8MB: MSA-8A

Versorgungsspannung

2,7 – 3,6 V

Stromaufnahme

ca. 45 mA bei Betrieb

ca. 130 µA bei Bereitschaft

Abmessungen

ca. 50 × 2,8 × 21,5 mm (B/H/T)


Gewicht

ca. 4 g

Änderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.

Nomenclature

Caméscope



- 1** Capuchon d'objectif (p. 28)
- 2** Ecran LCD (p. 28)
- 3** Touche OPEN (p. 28)
- 4** Touche VOLUME -/+ (p. 43)
- 5** Batterie (p. 17)
- 6** Levier BATT (libération de la batterie) (p. 17)
- 7** Commutateur POWER (p. 28)
- 8** Touche START/STOP (p. 28)
- 9** Crochets de bandoulière
- 10** Prise DC IN (p. 18)

Fixation de la bandoulière

Attachez bien la bandoulière fournie aux crochets du caméscope.


Bezeichnung der Teile


Camcorder

- 1** Objektivkappe (Seite 28)
- 2** LCD-Schirm (Seite 28)
- 3** OPEN-Taste (Seite 28)
- 4** VOLUME +/- Tasten (Seite 43)
- 5** Akku (Seite 17)
- 6** BATT-Lösetaste (Seite 17)
- 7** POWER-Schalter (Seite 28)
- 8** START/STOP-Taste (Seite 28)
- 9** Öse für Schulterriemen
- 10** DC IN-Buchse (Seite 18)

Anbringen des Schulterriemens


Bringen Sie den mitgelieferten Schulterriemen an den Ösen am Camcorder an.





- 11** Touche SUPER NS/COLOUR SLOW S (p. 37)
- 12** Bague de mise au point (p. 69)
- 13** Objectif
- 14** Microphone
- 15** Témoin de tournage (p. 28)
- 16** Emetteur de rayons infrarouges (p. 37)
- 17** Touches de commande vidéo (p. 43, 47)
 - STOP (arrêt)
 - ◀◀ REW (rembobinage)
 - ▶▶ PLAY (lecture)
 - ▶▶▶ FF (avance rapide)
 - || PAUSE (pause)
 - REC (enregistrement)
- 18** Commutateur NIGHTSHOT (p. 37)
- 19** Afficheur (p. 281)
- 20** Touche FOCUS (p. 69)
- 21** Touche FADER (p. 58)
- 22** Touche BACK LIGHT (p. 36)
- 23** Capteur de télécommande

- 11** SUPER NS/COLOUR SLOW S-Taste (Seite 37)
- 12** Fokusserring (Seite 69)
- 13** Objektiv
- 14** Mikrofon
- 15** Kameraaufnahmelampe (Seite 28)
- 16** Infrarotstrahler (Seite 37)
- 17** Bandsteuertasten (Seite 43, 47)
 - STOP (Stoppen)
 - ◀◀ REW (Rückspulen)
 - ▶▶ PLAY (Wiedergabe)
 - ▶▶▶ FF (Vorspulen)
 - || PAUSE (Pause)
 - REC (Aufnahme)
- 18** NIGHTSHOT-Schalter (Seite 37)
- 19** Display (Seite 281)
- 20** FOCUS-Taste (Seite 69)
- 21** FADER-Taste (Seite 58)
- 22** BACK LIGHT-Taste (Seite 36)
- 23** Fernbedienungssensor



24 Haut-parleur

25 Touche RESET (p. 239)

26 Touche EDITSEARCH (p. 41)

27 Touches de commande MEMORY*

Touche MEMORY PLAY (p. 200)

Touches MEMORY – (p. 200)

Touches MEMORY + (p. 200)

Touche MEMORY MIX (p. 177)

Touches MEMORY DELETE (p. 226)

Touche MPEX ► (p. 204)

Touche MEMORY INDEX (p. 202)

28 Touche DISPLAY (p. 44)

29 Touche MENU (p. 136)

30 Molette SEL/PUSH EXEC (p. 136)

31 Touche EXPOSURE (p. 68)

* DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

24 Lautsprecher

25 RESET-Taste (Seite 249)

26 EDITSEARCH-Taste (Seite 41)

27 MEMORY-Steuertasten*

MEMORY PLAY-Taste (Seite 200)

MEMORY – Taste (Seite 200)

MEMORY + Taste (Seite 200)

MEMORY MIX-Taste (Seite 177)

MEMORY DELETE-Taste (Seite 226)

MPEX ►-Taste (Seite 204)

MEMORY INDEX-Taste (Seite 202)


28 DISPLAY-Taste (Seite 44)

29 MENU-Taste (Seite 136)

30 SEL/PUSH EXEC-Rad (Seite 136)

31 EXPOSURE-Taste (Seite 68)

* nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E



32 Levier de zoom (p. 31)

33 Griffe porte-accessoire intelligente

34 Touche PB ZOOM (p. 86, 220)

35 Touche TITLE (p. 75)

36 Touche PHOTO (p. 51, 168)

37 Fente de "Memory Stick" (p. 161)

38 Témoin d'accès (p. 161)

39 Touche END SEARCH (p. 41, 48)

* DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

32 Motorzoomtaste (Seite 31)

33 Intelligenter Zubehörschuh

34 PB ZOOM-Taste (Seite 86, 220)

35 TITLE-Taste (Seite 75)

36 PHOTO-Taste (Seite 51, 168)

37 Schacht für Memory Stick (Seite 161)

38 Zugriffslampe (Seite 161)

39 END SEARCH-Taste (Seite 41, 48)

* nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E




Remarques sur la griffe porte-accessoire intelligente

- Cette griffe alimente les accessoires en option, comme les torches vidéo, les microphones ou imprimantes (DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement).
- Cette griffe est reliée au commutateur POWER par lequel l'accessoire peut être mis sous et hors tension. Reportez-vous au mode d'emploi de l'accessoire pour un complément d'informations.
- Cette griffe intègre un dispositif de sécurité pour immobiliser l'accessoire. Pour rattacher un accessoire, appuyez dessus et poussez-le à fond dans la griffe. Serrez ensuite la vis.
- Pour enlever l'accessoire, desserrez la vis et sortez l'accessoire en appuyant dessus.



Hinweise zum intelligenten Zubehörschuh

- Der intelligente Zubehörschuh versorgt Zubehörteile wie beispielsweise eine Videoleuchte, ein Mikrofon oder einen Drucker (nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E) mit Strom.
- Die Stromversorgung des intelligenten Zubehörschuhs wird über den POWER-Schalter ein- und ausgeschaltet. Lesen Sie bitte auch die Anleitung des Zubehörteils durch.
- Schieben Sie das Zubehörteil unter leichtem Druck bis zum Anschlag auf den Zubehörschuh, und ziehen Sie dann die Schraube fest, damit das Zubehörteil gesichert ist.
- Zum Abnehmen des Zubehörteils lösen Sie die Schraube. Das Zubehörteil können Sie dann unter leichtem Druck abziehen.



40 Viseur (p. 33)

41 Commutateur LOCK* (p. 28)

42 Sangle

43 Prise MIC (PLUG IN POWER)

Raccordez un microphone externe (en option) à cette prise. Cette prise accepte aussi les microphones "autonomes".

44 Prise  (casque)

45 Prise  LANC

LANC vient de Local Application Control Bus System. La prise de commande sert à contrôler le transport de la bande d'un appareil vidéo et des périphériques qui lui sont raccordés. Cette prise a la même fonction que les connecteurs CONTROL L ou REMOTE.

* DCT-TRV340E/TRV341E/TRV740E seulement

40 Sucher (Seite 33)

41 LOCK-Schalter* (Seite 28)

42 Griffband

43 MIC (PLUG IN POWER)-Buchse

Zum Anschluss eines externen Mikrofons (nicht mitgeliefert). Auch ein extern gespeistes „Plug-in-Power“-Mikrofon kann angeschlossen werden.

44 -Buchse (für Kopfhörer)

45 LANC -Buchse

LANC bedeutet „Local Application Control Bus System“. Der LANC-Anschluss dient zur Steuerung des Bandlaufs von Videogeräten und besitzt die gleiche Funktion wie die mit CONTROL L und REMOTE gekennzeichneten Buchsen.


* nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E


Fixation du capuchon d'objectif

Attachez bien le capuchon d'objectif à la sangle, comme indiqué sur l'illustration.

Anbringen der Objektivkappe

Bringen Sie die Objektivkappe wie gezeigt am Griffband an.





46 Oilleton

47 Levier de réglage dioptrique (p. 33)

48 Commutateur OPEN/EJECT (p. 26)

49 Filetage de pied photographique (base)
Assurez-vous que la longueur de la vis du pied est inférieure à 5,5 mm sinon vous ne pourrez pas fixer correctement le pied et la vis risque d'endommager le caméscope.

50 Logement de cassette (p. 26)


46 Okular

47 Okular-Dioptrieeinstellhebel (Seite 33)

48 OPEN/EJECT-Taste (Seite 26)

49 Stativhalterung (an der Unterseite)
Achten Sie darauf, dass die Stativschraube nicht länger als 5,5 mm ist, da sonst das Stativ nicht richtig befestigt werden kann und die Schraube Teile des Camcorders beschädigen kann.

50 Cassettenfach (Seite 26)



51 Prise **S VIDEO** (p. 49, 93, 185)

52 Prise **AUDIO/VIDEO** (p. 49, 93, 185)

53 Prise **i DV IN/OUT** (p. 95, 186)
La prise DV IN/OUT est compatible i.LINK.

54 Prise **ψ (USB)** (p. 125, 207)

51 **S VIDEO-Buchse** (Seite 49, 93, 185)


52 **AUDIO/VIDEO-Buchse** (Seite 49, 93, 185)

53 **i DV IN/OUT-Buchse** (Seite 95, 186)
Die DV IN/OUT-Buchse ist i.LINK-kompatibel.

54 **ψ USB-Buchse** (Seite 125, 207)

Fixation de la sangle

Festziehen des Griffbandes



Attachez bien la sangle sur le caméscope.

Ziehen Sie das Griffband gut fest.

Nomenclature


Télécommande

Les touches qui ont le même nom sur la télécommande et le caméscope ont les mêmes fonctions.

Bezeichnung der Teile

Fernbedienung

Tasten der Fernbedienung mit der gleichen Markierung wie am Camcorder besitzen auch die gleiche Funktion.




- 1 Touche PHOTO** (p. 51, 168)
- 2 Touche DISPLAY** (p. 44)
- 3 Touche SEARCH MODE** (p. 89, 91)
- 4 Touches ◀◀/▶▶** (p. 89, 91)
- 5 Touches de transport de bande** (p. 47)
- 6 Emetteur**
Dirigez-le vers le capteur du caméscope pour faire fonctionner le caméscope après l'avoir mis sous tension.
- 7 Touche ZERO SET MEMORY** (p. 88)
- 8 Touche START/STOP** (p. 28)
- 9 Touche DATA CODE** (p. 44)
- 10 Touche de zoom électrique** (p. 31)

- 1 PHOTO-Taste** (Seite 51, 168)
- 2 DISPLAY-Taste** (Seite 44)
- 3 SEARCH MODE-Taste** (Seite 89, 91)
- 4 ◀◀/▶▶-Tasten** (Seite 89, 91)
- 5 Bandsteuertasten** (Seite 47)
- 6 Infrarotstrahlerfenster**
Richten Sie dieses Fenster gegen den Fernsteuersensor am Camcorder, nachdem Sie den Camcorder eingeschaltet haben.
- 7 ZERO SET MEMORY-Taste** (Seite 88)
- 8 START/STOP-Taste** (Seite 28)
- 9 DATA CODE-Taste** (Seite 44)
- 10 Motorzoomtaste** (Seite 31)

Nomenclature

Préparation de la télécommande

Insérez 2 piles R6 (format AA) en faisant correspondre les indications + et – des piles avec celles du logement des piles.



Remarques sur la télécommande

- N'exposez pas le capteur de la télécommande à des sources lumineuses puissantes comme la lumière directe du soleil ou un éclairage puissant, sinon la télécommande ne fonctionnera pas correctement.
- Le caméscope utilise le mode de télécommande VTR 2. Les modes de télécommande 1, 2 et 3 permettent de distinguer le caméscope d'autres magnétoscopes/caméscopes Sony et d'éviter les interférences de télécommande. Si vous utilisez un autre magnétoscope/caméscope Sony avec le mode de télécommande VTR 2, il sera préférable de changer le mode de télécommande ou de masquer le capteur infrarouge du magnétoscope avec du papier noir.

Bezeichnung der Teile

Vorbereiten der Fernbedienung

Legen Sie zwei Mignonzellen (R6, Größe AA) mit richtiger +/- Polarität (entsprechend der Markierung im Batteriefach) ein.

Hinweise zur Fernbedienung

- Achten Sie darauf, dass der Fernbedienungssensor keinem direkten Sonnenlicht und keinen anderen hellen Lichtquellen ausgesetzt ist, da sonst keine einwandfreie Steuerung möglich ist.
- Der Camcorder arbeitet mit dem Steuerformat VTR2. Die verschiedenen Steuerformate (1, 2 und 3) ermöglichen eine gezielte Steuerung des gewünschten Sony Camcorders bzw. Videorecorders. Wenn sich in der Nähe des Camcorders ein Sony Videorecorder oder ein anderer Camcorder mit dem Steuerformat VTR2 befindet, empfiehlt es sich, das Steuerformat zu ändern oder den Sensor des Geräts mit schwarzem Papier zu überkleben.

Nomenclature



Bezeichnung der Teile

Indicatifs de fonctionnement

Funktionsanzeigen

Ecran LCD et Viseur/ LCD-Schirm und Sucher

Afficheur/Display



- 1 **Mode d'enregistrement** (p. 28)/
Mode Miroir (p. 34)
- 2 **Format** (p. 253)
Les indicateurs **B**, **Hi8** ou **8** apparaissent.
- 3 **Autonomie de la batterie** (p. 35, 45)
- 4 **Zoom** (p. 31)/**Exposition** (p. 68)
- 5 **Transition en fondu** (p. 58)/**Effet numérique**
(p. 63, 84)
- 6 **Mode Grand écran** (p. 55)/**Indicateur FRAME**
(DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E
seulement) (p. 169)
- 7 **Effet d'image** (p. 61, 82)
- 8 **Volume** (p. 43)/**Code de données** (p. 45)
- 9 **PROGRAM AE** (p. 65)
- 10 **Compensation de contre-jour** (p. 36)
- 11 **Stabilisateur désactivé** (p. 139)
- 12 **Mise au point manuelle** (p. 69)
- 13 **Retardateur** (DCR-TRV340E/TRV341E/
TRV740E seulement) (p. 39, 53, 174)

- 1 **Aufnahmemodus** (Seite 28)/
Spiegelmodus (Seite 34)
- 2 **Format** (Seite 253)
Die Anzeige **B**, **Hi8** oder **8** erscheint
- 3 **Akkurestzeit** (Seite 35, 45)
- 4 **Zoomanzeige** (Seite 31)/
Belichtungsanzeige (Seite 68)
- 5 **Fader** (Seite 58)/**Digital Effect** (Seite 63, 84)
- 6 **Wide-Modus** (Seite 55)/**FRAME-Anzeige**
(nur DCR-TRV340E/TRV341E/TRV740E)
(Seite 169)
- 7 **Picture Effect** (Seite 61, 82)
- 8 **Lautstärke** (Seite 43)/**Data Code** (Seite 45)
- 9 **PROGRAM AE** (Seite 65)
- 10 **Gegenlichtanzeige** (Seite 36)
- 11 **Anzeige „Bildstabilisierer Aus“** (Seite 149)
- 12 **Anzeige „Manuelles Fokussieren“** (Seite 69)
- 13 **Selbstausslöseranzeige** (nur DCR-TRV340E/
TRV341E/TRV740E) (Seite 39, 53, 174)

Nomenclature

- 14** **STBY/REC** (p. 28)/**Mode de commande vidéo** (p. 47)
- 15** **Compteur de bande** (p. 35)/**Code temporel** (p. 35)/**Autodiagnostic** (p. 240)/**Enregistrement de photo sur cassette** (p. 51)
- 16** **Autonomie de la bande** (p. 35)
- 17** **ZERO SET MEMORY** (p. 88)
- 18** **Mode de recherche** (p. 41, 89, 91)
- 19** **NIGHTSHOT** (p. 37)/**SUPER NIGHTSHOT** (p. 37)/**COLOUR SLOW SHUTTER** (p. 38)
- 20** **A/V → DV** (p. 114)/**DV IN** (p. 119)
- 21** **Mode audio** (p. 144)
- 22** **Avertissement** (p. 241)
- 23** **Témoin de tournage** (p. 28)
Ce témoin apparaît dans le viseur.
- 24** **Flash vidéo prêt** (p. 138)
Cet indicateur apparaît lorsque vous utilisez un flash vidéo (en option).
- 25** **Mode de flash vidéo** (p. 138)
Cet indicateur apparaît lorsque vous utilisez le flash vidéo (en option).
- 26** **Compteur de bande** (p. 35)/**Code temporel** (p. 35)/**Code d'autodiagnostic** (p. 240)/**Autonomie de la batterie** (p. 18)
- 27** **Recharge complète (FULL)** (p. 18)

Bezeichnung der Teile

- 14** **STBY/REC** (Seite 28)/**Videomodus** (Seite 47)
- 15** **Bandzähler** (Seite 35)/**Timecode** (Seite 35)/**Selbsttest** (Seite 250)/**Tape Photo-Aufnahme** (Seite 51)
- 16** **Bandrestzeit** (Seite 35)
- 17** **ZERO SET MEMORY** (Seite 88)
- 18** **Suchmodus** (Seite 41, 89, 91)
- 19** **NIGHTSHOT** (Seite 37)/**SUPER NIGHTSHOT** (Seite 37)/**COLOUR SLOW SHUTTER** (Seite 38)
- 20** **A/V → DV** (Seite 114)/**DV IN** (Seite 119)
- 21** **Audiomodus** (Seite 154)
- 22** **Warnanzeige** (Seite 251)
- 23** **Aufnahmelampe** (Seite 28)
Erscheint im Sucher.
- 24** **Videoblitz-Bereitschaft** (Seite 148)
Erscheint bei Verwendung eines Videoblitzes (optional).
- 25** **Videoblitz-Modus** (Seite 148)
Erscheint bei Verwendung eines Videoblitzes (optional).
- 26** **Bandzähler** (Seite 35)/**Timecode** (Seite 35)/**Selbsttest** (Seite 250)/**Akkurestzeit** (Seite 18)
- 27** **FULL-Anzeige** (Seite 18)

Index

A, B

Adaptateur secteur	18
AUDIO MIX	140
AUDIO MODE	144
BACK LIGHT	36
Balayage des photos	92
Bande sonore principale	255
Bande sonore secondaire	255
Bandoulière	272
Batterie	17
Batterie "InfoLITHIUM"	256
BEEP	146
BOUNCE	57

C, D

Câble de liaison DV	95, 186
Capteur de télécommande	273
Cassette à double bande sonore	255
Cassette stéréo	255
Code de données	45
Code d'autodiagnostic	240
Code temporel	35
Colour Slow Shutter	38
Compteur de bande	35
Condensation d'humidité	261
Cordon de liaison audio/vidéo	49, 93, 185
DEMO	145
Diaporama	222
DIGITAL EFFECT	62, 84
DISPLAY	44
DOT	57

E

Ecran d'index	202
EDIT SEARCH	41
Emetteur de rayons infrarouges	37
END SEARCH	41, 48
Enregistrement avec le retardateur	39, 53, 174
Enregistrement de photos sur cassette	51
Enregistrement de photos sur un "Memory Stick"	167
Enregistrement de séquences MPEG	189
Enregistrement échelonné	72
Enregistrement en continu	171
Enregistrement image par image	73
EXP BRKTG	171
Exposition	68

F, G, H

FADER	57
FLASH MOTION	62
FOCUS	69

Fonction de conversion du signal	114
Format	143
Grand angle	31
Griffe porte-accessoire intelligente	275
HiFi SOUND	140

I, J, K, L

i.LINK	258
Incrustation en chrominance (image filmée)	176
Incrustation en chrominance (image mémorisée)	176
Incrustation en luminance (image mémorisée)	176
Indicateur d'autonomie de la bande	35
Indicateur d'autonomie de la batterie	35, 46
Indicateurs d'avertissement	241
Indicateurs de fonctionnement	281
JPEG	158
Lecture au ralenti	47
LUMINANCEKEY	62

M, N

M. FADER	57
Marque d'impression	229
Mémorisation du point zéro	88
MEMORY MIX	176
"Memory Stick"	158
Mise au point manuelle	69
Mode de qualité d'image	162
Mode Grand écran	55
Mode Miroir	34
Monophonique	50
MONOTONE	57
Montage à insertion	120
Montage numérique programmé	97, 195
MPEG	158
MULTISCRN	171
NIGHTSHOT	37

O, P, Q

OLD MOVIE	62
OVERLAP	57
Paramètres du menu	136
Pause de la lecture	47
PB ZOOM cassette	86
PB ZOOM mémoire	220
PICTURE EFFECT	60, 82
Prise Ω (casque)	276
Prise Ψ USB	125, 207
Prise LANC	276

Prise S VIDEO	49
PROGRAM AE	65
Protection des images	224

R

Recharge complète	18
Recharge de la batterie	18
Recharge de la pile intégrée	263
Recherche de date	89
Recherche de photos	91
Recherche visuelle	47
Recherche rapide	47
Réglage de la date et de l'heure	24
Réglage dioptrique	33
RESET	239
Revue d'enregistrement	42

S

Sangle	276
SLOW SHUTTER	62
Son AFM HiFi	255
Standard PAL	260
Standards de télévision couleur	260
STEADYSHOT	139
STILL	62
SUPER NIGHTSHOT	37
Superposition (images mémorisées)	176
Système Digital8	253

T, U, V

Taille de l'image	164
Taquet d'interdiction d'enregistrement	27
Télécommande	319
Téléobjectif	37
Temps de lecture	22
Temps d'enregistrement	22
Têtes	262
Titre	75
TRAIL	62
Transition	29
Transitions en fondu	57

W, X, Y, Z

WIPE	57
WORLD TIME	146
Zoom	31
Zoom électrique	31

Stichwortverzeichnis

A, B

A/V-Kabel	49, 93, 185
AFM HiFi-Ton	255
Akku	17
Akkurestzeitanzeige	35, 46
AUDIO MIX	150
AUDIO MODE	154
Aufnahmerückschau	42
Aufnahmezeit	21
BACK LIGHT	36
Bandrestanzeige	35
Bandzähler	35
BEEP	156
Bildgröße	164
Bildqualität	162
Bildsuchlauf	47
Bildsuchlauf	47
BOUNCE	57

C, D

Camera Chromakey	176
Colour Slow Shutter	38
Continuous	171
Data Code	45
Date Search (Datums- Suchbetrieb)	89
DEMO	155
DIGITAL EFFECT	62, 84
Digital8-System	253
Digitales programmgesteuertes Schneiden	97, 195
Dioptrieeinstellung am Sucher	33
DISPLAY	44
DOT	57
Druckmarke	229
DV-Kabel	95, 186

E

EDITSEARCH	41
Ein-/ Ausblenden	57
END SEARCH	41, 48
EXP BRKTG	171
Exposure (Belichtungskorrektur)	68

F, G, H

FADER	57
Fernbedienung	279
Fernbedienungssensor	273
Feuchtigkeitsansammlung	261

FLASH MOTION	62
FOCUS	69
FORMAT	153
Frame-Aufnahme	73
Funktionsanzeigen	281
Griffband	276
Hauptton	255
HiFi SOUND	150

I, J, K, L

i.LINK	258
Indexbildschirm	202
InfoLITHIUM-Akku	256
Infrarotstrahler	37
Insertschnitt	120
Intelligenter Zubehörschuh	275
Intervall-Aufnahme	71
JPEG	158
Kopfhörerbuchse (☞)	276
Köpfe	262
Laden des Akkus	18
Laden des eingebauten Puffer- Akkus	263
LANC-Buchse	276
LUMINANCEKEY	62
Löschutz	224
Löschutzlamelle	27

M, N

M.FADER	57
Manuelles Fokussieren	69
Memory Chromakey	176
Memory Luminancekey	176
MEMORY MIX	176
Memory Overlap	176
Memory PB ZOOM	220
Memory Photo-Aufnahme	168
Memory Stick	158
Menüeinstellungen	136
Mono	50
MONOTONE	57
Motorzoom	31
MPEG	158
MPEG-Filmaufnahme	189
MULTI SCR.N	171
Netzadapter	18
NIGHTSHOT	37

O, P, Q

OLD MOVIE	62
OVERLAP	57
PAL-System	260

Photo Scan	92
Photo Search	91
PICTURE EFFECT	60, 82
PROGRAM AE	65

R

RESET	249
-------------	-----

S

S VIDEO OUT-Buchse	49
Schulterriemen	272
Selbstauslöser	39, 53, 174
Selbsttest	250
Signalkonverterfunktion	114
Slide Show	222
SLOW SHUTTER	62
Spiegelmodus	34
STEADYSHOT	149
Stereo-Band	255
STILL	62
SUPER NIGHTSHOT	37

T, U, V

Tape PB ZOOM	86
Tape Photo-Aufnahme	51
Tele	31
Timecode	35
Titel	75
TRAIL	62
TV-System	260
Uhr, einstellen	24
USB (ψ)-Buchse	125, 207
Volles Laden	18

W, X, Y, Z

Warnanzeigen	251
Weitwinkel	31
Wide-Modus	55
Wiedergabe-Pause	47
Wiedergabezeit	22
WIPE	57
WORLD TIME	156
Zeitlupen-Wiedergabe	47
Zero Set Memory	88
Zoom	31
Zusatzton	255
Zweitton-Band	255
Übergang zwischen den Szenen	29

<http://www.sony.net/>

Printed on recycled paper

Sony Corporation Printed in Japan

