

Enregistreur IC

Mode d'emploi



ICD-PX370

4-595-546-31(1)



4 5 9 5 5 4 6 3 1 (1)

Consultation du Guide d'aide

Ce Mode d'emploi présente des instructions relatives au fonctionnement général de l'enregistreur IC.
Le Guide d'aide est un manuel en ligne.
Reportez-vous au Guide d'aide pour de plus amples informations, le fonctionnement et les solutions possibles en cas de problèmes.

<http://rd1.sony.net/help/icd/p37/hc/>


Vérification des éléments fournis

- Enregistreur IC (1)
- Piles alcalines LR03 (AAA) (2)
- Mode d'emploi (ce document)
- Carte de garantie
- Application, Sound Organizer 2 (le fichier d'installation est stocké dans la mémoire interne afin que vous puissiez l'installer sur votre ordinateur.)


Accessoires en option

Microphone à condensateur Electret ECM-CS3, ECM-TL3

Remarque

Selon les pays ou les régions, certains modèles ou accessoires en option ne sont pas disponibles.


Éléments et commandes



- * La touche (lecture/entrée), la touche VOL -/+ (volume -/+) et la prise (microphone) (PLUG IN POWER) possèdent un repère tactile. Utilisez-le comme point de référence lors du fonctionnement de l'enregistreur IC.

Essai de votre nouvel enregistreur IC

Mise sous tension



- Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des piles, installez des piles alcalines LR03 (AAA) en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.

2 Mettez l'appareil sous tension.

Mise sous tension

Faites glisser de manière prolongée le commutateur HOLD•POWER vers « POWER » jusqu'à ce que l'écran apparaisse.
Pour mettre l'appareil hors tension, faites glisser le commutateur HOLD•POWER vers « POWER » de manière prolongée jusqu'à ce que « Power Off » s'affiche à l'écran.


Prévention des opérations involontaires (HOLD)

Faites glisser le commutateur HOLD•POWER vers « HOLD ».




Pour libérer l'enregistreur IC de l'état HOLD, faites glisser le commutateur HOLD•POWER vers le milieu.

Paramètres initiaux




- À la première mise sous tension de l'enregistreur IC, le message « Configure Initial Settings » s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors sélectionner la langue affichée, régler l'heure, et activer ou désactiver le bip.

① Sélectionnez « Yes » pour configurer les paramètres initiaux.



- Sélectionnez la langue affichée.
Vous pouvez choisir entre les langues suivantes : Deutsch (allemand), English* (anglais), Español (espagnol), Français, Italiano (italien), Русский (russe), Türkçe (turc).

③ Configurez l'année, le mois, le jour et l'heure (heures et minutes) en cours.




Pour revenir au paramètre de configuration d'horloge précédent, appuyez sur BACK/HOME.

④ Sélectionnez « Next ».




- Sélectionnez « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver le bip.
Une fois la configuration des paramètres initiaux terminée, un message indiquant la fin de la configuration s'affiche puis l'écran de menu HOME s'affiche.



- Vous pouvez modifier n'importe quel paramètre initial ultérieurement. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide d'aide.
- Lors de la remise en place ou le remplacement des piles, l'écran du réglage d'horloge s'affiche et l'heure et la date approximatives du dernier fonctionnement de l'enregistreur IC avant de retirer les piles s'affichent. Réglez l'heure une nouvelle fois.
- Pour vérifier l'heure actuelle après le réglage initial, faites glisser le commutateur HOLD•POWER vers « HOLD ».

Enregistrement



- Avant de démarrer l'enregistreur IC, assurez-vous que le commutateur HOLD•POWER est aligné sur le repère du milieu.
- Vous pouvez sélectionner une scène d'enregistrement pour chaque situation en sélectionnant « Scene Select » dans le menu OPTION.

Les fichiers audio enregistrés par défaut sont stockés dans « FOLDER01 » sous « Recorded Files ».

① Sélectionnez « Record » dans le menu HOME.

L'écran de mise en veille de l'enregistrement s'affiche à l'écran.



② Sélectionnez le dossier dans lequel les fichiers enregistrés seront stockés.

Pour stocker les fichiers audio dans un dossier autre que « FOLDER01 », créez un dossier puis modifiez le dossier de destination de stockage de fichiers vers le dossier en question. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'aide.

③ Orientez l'enregistreur IC de manière à ce que son microphone intégré soit dirigé vers la source d'enregistrement.

Appuyez sur REC/PAUSE.
L'enregistrement démarre, « REC » s'affiche à l'écran et l'indicateur de fonctionnement s'allume en rouge.

L'appui de manière prolongée sur REC/PAUSE ne démarre pas l'enregistrement.
Il met l'enregistrement de l'enregistreur IC en pause.

Appuyez sur REC/PAUSE pour revenir à l'écran affiché avant le menu HOME.

REC
23:45s
A


Lors de l'enregistrement, le guide du niveau d'enregistrement (A) s'affiche.
Réglez l'orientation du microphone intégré, la distance de la source sonore ou le paramètre de sensibilité du microphone pour que le niveau d'enregistrement indiqué par A se maintienne à 3/6 ou 4/6, niveau correspondant à la plage optimale, comme illustré ci-dessus.

⑤ Appuyez sur STOP pour arrêter l'enregistrement.

« Saving... » s'affiche à l'écran, puis l'écran revient à l'écran de mise en veille de l'enregistrement.

Après l'arrêt de l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur ► pour lire le fichier que vous venez d'enregistrer.

Écoute



Les fichiers audio enregistrés par défaut sont stockés dans « FOLDER01 » sous « Recorded Files ».

① Sélectionnez « Recorded Files » dans le menu HOME.

② Sélectionnez « Folders » -> « Built-In Memory » -> « FOLDER01 », puis appuyez sur ►.

Pour écouter des fichiers audio enregistrés qui sont stockés sur une carte microSD, sélectionnez « Folders » -> « SD Card ».

③ Sélectionnez le fichier de votre choix.

La lecture commence.


④ Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture.

- Appuyez sur VOL -/+ pour régler le volume.
- Le haut-parleur intégré sert principalement à vérifier les fichiers sonores enregistrés.

Si le volume n'est pas assez élevé ou que vous avez des difficultés à comprendre, utilisez un casque (non fourni).

Lorsque vous sélectionnez « Recorded Files », les catégories de recherche des fichiers stockés s'affichent à l'écran. Vous pouvez sélectionner une des catégories de recherche dans « Latest Recording », « Search by REC Date », « Search by REC Scene » ou « Folders ».

Suppression



① Remarque

Une fois qu'un fichier a été supprimé, il est impossible de le récupérer.

② Sélectionnez le fichier à supprimer sur la liste des fichiers enregistrés ou lisez le fichier à supprimer.

③ Sélectionnez « Delete a File » dans le menu OPTION.

④ Sélectionnez « Yes ».

⑤ Sélectionnez « Yes ».

⑥ Sélectionnez « Yes ».

⑦ Sélectionnez « Yes ».

⑧ Sélectionnez « Yes ».

⑨ Sélectionnez « Yes ».

⑩ Sélectionnez « Yes ».

⑪ Sélectionnez « Yes ».

⑫ Sélectionnez « Yes ».

⑬ Sélectionnez « Yes ».

⑭ Sélectionnez « Yes ».

⑮ Sélectionnez « Yes ».

⑯ Sélectionnez « Yes ».

⑰ Sélectionnez « Yes ».

⑱ Sélectionnez « Yes ».

⑲ Sélectionnez « Yes ».

⑳ Sélectionnez « Yes ».



ICD-PX370

Siehe Hilfe

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Anweisungen für die Grundfunktionen des IC-Recorders.
Die Hilfe ist eine Online-Anleitung.
Beziehen Sie sich auf die Hilfe, wenn Sie weitere Details, Bedienverfahren und mögliche Abhilfen erfahren wollen, wenn ein Problem auftaucht.

<http://rd1.sony.net/help/icd/p37/hc/>



Prüfen Sie den Verpackungsinhalt.

- IC-Recorder (1)
- Alkalibatterien des Typs LR03 (Größe AAA) (2)
- Bedienungsanleitung (dieses Blatt)
- Garantiekarte
- Anwendungsoftware, Sound Organizer 2 (Die Installationsdatei ist im internen Speicher abgelegt, damit Sie sie auf Ihrem Computer installieren können.)


Sonderzubehör

Elektret-Kondensatormikrofon ECM-CS3, ECM-TL3

Hinweis

Je nach Land oder Region sind einige der Modelle oder Sonderzubehör nicht erhältlich.

Teile und Bedienelemente




- 1 Eingebautes Mikrofon (Mono)
- 2 Buchse (Kopfhörer)
- 3 Betriebsanzeige
- 4 Display
- 5 Taste REC/PAUSE (Aufnahme/Pause)
- 6 Taste STOP
- 7 Steuertaste ▲ DPC (Digital Pitch Control), ▼ A-B (Wiederholen A-B)/◀ (Rückwärtssuchen/Zurückspulen), ▶ (Vorwärtssuchen/Vorwärtsspulen)
- 8 Taste (Wiedergabe/Eingabe)*
- 9 Taste BACK / HOME (• : drücken, - : gedrückt halten)
- 10 Taste T-MARK (Titelmarkierung)
- 11 Taste OPTION
- 12 Eingebauter Lautsprecher
- 13 Loch für Halteband (Ein Halteband wird mit Ihrem IC-Recorder nicht mitgeliefert.)
- 14 USB-Anschlussfach
- 15 Buchse (Mikrofon) (PLUG IN POWER)*
- 16 Taste VOL -/+ (Lautstärke -/+)*
- 17 Steckplatzabdeckung
- 18 microSD-Speicherkartesteckplatz (Der Kartensteckplatz befindet sich unter der Abdeckung.)
- 19 Schiebeschalter USB
- 20 Schalter HOLD+POWER
- 21 Akku-/Batteriefach

* Die Taste (Wiedergabe/Eingabe), VOL -/+ (Lautstärke -/+) und die Buchse (Mikrofon) (PLUG IN POWER) haben einen Tastpunkt. Nutzen Sie den Tastpunkt als Referenz bei der Bedienung des IC-Recorders.

Testen Sie Ihren neuen IC-Recorder

Einschalten



- ① Schieben und heben Sie den Batteriefachdeckel setzen Sie Alkalibatterien LR03 (Größe AAA) mit richtiger Polung ein, und schließen Sie den Deckel.
- ② Schalten Sie das Gerät ein.

Zum Einschalten des Geräts

Schieben Sie den Schalter HOLD+POWER in die Richtung „POWER“ und halten Sie ihn dort, bis die Anzeige erscheint.
Zum Ausschalten des Geräts schieben Sie den Schalter HOLD+POWER auf „POWER“ und halten Sie ihn, bis „Power Off“ im Display erscheint.


Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Betrieb (HOLD)

Schieben Sie den Schalter HOLD+POWER in Richtung „HOLD“.




Um den Hold-Status des IC-Recorders aufzuheben, schieben Sie den Schalter HOLD+POWER zur Mitte.

Anfangseinstellungen




Wenn Sie den IC-Recorder zum ersten Mal einschalten, erscheint der Bildschirm „Configure Initial Settings“ im Display. Sie können hier die Display-Sprache wählen, die Uhrzeit einstellen und den Signaltón ein- und ausschalten.

- ① Wählen Sie „Yes“, um die Anfangseinstellungen vorzunehmen.




- ② Wählen Sie die Display-Sprache:
Sie können aus den folgenden Sprachen auswählen:
Deutsch, English*, Español (Spanisch), Français (Französisch), Italiano (Italienisch), Русский (Russisch), Türkçe (Türkisch)
* Standardeinstellung

- ③ Stellen Sie das aktuelle Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten ein.



Um zum vorherigen Zeiteinstellungselement zurückzugehen, drücken Sie BACK/HOME.


- ④ Wählen Sie „Next“.



- ⑤ Wählen Sie „ON“ oder „OFF“, um den Signaltón ein- oder ausschalten.
Wenn die Anfangseinstellungen vorgenommen wurden, erscheint die Fertigstellungsmeldung, und dann erscheint der HOME-Menü-Bildschirm.

• Sie können die Anfangseinstellungen später jederzeit ändern. Einzelheiten über die Bedienung siehe Hilfe.
• Wenn Sie die Batterien neu einsetzen oder wenn Sie die Batterien durch neue ersetzen, erscheint die Uhrzeiteinstellungsanzeige, und das ungefähre Datum und die Zeit der letzten Bedienung des IC-Recorders vor dem Entfernen der Batterien wird angezeigt. Stellen Sie die Uhrzeit auf die aktuelle Zeit ein.
• Zum Prüfen der aktuellen Zeit nach den Anfangseinstellungen schieben Sie den Schalter HOLD+POWER in Richtung „HOLD“.

Aufnahme



- ① Halten Sie BACK/HOME gedrückt.
Der HOME-Menubildschirm wird angezeigt.




REC
23 m 45 s

Während der Aufnahme wird die Aufnahmepiegel-Leitzeige (A) angezeigt.
Passen Sie die Ausrichtung des integrierten Mikrofons, den Abstand zur Tonquelle oder die Empfindlichkeitseinstellung des Mikrofons so an, dass der von A angezeigte Aufnahmepiegel bei 3/6 oder 4/6 bleibt, was in den Optimalbereich fällt, wie oben dargestellt.

- ② Drücken Sie STOP, um die Aufnahme zu stoppen.
„Saving...“ erscheint im Display, und dann kehrt das Display auf den Aufnahmebereitschaft-Bildschirm zurück.

Nachdem Sie die Aufnahme gestoppt haben, können Sie drücken, um die gerade aufgenommene Datei abzuspielen.

Hören




Aufgenommene Audiodateien werden standardmäßig in „FOLDER01“ unter „Recorded Files“ gespeichert.

- ① Wählen Sie „Recorded Files“ aus dem Menü HOME.
- ② Wählen Sie „Folders“ - „Built-in Memory“ - „FOLDER01“, und drücken Sie dann ►.
Um die auf einer microSD-Karte gespeicherten aufgenommenen Audiodateien zu hören, wählen Sie „Folders“ - „SD Card“.

- ③ Wählen Sie Ihre gewünschte Datei.

Die Wiedergabe beginnt.




- ④ Drücken Sie STOP, um die Wiedergabe zu stoppen.

- Drücken Sie VOL -/+ , um die Lautstärke einzustellen.
Der eingebaute Lautsprecher ist hauptsächlich zum Prüfen von aufgenommenen Audiodateien gedacht.
Wenn die Lautstärke nicht noch genug ist es schwierig ist, das Gehörte zu verstehen, verwenden Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert).

- Wenn Sie „Recorded Files“ wählen, erscheinen die Suchkategorien der gespeicherten Dateien im Display. Sie können eine der Suchkategorien unter „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ oder „Folders“ wählen.

- Zum Hinzufügen einer Titelmarkierung
Sie können eine Titelmarkierung an einer Stelle einfügen, die Sie während der Wiedergabe finden möchten oder an der Sie die Datei später teilen möchten. Sie können maximal 99 Titelmarkierungen zu einer Datei hinzufügen.
Sie können auch Titelmarkierungen während der Aufnahme hinzufügen.

Löschen



Sobald eine Datei gelöscht ist, kann sie nicht wiederhergestellt werden.

- ① Wählen Sie die Datei, die Sie löschen möchten, aus der Liste aufgenommener Dateien oder spielen Sie die zu löschen gewünschte Datei ab.

- ② Wählen Sie „Delete a File“ aus dem OPTION-Menü.



„Delete?“ wird angezeigt, und die gewählte Datei beginnt zur Bestätigung zu spielen.


- ③ Wählen Sie „Yes“.




„Please Wait“ erscheint und wird angezeigt, bis die gewählte Datei gelöscht wird.

Verwenden des HOME-Menüs

Sie können das HOME-Menü auch für eine Reihe von Bedienungen wie Aufsuchen und Abspielen einer aufgenommenen Datei und Ändern der Einstellungen Ihres IC-Recorders verwenden.



- ① Halten Sie BACK/HOME gedrückt.
Der HOME-Menubildschirm wird angezeigt.



Record

Die Elemente des HOME-Menüs sind in der folgenden Reihenfolge aufgeführt:



* Die derzeit verwendete Funktion wird anstelle von „XX“ angezeigt.


- ② Wählen Sie Ihre gewünschte Funktion unter den folgenden:

Music	Sie können eine von einem Computer importierte Datei wählen und abspielen. Zum Aufsuchen einer Musikdatei wählen Sie „All Songs“, „Albums“, „Artists“ oder „Folders“.
Recorded Files	Sie können eine auf Ihrem IC-Recorder aufgenommene Datei wählen und abspielen. Zum Aufsuchen einer aufgenommenen Datei wählen Sie „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ oder „Folders“.
Record	Sie können den Aufnahme-Standby-Bildschirm anzeigen und dann die Aufnahme starten.
Settings	Sie können den Settings-Menubildschirm anzeigen und verschiedene Einstellungen des IC-Recorders ändern.
Back to XX*	Sie können zu dem Bildschirm zurückkehren, der vor dem HOME-Menübildschirm angezeigt wurde. * Die derzeit verwendete Funktion wird anstelle von „XX“ angezeigt.

* Drücken Sie STOP, um zu dem Fenster zurückzukehren, das vor dem Aufrufen des HOME-Menüs angezeigt wurde.

Verwenden des OPTION-Menüs

Sie können das OPTION-Menü zum Ausführen einer Reihe von Funktionen verwenden, einschließlich Ändern der Einstellungen Ihres IC-Recorders. Die verfügbaren Elemente sind je nach Situation unterschiedlich.



- ① Wählen Sie Ihre gewünschte Funktion aus dem HOME-Menü und drücken Sie dann OPTION.



REC Information

Scene Select

Delete a File

OPTION

- ② Wählen Sie das Menüelement, für das Sie die Einstellung ändern möchten.

- ③ Wählen Sie Ihre gewünschte Einstelloption.

Kopieren von Dateien von Ihrem IC-Recorder auf einen Computer

Sie können die Dateien und Ordner von Ihrem IC-Recorder auf einen Computer kopieren und sie dort speichern.

- ① Schieben Sie den USB-Schiebeschalter in Pfeilrichtung, und stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss eines laufenden Computers.

- ② Ziehen Sie die gewünschten Dateien oder Ordner von „IC RECORDER“ oder „MEMORY CARD“ auf die lokale Festplatte des Computers.

Zum Kopieren einer Datei oder eines Ordners (Ziehen und Ablegen)



- ③ Stellen Sie sicher, dass „Accessing“ nicht im Display Ihres IC-Recorders erscheint, und trennen Sie dann den IC-Recorder vom Computer ab.

Installieren des Sound Organizer 2

Installieren Sie Sound Organizer auf Ihrem Computer.
Sound Organizer erlaubt Ihnen, Dateien zwischen Ihrem IC-Recorder und Ihrem Computer auszutauschen.

Von Musik-CDs und anderen Medien importierte Titel, zu einem Computer kopierte MP3-Dateien und andere Audiodateien können ebenfalls abgespielt und auf den IC-Recorder übertragen werden.

Hinweise

- Sound Organizer ist nur mit Windows-Computern kompatibel. Er ist nicht mit Mac kompatibel.
- Dieser IC-Recorder ist nur mit Sound Organizer 2 kompatibel.
- Wenn Sie die integrierten Speicher formatieren, werden alle dort gespeicherten Daten gelöscht. (Die Sound Organizer Software wird ebenfalls gelöscht.)

- Melden Sie sich bei der Installation von Sound Organizer mit einem Konto an, das über Administratorenrechte verfügt.

- ① Schieben Sie den USB-Schiebeschalter in Pfeilrichtung, und stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss eines laufenden Computers.

- ② Stellen Sie sicher, dass Ihr IC-Recorder richtig von dem Computer erkannt wird.
„Connecting“ erscheint und bleibt im Display des IC-Recorders, während der IC-Recorder mit dem Computer verbunden ist.

- ③ Gehen Sie zum [Start]-Menü, klicken Sie auf [Computer] und doppelklicken Sie dann [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

- ④ Doppelklicken Sie auf [SoundOrganizer_V2001.exe].

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen des Computers.