

FICHE PRODUIT

LIFEBOOK T1010

L'élégance en rotation

Version: Septembre 2009

LIFEBOOK T1010

Le LIFEBOOK T1010 allie élégance et fonctionnalité. Son superbe écran TFT 33,8 cm (13,3") avec numériseur passif garantit un excellent confort de travail, quelle que soit l'application que vous utilisez. Profitez des avantages des différentes applications de l'informatique à stylet, notamment de la reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite et des nombreuses autres fonctions que seul un ordinateur portable convertible peut offrir. Le design de la coque donne à votre ordinateur portable LIFEBOOK T1010 un look unique, à l'image de vos présentations. Les technologies WLAN et Bluetooth intégrées vous offrent toute la liberté dont vous avez besoin pour travailler de façon efficace.



Possibilité de travailler à l'aide d'un stylet, en toute élégance

Montrez que vous avez du goût sans faire de compromis sur le confort.

- Excellente conception, coques individuelles disponibles, écran de 33,8 cm (13,3") avec angle d'orientation bidirectionnel, numériseur passif

Connectivité exceptionnelle

Echange d'informations amélioré et structuré n'importe où et n'importe quand

- Technologie 3G/UMTS intégrée en option, ConfCaméra, WLAN, Bluetooth, réplicateur de ports (en option)

Des avantages clairs

Finies les notes en double. Pour un travail efficace et productif.

- Fonctions Tablet, système de stylet

Performances

Gagnez du temps grâce à la grande vitesse de traitement fournie par le module de mémoire Intel turbo.

- Plus de tâches à la seconde. Réduction du temps de calcul de vos tâches principales pour une plus grande productivité.

Sécurité

Protégez les données de votre entreprise des accès non autorisés de tiers.

- BIOS Computrace*



Composants

Processeur	processeur Intel® Core™2 Duo P7350 (2.0 GHz, 3 MB, 1 066 MHz)
	processeur Intel® Core™2 Duo P8700 (2.53 GHz, 3 MB, 1 066 MHz)
	processeur Intel® Celeron® M M585 (2.16 GHz, 1 MB, 667 MHz)

Modules de mémoire	2 Go (1 module(s) with 2 Go) DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM
	1 Go (1 module(s) with 1 Go) DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM

Disques durs (internes)	320 Go, 5 400 tr/min, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T.
	160 Go, 5 400 tr/min, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T.
	128 Go SSD SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T.

Remarques sur le disque dur	ShockSensor pour la protection des disques durs contre les chocs S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé
------------------------------------	---

WLAN (en option)	Intel® Wireless WiFi Link 5300 AGN 11/13 canaux
	Mini-carte Atheros b/g 802.11 b/g

UMTS/HSUPA (en option)	Sierra Wireless MC8790 (downlink 7.2 MBit/s, uplink 2.0 MBit/s)
-------------------------------	---

Bluetooth (en option)	Bluetooth 2.1
------------------------------	---------------

Nom de l'unité de base	LIFEBOOK T1010, écran WXGA 13,3"
-------------------------------	---

Informations générales sur le système

Remarques sur la mémoire	8 Go (pour les futurs modules de mémoire).	8 Go (pour les futurs modules de mémoire).
---------------------------------	--	--

Interfaces

Logements pour cartes mémoire	1 (SD/MMC/MS/MSPPro/XD)
--------------------------------------	-------------------------

Logements pour cartes ExpressCard	1
--	---

Total USB 2.0	3
----------------------	---

VGA	1
------------	---

Ethernet (RJ-45)	1
-------------------------	---

Entrée courant continu	1
-------------------------------	---

Audio : entrée ligne / microphone	1
--	---

Audio : sortie ligne / casque	1
--------------------------------------	---

Microphones internes	2
-----------------------------	---

Connecteur de station d'accueil pour répliqueur de ports	1
---	---

Prise en charge du verrou Kensington	2
---	---

Communication filaire

LAN	10/100/1000 MBit/s intégré Marvell 88E8055
------------	--

Technologies sans fil

Antennes	3 antennes WLAN double bande, 1 Bluetooth 2.0
-----------------	---

Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.
------------------------------	--

UMTS	En option
-------------	-----------

Lecteurs intégrés	Lecteur Super Multi
--------------------------	---------------------

Clavier et dispositifs de pointage

	Clavier anti-éclaboussure
--	---------------------------

	Nombre de touches du clavier: 85, Espacement clavier: 19 mm, Course clavier: 2.7 mm	Nombre de touches du clavier: , Espacement clavier: , Course clavier:
--	---	---

	Touchpad avec deux boutons de souris et un bouton de défilement Boutons de lancement d'applications Voyant d'état Ecran tactile Styler pour Tablet PC Numériseur
--	---

Multimédia

Type audio	Intégré
-------------------	---------

Codec audio	Realtek ALC269
--------------------	----------------

Caractéristiques audio	Haut-parleurs stéréo, 2 microphones internes
-------------------------------	--

Multimédia	
Caméra	Webcam intégrée, caméra VGA, 1,3 mégapixels
Cartes graphiques	
Ecran	33,8 cm (13,3 po) TFT avec numériseur passif 1 280 x 800 pixels (WXGA) écran mat
Capacité max. sur écran externe	1 920 x 1 200 pixels
Marque de la carte graphique	Mobile Intel® GMA 4500M HD
Fonctions graphiques	DualView (Windows XP et Windows Vista)
Alimentation	
Adaptateur secteur	19 V / 80 W (4,22 A)
Plage de tension nominale	100 - 240 V (AC Input)
Plage de fréquence nominale	50 - 60 Hz
Caractéristiques de la batterie	Charge dynamique prise en charge (recharge rapide)
Banc d'essais	Mobile Mark 2005
Autonomie de la batterie principale	3,5 h
Remarques sur la batterie	L'autonomie des batteries peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des applications, des paramètres de gestion de l'alimentation et des fonctions utilisées. Le temps de chargement des batteries dépend de l'utilisation.
Consommation d'énergie	
Remarque sur la consommation	voir le livre blanc sur la consommation d'énergie
Lien vers le Livre blanc sur l'énergie	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=90e0917e-cc67-44ac-ad61-22c32e5d386c
Dimensions / Poids / Environnement	
Poids	2,3 kg
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	5 - 35°C
Humidité relative de fonctionnement	20 - 85 % (en fonctionnement)
Système d'exploitation	
Système d'exploitation préinstallé en option	TwinLoad Microsoft® Windows® XP Edition Tablet PC 2005 (DVD) Microsoft® Windows Vista® Professionnel 32 bits Microsoft® Windows Vista® Edition Familiale Premium
Système d'exploitation compatible	Microsoft® Windows® XP Edition Tablet PC 2005
Remarques sur le système d'exploitation	Prise en charge des pilotes pour Microsoft Windows XP
Logiciel supplémentaire	
Logiciel supplémentaire (préinstallé)	Adobe Acrobat Reader Panneau d'application Caméra DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Microsoft® Office Ready (essai) Nero Essentials (gravure logicielle) Norton Internet Security (pare-feu inclus) sur DVD de pilotes et utilitaires pour Microsoft Windows XP Pile Bluetooth Toshiba Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Utilitaire des touches de tablette
Logiciel supplémentaire (en option)	Support de restauration Windows Vista® DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Logiciel de lecture de DVD
Administration	
Fonctionnalités d'administration	Gestion des pilotes DeskUpdate DeskView Migrate (en option) DeskView Control (en option)
Type d'administration	Gestion de clients DeskView 10.x incluant :
Fonctions DeskView	Gestion et rapports détaillés sur l'inventaire système Gestion du BIOS Notifications système Intégration Helpdesk DeskView Fonction WoL (wake on LAN)
Normes prises en charge	WMI PXE BootP (made4you)
Lien vers l'administration	http://ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html

Sécurité

Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington
Système de sécurité	BIOS Computrace® Symantec Norton Internet Security (version d'évaluation de 90 jours)
Sécurité des utilisateurs	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Mot de passe pour le disque dur

Conformité

Modèle	LIFEBOOK T1010
Europe	CE CE! CB
Etats-Unis/Canada	UL cUL FCC classe B (selon configuration sans fil)
International	Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) Certifié Wi-Fi
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

Interfaces de réplicateur de ports (en option)

		Portreplicator with AC Adapter and Cable Kit (UK)
Entrée courant continu	1	1
Interrupteur marche/arrêt	1	1
Audio : sortie ligne	1	1
Total USB 2.0	4	4
VGA	1	1
DVI	1	1
HDMI	1	1
Ethernet (RJ-45)	1	1
Prise en charge du verrou Kensington	1	1

Garantie

Garantie standard	2 ans
Niveau de service	Enlèvement sur site (selon pays)
Services de maintenance et d'assistance - l'extension idéale	
Service recommandé	Garantie enlèvement sur site pendant 3 ans, disponible selon les zones.
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans
Service Weblink	http://fr.ts.fujitsu.com/Supportservice

Pour plus d'informations relatives à la protection de l'environnement, notre politique et la recommandation environnementale FSC03230 voir :

<http://fr.ts.fujitsu.com/aboutus>

Reprise et recyclage :

<http://fr.ts.fujitsu.com/recycling>

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : http://fr.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions Septembre 2009

Publié par
Fujitsu Technology Solutions
<http://ts.fujitsu.com>